

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	138
INSTALACJA	140
EKSPLOATACJA	141
KONSERWACJA	147
MROŻENIE	148
ROZMRAŻANIE	148
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	149
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	149
UNIKANIE WYSTĘPOWANIA HAŁASU	150
MOŻLIWOŚĆ ODWRÓCENIA MONTAŻU RZWI	150
ZAWIESZENIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA	151
ROZWIAZYWANIE PROBLEMÓW	152

Dziękujemy za zakup tego produktu.

Przed rozpoczęciem użytkowania lodówki należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, aby maksymalnie wykorzystać jej działanie.

Cała dokumentację należy przechowywać w celu późniejszego wykorzystania lub dla innych właścicieli.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego lub podobnych przypadków zastosowania, takich jak:

- kuchnia dla personelu w sklepach, biurach i innych miejscach pracy.

- w gospodarstwach rolnych, przez klientów hoteli, moteli i innych środowisk mieszkaniowych.

- w obiektach typu nocleg ze śniadaniem (B & B).

- na potrzeby usług gastronomicznych i podobnych zastosowań nie do sprzedaży detalicznej.

Niniejsze urządzenie należy używać wyłącznie w celu przechowywania żywności, inne użytkowanie uważa się za niebezpieczne i

producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zaniechania.

Zaleca się także zapoznanie się z warunkami gwarancji.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Lodówka zawiera czynnik chłodniczy (R600a: izobutan) i czynnik izolujący (cyklopentan), o wysokiej przyjazności dla środowiska, które jedna są łatwopalne.

Aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych, zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

- Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urządzeniu, wyłączyć wtyczkę zasilania z gniazdka.
- Układ chłodzący znajduje się z tyłu i wewnątrz lodówki i zawiera czynnik chłodniczy. Dlatego należy unikać uszkodzenia przewodów.
- Jeżeli zauważona zostanie nieszczelność układu chłodzącego, nie dotykać gniazdka ściennego ani nie używać otwartego ognia. Otworzyć okno i wpuścić powietrze do pomieszczenia. Wezwać serwis do wykonania naprawy.
- Nie próbować zeskrabywać powstałego szronu ani lodu nożem ani innym ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie obiegu chłodzącego i wyciek czynnika chłodniczego, który może spowodować pożar lub uszkodzenie oczu.
- Nie montować urządzenia w miejscach wilgotnych, zaolejonych, zapylonych ani nie wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani wody.
- Nie montować urządzenia w pobliżu urządzeń grzewczych lub materiałów łatwopalnych.
- Nie używać przedłużaczy ani dodatkowych połączeń.
- Nie naciągać nadmiernie i nie zaginać przewodu zasilającego ani nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie uszkodzić wtyczki ani przewodu zasilającego, ponieważ może to spowodować porażenie elektryczne lub pożar.
- Zaleca się utrzymywanie wtyczki w czystości, ponieważ nadmierne zanieczyszczenie pyłem może spowodować pożar.
- Nie używać urządzeń mechanicznych ani innego sprzętu do przyspieszenia procesu rozmrażania.
- Bezwzględnie unikać używania otwartego ognia i urządzeń elektrycznych, takich jak nagrzewnice, myjki parowe, świece, lampy naftowe lub podobne do przyspieszania rozmrażania.
- Nie używać ani nie przechowywać łatwopalnych rozpylaczy, takich jak lakier w rozpylaczu w pobliżu lodówki. Mogą one spowodować wybuch lub pożar.
- Nie używać urządzeń elektrycznych wewnątrz komór na przechowywanie żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- Nie umieszczać ani nie przechowywać substancji łatwopalnych i wysoce lotnych takich, jak nafta, gaz LPG, propan, aerozole, kleje, czysty alkohol itp. Materiały te mogą spowodować wybuch.
- Nie przechowywać leków ani materiałów badawczych w lodówce. Jeżeli przechowywane mają być materiały wymagające rygorystycznej kontroli temperatury, mogą one ulec zepsuciu lub

może wystąpić niekontrolowana reakcja, powodująca ryzyko.

- Utrzymywać otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub zabudowie wolne od przeszkód.
- Nie ustawiać przedmiotów i/lub pojemników napełnionych wodą na urządzeniu.
- Nie wykonywać samodzielnego napraw lodówki. Wszelkie prace przy urządzeniu mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby wykwalifikowane.

Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych czy umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci należy pilnować, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

Przekręcając pokrętło termostatu zgodnie ze wskazówkami zegara, usłyszysz „klik” oznaczający wyłączenie produktu.

napięcie zasilania znajduje się w zakresie wskazanym na tabliczce znamionowej lodówki.

- gniazdko jest kompatybilne z wtyczką urządzenia. W przeciwnym razie dokonać wymiany wtyczki przez autoryzowanego technika; nie używać przedłużaczy i/lub złączy wielokrotnych.

Nie dotykaj wewnętrznych części lub mrożonki wilgotnymi lub mokrymi rękami, gdyż może to spowodować odmrożenia.

Należy absolutnie unikać używania otwartego ognia lub urządzeń elektrycznych, takich jak grzejniki, oczyszczacze parowe, świece, lampki oliwne itp. w celu przyspieszenia fazy rozmrażania.

Nie skrobać nożem lub innym ostrym przedmiotem w celu usunięcia występującego szronu lub lodu. W przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia obwodu chłodzącego, z którego wyciek może spowodować pożar lub uszkodzenie wzroku

To urządzenie wyposażone jest w lampa UV. Zalecamy nie patrzeć bezpośrednio w źródło światła lampy.

w przypadku urządzenia wolnostojącego zamieszcza się ostrzeżenie: „To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.”

Pozbywanie się starych urządzeń

To urządzenie jest oznakowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE on dotyczącą Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elekonicznego (WEEE).

WEEE zawiera zarówno substancje zanieczyszczające (co może spowodować negatywne skutki dla środowiska naturalnego) oraz podstawowe elementy (które mogą być ponownie wykorzystane). Ważne jest, aby dokonać wszelkich starań w celu usunięcia i pozbycia się właściwie wszystkich zanieczyszczeń oraz odzyskania i recyklingu wszystkich materiałów.

Osoby fizyczne mogą odgrywać ważną rolę w zapewnieniu, że WEEE nie stanie się problemem dla środowiska naturalnego; istotne jest, aby przestrzegać kilku podstawowych zasad:



- WEEE nie powinien być traktowany jako odpad komunalny;
- WEEE należy przekazać do odpowiednich punktów zbiórki prowadzonych przez gminy lub przez zarejestrowane firmy. W wielu krajach duży sprzęt AGD może być odbierany z domu.

W wielu krajach, przy zakupie nowego urządzenia, stary może być zwrócony do sprzedawcy, który musi zebrać go bezpłatnie na zasadzie jeden do jednego, tak długo, jak sprzęt jest właściwego rodzaju i ma takie same funkcje, co sprzęt dostarczony.

Spłnienie

Poprzez umieszczenie oznaczenia  na tym produkcie poświadczamy na własną odpowiedzialność przestrzeganie wszystkich wymogów europejskich dotyczących bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska określonych w przepisach dla tego produktu.


INSTALACJA

OSTRZEŻENIA:

- Nie wolno instalować urządzenia w miejscu wilgotnym lub mokrym, gdyż może to wpływać negatywnie na izolację i spowodować wyciek. Ponadto na zewnątrz urządzenia może gromadzić się kondensat.
- Nie należy umieszczać urządzenia na zewnątrz lub w pobliżu źródeł ciepła, bądź narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Urządzenie działa prawidłowo we wskazanym zakresie temperatury otoczenia:
 —roszzerzona umiarkowana (SN): dodaje się ostrzeżenie: „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 10 °C do 32 °C”,
 —umiarkowana: dodaje się ostrzeżenie (N): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 32 °C”,
 —subtropikalna: dodaje się ostrzeżenie (ST): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 38 °C”,
 —tropikalna: dodaje się ostrzeżenie (T): „Urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do użytku w temperaturze otoczenia mieszczącej się w zakresie od 16 °C do 43 °C”;


(Patrz tabliczka znamionowa produktu)

- Nie należy umieszczać pojemników z cieczami na urządzeniu.
 - Odczekać przynajmniej 3 godziny po ostatecznym umieszczeniu przed oddaniem urządzenia do eksploatacji.
- 1 Upewnij się, że przestrzeń wokół lodówki jest wystarczająca, aby zapewnić wentylację. Ilustracja (rys. 1) przedstawia minimalną przestrzeń wymaganą do montażu lodówki.
 Zachowanie większej odległości od ściany skutkuje obniżeniem zużycia energii elektrycznej.
 Użytkowanie lodówki na przestrzeni, której wielkość jest mniejsza niż wskazano na ilustracji poniżej (rys. 1) może spowodować nieprawidłowe działanie, głośną pracę i awarie




Rys.1

2 Jeśli jest, zainstalować ścienną przekładkę dystansową w położeniu środkowym w tylnej części urządzenia (rys. 2)



rys. 2

3 Wyregulować nóżki, aby zapewnić stabilność urządzenia i zapobiec występowaniu vibracji i hałasu (rys. 3). W przypadku ustawienia przedniej części wyżej niż tylniej drzwi można łatwiej zamknić.



rys. 3

UWAGA:Jeśli wykończenie lodówki jest wykonane ze stali nierdzewnej lub innego specjalnego materiału może być dostarczana z powłoką zdzieralną, która zabezpiecza powierzchnię.

W celu usunięcia tego zabezpieczenia nie należy używać ostrych przedmiotów, które mogłyby ją uszkodzić

Podłączenie elektryczne

Po dostarczeniu urządzenie należy ustawić w pionie i odczekać przynajmniej 2-3 godziny przed podłączeniem do instalacji elektrycznej. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka elektrycznego, upewnić się, że:

- gniazdko posiada uziemienie i jest zgodne z prawem;
- gniazdko jest w stanie wytrzymać maksymalne obciążenie mocy urządzenia, wskazane na tabliczce znamionowej lodówki.
- Po zainstalowaniu urządzenia przewód elektryczny i gniazdko zasilania musi być łatwo dostępne.
- Nie wolno zginać lub ścisnąć przewodu.
- Przewód należy okresowo sprawdzać, a jego wymiany może dokonywać wyłącznie autoryzowany technik.
- Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku nie przestrzegania tych środków bezpieczeństwa.

Uruchomienie urządzenia

Zdjąć wszelkie opakowanie znajdujące się wewnętrz urządzienia i oczyścić wodą i sodą oczyszczoną, bądź mydłem o neutralnym pH.


Po zainstalowaniu odczekać 2-3 godziny, aby zapewnić lodówce/zamrażarce stabilizację w normalnej temperaturze roboczej, przed włożeniem do środka świeżych lub mrożonych produktów spożywczych. W przypadku odłączania przewodu zasilającego należy odczekać co najmniej pięć minut przed ponownym uruchomieniem lodówki/zamrażarki. W tym momencie urządzenie jest gotowe do użytkowania.

EKSPOŁATACJA

Włączanie/wyłączanie (z wewnętrznym pokrętlem)


- Termostat do sterowania urządzeniem znajduje się wewnętrz komory lodówki (rys. 4). Obrócić pokrętło termostatu poza położenie „0”. Gdy drzwi lodówki są otwarte świeci się lampka.

Przekrótce pokrętła w położenie „0” całkowicie wyłącza urządzenie.



rys. 4

Regulacja temperatury



rys.5

Temperaturę obu komór reguluje się poprzez obracanie pokrętła termostatu (rys. 5).

Wybierz żądane położenie:


- dla niższej temperatury w lodówce i w zamrażarce poprzez obracanie w kierunku położenia MAX..
- dla mniej niskiej temperatury w lodówce i w zamrażarce poprzez obracanie w kierunku położenia 0.

Komora chłodziarki Wentylator (jeśli występuje)

Wentylator jest wyłączony ustawiony na OFF.

Aby aktywować, naciśnij przycisk (rys. 6)

W celu optymalizacji zużycia energii, zaleca się włączenie wentylatora tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia przekracza 28/30 °C.



rys.6

Światło LED UVA (jeśli jest)


Światło LED UVA aktywuje tytanowy filtr inicjujący reakcję „fotokatalizy”, która przyczynia się do zmniejszenia ilości bakterii w powietrzu chłodziarki.

Reakcja ta zachodzi tylko podczas zamkniętych drzwi lodówki. W urządzeniach z systemem wentylacji (stacjonarny i Frost Free), filtr jest zintegrowany z wentylatorem Sky fan i działa za każdym razem kiedy włącza się kompresor.

W urządzeniach z systemem No Frost, filtr znajduje się w Sky boxie i również działa za każdym razem kiedy włącza się kompresor.

Filtr jest stały, dlatego nie wymaga wymiany.


System antybakteriowy został wyłączony podczas testu zużycia energii.



rys. 7

Włączanie/wyłączanie (z wewnętrznym interfejsem użytkownika i NFC)

Panel sterowania



1. Kontrolki temperatury
2. Regulator temperatury
3. Wyłącznik
4. Klucz Smart Touch

rys.8

Włączanie urządzenia:

Połączyć urządzenie do zasilania. Jeśli nie świeci się żadna kontrolka temperatury, przytrzymać wyłącznik (3) przez 1 sekundę. Po zwolnieniu wyłącznika (3) zaświeci się kontrolka temperatury i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.

Wyłączanie urządzenia:

Przytrzymać wyłącznik (3) przez 1 sekundę. Po zwolnieniu wyłącznika kontrolka temperatury zgaśnie i rozlegnie się sygnał dźwiękowy. W przypadku przerwy w dostawie prądu po przywróceniu zasilania urządzenie uruchomi się z ostatnimi zapisanymi ustawieniami.

Ustawianie temperatury

Naciskając przycisk ustawiania temperatury, wybrać żądany poziom z zakresu od 1, czyli najwyższego, do 4, czyli najniższego. W normalnych warunkach roboczych zalecamy stosowanie średniego ustawienia (poziom 2).

Wyłącznik 1 2 3 4
Przytrzymać przycisk (2) przez niecałe 2 sekundy, żeby zmienić poziom temperatury.

Wyłącznik 1 2 3 4

Menu ustawień zaawansowanych:
Menu umożliwia ustawianie średniego poziomu.

Wyłącznik 1 2 3 4
Przytrzymać przycisk (2) przez ponad 2 sekundy. Po zwolnieniu przycisku kontrolka 2 zamiga.

Wyłącznik 1 2 3 4
Następny razem, kiedy przycisk (2) zostanie przytrzymany przez niecałe 2 sekundy, ustawniona zostanie średnia temperatura. Funkcja działa w sekwencji po każdym naciśnięciu przycisku.

Wyłącznik 1 2 3 4
Wyłącznik 1 2 3 4

Jeśli przycisk (2) nie zostanie przytrzymany przez ponad 5 sekund, ustawienia zostaną zachowane.

Regulacja temperatury za pomocą ustawień zaawansowanych odbywa się od najwyższej do najniższej, np. 2/2.1/2.3/2.4, przy czym każdy główny poziom ma 4 poziomy podrzędne.

Alarm otwartych drzwi:

Zostawienie otwartych drzwi przez dłużej niż 90 sekund spowoduje uruchomienie alarmu dźwiękowego. Żeby go wyłączyć, wystarczy zamknąć drzwi lub nacisnąć przycisk 2.

SMART TOUCH

W urządzeniu zastosowano technologię **Smart Touch** umożliwiającą interakcję ze smartfonami z systemem operacyjnym Android i funkcją komunikacji krótkozasięgowej (Near Field Communication, NFC) za pomocą specjalnej aplikacji.

- Pobierz aplikację **Candy simply-Fi** na swój telefon.

Aplikacja **Candy simply-Fi** jest dostępna na tablety i smartfony z systemem operacyjnym Android lub iOS. Jednak wyłącznie smartfony z systemem Android i funkcją NFC oferują możliwość interakcji z urządzeniem oraz wykorzystania potencjału technologii Smart Touch, jak pokazano w poniższej tabeli:

Smartfon z systemem Android i technologią NFC	Interakcja z urządzeniem + treści
Smartfon z systemem Android bez technologii NFC	Tylko treści
Tablet z systemem Android	Tylko treści
Apple iPhone	Tylko treści
Apple iPad	Tylko treści

FUNKCJE

Główne funkcje dostępne przez aplikację:

- **precyzyjna regulacja temperatury** — umożliwia ustawianie temperatury również w krokach pośrednich (0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5);
- **Smart Boost** — funkcja wspomagająca szybsze schładzanie chłodziarki i zamrażarki;
- **tryb Eco** — automatyczne przestawienie całej lodówki na stopień 2 (+5°, -18°);
- **moje statystyki** — dane liczbowe dotyczące chłodzenia oraz wskaźniki umożliwiające wydajniejsze korzystanie z urządzenia;
- **Smart Care** — bezpośredni dostęp do instrukcji obsługi i pomocy online.

Dokładne informacje na temat funkcji oferowanych przez Smart Touch uzyskasz w trybie demonstracyjnym aplikacji oraz na stronie internetowej:
www.candysmarttouch.com

KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII SMART TOUCH

PIERWSZE URUCHOMIENIE — rejestracja urządzenia

- W smartfonie z systemem Android otwórz menu „Ustawienia” i aktywuj funkcję NFC w menu „Sieci zwykłe i bezprzewodowe”.

Proces aktywacji funkcji NFC może się różnić w zależności od modelu smartfona oraz wersji systemu operacyjnego Android. Więcej informacji znajdziesz w instrukcji smartfona.

- Przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk **Smart Touch** na interfejsie użytkownika, żeby aktywować antenę NFC w lampie Sky Led. Aktywuje się etykieta **Smart Touch**.




- Otwórz aplikację, utwórz profil użytkownika i zarejestruj urządzenie zgodnie z informacjami wyświetlonymi na ekranie telefonu lub zamieszczonymi w „Skróconej instrukcji” dołączonej do urządzenia.

Więcej informacji, często zadawane pytania, a także film objaśniający proces rejestracji znajdziesz na stronie internetowej:
www.candysmarttouch.com/how-to

Wymiana niektórych elementów smartfona (np. tylnego panelu, akumulatora itp.) na egzemplarze nieoryginalne może się wiązać z usunięciem anteny NFC, co uniemożliwi korzystanie ze wszystkich funkcji aplikacji.

KOLEJNE URUCHOMIENIA — codzienne użytkowanie

- Za każdym razem, kiedy chcesz sterować urządzeniem za pośrednictwem aplikacji, musisz w pierwszej kolejności aktywować funkcję **Smart Touch** za pomocą przycisku **Smart Touch**.
- Upewnij się, że telefon jest odblokowany (nie w trybie uśpienia), a funkcja NFC jest aktywna, a następnie wykonaj opisane wcześniej kroki.
- Jeśli chcesz aktywować daną funkcję (np. cykl Smart Boost), wybierz ją w aplikacji.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie telefonu, **TRZYMAJC TELEFON SKIEROWANY NA logo Smart Touch na lampie Sky Led**, kiedy w aplikacji pojawi się odpowiednia informacja.



rys.9

UWAGI:

Ustaw smartfon w taki sposób, żeby antena NFC na jego tylnym panelu pokryła się z położeniem logo Smart Touchna urządzeniu (jak pokazano poniżej).



Jeśli nie wiesz, gdzie znajduje się antena NFC w Twoim smartfonie, powoli wykonuj okrągły ruch telefonem nad logo Smart Touch, dopóki aplikacja nie potwierdzi połączenia. Żeby zapewnić pomyślny transfer danych, koniecznie **TRZYMAJ SMARTFON SKIEROWANY NA PANEL PRZEZ KILKA SEKUND TRWANIA PROCEDURY. Komunikat z urządzenia poinformuje Cię, kiedy operacja zostanie pomyślnie ukończona i kiedy będziesz mógł zabrać telefon.**

Grube etui lub metaliczne nalepki na smartfonie mogą ograniczać lub uniemożliwiać przesyłanie danych między urządzeniem a telefonem. W razie potrzeby zdejmij je.


Obsługiwane i kontrolowanie urządzenia za pomocą aplikacji jest możliwe wyłącznie „zblżeniowo”, natomiast nie jest możliwe korzystanie z funkcji w sposób zdalny (np. z innego pomieszczenia czy spoza domu).

Włączanie/wyłączanie

(z wewnętrznym interfejsem użytkownika dla chłodziarki i pokrętlem dla zamrażarki)

Interfejs użytkownika

1. Panel ustawień:



rys.10

2. PRZYCISK USTAWIEŃ C

Naciśnij ten przycisk, aby ustawić temperaturę pracy chłodziarki i wybrać tryb Super Freezing.

3. WSKAZANIA INFORMACYJNE

- Tryb Super Freezing: Dioda zaświecona oznacza początek trybu Super Freezing. W przeciwnym razie tryb Super Freezing jest wyłączony.
- Ustawianie temperatury w komorze chłodziarki. Liczba, pod którą dioda świeci się, to wartość ustawianej temperatury.

4. WARUNKI DZIAŁANIA

Po włączeniu zasilania wszystkie diody na panelu są podświetlone przez 1 sekundę i urządzenie działa na takich samych ustawieniach (trybu i temperatury), jak w momencie, w którym ostatni raz je ustawiono. Przy pierwszym uruchomieniu urządzenie działa na domyślnych ustawieniach.

5. Tryb Super Freezing

- Uruchamianie trybu Super Freezing
Jeśli zamierzasz zamrozić żywność w krótkim czasie, możesz uruchomić tryb Super Freezing.
Naciśnij przycisk C i przytrzymaj go przez 3 sekundy. Tryb Super Freezing będzie aktywny. Dioda po lewej stronie będzie zaświecona.

2) Wyjście z trybu Super Freezing

Z trybu Super Freezing można wyjść w następujący sposób:

- Naciśnij przycisk C i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby wybrać inne ustawienie.
- Czas działania trybu Super Freezing to ponad 50 godzin.

- Po wyjściu z trybu Super Freezing urządzenie będzie działało na takich samych ustawieniach, jakie aktywne były przed uruchomieniem tego trybu. Dioda będzie wyłączona.

4) W trybie Super Freezing nie możesz zmienić ustawionej temperatury w komorze chłodziarki poprzez naciśnięcie przycisku C, a jeśli podejmiesz taką próbę, lewa dioda będzie migać przez 3 sekundy, aby zasygnalizować próbę wykonania nieprawidłowej czynności.

6. Ustawianie temperatury w komorze chłodziarki

Gdy nie jest aktywny tryb Super Freezing, kilkukrotnie naciśnij przycisk C. Ustawiana temperatura będzie zmieniana w trybie okrężnym w zakresie „2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C”. Jeśli przycisk naciśniesz jeden raz, temperatura ulegnie zmianie jeden raz; liczba, pod którą dioda świeci się, to wartość ustawianej temperatury.

Użyteczne wskazówki:

Należy postępować zgodnie z poniższą tabelą, aby wybrać odpowiednią temperaturę chłodziarki.

Temperatura otoczenia	Zalecana temperatura
Lato (> 32°C)	4°C, 6°C, 8°C
Standardowe warunki	4°C
Zima (< 13°C)	2°C, 3°C, 4°C

7. Funkcja zapamiętywania ustawień po wyłączeniu

Po wyłączeniu zasilania ustawienia urządzenia będą zapisane w jego pamięci. Po ponownym podłączeniu zasilania urządzenie automatycznie uruchomi się ponownie na ustawieniach, jakie były aktywne, gdy urządzenie odłączono od zasilania.

8. Opóźniająca funkcja ochronna


Urządzenie to posiada funkcję, która opóźnia uruchomienie kompresora, tym samym zabezpieczając go. Po wyłączeniu kompresora czas od wyłączenia do kolejnego uruchomienia musi wynosić co najmniej 5 minut.

9. Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

- Jeśli czujnik temperatury chłodziarki jest uszkodzony, dioda pod numerem 2 stale migła.
- Jeśli czujnik odszraniania jest uszkodzony, dioda pod numerem 3 stale migła.
- Jeśli czujnik temperatury otoczenia jest uszkodzony, dioda pod numerem 4 stale migła.
- Jeśli połączenie pomiędzy interfejsem użytkownika a płytą główną jest uszkodzone, wszystkie diody na wyświetlaczu stale migają.

10. Sterowanie temperaturą zamrażarki

1). Pokrętło ustawiania temperatury zamrażarki:



rys.11

2). Ustawianie temperatury zamrażarki

Temperaturę zamrażarki można regulować poprzez zmianę pozycji pokrętła tak, aby zmienić przepływ powietrza pomiędzy chłodziarką i zamrażarką.

3). Regulacja temperatury zamrażarki

- Temperaturę w komorze zamrażarki można regulować za pomocą pokrętła. Temperatura wzrasta stopniowo, kiedy pokrętłem porusza się od lewej do prawej.

b) Gdy pokrętło zostanie ustawione w krańcowej prawej pozycji, przepływ powietrza z zamrażarki do chłodziarki będzie maksymalny; temperatura zamrażarki wzrosnie. Najlepiej korzystać z tego trybu wyłącznie wtedy, kiedy zamrażarka jest pusta lub w jej komorze rzadko przechowuje się żywność.

c) Gdy pokrętło zostanie ustawione w krańcowej lewej pozycji, przepływ powietrza z zamrażarki do chłodziarki będzie minimalny; temperatura zamrażarki spadnie. Najlepiej korzystać z tego trybu wyłącznie wtedy, kiedy w komorze zamrażarki przechowuje się dużą ilość żywności. Czas trwania to nie więcej niż 8 godzin.


d) Upozornimy użytkownika o ustawienie pokrętła temperatury w pozycji środkowej w normalnych warunkach, jednak użytkownik może regulować zakres temperatury w zależności od przechowywanej żywności.

Włączanie/wyłączanie (z cyfrowym zewnętrznym interfejsem użytkownika)

Produkt w trybie gotowości: Aby wyłączyć funkcję produktów w technologii całkowicie bezszronowej wybierz funkcję zamrażarki przyciskiem MODE [Tryb] i użyj strzałek 7-8, aby przedstawić wizualizację symbolu -. Dla pozostałych produktów wybierz funkcję zamrażarki przyciskiem MODE [Tryb] i użyj strzałek 7-8, aby przedstawić wizualizację symbolu -.

UWAGA:

Produkt pozostaje włączony do wyjęcia przewodu zasilającego



rys.12

Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej

Zaprogramowane wartości: +5 (zakres +1÷+7) dla lodówki i -18 (zakres -16÷-22) dla zamrażarki. Po wyłączeniu lub dłuższym okresie wyłączenia produkt zostanie ponownie uruchomiony z wcześniejszej ustawioną temperaturą.

• TRYB FUNKCJI

Temperaturę w lodówce i zamrażarce można regulować naciskając przycisk Mode [Tryb].

Lodówka

Naciskając przycisk Mode [Tryb] jednokrotnie można ustawić temperaturę lodówki. Ustawienie żądanego położenia możliwe jest za pomocą strzałek 7, 8. Położenie 1: najzimniejsze ustawienie, położenie 7 ustawienie o najmniej zimnej temperaturze.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w technologię całkowicie bezszronowej, po odczytaniu 1, wyświetli się H (Holiday) [Wakacje].

Zamrażarka

Naciskając przycisk dwukrotnie można regulować pożądane położenie na zamrażarce: -16 – mniej zimno, -22 – zimniej; wybierz żądaną odczyt i odczekaj 3 sekundy, a temperatura zostanie ustawiona.

• FUNKCJA ECO ⑩ / ③

Po włączeniu tej funkcji urządzenie optymalizuje efektywność energetyczną poprzez automatyczne ustawienie optymalnej temperatury, zapewniając przechowywanie żywności przy najniższym zużyciu energii. Aby wyłączyć funkcję Eco, ponownie naciśnij przycisk

• FUNKCJA BLOKADY ⑪ / ④

Naciśnięcie przycisku Lock [Blokada], włączana jest blokada przycisków (inne polecenia będą ignorowane). Aby wyłączyć, ponownie naciśnij przycisk Lock [Blokada].

• FUNKCJA SUPER MROŻENIE ⑫ / ⑤

Aby zamrozić dużą ilość żywności zaleca się włączenie funkcji Super mrożenie. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk Super mrożenie. Ta funkcja pozostanie włączona przez 26 do 34 godzin (w zależności od modelu). Funkcja wyłącza się automatycznie lub włącza ponownie po naciśnięciu przycisku Super mrożenie

• FUNKCJA SMART COOL/ICED DRINK ⑬ / ⑥

Aby szybko schłodzić napoje, umieść butelkę w zamrażalniku i włącz funkcję naciśkając przycisk smart cool/iced drink [inteligentne chłodzenie/napój mrożony].

Rozpoczyna się odliczanie 30 minut zaczyna, po którym sygnal dźwiękowy 15" oznacza, że butelka osiągnęła idealną temperaturę chłodzenia. Funkcję można wyłączyć ponownie naciśkając przycisk

• FUNKCJA HOLIDAY [WAKACJE] (wyłącznie w PRODUKTACH W TECHNOLOGII CAŁKOWICIE BEZSZRONOWEJ)

W przypadku dłuższej nieobecności, można korzystać z funkcji Holiday [Wakacje].

Ta funkcja pozwala na wyłączenie lodówki, ale zamrażalnika pozostanie nadal włączona. Pamiętaj, aby przed użyciem tej funkcji wyjąć żywność z lodówki. Aby włączyć patrz tryb funkcji lodówki. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie ustaw temperaturę w lodówce.

• ALARM DRZWI LODÓWKI

Jeżeli drzwi pozostają otwarte dłużej niż minutę, urządzenie emisuje sygnał akustyczny. Naciśnij przycisk MODE [Tryb], jeśli chcesz go wyciszyć.


Włączanie/wyłączanie (z cyfrowym zewnętrznym interfejsem użytkownika i WiFi)

Produkt w trybie gotowości: Aby wyłączyć funkcję produktów w technologii całkowitej bezszronowej wybierz funkcję zamrażarki przyciskiem MODE [Tryb] i użyj strzałek 7-8, aby przedstawić wizualizację symbolu -. Dla pozostałych produktów wybierz funkcję zamrażarki przyciskiem MODE [Tryb] i użyj strzałek 7-8, aby przedstawić wizualizację symbolu -.

UWAGA:

Produkt pozostaje włączony do wyjęcia przewodu zasilającego

Wi-Fi Usage: Aby zapobiec aktywacjom przypadkowym system uniemożliwia zdальną konfigurację trybu Stand-By (oczekiwanie) poprzez aplikację mobilną. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zepsucia się żywności. Funkcję tę można jednak dezaktywować poprzez aplikację mobilną (przycisk "Wake-Up") umożliwiając w ten sposób przywrócenie temperatury trybu ECO w czasie 24 godzin, tj. do powrotu użytkownika do domu.



rys.13

Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej

Zaprogramowane wartości: +5 (zakres +1÷+7) dla lodówki i -18 (zakres -16÷-22) dla zamrażarki. Po wyłączeniu lub dłuższym okresie wyłączenia produkt zostanie ponownie uruchomiony z wcześniejszej ustawioną temperaturą.

• TRYB FUNKCJI ⑨

Temperaturę w lodówce i zamrażarce można regulować naciśkając przycisk Mode [Tryb].

Lodówka

Naciśkając przycisk Mode [Tryb] jednokrotnie można ustawić temperaturę lodówki. Ustawienie żądanego położenia możliwe jest za pomocą strzałek 7, 8. Położenie 1: najzimniejsze ustawienie, położenie 7 ustawienie o najmniej zimnej temperaturze.

Jeżeli urządzenie jest wyposażone w technologię całkowicie bezszronowej, po odczytaniu 1, wyświetli się H (Holiday) [Wakacje].

Zamrażarka

Naciśkając przycisk dwukrotnie można regulować pożądane położenie na zamrażarce: -16 – mniej zimno, -22 – zimniej; wybierz żądany odczyt i oczekaj 3 sekundy, a temperatura zostanie ustawiona.

• FUNKCJA ECO ⑩ / ③

Po włączeniu tej funkcji urządzenie optymalizuje efektywność energetyczną poprzez automatyczne ustawienie optymalnej temperatury, zapewniając przechowywanie żywności przy najniższym zużyciu energii. Aby wyłączyć funkcję Eco, ponownie naciśnij przycisk

Wi-Fi Usage: Funkcję tę można aktywować / dezaktywować zdalnie wciskając przycisk "Eco Mode" w aplikacji mobilnej.

• Funkcja WiFi ⑪ / ④

Aby używać urządzenia w trybie WiFi należy włączyć urządzenie i zaczekać do zakończenia odliczania od t9 do t1, następnie naciśnając przycisk Simply-fy, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol WiFi i zacznie migać (symbol będzie się pojawiał przez 3 sekundy i zniknął na 1 sekundę). Jeżeli połączenie WiFi z produktem nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut, funkcja WiFi wyłączy się. Konieczne będzie ponowne wciśnięcie przycisku Simply-fy i zaczekanie na zaświadczenie się symbolu. Symbol będzie mógł pojawiać się przez 1 sekundę i zniknąć na 1 sekundę. Po połączeniu z ruterem symbol WiFi pozostanie na wyświetlaczu. W przypadku braku połączenia z ruterem symbol WiFi zacznie migać (symbol będzie się pojawiał przez 3 sekundy i zniknął na 1 sekundę).

Resetowanie

W przypadku braku połączenia WiFi z produktem, zmiany rutera lub interwencji serwisu konieczne może być zresetowanie produktu. Funkcja Reset powoduje ponowne uruchomienie procesu łączenia z siecią WiFi.

Aby zresetować proces łączenia z siecią WiFi, należy przytrzymać przycisk « przez 5 sekund i zaczekać na wyświetlenie symbolu „rr“. Symbol WiFi zacznie migać pojawiając się przez 1 sekundę i znikając na 1 sekundę wskazując zresetowanie połączenia WiFi. Jeżeli po resecie połączenie WiFi z produktem nie zostanie nawiązane w ciągu 5 minut, funkcja WiFi wyłączy się. Konieczne będzie ponowne wciśnięcie przycisku Simply-fy i zaczekanie na zaświadczenie się symbolu.

Symbol będzie mógł pojawiać się przez 1 sekundę i zniknąć na 1 sekundę. Ustawienia wskazane na wyświetlaczu produktu można modyfikować za pomocą aplikacji sieciowej i vice versa, produkt będzie zachowywać ostatnie wprowadzone zmiany w porządku kalendarzowym.

• FUNKCJA SUPER MROŻENIE ⑫ / ⑤

Aby zamrozić dużą ilość żywności zaleca się włączenie funkcji Super mrożenie. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk Super mrożenie. Ta funkcja pozostanie włączona przez 26 do 34 godzin (w zależności od modelu). Funkcja wyłącza się automatycznie lub włącza ponownie po naciśnięciu przycisku Super mrożenie

Wi-Fi Usage: Funkcję tę można aktywować / dezaktywować zdalnie wciskając przycisk "Super Freezing" w aplikacji mobilnej.

• FUNKCJA SMART COOL/ICED DRINK ⑬ / ⑥

Aby szybko schłodzić napoje, umieść butelkę w zamrażalniku i włącz funkcję naciśkając przycisk smart cool/iced drink [inteligentne chłodzenie/napój mrożony].

Rozpoczyna się odliczanie 30 minut zaczyna, po którym sygnal dźwiękowy 15" oznacza, że butelka osiągnęła idealną temperaturę chłodzenia. Funkcję można wyłączyć ponownie naciskając przycisk **Wi-Fi Usage**: Funkcję tę można aktywować / dezaktywować zdalnie wciskając przycisk "Smart Cool" w aplikacji mobilnej. System poinformuje użytkownika o gotowym napoju.

• FUNKCJA HOLIDAY [WAKACJE] (wyłącznie w PRODUKTACH W TECHNOLOGII CAŁKOWICIE BEZSZRONOWEJ)

W przypadku dłuższej nieobecności, można korzystać z funkcji Holiday [Wakacje].

Ta funkcja pozwala na wyłączenie lodówki, ale zamrażalnika pozostanie nadal włączona. Pamiętaj, aby przed użyciem tej funkcji wyjąć żywność z lodówki. Aby włączyć patrz tryb funkcji lodówki. Aby wyłączyć tę funkcję ponownie ustaw temperaturę w lodówce.

Wi-Fi Usage: Aby zapobiec aktywacjom przypadkowym system uniemożliwia zdальную obsługę funkcji Holiday (urlap) poprzez aplikację mobilną. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko zepsucia się żywności. Funkcję tę można jednak dezaktywować poprzez aplikację mobilną (przycisk "Fresh Back") umożliwiając w ten sposób przywrócenie temperatury trybu ECO w czasie 24 godzin, tj. do powrotu użytkownika do domu.

• BLOKADA PANELU

Naciskając równocześnie przyciski 12 i 13 zostaje aktywowana blokada (wszystkie inne przyciski będą ignorowane). Aby deaktywować blokadę należy ponownie nacisnąć równocześnie przyciski 12 i 13. Kiedy blokada jest aktywna, każda próba naciskania przycisków funkcyjnych, powoduje pojawienie się na wyświetlaczu komunikatu LO.

Wi-Fi Usage: Funkcję tę można aktywować / dezaktywować zdalnie wciskając przycisk "Display Lock" w aplikacji mobilnej.

• ALARM DRZWI LODÓWKI

Jeżeli drzwi pozostają otwarte dłużej niż minutę, urządzenie emmituje sygnat akustyczny. Naciśnij przycisk MODE [Tryb], jeśli chcesz go wyciszyć.

Wi-Fi Usage: System wyświetli komunikat ostrzegawczy.

• Ustawienia modemu

Prosimy sprawdzić, czy ustawienia modemu są dokładnie takie same, jak pokazane poniżej (dostępne poprzez instrukcję użytkownika przekazaną przez producenta), w przeciwnym wypadku możliwy jest brak sygnału.


Parameter	Specifications
Frequency	2,402 ~ 2,480 MHz
Modulation	802.11b compatibility: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2 and DBPSK-1) 802.11g: OFDM (default)
Channel intervals	5 MHz
Channels	1-14
Transmission rate (over the air)	1-11 Mbps for 802.11b 6-54 Mbps for 802.11g
Receive sensitivity	-83 dBm typical
Output level (Class1)	0 to +12 dBm (software configurable)

CANDY SIMPLY-FI:

Szczegółowe informacje na temat W JAKI SPOSÓB PODŁĄCZYĆ urządzenie i JAK JE UŻYWAĆ znajdziesz na <http://www.candysimplyfi.com> lub na stronie poświęconej Obsłudze Klienta <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>

Włączanie/wyłączanie
(z zewnętrznym interfejsem użytkownika LED)

Obsługa panelu sterowania



rys.14

1.1 OBSŁUGA PRZYCISKÓW

- A. Sterowanie temperaturą chłodziarki
- B. Sterowanie temperaturą zamrażarki

1.2 WYSWIETLACZ DIODOWY

1. Temperatura chłodziarki
2. Temperatura zamrażarki
3. Tryb Super Freezing

2.0 WARUNKI DZIAŁANIA

- a. Po włączeniu panel sterowania jest w 100% podświetlony przez 3 sekundy i urządzenie działa przy takich samych ustawieniach (trybu i temperatury), jak w momencie, w którym ostatni raz je ustawiono. System zostanie automatycznie zablokowany 25 sekund po ostatnim użyciu przycisku. Po zablokowaniu podświetlenie panelu zostanie wyłączone po 30 sekundach od ostatniego użycia przycisku.
- b. Na wyświetlaczu będą widoczne obie ustawione temperatury, zarówno chłodziarki, jak i zamrażarki.

2.1 WYSWIETLACZ

- 2.1.1 Panel będzie zaświecony przez 2 minuty po otwarciu drzwiczek chłodziarki lub zamrażarki. (w danym momencie wykrywany jest jeden sygnał drzwiczek)
- 2.1.2 Panel będzie się świecić po użyciu dowolnego przycisku, a zgaśnie po 2 minutach od ostatniej wykonanej czynności.
- 2.1.3 Wyświetlanie w trakcie normalnego działania
Wyświetlacz temperatury chłodziarki: wskazuje temperaturę w przypadku bieżącego ustawienia.
Wyświetlacz temperatury zamrażarki: wskazuje temperaturę w przypadku bieżącego ustawienia.

3.0 OPIS PRZYCISKÓW

3.1 Sterowanie temperaturą chłodziarki

Po naciśnięciu przycisku „fridge” (chłodziarka), aby wejść do trybu ustawiania temperatury chłodziarki, migła ustawniana temperatura chłodziarki. Kolejne dotknięcie przycisku „fridge” (chłodziarka) powoduje, że temperatura zmienia się w zakresie „2°C, 3°C, 4°C, 5°C, 6°C, 7°C” (i ponownie od początku), po czym 5-sekundowe miganie diody oznacza, że dana temperatura została ustawiona.

3.2 Sterowanie temperaturą zamrażarki

Po naciśnięciu przycisku „freezer” (zamrażarka), aby wejść do trybu ustawiania temperatury zamrażarki, migła ustawniana temperatura zamrażarki. Kolejne dotknięcie przycisku „freezer” (zamrażarka) powoduje, że temperatura zmienia się w zakresie „-14°C, -16°C, -18°C, -20°C, -22°C, Super Freezing (symbol płatka śniegu)” (i ponownie od początku), po czym 5-sekundowe miganie diody oznacza, że dana temperatura została ustawiona.

3.3 Tryb Super Freezing

Jak opisano w punkcie 3.2, po wybraniu trybu Super Freezing i 5-sekundowym miganiem diodyłączany jest tryb Super Freezing.

Po wybraniu trybu Super Freezing,

- jeśli urządzenie jest rozmrażane, ukończy proces rozmrażania, a następnie włączy tryb Super Freezing.
- jeśli czas między ostatnim rozmrażaniem a wybraniem trybu Super Freezing przekracza ponad 12 godzin, urządzenie rozpoczęcie proces rozmrażania tuż przed włączeniem się trybu Super Freezing, w przeciwnym razie urządzenie od razu przejdzie do trybu Super Freezing.

Podczas trybu Super Freezing

- ustwiona temperatura zamrażania wynosi - 25°C, a urządzenie będzie działać zgodnie z logiką sterowania zamrażarki.
- chłodziarka będzie działać zgodnie z własną logiką sterowania temperaturą.
- podczas trybu Super Freezing, jeśli zostanie odłączone zasilanie, ustawnienie Super Freezing zostanie zapamiętane, a czas trybu Super Freezing zostanie wyzerowany.
- proces rozmrażania nie zostanie uruchomiony.

Z trybu Super Freezing można wyjść,

- naciskając przycisk zamrażarki, aby wybrać inną ustawienie.
- gdy czas działania trybu Super Freezing przekracza 26 godzin.

Po wyjściu z trybu Super Freezing,

- jeśli tryb Super Freezing działał przez ponad 2 godziny, urządzenie rozpoczęcie proces rozmrażania.
- urządzenie będzie działać zgodnie z ustawnieniem wprowadzonym przed wybraniem trybu Super Freezing.

KONSERWACJA


- Aby zachować najlepszy smak, wartości odżywcze i świeżość żywności, wskazane jest przechowywanie jej w lodówce, jak pokazano na rys. 8 poniżej, pamiętając, aby zawińać je w folię aluminiową lub plastikową lub przechowywać w odpowiednich zamkniętych pojemnikach, aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego.

Strefa lodówka

Owoce / Warzywa

- Aby zmniejszyć straty wilgoci owocowe i warzywne należy pakować je w materiały z tworzyw sztucznych, takie jak, na przykład, folią lub worki, a następnie umieszczać w strefie przeznaczonej na owoce / warzywa. W ten sposób unika się gwałtownego pogorszenia jakości.

ZONA FRIGO




rys. 15

Najbardziej energooszczędna konfiguracja wymaga umieszczenia szuflad, pudełek na żywność i półek w produkcie, patrz powyższe rysunki.

Część chłodnicza – chłodzenie

(nie wszystkie modele)

Strefę wskazaną poniżej zaleca się do przechowywania mięsa, ryb, drobiu itp.; nie przechowywać w niej owoców i warzyw, ponieważ mogą zamarzać.




rys. 16

Wskaźnik temperatury w strefie najzimniejszej

(nie wszystkie modele)


Niektóre modele są wyposażone we wskaźnik temperatury w komorze chłodziarki w strefie najzimniejszej, umożliwiające kontrolowanie średniej temperatury.

Ten symbol oznacza najzimniejsze strefy w lodówce. (rys17)



rys. 17

Upewnij się, że na wskaźniku temperatury wyraźnie widoczne jest słowo OK. (rys.18) Jeżeli słowo to nie jest widoczne oznacza to, że temperatura jest zbyt wysoka: ustaw temperaturę na chłodniejszy zakres i odczekaj około 10 godzin. Sprawdź ponownie wskaźnik: Jeśli to konieczne, wprowadź nowe tawienie.



rys. 18

UWAGA:

otwierania drzwi lodówki normalne jest, że wskaźnik nie pokazuje OK. Odczekaj co najmniej 10 godziny przed ustawieniem pokrętła na wyższy zakres.

Umieść żywność w różnych komorach, zgodnie z informacjami w poniższej tabeli

Komory chłodziarki	Rodzaj żywności
Drzwiczki lub półki na drzwiczkach komory lodówki	•Żywność zawierająca konserwanty naturalne, na przykład dżem, soki, napoje, przyprawy. •Nie przechowywać żywności łatwo psującej się.
Szuflada na owoce i warzywa (szuflada na surówki)	•Owoce, zioła i warzywa należy umieścić osobno w szufladzie na owoce i warzywa. •Nie przechowywać w chłodziarce bananów, cebuli, ziemniaków ani czosnku.
Środkowa półka lodówki	•Produkty mleczne, jaja
Góra półka lodówki	•Żywność niewymagająca gotowania, na przykład dania gotowe, wędliny, pozostałości.
Szuflady/tacka zamrażarki	•Żywność do długotrwałego przechowywania •Dolna szuflada na surowe mięso, drób, ryby. •Środkowa szuflada na mrożone warzywa i frytki. •Górna taca na lody, mrożone owoce, mrożone wypieki.

Strefa zamrażarki

Żywność mrożoną można przechowywać w komorach przez około miesiąc

Użyj poniższej tabeli dla komór.

Proces zamrażania może zachodzić tylko w komorach

2 - 3 Miesiąc			
4 - 6 Miesiąc			
6 - 8 Miesiąc			
10 - 12 Miesiąc			

Zalecenia praktyczne

Umieść żywność na półkach w sposób jednolity, aby umożliwić prawidłową cyrkulację powietrza i schłodzić.

- Unikaj kontaktu między żywnością a krańcowymi ścianami komory lodówki.

• Nie umieszczaj gorących potraw, ponieważ mogą one spowodować pogorszenie żywności znajdującej się wewnętrz i zwiększyć zużycie energii.

• Przed włożeniem produktów spożywczych do środka usuń z nich opakowanie.

• Nie należy wkładać naczyni lub innych pojemników, chyba że zostały wcześniej umyte.

• Nie należy zasłaniać otworów wentylacyjnych powietrza chłodzącego żywność.

• Nie należy zasłaniać szklanej półki pojemnika na warzywa, aby zapewnić właściwą cyrkulację powietrza.

• Nie należy przechowywać butelek w zamrażalniku, ponieważ mogą pęknąć w przypadku ich zamrożenia.

• W przypadku długotrwałej awarii zasilania trzymaj drzwi zamknięte tak, aby jak najdłużej zachować schłodzoną żywność.

• Instalacja urządzenia w gorącym i wilgotnym miejscu, częste otwieranie drzwi i przechowywanie dużych ilości warzyw może powodować tworzenie się kondensatu i wpływa na wydajność samego urządzenia.

• Aby uniknąć nadmiernego zużycia energii, częste lub długotrwałe otwarcie drzwi jest niezalecane.

• Zaleca się ustawienie temperatury w komorze chłodziarki na 4°C oraz, jeśli to możliwe, na -18°C w komorze zamrażarki.

• W przypadku większości rodzajów żywności najlepszy czas przechowywania w komorze chłodziarki jest osiągany przy niższych temperaturach. Ponieważ niektóre specyficzne produkty (takie jak świeże owoce i warzywa) w przypadku mniejszych temperatur mogą się zepsuć, zaleca się przechowywanie ich w szufladach, o ile są obecne. Jeśli ich nie przewidziano, należy pozostawić średnie ustawienie termostatu.

• W przypadku żywności mrożonej należy zapoznać się z czasem przechowywania podanym na opakowaniu żywności. Czas przechowywania jest osiągany zawsze, gdy ustawienie uwzględnia temperaturę odniesienia komory (komora z jedną gwiazdką -6°C, z dwoma gwiazdkami -12°C, z trzema gwiazdkami -18°C).

MROŻENIE

- Żywność musi być świeża.

• Zamrażaj małe ilości jedzenia na raz, aby proces zamrażania nastąpił szybko. Nigdy nie należy przekraczać maksymalnej ilości wskazanej na tabliczce znamionowej.

• Podczas zamrażania nie otwieraj drzwi zamrażarki

• Żywność należy szczególnie opakować.

• Oddziel żywłość, która ma być zamrożona od żywności już zamrożonej.

• Oznacz worki lub pojemniki etykietami, aby utrzymać inwentaryzację mrożonek.



• Po rozmrożeniu, nigdy nie zamrażaj ponownie żywności i nie-zwrocenie ją spożyj.

UWAGA:

• PRODUKTY BEZ WYSWIETLACZA

Zwykle nie ma potrzeby podejmować ingerencji pokrętlem termometru. Tylko w przypadku stwierdzenia nadmiernego schładzania produktów znajdujących się w komorze lodówki zaleca się delikatne obrócenie pokrętła termometru w kierunku położenia 0. (rys.19)

Po zakończeniu zamrażania, ustaw pokrętło w zwykłym położeniu.



rys. 19

Produkty z wyświetlaczem

WPatrz Włączanie/wyłączanie wyświetlacza


W przypadku produktów wyposażonych w zamrażarkę z komorą bezszronową włącz funkcję SUPER FREEZING [SUPER MROŻENIE] 8 godzin przed włożeniem żywności. W przypadku pozostałych produktów włącz funkcję SUPER FREEZING [SUPER MROŻENIE] w trakcie wkładania żywności.

ROZMRAŻANIE

Rozmrażanie komory lodówki

Podczas normalnej pracy lodówka jest rozmrażana automatycznie. Nie ma potrzeby osuszać kropli wody obecnych na tylnej ścianie, bądź usuwać szronu (w zależności od działania). Woda jest przekazywana do części tylnej znajdującym się tam otworem odpływowym, a ciepło kompresora powoduje jej odparowanie.

- Utrzymuj przewód odpływowy (rys. 12) w czystości w komorze lodówki, aby nie gromadziła się w nim woda.





rys. 20

Rozmrażanie komory zamrażarki

(produkty stojące bez technologii bezszronowej NO-FROST)

Jeżeli warstwa szronu w zamrażarce przekracza 3 mm, zaleca się przeprowadzenie rozmrażania, ponieważ wzrasta zużycie energii.

- 1) Obróć pokrętło w położenie „0“ (rys.21)



rys. 21

- 2) Odłącz przewód zasilający.
- 3) Wyjmij mrozonki i tymczasowo umieść je w chłodnym miejscu.
- 4) Pozostaw otwarte drzwi zamrażarki, aby przyspieszyć rozmrażanie.
- 5) Zbierz wodę gromadzącą się w dolnej części urządzenia.
- 6) Osusz zamrażarkę.
- 7) Podłącz ponownie przewód zasilający i ustaw pokrętło termostatu w pożądanym położeniu.
- 8) Odczekaj chwilę i ponownie włóż mrozonki

OSTRZEŻENIE:

Należy absolutnie unikać używania otwartego ognia lub urządzeń elektrycznych, takich jak grzejniki, oczyszczacze parowe, świece, lampki oliwne itp. w celu przyspieszenia fazy rozmrażania. Nie skrobać nożem lub innym ostrym przedmiotem w celu usunięcia występującego szronu lub lodu. W przeciwnym razie można doprowadzić do uszkodzenia obwodu chłodzącego, z którego wyciek może spowodować pożar lub uszkodzenie wzroku.

Rozmrażanie komory zamrażarki

(produkty z technologią bezszronową NO-FROST)


Rozmrażanie następuje automatycznie.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Oświetlenie (w zależności od modelu)

Wymiana żarówek

Aby wymienić żarówkę, ustaw pokrętło termostatu w położeniu 0 i odłącz przewód zasilający. Zdejmij osłonę (rys. 22), wymień ją żarówką o mocy analogicznej do wskazanej na osłonie.



rys. 22

OSTRZEŻENIE:

- Żarówka dostarczana wraz z urządzeniem jest „żarówką specjalnego zastosowania“, nadającą się do użytku tylko z dostarczonym urządzeniem. „Żarówka specjalnego zastosowania“ nie nadaje się do użytku w oświetleniu domowym.
- Nie należy dotykać żarówki, jeśli pozostaje ona włączona przez dłuższy okres, ponieważ może być bardzo gorąca.

Oświetlenie LED (jeśli jest)

Jeśli urządzenie jest wyposażone w diody LED, w przypadku ich wymiany prosimy skontaktować się z Serwisem Pomocy Technicznej. W porównaniu do tradycyjnych żarówek, diody LED są trwałe i są przyjazne dla środowiska.

CZYSZCZENIE

UWAGA:

- Przed każdą czynnością wyjmij wtyczkę lodówki z gniazdka, aby zapobiec porażeniu prądem.
- Nie wlewaj wody bezpośrednio na zewnętrz lub wewnętrz lodówki. Może to prowadzić do utleniania oraz uszkodzenia izolacji elektrycznej.

WAŻNA INFORMACJA:

Aby zapobiec pękaniu wewnętrznych powierzchni i części wykonanych z tworzyw sztucznych, postępuj zgodnie z następującymi sugestiami:

- Zetrzij olej spożywczy przylegający do plastikowych komponentów.
- Części wewnętrzne i zewnętrzne oraz uszczelki można czyścić szmatką z ciepłą wodą i sodą oczyszczoną lub mydłem o neutralnym pH. Nie używać rozpuszczalników, amoniaku, wybielacza lub materiałów ściernych.
- Wyjąć z lodówki i drzwi wszelkie akcesoria, na przykład półki. Myć w ciepłej wodzie z mydłem. Splukać i osuszyć
- W tylnej części urządzenia może gromadzić się kurz, który można usunąć odkurzaczem, po wyłączeniu i odłączeniu urządzenia od gniazdku elektrycznego. To zapewnia większą efektywność energetyczną.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Aby uzyskać lepsze oszczędności energii, proponujemy:

- instalować urządzenie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł ciepła i nie narażać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych;
- Należy unikać umieszczania gorących posiłków w lodówce, aby uniknąć wzrostu temperatury wewnętrz, powodując tym samym ciągłe działanie kompresora;
- unikać nadmiernego upychania żywności, aby zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza;
- rozmrażać urządzenie w przypadku występowania lodu (patrz ROZMRAŻANIE), aby ułatwić transfer zimnego powietrza;
- w przypadku braku zasilania energią elektryczną wskazane jest utrzymywanie zamkniętych drzwi lodówki;
- otwierać lub trzymać drzwi urządzenia otwarte możliwie najkrócej;
- unikać ustawiania termostatu na zbyt niską temperaturę;
- usuwać kurz gromadzący się w tylnej części urządzenia (patrz CZYSZCZENIE).
- Urządzenie typu Total no frost Audi (z wyświetlaczem na drzwiczach): wyjmij wszystkie kosze znajdujące się w komorze zamrażarki.
- Urządzenie typu Total no frost (z wewnętrznym interfejsem użytkownika dla chłodziarki i pokrętłem dla zamrażarki): wyjmij pozostałe kosze znajdujące się w komorze zamrażarki, ale dolną szufladę pozostaw na miejscu.
- Model w wersji Frost free: wyjmij pozostałe kosze znajdujące się w komorze zamrażarki, ale dolną szufladę pozostaw na miejscu.
- Wszystkie modele standardowe: wyjmij wszystkie szuflady znajdujące się w komorze zamrażarki.

UNIKANIE WYSTĘPOWANIA HAŁASU

W trakcie pracy lodówka emisuje zupełnie normalne odgłosy, takie jak:

- **BUCZENIE**, kompresor pracuje.
 - **POMRUKI, SZELESTY I SYCZENIE**, czynnik chłodniczy przepływa przez rurki.
 - **TYKANIE i KLIKNIĘCIA**, włączanie kompresora.
- Działania zmierzające do zmniejszenia hałasu spowodowanego drganiem:
- Urządzenie nie jest wypoziomowane: Wyreguluj nóżki, aby wyrównać ruchomą część.
 - Pojemniki stykają się ze sobą: Unikaj stykania pojemników i odbiorników szkła.
 - Urządzenie styka się z innymi przedmiotami: Instaluj urządzenie zachowując odległość od innych mebli lub urządzeń elektrycznych.
 - Organie szuflad, półek i koszy: Sprawdź prawidłową instalację akcesoriów wewnętrznych.

UWAGA:











Gaz chłodniczy wytwarza hałas, nawet gdy kompresor pozostaje włączony – nie jest to wada, ale normalne działanie.
Jeśli styczą dźwięk kliknięcia wewnętrz urządzienia, jest to normalna reakcja powodowana rozszerzaniem różnych materiałów.

MOŻLIWOŚĆ ODWRÓCENIA MONTAŻU RZWI



Drzwi urządzenia można odwrócić tak, aby umożliwić otwieranie w prawo lub w lewo, w zależności od potrzeby.
















UWAGA:

- Odwrócenie montażu drzwi musi wykonywać wykwalifikowany personel techniczny.
- Gwarancja nie obejmuje operacji odwrócenia montażu drzwi.



ODWRACANIE DRZWI (elektroniczny)





ZAWIESZENIE UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

Jeśli urządzenie nie będzie użytkowane przez długi okres:

- 1) wyłącz urządzenie (patrz Działanie).
- 2) Wyciągnij wtyczkę lub usuń urządzenie zabezpieczające.
- 3) Oczyszczyć urządzenie
- 4) Pozostaw otwarte drzwi urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMU	PRZYCZYNY	ROZWIĄZANIE
Żarówka oświetlenia wewnętrznego nie świeci się.	<ul style="list-style-type: none"> • żarówka jest przepalona. • Brak zasilania energią elektryczną. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wymień żarówkę (patrz Oświetlenie). • Kabel zasilający jest podłączony nieprawidłowo • Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone. (patrz Regulacja temperatury). • Upewnij się, że w domu jest zasilanie energią elektryczną. • Sprawdź, czy jest włączone.
Lodówka i zamrażarka nie chłodzą w wystarczającym zakresie.	<ul style="list-style-type: none"> • Przełącznik drzwiowy jest zablokowany • Drzwi nie są zamknięte • Drzwi są często otwierane. • Błędne ustawienie temperatury. • Lodówka i zamrażarka są przepelnięte • Temperatura otoczenia jest zbyt niska • Brak zasilania elektrycznego. • Tylna część urządzenia znajduje się zbyt blisko ściany. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy drzwi i uszczelki zamykają się poprawnie. • Unikaj niepotrzebnego otwierania drzwi przez pewien czas. • Sprawdź położenie ustawienia pokrętła lub ustawienie temperatury, a jeśli jest to możliwe, zwięksź zakres schładzania (patrz Regulacja temperatury) • Odczekaj na ustabilizowanie się temperatury w lodówce lub zamrażarce. • Upewnij się, że temperatura otoczenia jest zgodna z wartością podaną na tabliczce znamionowej (patrz Instalacja). • Kabel zasilający jest podłączony nieprawidłowo • Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone (patrz Regulacja temperatury). • Upewnij się, że w domu jest zasilanie energią elektryczną. • Odsuń urządzenie od ściany (patrz Instalacja).
Zywność w lodówce zamarza.	<ul style="list-style-type: none"> • Błędne ustawienie temperatury. • Żywność styka się z tylną ścianą. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź położenie ustawienia pokrętła lub ustawienie temperatury (patrz Regulacja temperatury), a jeśli jest to możliwe, zmniejsz zakres schładzania • Odsuń żywność od tylnej ścianki lodówki.
Dno komory lodówki jest mokre lub występują kropelki.	<ul style="list-style-type: none"> • Zamrażanie zbyt dużej ilości świeżej żywności powoduje obniżenie temperatury w lodówce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nie należy przekraczać maksymalnej ilości, która zostanie zamrożona (patrz Zamrażanie).
Obecność kropli lub wody na tylnej ścianie lodówki.	<ul style="list-style-type: none"> • Produkty, które nie są wyposażone w technologię bezszronową NoFrost: Rura odpływowa może być zatkana. • Normalne działanie lodówki. 	<ul style="list-style-type: none"> • Oczyść rurę odpływową patyczkiem lub podobnym przedmiotem, aby umożliwić odprowadzenie wody. • Nie jest to usterka (patrz Rozmrażanie).
Obecność wody w szufladzie na warzywa	<ul style="list-style-type: none"> • Brak cyrkulacji powietrza. • Zbyt duża wilgoć na warzywach i owocach. 	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że na półce szklanej na warzywa nie umieszczana jest żywłość uniemożliwiająca cyrkulację powietrza. • Pakuj owoce i warzywa w materiały z tworzyw sztucznych, takie jak, na przykład, folie, worki lub pojemniki.
Silnik pracuje bez zderwy.	<ul style="list-style-type: none"> • Drzwi nie są zamknięte • Drzwi są często otwierane • Temperatura otoczenia jest bardzo wysoka. • Grubość warstwy szronu przekracza 3mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy drzwi są zamknięte i czy uszczelki zamykają się prawidłowo • Należy unikać niepotrzebnego otwierania przez pewien czas • Upewnij się, że temperatura otoczenia jest zgodna z danymi na tabliczce znamionowej (patrz Instalacja) • Ustaw pokrętło termostatu na niską wartość / Ustaw na wyświetlaczu wyższą temperaturę. • Rozmróź urządzenie (patrz Rozmrażanie).
Temperatura niektórych częściewnętrznych jest wysoka.	• Obecność skroplin w rurze odpływowej	<ul style="list-style-type: none"> • To jest normalne: temperatury są wysokie, aby zapobiegać kondensacji wilgoci w niektórych częściach.
Mrożonki ulegają rozmrażaniu.	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura otoczenia poniżej klasy klimatycznej produktu. Kompresor włącza się rzadko • Drzwi zamrażarki nie są zamknięte 	<ul style="list-style-type: none"> • Przestaw urządzenie w cieplejsze miejsce lub ogrzej pomieszczenie. • Upewnij się, że drzwi są zamknięte, auszczelka zapewnia prawidłowe uszczelnienie.
Kondensacja pary wodnej na zewnątrz.	• Zbyt wilgotne otoczenie.	<ul style="list-style-type: none"> • Przestaw urządzenie w mniej wilgotne miejsce

JEŚLI NIE ROZWIĄŻESZ PROBLEMU, SKONTAKTUJ SIĘ Z PUNKTEM OBSŁUGI, PODAJĄC RODZAJ BŁĘDU WRAZ Z DANYMI NA TABLICZCE ZNAMIONOWEJ TEGO URZĄDZENIA WEWNĘTRZ KOMORY LODÓWKI:

- model urządzenia.
- numer serii.

GWARANCJI

Minimalny okres gwarancji: Kraje UE – 2 lata, Turcja – 3 lata, Wielka Brytania – rok, Rosja – rok, Szwecja – 3 lata, Serbia – 2 lata, Norwegia – 5 lat, Maroko – rok, Algieria – 6 miesięcy, Tunezja – gwarancja prawa nie jest wymagana

DOSTĘPNOŚĆ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

Termometry, czujniki temperatury, płytki obwodów drukowanych przez okres co najmniej siedmiu lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu
klamki, zawiązki do drzwi, tace i koszyki przez okres co najmniej siedmiu lat oraz uszczelki drzwiowe przez okres co najmniej 10 lat od wprowadzenia do obrotu ostatniego egzemplarza danego modelu

Więcej informacji na temat produktu można znaleźć na stronie <https://eprel.ec.europa.eu/> lub zeskanować QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem

Aby skontaktować się z pomocą techniczną, odwiedź naszą stronę internetową: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. W sekcji „website” wybierz markę swojego produktu i swój kraj. Zostaniesz przekierowany na konkretną stronę internetową, na której znajdziesz numer telefonu i formularz do kontaktu z pomocą techniczną.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE	155
INSTALACE	157
OBSLUHA	158
SKLADOVÁNÍ POTRAVIN	164
MRAŽENÍ	165
ODMRAZOVÁNÍ	166
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	166
ÚSPORA ENERGIE	166
BĚŽNÉ PROVOZNÍ HLUKY	167
ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK	167
ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE	168
ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ	169

Děkujeme za koupi tohoto spotřebiče.

Před použitím chladničky si pozorně přečtěte tento návod k použití k maximálnímu využití jeho funkcí.

Odložte si návod a veškerou dokumentaci od spotřebiče na bezpečném místě pro případné použití v budoucnosti nebo pro případného dalšího majitele.

Tento spotřebič je určený výlučně pro použití v domácnosti nebo pro podobné použití jako jsou:

- zaměstnanecké kuchyně v prodejnách, kancelářích nebo jiném pracovním prostředí.
- na farmách, klienty hotelů, motelů a jiném podobném ubytovacím zařízení.
- v místech pro přípravu snídaně (B & B)

- pro keterognové služby a podobné využití mimo komerčního prostředí.

Tento spotřebič se musí používat ke skladování potravin, jakékoli jiné použití je nesprávné a nebezpečné a výrobce nenese odpovědnost za poškození v případě nesprávného použití. Dbejte na záruční podmínky.

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

V chladničce je plynné chladivo (R600a: isobutan) a izolační plyn (cyklopentan), které jsou šetrné k životnímu prostředí, ale snadno se vznítí.

Abyste zabránili nebezpečným situacím, dodržujte následující pokyny:

- Před jakoukoliv manipulací se spotřebičem, odpojte kabel napájení od zásuvky.
 - Systém chlazení umístěný za a uvnitř chladničky obsahuje chladivo. Proto zabraňte poškození potrubí.
 - Pokud dojde k úniku chladiva, nedotýkejte se zásuvky a nepoužívejte otevřený oheň. Otevřete okno a vyvětrejte. Poté zavolejte servisní středisko a požádejte o opravu.
 - Námrazu neškrábejte nožem nebo ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození okruhu chladiva a vyteklé chladivo může způsobit požár nebo poškození zraku.
 - Neinstalujte spotřebič ve vlhkém, mastném nebo prašném prostředí, zabraňte působení přímých slunečních paprsků nebo vody.
 - Neinstalujte spotřebič poblíž zdrojů tepla nebo hořlavých materiálů.
 - Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo adaptéry.
 - Netahejte a neohýbejte kabel napájení, nedotýkejte se zásuvky mokrýma rukama.
 - Vyhnete se poškození zástrčky nebo kabelu napájení; mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
 - Doporučuje se udržovat zástrčku v čistotě. Nánosy prachu na zástrčce mohou způsobit požár.
 - Nepoužívejte žádná mechanická zařízení pro urychlení procesu odmrazování.
 - Pro urychlení procesu odmrazování v žádném případě nepoužívejte otevřený oheň nebo elektrická zařízení, jako jsou ohříváče nebo parní čističe, svíčky, olejové lampy a podobné.
 - Nepoužívejte ani neukládejte hořlavé spreje, jako jsou barvy ve spreji, poblíž chladničky.
- Mohlo by dojít k výbuchu nebo požáru.

- Uvnitř prostoru pro skladování potravin nepoužívejte elektrické spotřebiče, pokud se nejedná o spotřebiče doporučené výrobcem.
- Neskladujte hořlavé nebo vysoce těkavé látky, jako jsou ether, benzín, LPG, propan, spreje, lepidla, čistý alkohol atd. Tyto látky by mohly způsobit výbuch.
- V ledničce neskladujte léky nebo materiály určené pro výzkum. Pokud se má skladovat materiál, který vyžaduje přesné řízení teploty, může dojít k jeho znehodnocení nebo může dojít k nekontrolované reakci, což může znamenat riziko.
- Otvory pro ventilaci spotřebiče nebo skříně, ve které je spotřebič vestavěn, udržujte nezablokované.
- Na horní stranu spotřebiče nepokládejte předměty nebo nádoby s vodou.
- Chladničku neopravujte. Všechny opravy musí provádět pouze kvalifikovaný opravář.

Tento spotřebič může být používán dětmi ve věku od 8 let a lidmi s mentálními poruchami jedině pod dohledem zodpovědné osoby starší 18 let.

Tyto zodpovědné osoby jsou srozuměny s návodem k použití a bezpečným používání tohoto spotřebiče. Údržba a čištění spotřebiče nesmí být prováděna dětmi bez dozoru dospělé osoby.

Otáčením ovladače termostatu proti směru hodinových ručiček zaznamenáte cvaknutí a dojde k vypnutí spotřebiče.

Zda je zásuvka kompatibilní se zástrčkou spotřebiče. Pokud tomu tak není, požádejte o výměnu zásuvky kvalifi kovaného technika; nepoužívejte prodlužovací kabely ani mnohonásobné zásuvky.

- Po instalaci spotřebiče zajistěte, aby zůstaly přívodní kabel a zásuvka snadno přístupné.

Nedotýkejte se vnitřních částí mrazničky vlhkýma nebo mokrýma rukama, neboť to může způsobit „popálení“ mrazem.

Vyhnete se použití otevřeného ohně nebo elektrických spotřebičů, jako jsou ohřívače, parní čističe, svíčky, olejové lampy apod. k urychlení odmrazování.

Neoškrabujte námrazu nožem ani ostrými předměty. Mohly byste poškodit chladicí okruh, vytečení kterého může způsobit požár nebo zranění očí.

Tento přístroj obsahuje UV zářič. Nedívejte se přímo do světelného zdroje.

u volně stojícího spotřebiče: „Tento chladicí spotřebič není určen k vestavění.“.

Likvidace starého spotřebiče

Tento spotřebič je označen v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

OEEZ obsahují jak znečišťující látky, které mohou způsobit negativní dopady na životní prostředí, tak základní komponenty, které mohou být znova použity. Proto je důležité věnovat těmto spotřebičům zvláštní pozornost při jejich likvidaci, aby byly



znečišťující látky rádně zlikvidovány a materiály, které mohou být znova využity, byly zrecyklovány. Lidé hrají důležitou roli při zajištění toho, aby OEEZ nezpůsobily problémy v rámci životního prostředí. Je nutné dodržovat několik základních pravidel:

- s OEEZ by nemělo být nakládáno jako s domovním odpadem;
- OEEZ by měly být předány k likvidaci na příslušném sběrném místě obcí nebo registrovaných podniků.

V mnoha zemích lze při zakoupení nového spotřebiče vrátit starý spotřebič prodejci, pokud je zařízení ekvivalentního typu a funguje na stejném principu jako dodané zařízení. Tuto službu provádí prodejce zdarma.

Dodržování

Umístěním značky  na produkt deklarujeme na vlastní zodpovědnost shodu se všemi požadavky EU týkajícími se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí, které jsou zakotveny v legislativě a týkají se daného produktu.

INSTALACE

VAROVÁNÍ:

- Neinstalujte tento spotřebič na vlhkém ani mokré místě, neboťto může ovlivnit izolaci a způsobit netěsnosti. Také to může způsobit kondenzaci na vnějších stěnách spotřebiče.
- Neumistujte spotřebič venku ani na místě, kde bude vystavený zdroji tepla nebo přímému slunečnímu záření. Spotřebič funguje správně v rozsahu teplot okolního prostředí podle tabulky:

—rozšířené mírné pásmo (SN): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 10 °C do 32 °C.“;

—mírné pásmo (N): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 32 °C.“;

—subtropické pásmo (ST): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 38 °C.“;


—tropické pásmo(T): „Tento chladicí spotřebič je určen k používání při teplotách okolí od 16 °C do 43 °C.“;

(Viz výrobní štítek spotřebiče)


- Na spotřebič nestavte nádoby s tekutinami.
- Počkejte nejméně 3 hodiny po postavení spotřebiče, než jej uvedete do provozu.

1 Ujistěte se, zda dostatečný volný prostor kolem spotřebiče pro větrání. Obrázek (obr. 1) znázorňuje minimální požadované vzdálenosti pro instalaci spotřebiče.

Zachováním většího volného prostoru od stěny zajistíte snížení spotřeby elektrické energie. Použití spotřebiče v prostoru menším než je uvedený na obrázku níže (obr. 1) můžete způsobit nesprávný provoz, hluk a závady.




2 Pokud je, instalujte distanční podložku od stěny do prostředku zadní strany spotřebiče. (obr. 2)



obr. 2

3 Pomocí nožiček nastavte rovnováhu spotřebiče, abyste zabránili vibracím a hluku (obr. 3). Pokud je přední část vyšší než zadní, dvírka se snadněji zavírají.



obr. 3

POZNÁMKA:

Pokud je váš spotřebič z nerezové oceli nebo s jiným speciálním povrchem, může být dodáván s ochrannou fólií na tomto povrchu. K odstranění této fólie nepoužívejte ostrých předmětů.

Připojení k elektrické síti

Po doručení postavte spotřebič vertikálně a počkejte nejméně 2 - 3 hodiny, než jej připojíte k elektrické síti. Před připojením zástrčky k síťové zásuvce se ujistěte:

- Zda je zásuvka uzemněná a v souladu s platními předpisy.
- Zda zásuvka snese maximální proudovou zátěž spotřebiče, podle údajů na výrobním štítku spotřebiče.
- Zda je napájecí napětí v rozsahu uvedeném na výrobním štítku spotřebiče.
- Přívodní kabel nestlačujte ani nepřeskřípněte.
- Kabel pravidelně kontrolujte a v případě potřeby jej musí vyměnit kvalifikovaný technik.
- Výrobce nenese žádnou odpovědnost v případě nedodržení bezpečnostních pokynů.

Uvedení spotřebiče do provozu

Odstraňte veškeré obalové materiály ze spotřebiče a vyčistěte jej roztokem čisté vody a jedlé sody nebo neutrálním mycím prostředkem.

Po instalaci počkejte 2 - 3 hodiny pro stabilizaci spotřebiče na běžnou provozní teplotu, než vložíte čerstvé nebo mražené potraviny.


V případě odpojení přívodního kabelu počkejte nejméně pět minut, než jej opět připojíte. Nyní je spotřebič připravený k použití.

OBSLUHA

Zapnutí/Vypnutí


(s vnitřním otočným knoflíkem)

- Termostat k ovládání spotřebiče se nachází uvnitř chladicího prostoru (obr. 4). Otočte ovladačem termostatu za pozici „0“. Po otevření dvírek se rozsvítí osvětlení. Otočením ovladače na pozici „0“ spotřebič zcela vypnete.



obr. 4

Nastavení teploty (bez displeje)



obr. 5

- Nastavení teplot obou prostorů se ovládá otočením ovladače termostatu (obr. 5).

Zvolte požadovanou teplotu:


- Pro nižší teplotu v chladničce a mrazničce otočte ovladač směrem k MAX++.
- Pro vyšší teplotu chladničky a mrazničky nastavte ovladač směrem k 0.

Vnitřní ventilátor chladničky (pokud se v modelu nachází)

Ventilátor je automaticky přednastaven jako vypnutý - OFF.

Pro zapnutí ventilátoru stiskněte tlačítko (obrázek 6)

Pro optimalizaci spotřeby energie je doporučeno zapínat vnitřní ventilátor pouze v případě, že okolní teplota přesahuje 28/30°C.



obr. 6

LED UVA světla (pokud je)

LED UVA světla aktivují titanový filtr, který produkuje fotokatalytickou reakci, která zničí bakterie ve vzduchu uvnitř chladničky.


Tato reakce funguje, když jsou dveře chladničky zavřené, aby se zabránilo úniku čističného vzduchu.

U produktů s ventilátorem (statická a Frost Free) je filtr zabudovaný ve SKY ventilátoru a funguje vždy, když je kompresor zapnutý.

V Total No Frost produktech je filtr zabudovaný v příhrádce SKY a funguje vždy, když je kompresor zapnutý.

Filtr je trvalý, a proto ho není nutné měnit.

Antibakteriální systém musí být vypnutý během zkoušky spotřeby energie.




obr. 7

Zapnutí a vypnutí

(s vnitřním uživatelským rozhraním a NFC)

Ovládací panel



Obr. 8

1. Indikátor teploty
2. Ovládání teploty
3. Vypínač
4. Klíč Smart Touch

Zapnutí spotřebiče

Zapojte spotřebič do zásuvky. Pokud nesvítí žádný indikátor teploty, stiskněte vypínač (3) na 1 sekundu. Po uvolnění vypínače (3) se rozsvítí kontrolka teploty a spotřebič vydá pípnutí.

Vypnutí spotřebiče

Stiskněte vypínač (3) na 1 sekundu. Po uvolnění vypínače kontrolka teploty zhasne a spotřebič vydá pípnutí. Pokud dojde k výpadku napájení, po obnovení napájení se spotřebič zapne a použije naposledy uložené nastavení.

Nastavení teploty

Stiskněte a přidržte tlačítko nastavení teploty, dokud nedosáhnete požadované úrovně, kde 1 je nejvyšší teplota a 4 je nejnižší teplota. Za normálních okolností doporučujeme použít prostřední nastavení (úroveň 2).

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Stiskněte tlačítko (2) po dobu 2 sekundy. Změní se úroveň teploty.

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Nabídka rozšířeného nastavení

Použijte tu nabídku pro nastavení prostřední úrovně.

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Stiskněte tlačítko (2) po dobu delší než 2 sekundy. Po uvolnění tlačítka bude kontrolka 2 blikat.

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Při dalším stisknutí tlačítka (2) po dobu kratší než 2 sekundy bude nastavena prostřední úroveň. Tato funkce se opakuje v cyklu pokaždé, když stisknete tlačítko.

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Zapnutí/Vypnutí 1 2 3 4

Pokud nestisknete tlačítko (2) po dobu delší než 5 sekund, nastavení bude uloženo.

Nastavení úrovny teploty v rozšířeném nastavení se měří od nejvyšší teploty po nejnižší, tzn 2/2,1/2,3/2,4. To znamená, že pro každou hlavní úroveň jsou 4 nižší úrovně.

Výstraha otevřených dveří:

Pokud jsou dveře otevřeny po dobu delší než 90 sekund, ozve se zvuková výstraha. Pokud ji chcete vypnout, stačí zavřít dveře nebo stisknout tlačítko 2.

SMART TOUCH

Tento spotřebič je vybaven technologií **Smart Touch**, která vám pomáhá spotřebič ovládat přes aplikaci, chytrým telefonem s operačním systémem Android a vybaveným funkcí NFC (Near Field Communication).

- Stáhněte si do chytrého telefonu aplikaci **Candy simply-Fi**.

Aplikace **Candy simply-Fi** funguje na zařízeních s operačním systémem Android a iOS pro tablety a chytré telefony. Nicméně můžete komunikovat se spotřebičem a využívat potenciál nabízený Smart Touch pouze z chytrých telefonů s operačním systémem Android a vybavených funkcí NFC podle následujícího funkčního schématu:

Chytrý telefon Android s technologií NFC	Interakce se spotřebičem + obsah
Chytrý telefon Android bez technologie NFC	Pouze obsah
Tablet Android	Pouze obsah
Apple iPhone	Pouze obsah
Apple iPad	Pouze obsah

FUNKCE

Hlavní funkce dostupné při používání aplikace jsou:

- **Fine Temperature Level Setting** – pro nastavení teploty po mezistupních (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5)
- **Smart Boost** – aktivace přídavného chlazení pro rychlé vychlazení chladničky a mrazničky..
- **Eco Mode** – automaticky nastaví celou ledničku na úroveň 2 (+5°, -18°)
- **My Statistic** – statistiky chlazení a typy pro účinnější využívání spotřebiče.
- **Smart Care** – přímý odkaz na uživatelskou příručku a návodě online.

Procházením aplikací v režimu DEMO poznejte všechny podrobnosti funkcí Smart Touch nebo přejděte na: www.candysmarttouch.com

JAK POUŽÍVAT SMART TOUCH

PRVNÍ POUŽITÍ – registrace spotřebiče

- Na svém chytrém telefonu přejděte na nabídku „Nastavení“ a v nabídce „Bezdrátové připojení sítě“ aktivujte funkci NFC.

V závislosti na modelu chytrého telefonu a verzi operačního systému Android může být postup aktivace funkce NFC různý. Podrobnosti najeznete v příručce chytrého telefonu.

- Stisknutím na 2 sekundy zapněte tlačítko **Smart Touch** na uživatelském rozhraní. Tím se aktivuje anténa NFC na Sky Led. Rozsvítí se značka **Smart Touch**.




- Spusťte aplikaci, vytvořte si profil a registrujte spotřebič podle pokynů na displeji telefonu nebo podle „Stručné příručky“ na spotřebiči.

Další informace, často kladené dotazy a video pro snadnou registraci jsou dostupné na: www.candysmarttouch.com/how-to


DALŠÍ POUŽITÍ – běžné použití

- Pokaždé, když chcete obsluhovat spotřebič pomocí aplikace, musíte nejprve zapnout režim Smart Touch zapnutím tlačítka Smart Touch.
- Zkontrolujte, že jste odemkli telefon (přepnuli z pohotovostního režimu) a že jste aktivovali funkci NFC. Poté provedte výše uvedené kroky.
- Pokud chcete aktivovat funkci (např. Smart Boost), vyberte ji v aplikaci.
- Postupujte podle pokynů na displeji telefonu a DRTTE TELEFON na logu Smart Touch na Sky Led po dobu používání aplikace.



obr.9

Umístěte chytrý telefon tak, aby anténa NFC na zadní straně byla u loga Smart Touch na spotřebiči (podle níže uvedeného obrázku).



Pokud neznáte umístění své antény NFC, pomalu kruhovým pohybem pohybujte chytrým telefonem nad logem Smart Touch, dokud aplikace nepotvrďí připojení. Aby byl přenos dat úspěšný, je důležité UDRTOVAT CHYTRY TELEFON NA OVLÁDACÍM PANELU NĚKOLIK SEKUND, DOKUD PROBÍHÁ PROCEDURA; zpráva na zařízení vás bude informovat o správném výsledku a řekne vám, kdy můžete chytrý telefon oddálit.

Tlustá pouzdra nebo kovové nálepky na chytrém telefonu mohou ovlivnit nebo bránit přenosu dat mezi spotřebičem a chytrým telefonem. V případě potřeby je odstraňte.

Výměna některých součástí chytrého telefonu (např zadní kryt, baterie atd.) za neoriginální součásti může způsobit odstranění antény NFC a bránit tak funkci aplikace.


Správa a ovládání spotřebiče přes aplikaci je možná pouze „z malé vzdálenosti“: to znamená že není možné provádět dálkové ovládání (např. z jiné místnosti, mimo budovu).

Zapnutí a vypnutí

(s vnitřním uživatelským rozhraním pro chladničku a knoflíkovým ovladačem pro mrazničku)

Uživatelské rozhraní

1. Nastavovací panel:



obr.10

2. TLAČÍTKO NASTAVENÍ C

Stiskněte toto tlačítko k nastavení provozní teplotu chladničky a zvolte režim Super.

3. FUNKCE DISPLEJE

- A) Super mrazení: Svítící LED znamená spuštění super mrazení. V opačném případě je mrazení vypnuto.
- B) nastavení teploty chladicího oddílu. Číslo, pod kterým LED svítí, je vždy teplota nastavení.

4. PROVOZNÍ PODMÍNKY

Po zapnutí se všechny kontrolky LED na panelu na 1 vteřinu rozsvítí a spotřebič poběží se stejným nastavením (režim a teplota), na které byl naposledy nastaven. Pokud je zapnut poprvé, spustí se s výchozím nastavením.

5. Super mrazení

- 1) Zapněte režim Super mrazení
Chcete-li zmrazit potraviny v krátkém čase, můžete použít režim Super mrazení.
Stiskněte tlačítko C na déle než 3 vteřiny k aktivaci režimu Super mrazení. Levá LED se rozsvítí.

2) Ukončení režimu Super mrazení

Režim Super mrazení ukončíte takto:

- Stiskněte tlačítko C na déle než 3 vteřiny k výběru jiného nastavení.
- Doba chodu v režimu Super mrazení je delší než 50 hodin.

- 3) Spotřebič bude běžet s nastavením vybraným před výběrem režimu Super mrazení. Levá LED zhasne.

- 4) V režimu Super mrazení nelze změnit nastavení teploty chladničky stisknutím tlačítka C. Při pokusu o změnu bude levá LED blikat po dobu 3 vteřin, aby vás upozornila na nesprávné fungování.

6. Nastavení teploty chladicího oddílu

V jiném režimu, než je režim Super mrazení opakově stiskněte tlačítko C; nastavení teploty bude měnit v kruhu "2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C". Pokud stisknete jednou, teplota se změní jednou; číslo, pod kterým LED svítí, je vždy teplota nastavení.

Užitečné rady:

Pro výběr nastavení teploty chladničky se řídte níže uvedenou tabulkou.

Okolní teplota	Doporučená teplota
Léto (>32°C)	4°C, 6°C, 8°C
Normální	4°C
Zima (<13°C)	2°C, 3°C, 4°C

7. Funkce paměti po vypnutí napájení

Nastavení v okamžiku, kdy se vypne napájení, se uloží do paměti a spotřebič po obnovení napájení znovu začne automaticky běžet s takovým nastavením, jaké bylo v okamžiku vypnutí napájení.

8. Funkce ochrany zpoždění


Přístroj má funkci, která zajišťuje zpoždění pro spuštění kompresoru po zastavení, a tím ho chrání. Doba od zastávky kompresoru do dalšího startu kompresoru musí být alespoň 5 minut.

9. Jak odstranit závadu

- 1). Pokud je vadné teplotní čidlo chladničky, kontrolka LED pod číslem 2 bude blikat nepřetržitě.
- 2). Pokud je vadné čidlo odmrazování, kontrolka LED pod číslem 3 bude blikat nepřetržitě.
- 3). Pokud je vadné čidlo okolní teploty, kontrolka LED pod číslem 4 bude blikat nepřetržitě.
- 4). Pokud je vadná komunikace mezi uživatelským rozhraním a základní deskou, všechny kontroly LED budou blikat nepřetržitě.

10. Ovladač teploty pro mrazicí oddíl

1). Ovladač nastavení teploty mrazničky:



obr.11

2). Nastavení teploty mrazničky

Mrazicí teplota může být nastavena změnou ovladače, tím se změní cirkulace vzduchu mezi mrazničkou a chladničkou.

3). Seřízení teploty mrazničky

- a) Teplotu mrazicího oddílu je možné seřídit pomocí ovladače; teplota postupně stoupá, když knoflíkovým ovladačem otáčíte zleva doprava.
- b) Když knoflíkem úplně otočíte doprava, proudění vzduchu z mrazničky do chladničky se zvýší na maximální úroveň; teplota mrazničky se zvýší. Používejte proto tento režim pouze tehdy, když je mraznička prázdná nebo je v ní málo potravin.

c) Když knoflíkem úplně otočíte doleva, proudění vzduchu z mrazničky do chladničky klesne na minimální úroveň a teplota mrazničky klesne. Používejte proto tento režim pouze tehdy, když je mraznička plná potravin. Tento režim trvá max. 8 hodin.

d) Doporučujeme proto uživateli otočit knoflíkový ovladač za normálních podmínek do střední polohy, uživatel ale nastavíte teplotní rozsah také podle množství vložených potravin.

Tato verze modelu není vybavena žádným nastavením na rozhraní k zapnutí nebo vypnutí spotřebiče. Jediným způsobem, jak zapnout / vypnout spotřebič, je vytáhnout nebo zasunout zástrčku do zásuvky.

Displej zapnutí/vypnutí


(s digitálním externí uživatelské rozhraní)

Pohotovostní režim spotřebiče:

K vypnutí TOTAL NO FROST spotřebičů zvolte funkci mrazicího prostoru tlačítkem MODE a pomocí šípek 7-8 zobrazte symbol -. Pro ostatní spotřebiče zvolte funkci chladničky tlačítkem MODE a šípkami 7-8 zobrazte symbol -.

Poznámka:

Spotřebič zůstane napájený až od odpojení přívodního kabelu.



obr.12

Nastavení teploty (s displejem)

Předvolená hodnota je: +5 (rozsah +1 ++7) pro chladničku a -18 (rozsah -16 --22) pro mrazničku.

Po vypnutí na delší dobu se spotřebič zapne na dříve nastavené teplotě.

• Funkce MODE (režim) 9

Stisknutím tlačítka Mode lze nastavit teplotu chladničky a mrazničky.

Chladnička

Stisknutím tlačítka Mode jednou můžete nastavit teplotu chladničky. Lze nastavit požadovanou teplotu pomocí šípek 7, 8. Pozice 1: nejchladnější nastavení; pozice 7 nejteplejší nastavení. Pokud je spotřebič typu Total No Frost, po zobrazení 1 se zobrazí H (Dovolená).

Mraznička

Stisknutím tlačítka Mode dvakrát můžete nastavit požadovanou teplotu mrazničky; -16, vyšší teplota, -22, nižší teplota; zvolte požadovanou hodnotu a počkejte 3 sekundy, teplota je nastavená.

• Funkce ECO (10) / (3)

Aktivací této funkce spotřebič optimalizuje spotřebu elektrické energie automatickým nastavením ideální teploty k zajištění ochrany potravin s nejnižší spotřebou energie.

K vypnutí funkce Eco stiskněte opět tlačítko.

• Funkce LOCK (uzamčení) (11) / (4)

Stisknutím tlačítka Lock se aktivuje zámek tlačítek (veškeré příkazy jsou ignorované). K deaktivaci stiskněte opět tlačítko Lock.

• Funkce SUPER FREEZING (supermražení) (12) / (5)

K zamrazení velkého množství potravin doporučujeme aktivaci funkce Super Freezing. K aktivaci funkce stiskněte tlačítko Super Freezing. Tato funkce se aktivity na 26 až 34 hodin (v závislosti od modelu). Funkce se automaticky deaktivuje nebo ji můžete deaktivovat opětovným stisknutím tlačítka Super Freezing.

Super Freezing funkce nemůže být aktivována s funkcí ECO aktivní.

• Funkce SMART COOL/ICED DRINK (chlazení nápojů) (13) / (6)

K rychlému zchladení nápojů vložte láhev do mrazicího prostoru a aktivujte funkci stisknutím tlačítka smart cool/iced drink.

Spusťí se odpočítávání 30 minut, po kterém zní 15" akustický signál oznamující, že láhev dosáhla ideální teploty. Funkci můžete vypnout opětovným stisknutím tlačítka.

Displej zapnutí/vypnutí (s digitálním extemem uživatelské rozhraní a WiFi)


Pohotovostní režim spotřebiče:

K vypnutí TOTAL NO FROST spotřebičů zvolte funkci mrazicího prostoru tlačítkem MODE a pomocí šipek 7-8 zobrazte symbol -. Pro ostatní spotřebiče zvolte funkci chladničky tlačítkem MODE a šípkami 7-8 zobrazte symbol -.

Poznámka:

Spotřebič zůstane napájený až od odpojení přívodního kabelu.

Použití Wi-Fi: Aby nedošlo k náhodnému zapnutí, není možné zapnout pohotovostní režim vzdáleně přes aplikaci, protože by mohlo dojít ke zkažení potravin. Nicméně můžete tuto funkci zablokovat zmáčknutím tlačítka "Wake-Up", aby se chladnička vrátila na ECO teplotu do 24 hodin a byla připravena, když se vrátí domů.



obr.13

Nastavení teploty (s displejem)

Předvolená hodnota je: +5 (rozsah +1 ++7) pro chladničku a -18 (rozsah -16 -22) pro mrazničku.

Po vypnutí na delší dobu se spotřebič zapne na dříve nastavené teplotě.

• Funkce MODE (režim) (9)

Stisknutím tlačítka Mode lze nastavit teplotu chladničky a mrazničky.

Chladnička

Stisknutím tlačítka Mode jednou můžete nastavit teplotu chladničky. Lze nastavit požadovanou teplotu pomocí šipek 7, 8. Pozice 1: nejchladnější nastavení; pozice 7 nejteplejší nastavení. Pokud je spotřebič typu Total No Frost, po zobrazení 1 se zobrazí H (Dovolená).

Mraznička

Stisknutím tlačítka Mode dvakrát můžete nastavit požadovanou teplotu mrazničky; -16, vyšší teplota, -22, nižší teplota; zvolte požadovanou hodnotu a počkejte 3 sekundy, teplota je nastavená.

• Funkce ECO (10) / (3)

Aktivací této funkce spotřebič optimalizuje spotřebu elektrické energie automatickým nastavením ideální teploty k zajištění ochrany potravin s nejnižší spotřebou energie.

K vypnutí funkce Eco stiskněte opět tlačítko.

Použití WiFi: Můžete zapnout/vypnout tuto funkci vzdáleně stisknutím tlačítka "Eco Mode" v aplikaci.

• Funkce WIFI (11) / (4)

Chcete-li používat spotřebič v režimu Wi-Fi, spotřebič zapněte a počkejte, dokud neskončí odpočítávání od t9...do...t1, pak stiskněte tlačítko "Simply-fy", dokud se nezobrazí symbol Wi-Fi a nezačne blikat 3 sekundy s 1-sekundovým zhasnutím. Pokud se Wi-Fi připojení se zařízením nezdáří do 5 minut, Wi-Fi se vypne. Pokud je to nutné, stisknutím tlačítka Simply-fy opět rozsvítě symbol. Tento symbol bude blikat v cyklech 1 sekunda zapnuté a 1 sekunda vypnuté. Po připojení k routeru zůstane symbol Wi-Fi svítit. Pokud není připojení k routeru, Wi-Fi symbol zůstane blikat 3 sekundy s 1-sekundovou pauzou.

Resetování

Pokud není k dispozici WI-FI připojení se spotřebičem, vyměňte router nebo může být nutný zásah servisu nebo resetování zařízení. Funkce resetování restartuje proces připojení WI-FI. K resetování WI-FI připojení podržte stisknuté tlačítko " " na 5 sekund, displej zobrazí "rr". WI-FI symbol bude blikat v intervalu 1 sekundy pro zobrazení, že WI-FI připojení bylo resetováno. Pokud se ani po resetování nezdáří WI-FI připojení do 5 minut, WI-FI se vypne. Pokud je to nutné, stiskněte tlačítko Simply-fy/Wizard pro opětovné rozsvícení symbolu. Tento symbol bude blikat v 1-sekundové frekvenci. Nastavení z displeje produktu lze upravit přes web aplikaci a naopak, zařízení si uchová poslední změny provedené podle data objednání

• Funkce SUPER FREEZING (supermražení) ⁽¹²⁾ / ⁽⁵⁾

K zamrazení velkého množství potravin doporučujeme aktivaci funkce Super Freezing. K aktivaci funkce stiskněte tlačítka Super Freezing. Tato funkce se aktivuje na 26 až 34 hodin (v závislosti od modelu). Funkce se automaticky deaktivuje nebo ji můžete deaktivovat opětovným stisknutím tlačítka Super Freezing.

Super Freezing funkce nemůže být aktivována s funkcí ECO aktivní.

Použití Wi-Fi: Můžete zapnout/vypnout tuto funkci vzdáleně stisknutím tlačítka "Super Freezing" v aplikaci.

Parameter	Specifications
Frequency	2,402 ~ 2,480 MHz
Modulation	802.11b compatibility: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2 and DBPSK-1) 802.11g: OFDM (default)
Channel intervals	5 MHz
Channels	1-14
Transmission rate (over the air)	1-11 Mbps for 802.11b 6-54 Mbps for 802.11g
Receive sensitivity	-83 dBm typical
Output level (Class1)	0 to +12 dBm (software configurable)

• Funkce SMART COOL/ICED DRINK (chlazení nápojů) ⁽¹³⁾ / ⁽⁶⁾

K rychlému zchlazení nápojů vložte láhev do mrazícího prostoru a aktivujte funkci stisknutím tlačítka smart cool/iced drink.

Spustí se odpočítávání 30 minut, po kterém zní 15" akustický signál oznamující, že láhev dosáhla ideální teploty. Funkci můžete vypnout opětovným stisknutím tlačítka.

Použití Wi-Fi: Můžete zapnout/vypnout tuto funkci vzdáleně stisknutím tlačítka "Smart Cool" v aplikaci. Aplikace Vás upozorní, až bude nápoj vychlazen.

• Funkce HOLIDAY (dovolená) (pouze u modelů TOTAL NO FROST)

V případě dlouhodobější nepřítomnosti můžete využít funkci Holiday. Tato funkce umožňuje vypnout chladicího prostoru, mrazící prostor zůstane dálé zapnutý. Vynášete veškeré pokrmy z chladicího prostoru před použitím této funkce. K aktivaci funkce viz funkci Mode (režim). K deaktivaci funkce nastavte opět teplotu chladicího prostoru.

Použití Wi-Fi: Aby nedošlo k náhodnému zapnutí, není možné zapnout funkci Holiday vzdáleně přes aplikaci, protože by mohlo dojít ke zkažení potravin.

Nicméně můžete tuto funkci zablokovat zmáčknutím tlačítka "Fresh Back", aby se chladnička vrátila na ECO teplotu do 24 hodin a byla připravena, když se vrátíte domů.

• Funkce zamknutí

Zmáčknutím tlačítek 12 a 13 současně aktivujete funkci zamknutí (jakékoli jiná kombinace je neplatná). Pro vypnutí funkce zamknutí zmáčkněte opět tlačítka 12 a 13 současně. Když bude funkce zamknutí aktivní, pokaždé když zmáčknete jakékoli tlačítko, objeví se na displeji LO.

Použití Wi-Fi: Můžete zapnout/vypnout tuto funkci vzdáleně stisknutím tlačítka "Display Lock" v aplikaci.

• Alarm otevřených dvírek

Pokud zůstanou dvírka otevřená déle než jednu minutu, zazní akustický signál. Stisknutím tlačítka MODE jej můžete vypnout.

Použití Wi-Fi: Aplikace Vás upozorní zvukovým signálem.

• Nastavení modemu

Zkontrolujte, zda nastavení modemu jsou podle uvedených níže (přístup přes návod k obsluze výrobce), v opačném případě může nastat výpadek signálu.


CANDY SIMPLY-FI:

Pro podrobnější informace o ZPŮSOBU PŘIPOJENÍ vašeho smart-Fi spotřebiče a ZPŮSOBU POUŽITÍ nejlepším způsobem navštívte stránku <http://www.candysimplyfi.com> nebo navštívte příslušnou webstránku zákaznického servisu simply-Fi <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>

Displej zapnutí/vypnutí

(s LED externího uživatelského rozhraní)

Použití ovládacího panelu



obr.14

1.1. Používání tlačítka

- Ovladač teploty pro chladicí oddíl
- Ovladač teploty pro mrazící oddíl

1.2 DISPLEJ LED

- Teplota chladicího oddílu
- Teplota mrazícího oddílu
- Režim Super mrazení

2.0 PROVOZNÍ PODMÍNKY

- Po zapnutí se ovládací panel na 100 % rozsvítí na dobu 3 sekund a spotřebič poběží se stejným nastavením (režim a teplota), na které byl naposledy spotřebič nastaven. 25 sekund po posledním stisknutí tlačítka se systém automaticky uzamkne. Po zamknutí zhasne osvětlení panelu 30 sekund po posledním stisknutí tlačítka.
- Obě přednastavené teploty chladničky a mrazeničky se zobrazí na displeji.

2.1 DISPLAY

- 2.1.1 Po otevření dveří chladničky či mrazničky bude panel svítit po dobu 2 minut. (je snímán signál jedných dveří)
- 2.1.2 Panel bude svítit po jakémkoli stisku tlačítka, zatímco osvětlení zhasne 2 minuty po posledním postupu.
- 2.1.3 Display v normálním provozu
Display teploty chladicího oddílu: Udávající teplotu aktuálního nastavení.
Display teploty mrazicího oddílu: Udávající teplotu aktuálního nastavení.

3.0 VYSVĚTLENÍ TLAČÍTKA

3.1 Regulace teploty v chladicím oddílu

Po stisknutí tlačítka "chladnička" pro vstup do režimu teploty chladničky, nastavená teplota chladicího oddílu bliká. Stiskem tlačítka "chladnička" se bude postupně teplota měnit v kruhu "2 , 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C a 7 °C", a potom 5minutové blikání oznamí dosažení vybrané teploty.

3.2 Regulace teploty v mrazicím oddílu

Po stisknutí tlačítka "mrazničky" pro vstup do režimu teploty mrazničky nastavená teplota mrazicího oddílu bliká. Stiskem tlačítka "mraznička" se bude postupně teplota měnit v kruhu "-14°C, -16°C, -18°C, -20°C, -22°C, Super mrazení (symbol vločky), a potom 5minutové blikání oznamí dosažení vybrané teploty.

3.3 Super mrazení

Jak je popsáno v bodě 3.2, po vybrání Super mrazení a 5minutovém blikání signalizační LED přejde spotřebič do režimu Super mrazení.

Po výběru režimu Super mrazení,

- pokud spotřebič odmrzuje, spotřebič nejprve dokončí proces odmrzování, pak přejde do režimu Super mrazení.
- V případě, že odstup od posledního odmrzování při volbě Super mrazení je více než 12 hodin, spustí spotřebič proces odmrzování bezprostředně před přechodem do režimu Super mrazení, pokud ne, spotřebič přejde do režimu Super mrazení přímo.

Během režimu Super mrazení

- je nastavení teploty mrazicího oddílu -25 °C a spotřebič bude běžet podle pravidel řízení pro mrazicí oddíl.
- Chladicí nebo mrazicí oddíl se budou řídit vlastními pravidly řízení pro regulaci teploty.
- Během režimu Super mrazení, v případě vypnutého spotřebiče, se nastavení Super mrazení uloží a čas Super mrazení se vrátí k nule.
- Odmrazovací proces se nespustí.

Režim Super mrazení ukončíte

- stisknutím tlačítka mrazničky k výběru jiného nastavení.
- Doba chodu v režimu Super mrazení po dobu delší než 26 hodin.

Po ukončení režimu Super mrazení,

- pokud režim Super mrazení trvá dobu delší než 2 hodiny, spotřebič zahájí proces odmrzování.
- Spotřebič bude běžet s nastavením vybraným před výběrem režimu Super mrazení.


SKLADOVÁNÍ POTRAVIN

- K zachování nejlepší chuti, nutričních hodnot a čerstvosti potravin je doporučujeme skladovat v chladicím prostoru podle zobrazení na obrázku 8, zabalte je do hliníkové nebo plastové fólie nebo do vhodných nádob, abyste zabránili vzájemné kontaminaci.

Chladicí zóna

Ovoce/Zelenina

- Abyste zabránili vysoušení ovoce a zeleniny, musíte je zabalit do plátového obalu, například, fólie, sáčky a vložit do zóny pro ovoce/zeleninu. Tímto způsobem zabráníte rychlému znehodnocení.




obr.15

Energeticky nejúspornější konfigurace vyžaduje, aby byly ve spotřebiči nainstalovány příhrádky, schránka na potraviny a police, viz obrázky výše.

Nejchladnější sekce – Chill

(není u všech modelů)

Zóna zobrazená níže je doporučená ke skladování masa, ryb, drůbeže, apod.; neskladujte zde ovoce a zeleninu, neboť mohou zmrznout.




obr.16

Indikátor teplota v nejchladnější zóně


(není u všech modelů)

Některé modely jsou vybavené indikátorem teploty nejchladnější zóny v chladícím prostoru, abyste mohli kontrolovat průměrnou teplotu. Tento symbol označuje nejchladnější zónu chladničky. (obr.17)



obr.17

Zkontrolujte, zda je na indikátoru jasné vidět nápis OK. (obr.18) Pokud se nápis nezobrazí, znamená to, že teplota je příliš vysoká: nastavte nižší teplotu a počkejte přibližně 10 hodin. Zkontrolujte indikátor: pokud je to nutné, provedte nové nastavení.



obr.18

Poznámka:

Pokud vložíte do spotřebiče velké množství potravin, nebo často otvíráte dvírka, je normální, že indikátor nezobrazí OK. Počkejte nejméně 10 hodin před nastavením nižší teploty.

Umišťujte různé potraviny do různých oddílů podle niže uvedené tabulky

Prostory chladničky	Typ jídla
Dveře nebo dveřní příhrádky chladničky	•Potraviny s přírodními konzervačními látkami, jako jsou džemy, džusy, nápoje, koření. •Neuchovávejte potraviny podléhající zkáze.
Zásuvka na ovoce a zeleninu (zásuvka na salát)	•Ovoce, bylinky a zelenina by měly být umístěny samostatně do kóše na ovoce a zeleninu. •V chladničce neuchovávejte banány, cibuli, brambory, česnek.
Police lednice – uprostřed	•Mléčné výrobky, vejce
Police chladničky – nahore	•Potraviny, které není potřebné vařit, jako jsou hotová jídla, delikatesy, zbytky.
Zásuvka/zásobník mrazničky	•Potraviny pro dlouhodobé skladování. •Spodní zásuvka na syrové maso, drůbež, ryby. •Prostřední zásuvka na mraženou zeleninu, hranolky. •Horní podnos na zmrzlínou, mražené ovoce, mražené pečivo.

Mrazicí zóna


Doba skladování mražených potravin je přibližně jeden měsíc.



Použijte tabulkou uvedenou níže pro mrazicí prostory.



Mražení je možné pouze v těchto prostorách



Praktické rady

Umištěte potraviny na příhrádky v homogenním pořadí se zajištěním dostatečné cirkulace vzduchu a chlazení.

Vyhnete se kontaktu mezi pokrmy a zadní stěnou chladicího prostoru spotřebiče.

• Nevkládejte potraviny, které mohou způsobit znehodnocení již vložených potravin a zvýšit spotřebu energie.

• Před vložením potravin odstraňte obaly z prodejny.

• Nedávejte potraviny do nádob, pokud jste je předem nevyčistily.

• Neblokujte ventilační otvory chladného vzduchu potravinami.

• Nezakrývajte skleněné příhrádky na zeleninu pro zajištění správné cirkulace vzduchu.

• V mrazicím prostoru neskladujte láhve, neboť mohou prasknout.
• V případě dlouhodobého výpadku energie nechte dvírka zavřená, aby zůstaly potraviny co nejdéle v chladu.

• Instalace spotřebiče na teplém a vlhkém místě, s častým otvíráním a skladováním velkého množství zeleniny může způsobit kondenzaci vody a ovlivnit provoz spotřebiče.

• Abyste zabránili nadmerné spotřebě elektrické energie, vyhněte se častému a dlouhodobému otváření dvírek.

• Doporučuje se nastavit teplotu v chladničce na 4°C a v mrazničce pokud možno na -18°C.

• U většiny kategorií potravin je nejdéle doba skladování v chladničce dosažena při nižších teplotách. Vzhledem k tomu, že některé konkrétní produkty (jako čerstvé ovoce a zelenina), pokud jsou přítomny, mohou být poškozeny chladnějšími teplotami, doporučuje se uchovávat je v zásuvkách. Pokud nejsou přítomny, udržujte průměrné nastavení termostatu.

• Pokud jde o zmražené potraviny, podívejte se na dobu skladování uvedenou na obalu potravin. Tato doba skladování je dosažena vždy, když nastavení respektuje referenční teploty oddílu (jednohvězdičkový -6°C, dvouhvězdičkový -12°C, tříhvězdičkový -18°C).

MRAŽENÍ

• Potraviny musí být čerstvé.

• Zmrazujte malé množství potravin najednou pro rychlé zmražení. Nikdy nepřekračujte maximální množství uvedené na výrobním štítku.

• Během mražení neotvírejte dvírka mrazničky.

• Potraviny neprodrysně zabalte.

• Oddělte mražené potraviny od již zmražených.

• Označte balení nebo nádoby pro lepší identifikaci potravin.


• Po rozmaření potraviny již nezmrazujte a co nejrychleji je spotřebujte.

Poznámka:

• Spotřebiče bez displeje

Běžně není nutné upravovat nastavení termostatu. Pouze v případě nadmerného chlazení potravin v chladícím prostoru jemně natočte ovladač termostatu směrem k 0. (obr.19)

Poté vrátte ovladač na běžné nastavení.



obr.19

Spotřebiče s displejem

Viz displej zapnutí/vypnutí


Pro spotřebiče s mrazicím prostorem NO FROST, aktivujte funkci SUPER FREEZING 8 hodin před vložením potravin.
U ostatních spotřebičů aktivujte funkci SUPER FREEZING v době vložení potravin.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Osvětlení (podle modelu)

Výměna žárovky

Pro výměnu žárovky nastavte ovladač termostatu do pozice 0 a odpojte přívodní kabel. Sudejte ochranný kryt (obr. 22), vyměňte žárovku za stejný typ podle parametrů uvedených na krytu.



obr.22

Upozornění:

- Žárovka dodávaná s tímto spotřebičem je „speciální žárovka“ použitelná pouze pro tento spotřebič. Tato „speciální žárovka“ není vhodná pro domácí osvětlení.
- Nedotýkejte se žárovky, pokud dlouho svítila, neboť může být příliš horká.

LED osvětlení (Pokud je)

Pokud je spotřebič vybavený LED osvětlením, kontaktujte Servisní středisko pro výměnu.
Ve srovnání s klasickými žárovkami má LED delší životnost a je nezávadná vůči životnímu prostředí.

Čištění

Poznámka:

- Před každou činností odpojte zástrčku od síťové zásuvky, abyste zabránili zasazení elektrickým proudem.
- Nelijete vodu přímo do nebo na spotřebič. Můžete tím způsobit oxidaci nebo poškození elektrické izolace.

Důležité:

Abyste zabránili poškození vnitřního povrchu a plastových dílů, dodržujte následující doporučení:

- Utřete oleje z potravin z plastových komponentů.
- Vnitřní vybavení, těsnění a vnější díly můžete čistit utěrkou a roztokem teplé vody a jedlé sody nebo neutrálního saponátu. Nepoužívejte rozpouštědla, amoniak, bělidla ani drsné prostředky.
- Vyndejte příslušenství, příhrádky, z chladničky a z dvírek. Umyjte je v teplé vodě se saponátem. Opláchněte a důkladně vysušte.
- Na zadní stěně spotřebiče se může hromadit prach, který můžete po vypnutí a odpojení spotřebiče od elektrické sítě odstranit vysavačem. Zvýší se tím úspora elektrické energie.

ÚSPORA ENERGIE

Pro lepší úsporu energie doporučujeme:


- Instalujte spotřebič mimo zdroje tepla na dobré větrané místo a nevystavujte jej přímému slunečnímu záření.
- Nevkládejte do spotřebiče horké pokrmy, abyste zabránili zvýšení vnitřní teploty a tím nepřetržitému chodu kompresoru.
- Nedávejte na sebe příliš mnoho potravin, abyste nebránili správné cirkulaci vzduchu.
- Odmrázujte spotřebič v případě silné vrstvy nárazny (viz kapitolu Odmrázování) k lepšímu přenosu chladu.
- V případě výpadku elektrické energie nechte dvířka spotřebiče zavřená.
- Otvírejte dvířka spotřebiče co nejméně.
- Nenastavujte termostat spotřebiče na zbytečně nízké teploty.
- Odstraňte prach ze zadní strany spotřebiče (viz kapitolu Čištění).
- Bez odmrázování (Total No Frost) Audi (s displejem na dveřích): vymějte koše z mrazničky.
- Bez odmrázování (Total No Frost) (s vnitřním uživatelským rozhraním pro chladničku a knoflíkovým ovladačem pro mrazničku): vymějte koše z mrazničky, ale ponechte tam dolní zásuvku.
- Model fără gheță și îndepărtați și restul coșurilor din compartimentul congelatorului, însă mențineți în poziție la sertarului inferior.
- Beznárazový model: vymějte koše z mrazničky, ale ponechte tam dolní zásuvku.
- Všechny normální statické modely: vymějte všechny koše z mrazničky.

Odmrazování mrazicího prostoru

(statické spotřebiče bez technologie NO-FROST)

Pokud vrstva nárazny v mrazničce přesáhne 3 mm, doporučuje se spotřebič odmrzit, neboť nadmerná tloušťka nárazny zvyšuje spotřebu elektrické energie.

1) Otočte ovladač do pozice „0“ (obr. 21)



obr.21

- 2) Odpojte přívodní kabel.
- 3) Vymějte mražené potraviny a dočasně je uskladněte na chladném místě.
- 4) Nechte dviřka mrazničky otevřená k urychlění odmrázování.
- 5) Zachytěte vodu na dně spotřebiče.
- 6) Mrazničku vysušte.
- 7) Opět připojte přívodní kabel a nastavte ovladač termostatu do požadované pozice.
- 8) Před vložením potravin chvíli vyčkejte.

Upozornění:

Vyhnete se použití otevřeného ohně nebo elektrických spotřebičů, jako jsou ohříváče, parní čističe, svíčky, olejové lampy apod. k urychlění odmrázování.
Neoškrabujte náraznu nožem ani ostrými předměty. Mohly byste poškodit chladicí okruh, vytěcení kterého může způsobit požár nebo zranění očí.

Odmrazování mrazicího prostoru

(Spotřebiče NO-FROST)

Odmrazování je automatické.





BĚŽNÉ PROVOZNÍ HLUKY

Během provozu spotřebiče můžete slyšet určité zcela běžné zvuky, jako jsou:

- Hučení, běží kompresor.
- Vrčení, šustění a syčení, chladivo proudí trubkami.
- Cvakání a klikání, spínací proces kompresoru.

Drobné rady k odstranění vibrací:

- Spotřebič nestojí rovně: Nastavte pomocí nožiček.
- Nádoby se vzájemně dotýkají: Vyhnete se kontaktu mezi nádobami.
- Spotřebič je v kontaktu: Instalujte spotřebiče ve správné vzdálenosti od nábytku nebo jiných elektrických spotřebičů.
- Šuplíky, příhrádky, koše vibrují: Zkontrolujte správnou instalaci vnitřního vybavení.








ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVÍŘEK




Směr otvírání dvířek můžete změnit podle potřeby na otvírání z levé nebo pravé strany.
















Poznámka:

- Změnu směru otvírání dvířek musí provést kvalifikovaný servisní technik.
- Změna směru otvírání dvířek není zahrnuta v záruce.



OTOČENÍ OTEVÍRÁNÍ DVEŘÍ (electronic)





ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE

Pokud spotřebič nebude delší dobu používat:

- 1) Vypněte jej (viz Obsluha).
- 2) Odpojte zástrčku od sítové zásuvky nebo vypněte jistič.
- 3) Spotřebič vyčistěte.
- 4) Nechte dveřka otevřená.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Vnitřní osvětlení se nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypálená žárovka. • Výpadek elektrického proudu. • Blokovaný spínač dvířek. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte žárovku (viz osvětlení). • Přívodní kabel není správně připojený. • Zkontrolujte, zda není spotřebič vypnutý (viz Nastavení teploty). • Ujistěte se, zda je v sítí elektrický proud. • Zkontrolujte, zda je aktivní.
Chladnička a mraznička dostatečně nechladí.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka nejsou zavřená. • Časté otvírání dvířek. • Nesprávné nastavení teploty. • Nadmerné naplnění chladničky a mrazničky. • Příliš nízká okolní teplota. • V sítí není elektrický proud. • Zadní stěna spotřebiče je příliš blízko zdi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda jsou dvířka zavřená správně. • Vyhněte se otvírání dvířek na dlouhou dobu. • Zkontrolujte nastavení ovladače termostatu a pokud je to možné, zvolte nižší nastavení (viz Nastavení teploty) • Počkejte na stabilizování teploty chladničky nebo mrazničky. • Zkontrolujte, zda je teplota okolí v souladu s parametry uvedenými na výrobním štítku (viz Instalace). • Přívodní kabel není správně připojený. • Zkontrolujte, zda není spotřebič vypnutý (viz Nastavení teploty) • Zkontrolujte, zda je v elektrické sítí proud. • Přemístěte spotřebič dál od stěny (viz Instalace).
Pokrmy v chladničce mrznou.	<ul style="list-style-type: none"> • Nesprávné nastavení teploty. • Pokrmy jsou v kontaktu s vnitřní zadní stěnou spotřebiče. • Mražení nadmerného množství potravin způsobí snížení teploty chladničky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte nastavení ovladače termostatu (viz Nastavení teploty) a pokud je to možné, zvolte vyšší teplotu. • Zvýšte vzdálenost potravin id zadní stěny spotřebiče. • Nepřekračujte maximální nán mražení (viz Mražení).
Na dně chladicího prostoru jsou kapky vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Spotřebiče bez NoFrost: ucpaná odtoková trubka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vycistěte trubku párátlem pro odtok vody.
Kapky vody na zadní stěně chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Běžný provoz chladničky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nepředstavuje to závadu (viz Odrazování).
Prítomnost vody v zásobníku na zeleninu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečná cirkulace vzduchu. • Zelenina a ovoce obsahují mnoho vlhkosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda skleněná příhrádka netlačí na zeleninu, což by bránilo v cirkulaci vzduchu. • Zabalte ovoce a zeleninu do plastových obalů jako je sáček nebo plastová nádoba.
Motor běží nepřetržitě.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka nejsou zavřená. • Časté otvírání dvířek. • Příliš vysoká okolní teplota. • Námraza je silnější než 3mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ujistěte se, zda jsou dvířka zavřená a správně těsní. • Vyhněte se nadmerné častému otvírání dvířek. • Zkontrolujte, zda okolní teplota odpovídá parametrům uvedeným na výrobním štítku (viz Instalace). • Nastavte ovladač teploty na nižší číslici/Nastavte na displeji vyšší teplotu. • Odmrazte spotřebič (viz Odrazování).
Teplota některých vnějších částí je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Prítomnost kondenzátu v odtokové trubce. 	<ul style="list-style-type: none"> • To je normální: teplota je vyšší pro zabránění tvorby kondenzace na určitých částech.
Zmrzlé pokrmy tají.	<ul style="list-style-type: none"> • Okolní teplotní rozsah je mimo rozsah klimatické třídy spotřebiče. • Kompresor se často spouští. • Dvířka mrazničky nejsou zavřená. 	<ul style="list-style-type: none"> • Přemístěte spotřebič na teplejší místo v místnosti, nebo zvýšte teplotu v místnosti. • Ujistěte se, zda jsou dvířka zavřená a těsnění správně doléhá. • Umístěte spotřebič do méně vlhkého prostředí.
Kondenzace na vnější straně.	<ul style="list-style-type: none"> • Příliš vlhké okolní prostředí. 	

POKUD NEMŮŽETE ODSTRANIT PROBLÉM, KONTAKTUJTE SERVISNÍ STŘEDISKO, POSKYTNĚTE TYP ZÁVADY A INFORMACE Z VÝROBNÍHO ŠTÍTKU SPOTŘEBIČE, KTERÝ SE NACHÁZÍ UVNITŘ CHLADICÍHO PROSTORU:

- Model vybavení.
- Číslo série.

ZÁRUKA

Minimální záruka je: 2 roky pro země EU, 3 roky pro Turecko, 1 rok pro Spojené království, 1 rok pro Rusko, 3 roky pro Švédsko, 2 roky pro Srbsko, 5 let pro Norsko, 1 rok pro Maroko, 6 měsíců pro Alžírsko, pro Tunisko není vyžadována žádná právní záruka.

DOSTUPNOST NÁHRADNÍCH DÍLŮ 1

Termostaty, teplotní čidla, desky plošných spojů a zdroje světla, po dobu alespoň sedmi let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu;

Dveřní kliky, dveřní závěsy, příhrádky a koše po dobu alespoň sedmi let a těsnění dveří po dobu alespoň deseti let poté, co byl na trh uveden poslední kus daného modelu

Další informace o produktu naleznete na adrese <https://eprel.ec.europa.eu/> nebo naskenujte QR na energetickém štítku dodaném se zařízením

Chcete-li kontaktovat technickou pomoc, navštivte naše webové stránky: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. V sekci „websites“ vyberte značku vašeho produktu a vaši zemi. Budete přesměrováni na konkrétní webovou stránku, kde najdete telefonní číslo a formulář pro kontaktování technické pomoci.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	172
INSTALÁCIA	174
OBSLUHA	175
USKLADNENIE POTRAVÍN	181
MRAZENIE	182
ODMRAZOVANIE	183
ÚDRŽBA A ČISTENIE	183
ÚSPORA ENERGIE	183
BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ ZVUKY	184
ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK	184
ODSTAVENIE SPOTREBIČA	185
ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV	186

Ďakujeme, že ste si zakúpili tento spotrebič.

Pred použitím chladničky si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu, aby ste maximálne využili jeho funkcie.

Odložte si návod a kompletnejšiu dokumentáciu od spotrebiča na bezpečnom mieste pre prípadné použitie v budúcnosti alebo pre prípadného ďalšieho majiteľa.

Tento spotrebič je určený výhradne na použitie v domácnosti alebo pre podobné použitie ako sú:

- zamestnanecké kuchynky v predajniach, kanceláriách alebo v inom pracovnom prostredí.
- na farmách, hostiari hotelov, motelov a v inom podobnom ubytovacom zariadení.
- na miestach pre prípravu raňajok (B & B)
- pre caterignové služby a podobné využitie okrem komerčného prostredia.

Tento spotrebič sa musí používať na uskladnenie potravín, akékoľvek iné použitie je nesprávne a nebezpečné a výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenie v prípade nesprávneho použitia. Dodržiavajte záručné podmienky.

BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

V chladničke sa nachádza chladivo (R600a: izobután) a izolačný plyn (cyklopentán), ktoré sú šetrné k životnému prostrediu, ale ľahko sa vzniecia.

Aby ste zabránili nebezpečným situáciám, dodržiavajte nasledujúce pokyny:

- Pred akoukoľvek manipuláciou so spotrebičom, odpojte prívodný kábel zo zásuvky.
- Systém chladenia umiestnený za a vo vnútri chladničky obsahuje chladivo. Preto zabráňte poškodeniu potrubia.
- Pokiaľ dôjde k úniku chladiva, nedotýkajte sa zásuvky a nepoužívajte otvorený oheň. Otvorte okno a vyvetrajte. Potom zavolajte servisné stredisko a požiadajte o opravu.
- Námrazu neškrabte nožom alebo ostrými predmetmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu okruhu chladiva a vytečené chladivo môže spôsobiť požiar alebo poškodenie zraku.
- Neinštalujte spotrebič vo vlhkom, mastnom alebo prašnom prostredí, zabráňte pôsobeniu priamych slnečných lúčov alebo vody.
- Neinštalujte spotrebič blízko zdrojov tepla alebo horľavých materiálov.
- Nepoužívajte predlžovací kábel alebo adaptér.
- Neťahajte a neohýbajte prívodný kábel, nedotýkajte sa zásuvky mokrými rukami.
- Vyhnite sa poškodeniu zástrčky alebo prívodného kábla; mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- Odporúčame udržiavať zástrčku v čistote. Nánosy prachu na zástrčke môžu spôsobiť požiar.
- Nepoužívajte žiadne mechanické zariadenia na zrýchlenie procesu odmrazovania.
- Na zrýchlenie procesu odmrazovania v žiadnom prípade nepoužívajte otvorený oheň alebo elektrické zariadenia, ako sú ohrievače alebo parné čističe, sviečky, olejové lampy a podobne.
- Nepoužívajte ani neukladajte horľavé spreje, ako sú farby v spreji, blízko chladničky. Mohlo by dôjsť k výbuchu alebo požiaru.

- Vo vnútri priestoru na uskladnenie potravín nepoužívajte elektrické spotrebiče, ak sa nejedná o spotrebiče, ktoré odporúča výrobca.
- Neskladujte horľavé alebo vysoko prchavé látky, ako sú éter, benzín, LPG, propán, spreje, lepidlá, čistý alkohol atď. Tieto látky by mohli spôsobiť výbuch.
- V chladničke neskladujte lieky alebo materiály určené pre výskum. Pokiaľ chcete skladovať materiál, ktorý vyžaduje presné riadenie teploty, môže dôjsť k jeho znehodnoteniu alebo môže dôjsť k nekontrolovanej reakcii, čo môže predstavovať riziko.
- Otvory na ventiláciu spotrebiča alebo skrine, v ktorej je spotrebič zabudovaný, udržiavajte voľné (nezablokované).
- Na hornú stranu spotrebiča neodkladajte predmety alebo nádoby s vodou.
- Chladničku neopravujte svojpomocne. Všetky opravy musí vykonávať iba kvalifikovaný opravár.

Tento spotrebič môže byť používaný deťmi vo veku od 8 rokov a osobami s mentálnymi poruchami len pod dozorom zodpovednej osoby staršej ako 18 rokov.

Tieto zodpovedné osoby rozumejú návodu na obsluhu a bezpečnému používaniu tohto spotrebiča. Údržba a čistenie spotrebiča nesmie byť vykonávaná deťmi bez dozoru dospelej osoby.

Otáčaním ovládača termostatu proti smeru hodinových ručičiek dôjde k cvaknutiu a vypnutiu spotrebiča.

Uistite sa, že je zásuvka kompatibilná so zástrčkou spotrebiča. Ak to tak nie je, požiadajte o výmenu zásuvky kvalifikovaného elektrikára; nepoužívajte predlžovací kábel ani viacnásobné zásuvky.

- Po inštalácii spotrebiča zaistite, aby zostali prívodný kábel a zásuvka ľahko prístupné.

Nedotýkajte sa vnútorných častí mrazničky vlhkými alebo mokrými rukami, lebo to môže spôsobiť „popálenie“ mrazom.

Vyhnite sa použitiu otvoreného ohňa alebo elektrických spotrebičov, ako sú ohrievače, parné čističe, sviečky, olejové lampy atď. na zrýchlenie odmrazovania. Nezoškrabujte námrazu nožom ani ostrými predmetmi. Mohli by ste poškodiť chladiaci okruh, vytečenie ktorého môže spôsobiť požiar alebo poranenie očí. Tento spotrebič obsahuje UV žiarič. Nepozerajte sa priamo do svetelného zdroja.

v prípade voľne stojaceho spotrebiča: „tento chladiaci spotrebič nie je určený na použitie ako vstavaný spotrebič“.

Likvidácia starého spotrebiča



Tento spotrebič je označený v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických zariadeniach (OEEZ).

OEEZ obsahujú znečisťujúce látky, ktoré môžu spôsobiť negatívne dopady na životné prostredie, taktiež základné komponenty, ktoré môžu byť opäť použité. Preto je dôležité venovať týmto spotrebičom špeciálnu pozornosť pri ich likvidácii, aby boli znečisťujúce látky správne zlikvidované a materiály, ktoré môžu byť opäť využité, boli zrecyklované.

Ludia hrajú významnú úlohu pri zaistení toho, aby OEEZ nespôsobili problémy v rámci životného prostredia. Je potrebné dodržiavať niekoľko základných pravidiel:

- s OEEZ by nemalo byť zaobchádzané ako s bežným domácim odpadom;
- OEEZ by mali byť odovzdané na likvidáciu na príslušnom zbernom mieste obcí alebo registrovaných podnikov.

Vo väčšine štátov môžete pri zakúpení nového spotrebiča vrátiť starý spotrebič predajcovi, pokiaľ je zariadenie ekvivalentného typu a funguje na rovnakom princípe ako staré zariadenie. Túto službu umožňuje predajca zadarmo.

Vyhľásenie o zhode


Umiestnením značky **CE** na produkt deklarujeme na vlastnú zodpovednosť zhodu so všetkými požiadavkami EÚ týkajúcimi sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia, ktoré sú zakotvené v legislatíve a týkajú sa daného produktu.

INŠTALÁCIA

VAROVANIE:


- Neinštalujte tento spotrebič na vlhkom ani mokrom mieste, lebo to môže ovplyvniť izoláciu a spôsobiť netesnosť. Taktiež to môže spôsobiť kondenzáciu na vonkajších stenách spotrebiča.
- Neumiestňujte spotrebič vonku ani na miesta, kde bude vystavený zdroju tepla alebo priamemu slnečnému žiareniu. Spotrebič funguje správne v rozsahu teplôt okolitého prostredia podľa tabuľky:
 - rozšírená mierna (SN): „tentо chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 10 °C do 32 °C“;
 - Mierna (N): „tentо chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 32 °C“;
 - Subtropická (ST): „tentо chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 38 °C“;
 - Tropická (T): „tentо chladiaci spotrebič je určený na používanie pri teplote okolia od 16 °C do 43 °C“;
- + (Pozri výrobný štítok spotrebiča)

- Na spotrebič nestavajte nádoby s tekutinami.
 - Počkajte najmenej 3 hodiny po postavení spotrebiča, kým ho uvediete do prevádzky.
- 1 Uistite sa, či je okolo spotrebiča dostatočný voľný priestor na vetranie. Obrázok (obr. 1) znázorňuje minimálne požadované vzdialenosť pre inštaláciu spotrebiča.
Zachovaním väčšieho voľného priestoru od steny zaistite zníženie spotreby elektrickej energie.
Použitie spotrebiča v priestore menšom ako je uvedený na obrázku nižšie (obr. 1) môžete spôsobiť nesprávnu prevádzku, hluk a poruchy.




obr. 1

2 Ak je to potrebné, nainštalujte dištančnú podložku od steny do stredu zadnej strany spotrebiča, (obr. 2)



obr. 2

3 Pomocou nožičiek nastavte rovnováhu spotrebiča, aby ste zabránili vibráciám a hluku (obr. 3). Pokiaľ je predná časť vyššie ako zadná, dverka sa jednoduchšie zatvárajú.



obr. 3

POZNÁMKA:

Pokiaľ je váš spotrebič z nerezovej ocele alebo s iným špeciálnym povrchom, môže byť dodávaný s ochrannou fóliou na tomto povrchu. Na odstránenie tejto fólie nepoužívajte ostré predmety.

Pripojenie k elektrickej sieti

Po doručení postavte spotrebič vertikálne a počkajte najmenej 2 - 3 hodiny, kým ho pripojíte k elektrickej sieti. Pred pripojením zástrčky k sietovej zásuvke sa uistite:

- Či je zásuvka uzemnená a v súlade s platnými predpismi.
- Či zásuvka znesie maximálnu prúdovú zátlač spotrebiča, podľa údajov na výrobnom štítku spotrebiča.
- Či je napájacie napätie v rozsahu uvedenom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Prívodný kábel nestláčajte ani nepricvaknite.
- Kábel pravidelne kontrolujte a v prípade potreby ho musí vymeniť kvalifikovaný elektrikár.
- Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nedodržania bezpečnostných pokynov.

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Odstráňte všetky obalové materiály zo spotrebiča a vycistite ho roztokom čistej vody a jedlej sôdy alebo neutrálnym čisticím prostriedkom. Po inštalácii počkajte 2 - 3 hodiny pre stabilizáciu spotrebiča na bežnej prevádzkové teplotu, kým vložíte čerstvé alebo mrazené potraviny do spotrebiča.


V prípade odpojenia prívodného kábla počkajte najmenej 5 minút, kým ho opäť pripojíte. Teraz je spotrebič pripravený na použitie.

OBSLUHA

Zapnutie / Vypnutie


(s vnútorným otočným ovládačom)

- Termostat na ovládanie spotrebiča sa nachádza vo vnútri chladiaceho priestoru (obr. 4). Otočte ovládačom termostatu za pozíciu „0“. Po otvorení dverok sa rozsvieti osvetlenie. Otočením ovládača na pozíciu „0“ spotrebič celkom vypnete.



obr. 4

Nastavenie teploty bez displeja



obr. 5

- Nastavenie teplôt obidvoch priestorov sa ovláda otočením ovládača termostatu (obr. 5).


Zvolte požadovanú teplotu:

- Pre nižšiu teplotu v chladničke a mrazničke otočte ovládač smerom k MAX++ : »
- Pre vyššie teploty chladničky a mrazničky nastavte ovládač smerom k 0.

Vnútorný ventilátor chladničky (ak sa v danom modeli nachádza)

Ventilátor je automaticky prednastavený ako vypnutý - OFF. Pre zapnutie ventilátora stlačte tlačidlo (obrázok 6).

Pre optimalizáciu spotreby energie odporúčame zapínať vnútorný ventilátor iba v prípade, že teplota okolia presahuje 28/30°C.



obr. 6

LED UVA

(ak sa v danom modeli nachádza)


LED UVA aktivujú titánový filter, ktorý produkuje fotokatalytickú reakciu, ktorá zničí bakterie vo vzduchu vo vnútri chladničky. Táto reakcia funguje, keď sú dverka chladničky zatvorené, aby sa zabránilo úniku čisteného vzduchu.

Pri modeloch s ventilátorom (statické a Frost Free) je filter zabudovaný v SKY ventilátore a funguje vždy, keď je kompresor zapnutý.


V modeloch Total No Frost je filter zabudovaný v priečinku SKY a funguje vždy, keď je kompresor zapnutý.

Filter je trvalý, a preto ho nie je potrebné meniť.

Antibakteriálny systém musí byť vypnutý počas skúšky spotreby energie.



obr. 7



Obr. 8

1. Ukazovateľ teploty
2. Ovládanie teploty
3. Vypínač
4. Klúč SmartTouch

Aplikácia **Candy simply-Fi** funguje na zariadeniach s operačným systémom Android a iOS pre tablety a smartfóny. Avšak môžete komunikovať so spotrebičom a využívať potenciál ponúkaný Smart Touch len zo smartfónov s operačným systémom Android a vybaveným funkciou NFC podľa nasledujúcej funkčnej schémy:

Smartfón Android s technológiou NFC	Interakcia so spotrebičom + obsah
Smartfón Android bez technológie NFC	Len obsah
Tablet Android	Len obsah
Apple iPhone	Len obsah
Apple iPad	Len obsah

Zapnutie spotrebiča

Zapojte spotrebič do zásuvky. Pokiaľ nesvetí žiadny ukazovateľ teploty, stlačte vypínač (3) na 1 sekundu. Po uvoľnení vypínača (3) sa rozsvietí kontrolka teploty a spotrebič zapípa.

Vypnutie spotrebiča

Stlačte vypínač (3) na 1 sekundu. Po uvoľnení vypínača ukazovateľ teploty zhasne a spotrebič zapípa. Pokiaľ dojde k výpadku napájania, po obnovení napájania sa spotrebič zapne a použije naposledy uložené nastavenie.

Nastavenie teploty

Stlačte a pridržte tlačidlo nastavenia teploty, pokým nedosiahnete požadovanú úroveň, kde 1 je najvyššia teplota a 4 je najnižšia teplota. Za normálnych okolností odporúčame použiť prostredné nastavenie (úroveň 2).

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4
Stlačte tlačidlo (2) počas 2 sekúnd. Zmení sa úroveň teploty

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4

Ponuka rozšíreného nastavenia

Použite túto ponuku pre nastavenie prostrednej úrovne.

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4

Stlačte tlačidlo (2) na viac ako 2 sekundy. Po uvoľnení tlačidla bude kontrolka (2) blikat.

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4

Pri ďalšom stlačení tlačidla (2) na menej ako 2 sekundy bude nastavená prostredná úroveň. Táto funkcia sa opakuje v cyklu vždy, keď stlačíte tlačidlo.

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4

Zapnutie / Vypnutie 1 2 3 4

Pokiaľ nestlačíte tlačidlo (2) na viac ako 5 sekúnd, nastavenie bude uložené.

Nastavenie úrovne teploty v rozšírenom nastavení sa mení od najvyššej teploty po najnižšiu, tzn. 2/2,1/2,3/2,4. To znamená, že pre každú hlavnú úroveň sú 4 nižšie úrovne.

Výstraha otvorených dvierok:

Ak sú dvierka otvorené dlhšie ako 90 sekúnd, ozve sa zvukový signál. Keď ho chcete vypnúť, stačí zatvoriť dvierka alebo stlačiť tlačidlo 2.

SMART TOUCH

Tento spotrebič je vybavený technológiou **Smart Touch**, ktorá vám pomáha spotrebič ovládať cez aplikáciu, smartfónom s operačným systémom Android a vybaveným funkciou NFC (Near Field Communication).

- Stiahnite si do smartfónu aplikáciu **Candy simply-Fi**.

FUNKCIE

Hlavné funkcie dostupné pri používaní aplikácie sú:

- **Fine Temperature Level Setting** - pre nastavenie teploty po medzistupňoch (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5)
- **Smart Boost** - aktivácia prídavného chladenia pre rýchle vychladenie chladničky a mrazničky.
- **Eco Mode** - automaticky nastaví celú chladničku na úroveň 2 (+5°, -18°)
- **My Statistic** - štatistiky chladenia a typy pre účinnejšie využívanie spotrebiča.
- **Smart Care** - priamy odkaz na používateľskou príručku a online nápovedu.

Prechádzaním aplikáciou v DEMO režime poznajte všetky podrobnosti funkcií Smart Touch alebo prejdite na: www.candysmarttouch.com

AKO POUŽÍVAŤ SMART TOUCH

PRVÉ POUŽITIE – registrácia spotrebiča

- Na svojom smartfóne prejdite na ponuku „Nastavenia“ a v ponuke „Bezdrôtové pripojenie siete“ aktivujte funkciu NFC.

V závislosti od modelu smartfónu a verzie operačného systému Android môže byť postup aktivácie funkcie NFC rôzny. Podrobnosti nájdete v príručke smartfónu.

- Stlačením na 2 sekundy zapnite tlačidlo **Smart Touch** na používateľskom rozhraní. Tým sa aktivuje anténa NFC na Sky Led. Rozsvieti sa značka **Smart Touch**.




- Spusťte aplikáciu, vytvorte si profil a registrujte spotrebič podľa pokynov na displeji telefónu alebo podľa „Skrátenej príručky“ na spotrebici.

Ďalšie informácie, často kladené otázky a video na jednoduchú registráciu sú dostupné na:
www.candysmarttouch.com/how-to

ĎALŠIE POUŽITIE – bežné použitie

- Vždy, keď chcete obsluhovať spotrebič pomocou aplikácie, musíte najskôr zapnúť režim **Smart Touch** zapnutím tlačidla **Smart Touch**.
- Skontrolujte, či ste odomkli telefón (prepli z pohotovostného režimu) a že ste aktivovali funkciu NFC. Potom vykonajte vyššie uvedené kroky.
- Ak chcete aktivovať funkciu (napr. Smart Boost), vyberte ju v aplikácii.
- Postupujte podľa pokynov na displeji telefónu a **DRŽTE TELEFÓN** na logu **Smart Touch** na Sky Led počas používania aplikácie.



obr.9

Umiestnite smartfón tak, aby anténa NFC na zadnej strane bola pri logu Smart Touch na spotrebici (podľa nižšie uvedeného obrázka).



Pokiaľ nepoznáte umiestnenie svojej antény NFC, pomalým kruhovým pohybom pohybujte smartfónom nad logom Smart Touch, pokiaľ aplikácia nepotvrdí pripojenie. Aby bol prenos údajov úspešný, je dôležité UDRŽIAVAŤ SMARTFÓN NA OVLÁDACOM PANELI NIEKOĽKO SEKÚND, POKIAL PREBIEHA PROCES; správa na zariadení vás bude informovať o správnom výsledku a informuje vás, kedy môžete smartfón oddaliť.

Hrubé puzdro alebo kovové nálepky na telefóne môžu ovplyvniť alebo brániť prenosu údajov medzi spotrebičom a telefónom. V prípade potreby ich odstráňte.

Výmena niektorých súčasti smartfónu (napr. zadný kryt, batéria atď.) za neoriginálne súčasti môže spôsobiť odstránenie antény NFC a brániť tak funkciu aplikácie.


Správa a ovládanie spotrebiča cez aplikáciu je možná iba „z malej vzdialosti“: to znamená že nie je možné vykonávať diaľkové ovládanie (napr. z inej miestnosti, mimo budovy).

Zapnutie a vypnutie

(s vnútorným používateľským rozhraním pre chladničku a tlačidlovým ovládačom pre mrazničku)

Používateľské rozhranie

1. Panel nastavenia



obr.10

2. TLAČIDLO NASTAVENIA C

Sťačte toto tlačidlo pre nastavenie prevádzkovej teploty chladničky a zvoľte režim Super.

3. FUNKCIA DISPLEJA

A) Super mrazenie: Zapnutý LED ukazovateľ znamená spustenie super mrazenia. V opačnom prípade je mrazenie vypnuté.

B) Nastavenie teploty chladiaceho oddielu. Číslo, pod ktorým LED ukazovateľ svieti, je vždy teplota nastavenia.

4. PODMIENKY PREVÁDZKY

Po zapnutí sa všetky LED kontrolky na panely na 1 sekundu rozsvietia a spotrebič pracuje s rovnakým nastavením (režim a teplota), na ktoré bol naposledy nastavený. Pokiaľ je zapnutý prvýkrát, spustí sa s predvolenom nastavením.

5. Super mrazenie

1) Zapnite režim Super mrazenia

Ak chcete zmraziť potraviny v krátkom čase, môžete použiť režim Super mrazenia.

Sťačte tlačidlo C na dlhšie ako 3 sekundy pre aktiváciu režimu Super mrazenia. Ľavý LED ukazovateľ sa rozsvietí.

2) Ukončenie režimu Super mrazenia

Režim Super mrazenia ukončíte takto:

- Sťačte tlačidlo C na dlhšie ako 3 sekundy pre výber iného nastavenia.
- Čas prevádzky v režime Super mrazenia je viac ako 50 hodín.

3) Spotrebič bude pracovať s nastavením vybraným pred výberom režimu Super mrazenia. Ľavý LED ukazovateľ zhasne.

4) V režime Super mrazenia nie je možné zmeniť nastavenie teploty chladničky sťačením tlačidla C. Pri pokuse o zmenu bude ľavý LED ukazovateľ blikáť počas 3 sekúnd, aby vás upozornil na nesprávne fungovanie.

6. Nastavenie teploty chladiaceho oddielu

V inom režime, ako je režim Super mrazenia opakovane sťačajte tlačidlo C; nastavenie teploty bude sa meniť v cykle „2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C“. Pokiaľ sťačíte jedenkrát, teplota sa zmení raz; číslo, pod ktorým LED ukazovateľ svieti, je vždy teplota nastavenia.

Užitočné rady:

Pre výber nastavenia teploty chladničky sa riadte nižšie uvedenou tabuľkou.

Teplota okolia	Odporučaná teplota
Leto (>32°C)	4°C, 6°C, 8°C
Normálna	4°C
Zima (<13°C)	2°C, 3°C, 4°C

7. Funkcia pamäti po vypnutí napájania

Nastavenie v okamihu, keď sa vypne napájanie, sa uloží do pamäti a spotrebič po obnovení napájania znova začne automaticky fungovať s takým nastavením, aké bolo v okamihu vypnutia napájania.

8. Funkcia ochrany oneskorenia


Spotrebič má funkciu, ktorá zaisťuje oneskorenie pre spustenie kompresora po zastavení, a tým ho chráni. Čas od zastavenia kompresora do ďalšieho spustenia kompresora musí byť aspoň 5 minút.

9. Ako odstrániť poruchu

- 1). Ak je chybny teplotný snímač chladničky, LED ukazovateľ pod číslom 2 bude nepretržite blikat.
- 2). Ak je chybny snímač odmrazovania, LED ukazovateľ pod číslom 3 bude blikat nepretržite.
- 3). Ak je chybny snímač teploty okolia, LED ukazovateľ pod číslom 4 bude blikat nepretržite.
- 4). Ak je chybna komunikácia medzi používateľským rozhraním a základnou doskou, všetky LED ukazovatele budú blikat nepretržite.

10. Ovládač teploty pre mraziaci oddiel

1). Ovládač nastavenia teploty mrazničky:



obr.11

2). Nastavenie teploty mrazničky

Mraziaca teplota môže byť nastavená zmenou ovládača, tým sa zmení cirkulácia vzduchu medzi mrazničkou a chladničkou.

3). Nastavenie teploty mrazničky

- a) Teplotu mraziaceho oddielu je možné nastaviť pomocou ovládača; teplota postupne stúpa, keď ovládačom otáčate zľava doprava.
- b) Keď ovládačom úplne otočíte doprava, prúdenie vzduchu z mrazničky do chladničky sa zvýší na maximálnu úroveň; teplota mrazničky sa zvýši. Používajte preto tento režim iba vtedy, keď je mraznička prázdna alebo je v nej málo potravín.

c) Keď ovládačom úplne otočíte doľava, prúdenie vzduchu z mrazničky do chladničky klesne na minimálnu úroveň a teplota mrazničky klesne. Používajte preto tento režim iba vtedy, keď je mraznička plná potravín. Tento režim trvá max. 8 hodín.

d) Odporúčame preto používateľovi otočiť ovládač za normálnych podmienok do strednej polohy, používateľ ale môže nastaviť teplotný rozsah taktiež podľa množstva vložených potravín.

Táto verzia modelu nie je vybavená žiadnym nastavením pre rozhranie zapnutia alebo vypnutia spotrebiča. Jediným spôsobom, ako zapnúť / vypnúť spotrebič, je vytiahnuť alebo zasunúť zástrčku do zásuvky.


Displej zapnutia / vypnutia (s digitálnym externým používateľským rozhraním)

Pohotovostný režim spotrebiča:

Na vypnutie TOTAL NO FROST spotrebičov zvoľte funkciu mraziaceho priestoru tlačidlom MODE a pomocou šípok 7-8 zobrazte symbol -. Pre ostatné spotrebiče zvoľte funkciu chladničky tlačidlom MODE a šípkami 7-8 a zobrazte symbol -.

Poznámka:

Spotrebič zostane napájaný až od odpojenia prívodného kábla.



obr.12

Nastavenie teploty (s displejom)

Predvolená hodnota je: +5 (zosah +1 až +7) pre chladničku a -18 (zosah -16 až -22) pre mrazničku.

Po vypnutí na dlhší čas sa spotrebič zapne na skôr nastavené teploty.

• Funkcia MODE (režim) ⑨

Sťačením tlačidla Mode jedenkrát môžete nastaviť teplotu chladničky. Môžete nastaviť požadovanú teplotu pomocou šípok 7, 8.

Pozícia 1: najchladnejšie nastavenie;
Pozícia 7: najteplejšie nastavenie.

Pokiaľ je spotrebič typu Total No Frost, po zobrazení 1 sa zobrazí H (Dovolenka).

Mraznička

Stlačením tlačidla Mode dvakrát môžete nastaviť požadovanú teplotu mrazničky: -16, vyššia teplota, -22, nižšia teplota; zvolte požadovanú hodnotu a počkajte 3 sekundy, teplota je nastavená.

• Funkcia ECO ⑩ / ③

Aktiváciou tejto funkcie spotrebič optimalizuje spotrebú elektrickej energie automatickým nastavením ideálnej teploty pre zaistenie ochrany potravín s najnižšou spotrebou energie. Na vypnutie funkcie Eco stlačte opäť tlačidlo.

• Funkcia LOCK (uzamknutie) ⑪ / ④

Stlačením tlačidla Lock sa aktívuje zámok tlačidiel (všetky príkazy sú ignorované). Na deaktiváciu stlačte opäť tlačidlo Lock.

• Funkcia SUPER FREEZING (super mrazenie) ⑫ / ⑤

Na zamrazenie veľkého množstva potravín odporúčame aktiváciu funkcie Super Freezing. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo Super Freezing. Táto funkcia sa aktívuje na 26 až 34 hodín (v závislosti od modelu). Funkcia sa automaticky deaktivuje alebo ju môžete deaktivovať opäťovným stlačením tlačidla Super Freezing.

Funkcia Super Freezing nemôže byť aktívovaná s aktívnou funkciou ECO.

• Funkcia SMART COOL/1CED DRINK (chladenie nápojov) ⑬ / ⑥

Pre rýchle vychladenie nápojov vložte fľaše do mraziaceho priestoru a aktívujte funkciu stlačením tlačidla smart cool/iced drink.

Spustí sa odpočítavanie 30 minút, po ktorom zaznie 15 minútový zvukový signál oznamujúci, že fľaša dosiahla ideálnu teplotu. Funkciu môžete vypnúť opäťovným stlačením tlačidla.


Displej zapnutia / vypnutia (s digitálnym externým používateľským rozhraním a WIFI)

Pohotovostný režim spotrebiča:

Na vypnutie TOTAL NO FROST spotrebičov zvolte funkciu mraziaceho priestoru tlačidlom MODE a pomocou šípk 7-8 zobrazte symbol -. Pre ostatné spotrebiče zvolte funkciu chladničky tlačidlom MODE a šípkami 7-8 a zobrazte symbol -.

Poznámka:

Spotrebič zostane napájaný až od odpojenia prívodného kábla. Použitie Wi-Fi: Aby nedošlo k náhodnému zapnutiu, nie je možné zapnúť pohotovostný režim vzdialene cez aplikáciu, pretože by mohlo dôjsť k pokazeniu potravín. Avšak môžete túto funkciu zablokovať stlačením tlačidla „Wake-Up“, aby sa chladnička vrátila na ECO teplotu do 24 hodín a bola pripravená, keď sa vrátit domov.



obr.13

Nastavenie teploty (s displejom)

Predvolená hodnota je: +5 (rozsah +1 až +7) pre chladničku a -18 (rozsah -16 až -22) pre mrazničku.

Po vypnutí na dlhší čas sa spotrebič zapne na skôr nastavené teploty.

• Funkcia MODE (režim) ⑨

Stlačením tlačidla Mode môžete nastaviť teplotu chladničky a mrazničky.

Chladnička

Stlačením tlačidla Mode jedenkrát môžete nastaviť teplotu chladničky. Môžete nastaviť požadovanú teplotu pomocou šípk 7, 8.

Pozícia 1: najchladnejšie nastavenie;

Pozícia 7: najteplejšie nastavenie.

Pokiaľ je spotrebič typu Total No Frost, po zobrazení 1 sa zobrazí H (Dovolenka).

Mraznička

Stlačením tlačidla Mode dvakrát môžete nastaviť požadovanú teplotu mrazničky: -16, vyššia teplota, -22, nižšia teplota; zvolte požadovanú hodnotu a počkajte 3 sekundy, teplota je nastavená.

• Funkcia ECO ⑩ / ③

Aktiváciou tejto funkcie spotrebič optimalizuje spotrebú elektrickej energie automatickým nastavením ideálnej teploty pre zaistenie ochrany potravín s najnižšou spotrebou energie.

Na vypnutie funkcie Eco stlačte opäť tlačidlo.

Použitie Wi-Fi: Môžete zapnúť / vypnúť túto funkciu vzdialene stlačením tlačidla „Eco Mode“ v aplikácii.

• Funkcia WIFI ⑪ / ④

Ak chcete používať spotrebič v režime Wi-Fi, spotrebič zapnite a počkajte, pokým neskončí odpočítavanie od t9...do...t1, potom stlačte tlačidlo „Simply-fy“, pokiaľ sa nezobrazí symbol Wi-Fi a nezačne blikáť 3 sekundy s 1 sekundovým zhasnutím. Pokiaľ sa WI-FI pripojenie so spotrebičom nepodarí do 5 minút, WI-FI sa vypne. Ak je to potrebné, stlačením tlačidla Simply-fy opäť rozsviette symbol. Tento symbol bude blikáť v cykloch 1 sekunda zapnuté a 1 sekunda vypnuté. Po pripojení k smerovaču zostane symbol WI-FI svietiť. Ak nie je pripojenie k smerovaču, WI-FI symbol zostane blikáť 3 sekundy s 1 sekundovou pauzou.

Resetovanie

Pokiaľ nie je k dispozícii WI-FI pripojenie so spotrebičom, vymeňte smerovač alebo môže byť potrebný zásah servisu alebo resetovanie spotrebiča. Funkcia resetovania reštartuje proces pripojenia WI-FI. Na resetovanie WI-FI pripojenia podržte stlačené tlačidlo " na 5 sekúnd, na displeji sa zobrazí „r“. WI-FI symbol bude blikáť v intervale 1 sekundy pre zobrazenie, že WI-FI pripojenie bolo resetované. Pokiaľ sa ani po resetovaní nepodarí WI-FI pripojenie do 5 minút, WI-FI sa vypne. Ak je to potrebné, stlačte tlačidlo Simplyfy/Wizard pre opäťovné rozsvietenie symbolu. Tento symbol bude blikáť v 1 sekundovej frekvencii. Nastavenie z displeja produktu môžete upraviť cez internetovú aplikáciu a naopak, zariadenie si uchová posledné zmeny vykonané podľa dátumu objednania.

- Funkcia SUPER FREEZING (super mrazenie) ⑫ / ⑤**
Na zamrazenie veľkého množstva potravín odporúčame aktiváciu funkcie Super Freezing. Na aktiváciu funkcie stlačte tlačidlo Super Freezing. Táto funkcia sa aktívuje na 26 až 34 hodín (v závislosti od modelu). Funkcia sa automaticky deaktivuje alebo ju môžete deaktivovať opäťovným stlačením tlačidla Super Freezing. Funkcia Super Freezing nemôže byť aktívovaná s aktívnou funkciou ECO.

Použitie Wi-Fi: Môžete zapnúť / vypnúť túto funkciu vzdialene stlačením tlačidla „Super Freezing“ v aplikácii.

- Funkcia SMART COOL/ICED DRINK (chladenie nápojov) ⑬ / ⑥**

Pre rýchle vychladenie nápojov vložte fľaše do mraziaceho priestoru a aktivujte funkciu stlačením tlačidla smart cool/ iced drink. Spustí sa odpočítavanie 30 minút, po ktorom zaznie 15 minútový zvukový signál oznamujúci, že fľaša dosiahla ideálnu teplotu. Funkciu môžete vypnúť opäťovným stlačením tlačidla.

Použitie Wi-Fi: Môžete zapnúť / vypnúť túto funkciu vzdialene stlačením tlačidla „Smart Cool“ v aplikácii. Aplikácia Vás upozorní, až bude nápoj vychladený.

- Funkcia Holiday (Dovolenka)**
(iba pri modeloch TOTAL NO FROST)

V prípade dlhodobejšej neprítomnosti môžete využiť funkciu Holiday. Táto funkcia umožňuje vypnutie chladiaceho priestoru, mraziaci priestor zostane ďalej zapnutý. Vyberte všetky pokrmy z chladiaceho priestoru pred použitím tejto funkcie. Na aktiváciu funkcie pozri funkciu Mode (Režim). Na deaktiváciu funkcie nastavte opäť teplotu chladiaceho priestoru.

Použitie Wi-Fi: Aby nedošlo k náhodnému zapnutiu, nie je možné zapnúť funkciu Holiday vzdialene cez aplikáciu, pretože by mohlo dôjsť k pokazeniu potravín.

Avšak môžete túto funkciu zablokovať stlačením tlačidla „Fresh Back“, aby sa chladnička vrátila na ECO teplotu do 24 hodín a bola pripravená, keď sa vrátit domov.

- Funkcia zamknutia**

Stlačením tlačidiel 12 a 13 súčasne aktívujete funkciu zamknutia (akékoľvek iná kombinácia je neplatná). Pre vypnutie funkcie zamknutia stlačte opäť tlačidlá 12 a 13 súčasne. Keď bude funkcia zamknutia aktívna, vždy keď stlačíte akékoľvek tlačidlo, objaví sa na displeji LO.

Použitie Wi-Fi: Môžete zapnúť / vypnúť túto funkciu vzdialene stlačením tlačidla „Display Lock“ v aplikácii.

- Alarm otvorených dvierok**

Pokiaľ zostanú dvierka otvorené dlhšie ako jednu minútu, zaznie zvukový signál. Stlačením tlačidla MODE ho môžete vypnúť.

Použitie Wi-Fi: Aplikácia Vás upozorní zvukovým signálom.

- Nastavenie modemu**

Skontrolujte, či nastavenie modemu je podľa uvedených pokynov (prístup cez návod na obsluhu výrobcu), v opačnom prípade môže nastať výpadok signálu.

Parametre	Špecifikácie
Frekvencia	2,402 - 2,480 MHz
Modulácia	802.11b kompatibilita: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2 a DBPSK-1) 802.11g: OFDM (počiatočné)
Intervaly kanálov	5 MHz
Kanály	1-14
Prenosová rýchlosť (vzduchom)	1-11 Mbps pre 802.11b 6-54 Mbps pre 802.11g
Citlivosť príjmu	-83 dBm typické
Výstupná úroveň (trieda)	0 až +12 dBm (softvérovovo konfigurovatelné)




CANDY SIMPLY-FI:

Pre podrobnejšie informácie o SPÔSOBE PRIPOJENIA vášho simply-Fi spotrebiča a SPÔSOBE POUŽITIA najlepším spôsobom navštívte stránku <http://www.candysimplyfi.com> alebo navštívte príslušnú internetovú stránku zákazníckeho servisu simply-Fi <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>

Displej zapnutia / vypnutia (s LED externým používateľským rozhraním)

Použitie ovládacieho panela



obr.14

1.1. Používanie tlačidiel

- Ovládač teploty pre chladiaci oddiel
- Ovládač teploty pre mraziaci oddiel

1.2. LED DISPLAY

- Teplota chladiaceho oddielu
- Teplota mraziaceho oddielu
- Režim Super mrazenia

2.0 PODMIENKY PREVÁDZKY

- Po zapnutí sa ovládací panel na 100 % rozsvieti počas 3 sekúnd a spotrebč pracuje s rovnakým nastavením (režim a teplota), na ktoré bol naposledy spotrebč nastavený. 25 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla sa systém automaticky uzamkne. Po zamknutí zhasne osvetlenie panela 30 sekúnd po poslednom stlačení tlačidla.
- Obidve prednastavené teploty chladničky a mrazničky sa zobrazia na displeji.

2.1 displej

- 2.1.1 Po otvorení dvierok chladničky alebo mrazničky bude panel svietiť počas 2 minút. (je snímaný signál jedných dvierok)
- 2.1.2 Panel bude svietiť po akomkoľvek stlačení tlačidiel, zatiaľ čo osvetlenie zhasne 2 minúty po poslednom postupe.
- 2.1.3 Displej v normálnej prevádzke
Displej teploty chladiaceho oddielu: Udávajúci teplotu aktuálneho nastavenia.
Displej teploty mraziaceho oddielu: Udávajúci teplotu aktuálneho nastavenia.

3.0 VYSVETLENIE TLAČIDIEL

3.1 Regulácia teploty v chladiacom oddielu

Po stlačení tlačidla „chladička“ pre vstup do režimu teploty chladničky, nastavená teplota chladiaceho oddielu bliká. Stlačením tlačidla „chladička“ sa bude postupne teplota meniť v cykle „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C a 7 °C“, a potom 5 minútové blikanie oznamí dosiahnutie vybranej teploty.

3.2 Regulácia teploty v mraziacom oddielu

Po stlačení tlačidla „mraznička“ pre vstup do režimu teploty mrazeničky nastavená teplota mraziaceho oddielu bliká. Stlačením tlačidla „mraznička“ sa bude postupne teplota meniť v cykle „-14 °C, -16 °C, -18 °C, -20 °C, -22 °C“. Super mrazenie (symbol vločky), a potom 5 minútové blikanie oznamí dosiahnutie vybranej teploty.

3.3 Super mrazenie

Ako je opísané v bode 3.2, po vybraní Super mrazenia a 5 minútovom blikaní signalizačného LED ukazovateľa prejde spotrebič do režimu Super mrazenia.

Po výbere režimu Super mrazenia,

- Pokiaľ spotrebič odmrzuje, spotrebič najskôr dokončí proces odmrzovania, potom prejde do režimu Super mrazenia.
- V prípade, že odstup od posledného odmrzovania pri výbere Super mrazenia je viac ako 12 hodín, spustí spotrebič proces odmrzovania bezprostredne pred prechodom do režimu Super mrazenia, pokiaľ nie, spotrebič prejde do režimu Super mrazenia priamo.

Počas režimu Super mrazenia,

- Je nastavenie teploty mraziaceho oddielu -25 °C a spotrebič bude fungovať podľa pravidiel riadenia pre mraziaci oddiel.
- Chladiaci alebo mraziaci oddiel sa budú riadiť vlastnými pravidlami riadenia pre reguláciu teploty.
- Počas režimu Super mrazenia, v prípade vypnutého spotrebiča, sa nastavenie Super mrazenia uloží a čas Super mrazenia sa vráti na nulu.
- Odmrazovací proces sa nespustí.

Režimu Super mrazenia ukončíte,

- Stlačením tlačidla mrazeničky pre výber iného nastavenia.
- Čas prevádzky v režime Super mrazenia je dlhší ako 26 hodín.

Po ukončení režimu Super mrazenia,

- Pokiaľ režim Super mrazenia trvá viac ako 2 hodiny, spotrebič spustí proces odmrzania.
- Spotrebič bude fungovať s nastavením vybraným pred výberom režimu Super mrazenia.


USKLADNENIE POTRAVÍN

- Pre zachovanie najlepšej chuti, nutričných hodnôt a čerstvosti potratív ich odporúčame skladovať v chladiacom priestore podľa zobrazenia na obrázku 8, zabalte ich do hliníkovej alebo umelohmotnej fólie alebo do vhodných nádob, aby ste zabránili vzájomnej kontaminácii.

Chladiaca zóna

Ovocie a zelenina

- Aby ste zabránili vysušeniu ovocia a zeleniny, musíte ich zabalíť do umelohmotného obalu, napríklad, fólie, vrecka a vložiť do zóny pre ovocie/zeleninu. Týmto spôsobom zabráňate rýchlemu znehodnoteniu.




obr.15

Najúspornejšia konfigurácia si vyžaduje, aby boli zásuvky, krabice na potratíviny a poličky umiestnené vo výrobku, pozrite si vyššie uvedené obrázky.

Najchladnejšia zóna - Chilli

(nie je súčasťou všetkých modelov)

Zónu zobrazenú nižšie odporúčame na skladovanie mäsa, rýb, hydin, atď.; neskladujte tu ovocie a zeleninu, lebo môžu zmrznúť.




obr.16

Ukazovateľ teploty v najchladnejšej zóne


(nie je súčasťou všetkých modelov)

Niektoré modely sú vybavené ukazovateľom teploty najchladnejšej zóny v chladiacom priestore, aby ste mohli kontrolovať priemernú teplotu. Tento symbol označuje najchladnejšiu zónu chladničky, (obr.17)



obr.16

Skontrolujte, či je na ukazovateľi jasne vidieť nápis OK. (obr. 18) Pokiaľ sa nápis nezobrazí, znamená to, že teplota je veľmi vysoká: nastavte nižšiu teplotu a počkajte približne 10 hodín. Skontrolujte ukazovateľ: ak je to potrebné, vykonajte nové nastavenie.



obr.17

Poznámka:
pokiaľ vložíte do spotrebiča veľké množstvo potravín, alebo často otvárate dverku, je normálne, že ukazovateľ nezobrazí nápis ok. počkajte najmenej 10 hodín pred nastavením nižšej teploty.

Rôzne potraviny umiestnite do rôznych oddelení podľa nasledujúcej tabuľky

Oddelenia chladničky	Druh potraviny
Dvere alebo bočné police chladničky	<ul style="list-style-type: none"> Potraviny s prírodnými konzervačnými látkami, ako sú džemy, džusy, nápoje, ochucovadlá. Neuchovávajte potraviny podliehajúce skaze.
Zásuvka na zeleninu a ovocie (zásuvka na šalát)	<ul style="list-style-type: none"> Ovocie, bylinky a zelenina by sa mal umiestniť samostatne do nádoby na ovocie a zeleninu. Neuchovávajte banány, cibuľu, zemiaky a cesnak v chladničke.
Polička chladničky – stredná	<ul style="list-style-type: none"> Miléčné výrobky, vejce
Police chladničky – horná	<ul style="list-style-type: none"> Potraviny, ktoré nepotrebuju varenie, ako sú potraviny na priamu spotrebu, delikatesy, zvyšky pokrmov
Zásuvka(-y) mrazeničky/ polica	<ul style="list-style-type: none"> Potraviny na dlhodobé skladovanie. Spodná zásuvka na surové mäso, hydinu, ryby. Stredná zásuvka na mrazenú zeleninu, hranolky. Vrchná polica na zmrzlino, mrazené ovocie, mrazené pečivo.

Mraziaca zóna

Čas skladovania mrazených potravín je približne jeden mesiac.

**

Použite tabuľku uvedenú nižšie pre mraziace priestory.

Mrazenie je možné iba v týchto priestoroch

2 - 3 mesiace			
4 - 6 mesiacov			
6 - 8 mesiacov			
10 - 12 mesiacov			

Praktické rady

Umiestnite potraviny na priečinky v homogénnom poradí so zaistením dostatočnej cirkulácie vzduchu a chladenia.

• Vyhnite sa kontaktu medzi pokrmami a zadnou stenou chladacieho priestoru spotrebiča.

- Nevkladajte potraviny, ktoré môžu spôsobiť znehodnotenie už vložených potravín a zvýšiť spotrebú energie.
- Pred vložením potravín odstráňte obaly z predajne.
- Nedávajte potraviny do nádob, pokiaľ ste ich vopred nevyčistili.
- Neblokujte ventilačné otvory chladného vzduchu potravinami.
- Nezakrývajte sklenené priečinky na zeleninu pre zaistenie správnej cirkulácie vzduchu.
- V mraziacom priestore neskladujte fláše, lebo môžu prasknúť.
- V prípade dlhodobého výpadku energie nechajte dverka zatvorené, aby zostali potraviny čo najdlhšie v chlade.
- Inštalácia spotrebiča na teplom a vlhkom mieste, s častým otváraním a skladovanie veľkého množstva zeleniny môže spôsobiť kondenzáciu vody a ovplyvniť prevádzku spotrebiča.
- Aby ste zabránili nadmernej spotrebe elektrickej energie, vyhnite sa častému a dlhodobému otváraniu dverok.

• V chladničke sa odporúča nastaviť teplotu na 4 °C a v mraziaci priečinke, ak je to možné, na -18 °C.

• Pre väčšinu kategórií potravín sa najdlhšia doba skladovania v chladničke dosahuje pri chladnejších teplotách. Keďže sa niektoré konkrétné výrobky (ako čerstvé ovocie a zelenina), ak sú prítomné, môžu poškodiť pri chladnejších teplotách, odporúča sa uchovávať ich v zásuvkách. Ak nie sú prítomné, udržiavajte priemerné nastavenie termostatu.

• Pokiaľ ide o mrazené potraviny, pozrite si čas skladovania uvedený na obale potravín. Tento čas skladovania sa dosiahlne vždy, keď nastavenie rešpektuje referenčné teploty priečinkov (jednohviezdičková -6 °C, dvojhvezdičková -12 °C, trojhvezdičková -18 °C).

MRAZENIE

• Potraviny musia byť čerstvé.

• Zmrzuje malé množstvo potravín naraz pre rýchle zmrazenie. Nikdy neprekračujte maximálne množstvo uvedené na výrobnom štítku.

• Počas zmrzenia neotvárajte dverka mrazeničky.

• Potraviny vakuovo zabaľte.

• Oddelte mrazené potraviny od už zmrazených.


• Označte balenie alebo nádoby pre ľepšiu identifikáciu potravín.

• Po rozmrzení potraviny už nezmrazuje a čo najrýchlejšie ich spotrebujte.

Poznámka:

• Spotrebič bez displeja

V bežných podmienkach nie je potrebné upravovať nastavenie termostatu. Iba v prípade nadmerného chladenia potravín v chladiacom priestore jemne natočte ovládač termostatu smerom k 0. (obr. 1 g). Potom vráťte ovládač na bežné nastavenie.



obr.18

Spotrebič s displejom

Pozri displej zapnutia / vypnutia


Pre spotrebič s mraziacim priestorom NO FROST, aktivujte funkciu SUPER FREEZING 8 hodín pred vložením potravín. Na ostatných spotrebičoch aktivujte funkciu SUPER FREEZING v čase vloženia potravín.

ODMRAZOVANIE

Odmrazovanie chladiaceho priestoru

Počas bežnej prevádzky sa chladnička odmrazuje automaticky. Nie je potrebné vysúšať kvapky vody na zadnej stene ani odstraňovať náramzu (v závislosti od funkčnosti). Voda sa zachytáva v zadnej časti a odteká cez otvor nad kompresor, kde sa pomocou tepla z kompresora odpári.

- Udržiavajte odtokový otvor (obr. 20) čistý a bez prekážok pre jednoduché odtekanie vody.




obr.20

Odmrazovanie mraziaceho priestoru (statické spotrebiče bez technológií NO-FROST)

Pokial vŕstva námrazy v mrazeničke presiahne 3 mm, odporúčame spotrebič odmraziť, lebo nadmerná hrúbka námrazy zvyšuje spotrebú elektrickej energie.

- 1) Otočte ovládač do pozície „0“ (obr. 21)



obr.21

- 2) Odpojte prívodný kábel.

- 3) Vyberte mrazené potraviny a dočasne ich uskladnite na chladnom mieste.

- 4) Nechajte dvierka mrazeničky otvorené na urýchlenie odmrazovania.

- 5) Zachyťte vodu na dne spotrebiča.

- 6) Mrazeničku vysušte.

- 7) Opäť pripojte prívodný kábel a nastavte ovládač termostatu do požadovanej pozície.

- 8) Pred vložením potravín chvíľu počkajte.

Upozornenie:

Vyhnete sa použitiu otvoreného ohňa alebo elektrických spotrebičov, ako sú ohrievače, parné čističe, sviečky, olejové lampy atď., na urýchlenie odmrazovania.

Nezoškrabujte náramzu nožom ani ostrými predmetmi. Mohli by ste poškodiť chladiaci okruh, výtečenie ktorého môže spôsobiť požiar alebo poranenie očí.

Odmrazovanie mraziaceho priestoru (spotrebiče z technológiou NO-FROST)


Odmrazovanie je automatické.

ÚDRŽBA A ČISTENIE

Osvetlenie (podľa modelu)

Výmena žiarovky

Na výmenu žiarovky nastavte ovládač termostatu do pozície 0 a odpojte prívodný kábel. Odoberte ochranný kryt (obr. 22), vymeňte žiarovku za rovnaký typ podľa parametrov uvedených na kryte.



obr.22

Upozornenie:

- Žiarovka dodávaná s týmto spotrebičom je „špeciálna žiarovka“ použiteľná len pre tento spotrebič. Táto „špeciálna žiarovka“ nie je vhodná pre domáce osvetlenie.
- Nedotýkajte sa žiarovky, ak dlho svietila, lebo môže byť veľmi horúca.

LED osvetlenie (ak je súčasťou modelu)

Ak je spotrebič vybavený LED osvetlením, kontaktujte „Servisné stredisko“ pre výmenu. V porovnaní s klasickými žiarovkami má LED osvetlenie dlhšiu životnosť a je nezávadné voči životnému prostrediu.

Čistenie

Poznámka:

- Pred každou činnosťou odpojte zástrčku od sietovej zásuvky, aby ste zabránili zasiahaniu elektrickým prúdom.
- Nelejte vodu priamo do alebo na spotrebič. Môžete tým spôsobiť oxidáciu alebo poškodeniu elektrickej izolácie.

Dôležité:

Aby ste zabránili poškodeniu vnútorného povrchu a plastových dielov, dodržiavajte nasledujúce odporúčania:

- Utrite oleje z potravín z plastových komponentov.
- Vnútorné vybavenie, tesnenie a vonkajšie diely môžete čistiť utierkou a roztokom teplej vody a jedlej sôdy alebo neutrálneho saponátu. Nepoužívajte rozpúšťadlá, amoniak, bielidla ani drsné prostriedky.
- Vyberte príslušenstvo, priehradky, z chladničky a z dvierok. Umyte ich v teplej vode so saponátom. Opláchnite a dôkladne vysušte.
- Na zadnej stene spotrebiča sa môže hromadiť prach, ktorý môžete po vypnutí a odpojení spotrebiča od elektrickej siete odstrániť vysávačom. Zvýší sa tým úspora elektrickej energie.

ÚSPORA ENERGIE

Pre lepšiu úsporu energie odporúčame:

- Inštalujte spotrebič mimo zdroj tepla na dobre vetrané miesto a nevystavujte ho na priame slnko.
- Nevkladajte do spotrebiča horúce pokrmy, aby ste zabránili zvýšeniu vnútornej teploty a tým nepretržitému chodu kompresora.
- Nedávajte na seba veľa potravín, aby ste nebránili správnej cirkulácii vzduchu.
- Odmrazujte spotrebič v prípade hrubej vrstvy námrazy (pozri kapitolu Odmrazovanie) kvôli lepšiemu prenosu chladu.
- V prípade výpadku elektrickej energie nechajte dvierka spotrebiča zatvorené.
- Otvárajte dvierka spotrebiča čo najmenej.
- Nenastavujte termostat spotrebiča na zbytočne nízku teplotu.
- Odstráňte prach zo zadnej strany spotrebiča (pozri kapitolu Čistenie).
- Bez odmrazovania (Total No Frost) Audi (s displejom na dvierkach): vyberte všetky koše z mrazeničky.
- Bez odmrazovania (Total No Frost) (s vnútorným používateľským rozhraním pre chladničku a ovládačom pre mrazeničku): vyberte všetky koše z mrazeničky, ale nechajte tam dolný šuplík.
- Beznámrazový model: vyberte koše z mrazeničky, ale nechajte tam dolnú zásuvku.
- Všetky normálne statické modely: vyberte všetky koše z mrazeničky.

BEŽNÉ PREVÁDZKOVÉ ZVUKY

Počas prevádzky spotrebiča môžete počuť určité celkom bežné zvuky, ako sú:

- Hučanie, je zapnutý kompresor.
- Vŕcanie, šuštanie a syčanie, chladivo prúdi rúrkami.
- Cvakanie a klikanie, spínací proces kompresora.

Tipy na odstránenie vibrácií:

- Spotrebič nestojí rovno: Nastavte spotrebič pomocou nožičiek.
- Nádoby sa vzájomne dotýkajú: Vyhnite sa kontaktu medzi nádobami.
- Spotrebič je v kontakte so susedným nábytkom: Inštalujte spotrebič v správej vzdialosti od nábytku alebo iných elektrických spotrebičov.
- Šuplíky, priehradky, koše vibrujú: Skontrolujte správnu inštaláciu vnútorného vybavenia.

Poznámka:











Chladivo vytvára šum aj keď kompresor nie je zapnutý; nepredstavuje to poruchu, je to celkom normálne. Ak počujete cvakanie vo vnútri spotrebiča, je to normálne z dôvodu rozťahovania rôznych materiálov.

ZMENA SMERU OTVÁRANIA DVIEROK



Smer otvárania dvierok môžete zmeniť podľa potreby na otváranie z ľavej alebo pravej strany.
















Poznámka:

- Zmenu smeru otvárania dvierok musí vykonať kvalifikovaný servisný technik.
- Zmena smeru otvárania dvierok nie je zahrnutá v záruke.



OTOČENIE OTVÁRANIA (electronic)





ODSTAVENIE SPOTREBIČA

Pokiaľ spotrebič nebudete dlhšie používať:

- 1) Vypnite ho (pozri Obsluha).
- 2) Odpojte zástrčku od sietovej zásuvky alebo vypnite istič.
- 3) Spotrebič vyčistite.
- 4) Nechajte dvierka otvorené.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Vnútorné osvetlenie sa nezapne.	<ul style="list-style-type: none"> • Vypálená žiarovka. • Výpadok elektrického prúdu. • Blokovaný spínač dverok. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vymenite žiarovku (pozri Osvetlenie). • Prívodný kábel nie je správne pripojený. • Skontrolujte, či nie je spotrebič vypnutý, (pozri Nastavenie teploty). • Uistite sa, či je v sieti elektrický prúd. • Skontrolujte, či je aktívny.
Chladnička a mraznička dostatočne nechladí.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka nie sú zatvorené. • Časté otváranie dverok. • Nesprávne nastavenie teploty. • Nadmerné naplnenie chladničky a mrazničky. • Veľmi nízka teplota okolia. • V sieti nie je elektrický prúd. • Zadná stena spotrebiča je veľmi blízko steny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sú dvierka zatvorené správne. • Vyhnite sa otváraniu dverok na dlhšie. • Skontrolujte nastavenie ovládača termostatu a ak je to možné, zvolte nižšie nastavenie (pozri Nastavenie teploty). • Počkajte na stabilizovanie teploty chladničky alebo mrazničky. • Skontrolujte, či je teplota okolia v súlade s parametrami uvedenými na výrobnom štítku (pozri Inštalácia). • Prívodný kábel nie je správne pripojený. • Skontrolujte, či nie je spotrebič vypnutý (pozri Nastavenie teploty). • Skontrolujte, či je v elektrickej sieti prúd. • Premiestnite spotrebič ďalej od steny (pozri Inštalácia).
Pokrmy v chladničke mrznú.	<ul style="list-style-type: none"> • Nesprávne nastavenie teploty. • Pokrmy sú v kontakte s vnútornou zadnou stenou spotrebiča. • Mrazenie nadmerného množstva potravín spôsobí zniženie teploty chladničky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte nastavenie ovládača termostatu (pozri Nastavenie teploty) a ak je to možné, zvolte vyššiu teplotu. • Zvýšte vzdialenosť potravín od zadnej steny spotrebiča. • Neprekračujte maximálnu náplň mrazenia (pozri Mrazenie).
Na dne chladiaceho priestoru sú kvapky vody.	<ul style="list-style-type: none"> • Spotrebiče bez NO-FROST: upchatá odtoková rúrka. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vyčistite rúru špáradlom pre zlepšenie odtoku vody.
Kvapky vody na zadnej stene chladničky.	<ul style="list-style-type: none"> • Bežná prevádzka chladničky 	<ul style="list-style-type: none"> • Nie je to porucha (pozri Odmrazovanie).
Prítomnosť vody v zásobníku na zeleninu.	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatočná cirkulácia vzduchu. • Zelenina a ovocie obsahujú veľa vlhkosti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skontrolujte, či sklenená priečadka netlačí na zeleninu, čo by bránilo v cirkulácii vzduchu. • Zabalte ovocie a zeleninu do plastových obalov ako je vrecko alebo plastová nádoba.
Motor je nepretržite zapnutý.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvierka nie sú zatvorené. • Časté otváranie dverok. • Veľmi vysoká teplota okolia. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uistite sa, či sú dvierka zatvorené a správne tesnia. • Vyhnite sa nadmernému otváraniu dverok. • Skontrolujte, či teplota okolia zodpovedá parametrom uvedeným na výrobnom štítku (pozri Inštalácia). • Nastavte ovládač teploty na nižšiu číslicu/ Nastavte na displeji vyššiu teplotu. • Odmrazte spotrebič (pozri Odmrazovanie).
Teplota niektorých vonkajších časťí je vysoká.	<ul style="list-style-type: none"> • Prítomnosť kondenzátu v odtokovej rúrke. 	<ul style="list-style-type: none"> • To je normálne: teplota je vyššia kvôli zabráneniu tvorby kondenzácie na určitých častiach.
Zmrazené pokrmy sa rozmarzujú.	<ul style="list-style-type: none"> • Teplota okolia je mimo rozsahu klimatickej triedy spotrebiča. Komprezátor sa často zapína. • Dvierka mrazničky nie sú zatvorené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premiestnite spotrebič na teplejšie miesto v miestnosti, alebo zvýšte teplotu v miestnosti. • Uistite sa, či sú dvierka zatvorené a tesnenie správne dolieha.
Kondenzácia na vonkajšej strane.	<ul style="list-style-type: none"> • Veľmi vlhké okolité prostredie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Umiestnite spotrebič do menej vlhkého prostredia.

AK NEMÔŽETE ODSTRÁNIŤ PROBLÉM, KONTAKTUJTE SERVISNÉ STREDISKO, OPÍSTE PORUCHU A UVEĎTE INFORMÁCIE Z VÝROBNÉHO ŠTÍTKU SPOTREBIČA, KTORÝ SA NACHÁDZA VO VNÚTRI CHLADIACEHO PRIESTORU:

- Model spotrebiča.
- Číslo série.

ZÁRUKA

Minimálna záruka je: 2 roky pre krajiny EÚ, 3 roky pre Turecko, 1 rok pre Spojené kráľovstvo, 1 rok pre Rusko, 3 roky pre Švédsko, 2 roky pre Srbsko, 5 rokov pre Nórsko, 1 rok pre Maroko, 6 mesiacov pre Alžírsko, Tunisko nevyžaduje žiadnu právnu záruku.

DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV

Termostaty, snímače teploty, dosky plošných spojov a svetelné zdroje, aspoň počas siedmich rokov od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh rúcky a závesy dverí, poličky a košíky aspoň počas siedmich rokov a tesnenia dverí aspoň počas 10 rokov od uvedenia posledného kusu daného modelu na trh.

Ďalšie informácie o produkte nájdete na <https://eprel.ec.europa.eu/> alebo naskenujte QR na energetickom štítku dodávanom so spotrebičom.

Ak chcete kontaktovať technickú pomoc, navštívte našu webovú stránku: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. V sekcií „webová stránka“ vyberte značku vášho produktu a vašu krajinu. Budete presmerovaní na konkrétnu webovú stránku, kde nájdete telefónne číslo a formulár na kontaktovanie technickej pomoci.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ	189
МОНТАЖ	191
РАБОТА	192
СЪХРАНИВАНЕ	199
ЗАМРАЗЯВАНЕ	200
РАЗМРАЗЯВАНЕ	200
ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ	201
ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ	201
ИЗБЯГВАНЕ НА ШУМ	202
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ ВРАТАТА (МЕХАНИЧНО)	202
ПРЕКЪСВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА УРЕДА	203
ОТСТРАНИВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ	204

Благодарим ви за покупката на този уред

Преди да използвате хладилника, прочетете внимателно настоящото ръководство с инструкции, за да се възползвате напълно от неговите характеристики.

Запазете документацията за справки в бъдеще или за други потребители.

Този уред е предназначен единствено за домашна употреба или подобни приложения, като например:

- кухненската зона за персонал в магазини, офиси и други работни среди
- в селски стопанства, от клиента на хотели, мотели и други среди от жилищен тип
- места за краткосрочно настаняване със закуска (квартири под наем)
- за кетъринг услуги и подобни приложения, които не са за продажба на дребно.

Този уред трябва да се използва само за съхранение на храна. Всяка друга употреба се счита за опасна и производителят не носи отговорност за никакви пропуски.

Освен това се препоръчва да се запознаете с гаранционните условия.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Преди да извършвате никакви действия, извадете захранващия кабел от контакта.
- Хладилната система, разположена зад и във вътрешността на хладилника съдържа хладилен агент. Затова внимавайте да не повредите тръбите.
- Ако забележите теч в хладилната система, не докосвайте контакта и не използвайте открит пламък.

Отворете прозореца и оставете в помещението да нахлуе въздух.

След това се обадете на сервизен център за ремонт.

- Не стържете с нож или остър предмет за премахване на възникнали скреж или лед. С тези предмети можете да повредите охлаждащата верига, разливите от която може да предизвикат пожар или увреждане на очите.
- Не монтирайте уреда на влажни, мазни или прашни места, нито излагайте уреда на директна слънчева светлина и вода.
- Не монтирайте уреда близо до нагреватели или възпламеними материали.
- Не използвайте удължителни кабели или адаптери.
- Не дърпайте и не сгъвайте захранващия кабел прекалено и не докосвайте щепсела с мокри ръце.
- Внимавайте да не повредите щепсела и/или захранващия кабел; това може да предизвика токов удар или пожар.
- Препоръчва се да поддържате щепсела чист; натрупаните остатъци от прах по щепсела може да предизвикат пожар.
- Не използвайте механични устройства или друго оборудване за ускоряване на процеса на размразяване.
- Избягвайте на всяка цена използването на открит пламък или електрическо оборудване, като нагреватели, почистващи уреди с пара, свещи, маслени лампи и подобни, за да ускорите процеса на размразяване.
- Не използвайте и не съхранявайте възпламеними спрейове, като спрей за боядисване, до хладилника, тъй като това може да предизвика експлозия или пожар.

- Не използвайте електрически уреди в отделенията за съхранение на храна, освен ако те не са от типа, препоръчен от производителя.
- Не поставяйте и не съхранявайте възпламеними или силно летливи материали, като етер, бензин, горивен газ, пропан, кутии с аерозолен спрей, лепила, чист спирт и др. Тези материали могат да предизвикат експлозия.
- Не съхранявайте лекарства или материали за изследвания в хладилника. Когато трябва да се съхрани материал, изискващ стриктен контрол на температурата на съхранение, е възможно той да се развали или да настъпи неконтролирана реакция, която да доведе до рискове.
- Не препречвайте вентилационните отвори в корпуса на уреда или във вградената структура.
- Не поставяйте предмети и/или контейнери, пълни с вода, върху уреда.
- Не извършвайте ремонти по хладилника. Всички намеси трябва да се извършват единствено от квалифициран персонал.

Този уред може да се използва от деца на 8 и повече години и от лица с намалени физически, сензорни или умствени възможности, или с липса на опит и знания, при условие, че е осигурен подходящ надзор или инструктаж по отношение на използването на уреда по безопасен начин и тези лица разбират потенциалните опасности.

Не допускайте деца да си играят с уреда. Почистването и техническата поддръжка не трябва да се извършват от деца без надзор.

Като завъртите бутона докрай обратно на часовниковата стрелка, ще чуете щракване, което означава, че уредът е изключен.

Когато уредът е монтиран, електрическият кабел и контактът трябва да бъдат лесно достъпни.

Контактът следва да е съвместим с щепсела на уреда. Ако не е, той трябва да се смени от упълномощен техник; не използвайте удължители и/или разклонители.

Не докосвайте вътрешните части или замразената храна с влажни или мокри ръце, тъй като това може да причини измръзване.

Избягвайте на всяка цена използването на открит пламък или електрически уреди, като нагреватели, почистващи уреди с пара, свещи, маслени лампи и подобни, за да ускорите процеса на размразяване.

Не стържете с нож или остър предмет, за да премахнете наличния скреж или лед. Това може да повреди охлаждащата верига, като изтичането може да доведе до пожар или увреждане на очите.

Този уред съдържа излъчвател на ултравиолетови лъчи. Не гледайте директно към източника на светлина.

за свободностоящ уред: „този хладилен уред не е предназначен за вграждане“.

Бракуване на стар уред



Този уред е обозначен съгласно Европейската директива 2012/19/EC относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО).

ОЕЕО съдържат както замърсяващи вещества (които могат да имат отрицателни последици за околната среда), така и базови компоненти (които могат да се използват повторно). Важно е да подложите ОЕЕО на специфична обработка, за да премахнете и да изхвърлите правилно всички замърсители и да възстановите и рециклирате всички материали. Хората играят важна роля при гарантиране, че ОЕЕО няма да се превърнат в екологичен проблем; важно е да следвате някои основни правила:

- ОЕЕО не трябва да се третира като битова смет;
- ОЕЕО трябва да се предаде на съответните събирателни пунктове, управявани от общински или от регистрирани компании. В много държави може да се предлага събиране и извозване на ОЕЕО по домовете.

В много държави, когато купувате нов уред, старият може да се върне на търговеца на дребно, който трябва да го вземе безплатно в замяна на новия уред, доколкото оборудването е от еквивалентен тип и има същите функции, както предоставеното оборудване.

Съответствие

С поставяне на знака на този уред ние потвърждаваме съответствие с всички съответни европейски изисквания за безопасност и опазване на здравето и околната среда, които са приложими в законодателството за този уред.

МОНТАЖ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

- Не поставяйте уреда на влажно или мокро място, тъй като това може да доведе до нарушаване на изолацията и да доведе до изтичане. Освен това може да се натрупа кондензация от външната страна на уреда.
- Не поставяйте уреда на места извън или в близост до източници на топлина или на пряка слънчева светлина. Уредът функционира правилно в рамките на следните диапазони на температурата на околната среда:

+разширен умерен (SN): „този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 10 ° С до 32 ° С“;

+Умерен (N): „този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 ° С до 32 ° С“;

+Субтропичен (ST): „този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 ° С до 38 ° С“;


+Тропичен (T): „този хладилен уред е предназначен да се използва при температура на околната среда от 16 ° С до 43 ° С“;

+(Вижте табелката на уреда)

- Не поставяйте съдове с течност върху уреда.
- Преди да пуснете уреда да работи след окончателното инсталлиране, изчакайте най-малко 3 часа.


1 Уверете се, че пространството около хладилника позволява достатъчна вентилация. На илюстрацията (фиг. 1) е показано минималното пространство, необходимо за монтажа на хладилника.

Поддържането на по-голямо пространство от стената ще доведедонамалена консумация на електричество. Използването на хладилника в пространство с размери, по-малки от посочените на илюстрацията по-долу (фиг. 1) може да доведе до неправилно функциониране, шум и повреди.




Фиг. 1

2 Ако има, поставете дистанционният елемент в средно положение в задната част на уреда (фиг. 2).



Фиг. 2

3 Регулирайте краката, за да осигурите стабилност на уреда и за да предотвратите възникването на вибрации и шум (фиг. 3). Ако предната част е по-висока от задната, вратата ще се затваря по-лесно.



Фиг. 3

ЗАБЕЛЕЖКА:

Ако вашият хладилник е с покритие от неръждаема стомана или друго специално покритие, той може да е доставен със защита на повърхността, която трябва да се отстрани.

Не използвайте остри предмети за отстраняване на тази защита, тъй като може да повредите покритието.

Електрическо свързване

След доставката поставете уреда вертикално и изчакайте най-малко 2–3 часа, преди да го свържете към електрическата система. Преди да включите щепсела в контакта, проверете дали:

- Контактът е заземен и в съответствие със законодателството.
- Контактът може да издържи максималното натоварване от мощността на уреда, посочена на табелката на хладилника.
- Захранващото напрежение е в рамките на стойностите, посочени на табелката на хладилника.
- Кабелът не бива да се прегъва или притиска.
- Кабелът трябва да се проверява редовно и да се сменя единствено от улъпномощен техник.
- Производителят не носи отговорност, когато тези мерки за безопасност не се спазват.

Електрическа връзка

(само за Обединеното кралство)

Включете своя уред в контакта. Ако щепселът, който е доставен, не е подходящ

■ ОТРЕЖЕТЕ ГО И ГО УНИЩОЖЕТЕ!

Не трябва да го използвате с други уреди, а оголените проводници могат да бъдат опасни, ако някой го включи в контакта.

■ Поставете подходящ щепсел по следния начин:

Свързване на клемите в щепсела	
Зелено-жълт проводник	Означен с буквата Е ИЛИ маркиран със символ за заземяване,  ИЛИ оцветен в зелено, ИЛИ оцветен в зелено и жълто.
Син проводник	Маркиран с N, ИЛИ оцветен в черно.
Кафяв проводник	Маркиран с L, ИЛИ оцветен в червено.

Пускане на уреда

Отстранете целия опаковъчен материал, който се намира вътре в уреда, и почистете с вода и сода за хляб или неутрален сапун.

След монтажа изчакайте 2–3 часа, за да позволите на хладилника/фризера да се стабилизира при нормална работна температура, преди да поставите в него пресни или замразени храни.


При изключване на захранващия кабел изчакайте най-малко пет минути, преди да рестартирате хладилника/фризера. След това уредът е готов за употреба.

РАБОТА

Вкллючване/изключване


(С вътрешен въртящ бутон)

- Термостатът за управление на уреда е разположен вътре в хладилното отделение (фиг. 4).
- Завъртете бутона на термостата в положение, различно от „0“. При отваряне на вратата на хладилника лампата светва.
- Завъртането на бутона в положение „0“ напълно изключва уреда



Фиг. 4

Регулиране на температурата (без дисплей)



Фиг. 5


- Регулирането на двете отделения се извършва чрез завъртане на бутона на термостата (фиг. 5).
- Изберете желаното положение:
- За по-ниска температура в хладилника и фризера, чрез завъртане към MAX***.
- За по-висока температура в хладилника и фризера, чрез завъртане по посока на 0.

Вентилатор на хладилното отделение (ако има)

Вентилаторът е предварително зададен на ИЗКЛ.

За да го активирате, натиснете ключа (фиг. 6).

За да оптимизирате потреблението на енергия, препоръчваме ви да включвате вентилатора само когато температурата на околнния въздух надвиши 28/30 °C.



Фиг. 6

Светодиоди с ултравиолетова светлина (ако има)

Светодиодите с ултравиолетова светлина активират титаниев филтър, в който се провежда фотокаталитична реакция, унищожаваща бактериите във въздуха вътре в хладилника.


Реакцията започва при затваряне на вратата на хладилника, за да не се изпуска пречистеният въздух.

При уреди с вентилация (Static и Frost Free) той е вграден във вентилатора и работи винаги, когато работи компресорът.

Уредите с Total No Frost („без никакъв скреж“) са оборудвани със sky box, която се включва при всяко включване на компресора.


Филтърът е постоянен и не се нуждае от смяна.

Антибактериалната система трябва да бъде изключена по време на изпитването за потребление на електроенергия.



Фиг. 7

Включване/изключване (С вътрешен потребителски интерфейс и NFC)



Фиг. 8

1. Светодиоден индикатор за температура

2. Температурен контрол

3. Бутон ON/OFF

4. Бутон Smart Touch

Включване на уреда (ON):

Включете уреда в контакта, ако светодиодните температурни индикатори са изключени, натиснете бутона ON/OFF (3) за 1 секунда. Когато отпуснете бутона ON/OFF (3), светлината за температура се включва и уредът издава звук.

Изключване на уреда (OFF):

Натиснете бутона ON/OFF (3) за 1 секунда, когато го отпуснете, светлината за температура изгасва и уредът издава звук. При включване на захранването след прекъсване, уредът започва да работи на последно запаметената настройка.

Настройка на температурата

Натискайте бутона за настройка на температурата, докато не достигнете желаното ниво, като „1“ е най-

топлото, а „4“ е най-студено. При нормални условия на работа препоръчваме да използвате средна стойност (ниво „2“).

Включване/изключване 1 2 3 4

За да промените нивото на температурата, натиснете бутона (2) за по-малко от 2 секунди.

Включване/изключване 1 2 3 4

Меню за разширени настройки:

Използвайте това меню, за да зададете междинно ниво.

Включване/изключване 1 2 3 4

Натиснете бутона (2) за повече от 2 секунди. Когато го отпуснете, светодиод 2 започва да мига

Включване/изключване 1 2 3 4

При следващото натискане на бутона (2) за по-малко от 2 секунди, средното ниво ще бъде зададено. Тази операция работи на цикли при всяко натискане на бутона.

Включване/изключване 1 2 3 4

Включване/изключване 1 2 3 4

Ако не натиснете бутона (2) за повече от 5 секунди, настройките ще се запаметят.

Нивата на температура в разширени настройки се задават от най-топло до най-студено, например 2/2.1/2.3/24, което означава, че има 4 поднива за всяко основно ниво.

Аларма за отворена врата

Ако вратата е оставена отворена в продължение на повече от 90 секунди, се включва аларма. За да я изключите, затворете вратата или натиснете бутона 2.

SMART TOUCH

Уредът е оборудван с технология **Smart Touch**, която позволява взаимодействие чрез приложение със смартфон, базиран на оперативна система Android, оборудван с функция NFC (Near Field Communication – близкополева комуникация).

- Изтеглете на телефона си приложението **Candy simply-Fi**.

Приложението **Candy simply-Fi** е налично за устройства, работещи както с Android, така и с iOS, за таблети и смартфони. Можете обаче да взаимодействате с уреда и да се възползвате от възможностите, предлагани от Smart Touch, само със смартфони с Android, оборудвани с технология NFC, съгласно следната функционална схема:

Смартфон Android с технология NFC	Взаимодействие с уреда + съдържание
Смартфон Android без технология NFC	Само съдържание
Таблет с Android	Само съдържание
iPhone на Apple	Само съдържание
iPad на Apple	Само съдържание

ФУНКЦИИ

Основните функции, достъпни с приложението, са:

- Фина настройка на нивото на температурата** – За настройка на нивото на температурата и на междинни стъпки (0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5)

- Смарт ускорител** – За активиране на допълнителен ускорител за бързо охлаждане на хладилника и фризера.
- Еко режим** – Автоматична настройка на целия хладилник на ниво 2 (+5°, -18°)
- Моята статистика** – Статистика на охлаждането и съвети за по-ефективно използване на вашия уред.
- Смарт грижа** – Директна връзка с ръководство за експлоатация и онлайн помощ.

Вижте всички подробности на функциите Smart Touch, като стартирате приложението в DEMO режим или като отидете на: www.candysmarttouch.com

КАК ДА ИЗПОЛЗВАТЕ SMART TOUCH

ЗА ПЪРВИ ПЪТ – Регистрация на уреда

- Влезте в менюто „Настройки“ на вашия смартфон Android и активирайте функцията NFC в менюто „Безжични мрежи и мрежи“.

В зависимост от модела на смартфона и неговата версия на операционната система Android процедурана за активиране на NFC може да е различна. За повече информация вижте ръководството на смартфона.

- Включете бутона **Smart Touch** на потребителския интерфейс, като го натиснете за 2 секунди, за да активирайте NFC антената на светодиода Sky. Обозначението **Smart Touch** светва.




- Отворете приложението, създайте си потребителски профил и регистрирайте уреда, като следвате инструкциите на дисплея на телефона си или краткото ръководство, приложено към уреда.

Повече информация, често задавани въпроси и видео за лесна регистрация са налични на:
www.candysmarttouch.com/how-to

СЛЕДВАЩ ПЪТ – редовна употреба


- Всеки път, когато искате да управлявате уреда през приложението, първо трябва да активирате режима **Smart Touch**, като включите бутона **Smart Touch**.
- Уверете се, че сте отключили телефона си (от режима на готовност) и сте активирали функцията NFC; след това следвайте стъпките, посочени по-горе.
- Ако искате да активирате функция (например цикъл смарт ускорител), изберете я в приложението.
- Следвайте инструкциите на дисплея на телефона, КАТО ГО ЗАДЪРЖИТЕ ВЪРХУ логото **Smart Touch** на светодиода Sky, когато това е поискано от приложението.



Фиг. 9

ЗАБЕЛЕЖКИ:

Поставете смартфона си така, че NFC антената на гърба му да съвпадне с разположението на логото Smart Touch на уреда (като е показано по-долу).



Ако не знаете разположението на вашата NFC антена, движете леко смартфона с кръгово движение върху логото Smart Touch, докато приложението потвърди връзката. За да бъде прехвърлянето на данни успешно, важно е ДА ЗАДЪРЖИТЕ СМАРТФОНА ВЪРХУ ТАБЛОТО ПО ВРЕМЕ НА ТЕЗИ НЯКОЛКО СЕКУНДИ ОТ ПРОЦЕДУРАТА; съобщение на устройството ще ви информира за правилното извършване на операцията и ще ви посочи кога е възможно да отместите смартфона.

Дебелите калъфи или метални стикери на смартфона могат да попречат на предаването на данни между уреда и телефона. Ако е необходимо, махнете ги.

Смяната на някои компоненти на смартфона (например заден капак, батерия и др.) с такива, които не са оригинални, може да доведе до отстраняване на NFC антената и да попречи на пълното използване на приложението.


Управлението и контролирането на уреда чрез приложение е възможно само при близост: не е възможно извършване на отдалечени операции (например от друга стая или извън къщата).

Включване/изключване

(С вътрешен потребителски интерфейс за хладилника и бутон за фризера)

Потребителски интерфейс

1. Панел за настройка:



Фиг. 10

Тази версия не включва настройки на интерфейса за включване или изключване на уреда. Единственият начин за включване/изключване на уреда е чрез включване/изключване от контакта.

2. Бутон за настройка С

Натиснете този бутон, за да зададете работната температура на хладилника и да изберете режим „super“ (свръхзамразяване).

3. Работа на дисплея

A) Свръхзамразяване: светването на светодиодите означава стартиране на свръхзамразяване. Обратното означава, че свръхзамразяването е изключено.

B) Задаване на температура на хладилното отделение. Номерът, под който свети светодиод, е зададената температура.

4. Работно състояние

След включване на захранването всички светодиоди на панела светват за 1 секунда и уредът започва да работи с последно зададената настройка (режим и температура) на уреда. При първоначалното включване той работи с настройката по подразбиране.

5. Свръхзамразяване

1) Влизане в режим на свръхзамразяване

Когато искате да замразите храна за кратко време, можете да приложите режима за свръхзамразяване. Натиснете непрекъснато бутона C в продължение на 3 секунди и режимът на свръхзамразяване може да се активира. Светодиодът вляво светва.

2) Излизане от режим на свръхзамразяване

Излизането от режима на свръхзамразяване става при следните условия:

- Натискане на бутона C в продължение на повече от 3 секунди за избиране на друга настройка.
- Времето на работа на режима на свръхзамразяване надвишава 50 часа. За да получите максимален капацитет на замразяване, поставете свежата храна в отделението на фризера, след като сте стартирали функция за свръхзамразяване за 24 часа.

3) След изхода от режима на свръхзамразяване, уредът започва да работи със същата настройка, преди да стартирате режима на свръхзамразяване. Левият светодиод изгасва.

4) При режим на свръхзамразяване не можете да променяте зададената температура на отделението на фризера, като натискате бутона C. Когато опитате да направите това, левият светодиод ще мига в продължение на 3 секунди, за да ви напомни, че извършвате грешна операция.

6. Настройка на температурата в хладилното отделение

В режимите извън режима на свръхзамразяване натиснете многократно бутона C; зададената температура ще се сменя циклично на „2°C, 3°C, 4°C, 6°C, 8°C“. Ако натиснете веднъж, температурата се сменя веднъж; числото, под което свети светодиодът, е зададената температура.

Полезни съвети:

За да изберете температурна настройка на хладилника, моля, следвайте таблицата:

Околна температура	Препоръчителна температура
Лято (>32 °C)	4°C, 6°C, 8°C
Нормална	4°C
Зима (<13°C)	2°C, 3°C, 4°C

7. Функция за запаметяване след изключване на захранването

Настройките в момента на изключване на захранването ще бъдат запаметени, при възстановяването на захранването уредът автоматично ще започне да работи с настройката в момента, в който захранването е изключено.

8. Функция на защитно закъснение

Уредът има функция, която забавя стартирането на компресора, което предпазва компресора; след като компресорът бъде спрян, времето от това спиране до следващото стартиране на компресора трябва да е най-малко 5 минути.

9. Съвети за отстраняване на неизправности

- 1) Ако температурният датчик на хладилното отделение е повреден, светодиодният индикатор под числото 2 непрекъснато мига.
- 2) Датчикът за размразяване е дефектен, светодиодният индикатор под числото 3 непрекъснато мига.
- 3) Датчикът за околната температура е дефектен, светодиодният индикатор под числото 4 непрекъснато мига.
- 4) Ако комуникацията между потребителския интерфейс и основната платка е неизправна, всички светлинни индикатори на дисплея непрекъснато мигат.

10. Температурен контрол на отделението на фризера

1) бутон за настройка на температурата на фризера:



Фиг. 11

2) задаване на температурата на фризера

Температурата на фризера може да се регулира, като се сменя бутона, за да се промени разпределението на въздуха между фризера и хладилника.

3) регулиране на температурата на фризера

- a) Температурата на отделението на фризера може да се регулира от бутона, температурата постепенно се повишава, когато бутона се премества от ляво надясно
- b) Когато бутона е преместен в десния край, въздушният поток от фризера към хладилника ще се увеличи до максимално ниво; температурата на фризера ще се увеличи. Препоръчително е този режим да се използва само когато фризерът е празен или в отделението на фризера има малко храна.
- c) Когато бутона е преместен в левия край, въздушният поток от фризера към хладилника ще се намали до минималното ниво; температурата на фризера ще се намали. Препоръчително е този режим да се използва само когато в отделението на фризера се съхраняват големи количества храна. Оставащото време е не повече от 8 часа.
- d) Съветваме потребителю да премести температурния бутона в средно положение при нормални условия, но той може да регулира температурния диапазон и в зависимост от ситуацията за съхранение на храната.


Включване/изключване

(С външен цифров потребителски интерфейс)

УРЕД В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ: за изключване на уреди с TOTAL NO FROST изберете функцията на фризера чрез бутона MODE и използвайте стрелките 7-8, за да визуализирате символа. За всички други уреди използвайте функцията на хладилника чрез бутона MODE и стрелките 7-8, за да визуализирате символа.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Уредът остава захранен с напрежение, докато захранващият кабел не се изключи.



Фиг. 12

Регулиране на температурата

Предварително зададените стойности са: +5 (диапазон $+1 \div +7$) за хладилника и -18 (диапазон $-16 \div -22$) за фризера.

След изключване или продължителен период на изключване, уредът се рестартира с предварително зададената температура.

• ФУНКЦИОНАЛЕН РЕЖИМ ⑨

При натискане на бутона Mode (режим) е възможно да се настройт температурите на хладилника и фризера.

Хладилник

При еднократно натискане на бутона Mode (режим) ще регулирате температурата на хладилника. С помощта на стрелки 7 и 8 може да зададете желаното положение.

Положение 1: най-ниска температура; положение 7: най-висока температура.

Ако уредът е тип Total No Frost, след показанието 1 ще се появи показанието H (Holiday – почивка).

Фризер

При натискане на бутона Mode (режим) 2 пъти може да се регулира желаното положение на фризера: -16, най-малко студено, -22, по-студено, изберете желаното показване и изчакайте 3 секунди и температурата ще бъде настроена.

За всички уреди, с изключение на Total No Frost, температурата между хладилника и фризера се задава едновременно, ако увеличите/намалите температурата на хладилника с 2 или повече градуса, температурата на фризера автоматично ще се увеличи/намали със същата стойност. Ако промяната на температурата е по-малка от 2 градуса, автоматично регулиране няма да възникне.

• ЕКО ФУНКЦИЯ /

При активиране на тази функция уредът оптимизира енергийната ефективност, като автоматично задава идеалната температура за гарантиране на запазването на храната при най-ниско потребление на енергия. За да изключите еко функцията, натиснете бутона отново.

• ФУНКЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ ⑪ / ④

При натискане на бутона Lock (Заключване) се активира заключване на бутоните (всяка друга команда се игнорира). За да дезактивирате, натиснете отново бутона Lock (Заключване).

• ФУНКЦИЯ ЗА СВРЪХЗАМРАЗЯВАНЕ ⑫ / ⑤

Функцията за свръхзамразяване се препоръчва при замразяване на голямо количество храна. За да активирате тази функция, натиснете бутона Super Freezing (Свръхзамразяване). Тази функция ще се активира за 26 или 34 часа (в зависимост от модела). Функцията се дезактивира автоматично или чрез повторно натискане на бутона Super Freezing (Свръхзамразяване).

• ФУНКЦИЯ ЗА СМАРТ ОХЛАЖДАНЕ/СТУДЕНА НАПИТКА ⑬ / ⑥

За бързо охлажддане на напитки поставете бутилката в отделението на фризера и активирайте функцията, като натиснете бутона за смарт охлажддане/студена напитка. Започва обратно броене на 30 минути, след което 15-секунден звуков сигнал показва, че бутилката е идеално охладена. Тази функция може да се изключи чрез повторно натискане на бутона.

• ФУНКЦИЯ ПОЧИВКА (само при УРЕДИ С TOTAL NO FROST)

В случай на продължително отсъствие може да използвате функцията „почивка“. Тази функция ви позволява да изключите отделението на хладилника, но отделението на фризера да остане включено. Преди да използвате тази функция, извадете храната от хладилника. За да активирате, вижте функция Mode (режим) на хладилника. За да дезактивирате тази функция, върнете температурата на хладилника в предишното положение.

• АЛАРМА НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА

Ако вратата остане отворена в продължение на повече от една минута, уредът издава звуков сигнал. Ако искате да го заглушите, натиснете бутона MODE (РЕЖИМ).


Включване/изключване

(С външен цифров потребителски интерфейс и Wi-Fi)

УРЕД В РЕЖИМ НА ГОТОВНОСТ: за изключване на уреди с TOTAL NO FROST изберете функцията на фризера чрез бутона MODE (РЕЖИМ) и използвайте стрелките 7-8, за да визуализирате символа -. За всички други уреди изберете функцията на хладилника чрез бутона MODE (РЕЖИМ) и използвайте стрелките 7-8, за да визуализирате символа -.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Уредът остава захранен с напрежение, докато захранващият кабел не се изключи. **Използване на Wi-Fi:** за да се предотврати случайно активиране, режимът на готовност не е възможно да се зададе дистанционно чрез ПРИЛОЖЕНИЕ, тъй като това може да доведе до влошаване на качеството на храната. Но можете да дезактивирате тази функция чрез ПРИЛОЖЕНИЕТО (като натиснете бутона „Wake-Up“ (събуждане), като разрешите на хладилника да се върне към ЕКО температура в рамките на 24 часа, за да е готов за вашето връщане вкъщи.



Фиг. 13

Регулиране на температурата

Предварително зададените стойности са: +5 (диапазон +1 ÷ +7) за хладилника и -18 (диапазон -16 ÷ -22) за фризера.

След изключване или продължителен период на изключване, уредът се рестартира с предварително зададена температура.

• ФУНКЦИОНАЛЕН РЕЖИМ ⑨

При натискане на бутона Mode (режим) е възможно да се настройт температурите на хладилника и фризера.

Хладилник

При еднократно натискане на бутона Mode (режим) ще регулирате температурата на хладилника. С помощта на стрелки 7 и 8 може да зададете желаното положение.

Положение 1: най-ниска температура; положение 7: най-висока температура.

Ако уредът е тип Total No Frost, след показването 1 ще се появи показването H (Holiday – почивка).

Фризер

При натискане на бутона Mode (режим) 2 пъти може да се регулира желаното положение на фризера: -16, най-малко студено, -22, по-студено, изберете желаното показване и изчакайте 3 секунди и температурата ще бъде настроена.

Когато хладилникът и фризерът са настроени едновременно, ако увеличите/намалите температурата на хладилника с 2 или повече градуса, температурата на фризера автоматично ще се увеличи/намали със същата стойност. Ако промяната на температурата е по-малка от 2 градуса, автоматично регулиране на температурата няма да възникне.

• ЕКО ФУНКЦИЯ ⑩ / ③

При активиране на тази функция уредът оптимизира енергийната ефективност, като автоматично задава идеалната температура за гарантиране на запазването на храната при най-ниско потребление на енергия.

За да изключите еко функцията, натиснете бутона отново.

Използване на Wi-Fi: можете да активирате/дезактивирате тази функция дистанционно, като натиснете бутона „Eco Mode“ (еко режим) на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

• ФУНКЦИЯ WIFI ⑪ / ④

За да използвате уреда в режим Wi-Fi, включете го и изчакайте, докато обратното броене от 9 до 1 приключи,

след това натиснете бутона „Simply-fi“, докато символът Wi-Fi се появи и започне да мига, 1 секунда включено, 1 секунда изключено, и на дисплея се изведе „г“. Ако Wi-Fi връзката с уреда не се осъществи за 5 минути, Wi-Fi функцията ще се изключи.

Трябва да натиснете бутона Simply-fi към светлинния символ отново. Този светлинен символ ще мига на цикли от 1 секунда включено 1 секунда изключено и на дисплея ще се изведе „г“.

След свързване към рутера символът Wi-Fi остава включен през цялото време. Ако няма връзка с рутера, символът Wi-Fi мига 3 секунди включено – 1 секунда изключено.

Връщане в изходно положение

Ако няма Wi-Fi връзка с уреда, при смяна на рутер или намеса на отдела за обслужване на клиенти, може да е необходимо уредът да се върне в изходно положение. Функцията за връщане в изходно положение рестартира процеса на свързване с Wi-Fi мрежа.

За да рестартирате процеса на свързване с Wi-Fi мрежа, задръжте бутона „Simply-fi“ в продължение на 5 секунди, докато на дисплея се появи „г“. Символът Wi-Fi ще започне да мига 1 секунда включено – 1 секунда изключено, за да покаже, че Wi-Fi връзката е рестартирана. Ако след рестартирането Wi-Fi връзката с уреда не се осъществи в рамките на 5 минути, Wi-Fi функцията ще се изключи.

Трябва да натиснете бутона Simply-fi към светлинния символ отново. Този светлинен символ ще мига на цикли от 1 секунда включено, 1 секунда изключено и на дисплея ще се появи „п“.

Настройките, предоставени от дисплея на уреда, могат да бъдат променяни чрез уеб приложението и обратно, уредът ще запази последните извършени промени по реда на датата.

• ФУНКЦИЯ ЗА СВРЪХЗАМРАЗЯВАНЕ ⑫ / ⑤

Функцията за свръхзамразяване се препоръчва при замразяване на голямо количество храна. За да активирате тази функция, натиснете бутона Super Freezing (Свръхзамразяване). Тази функция ще се активира за 26 или 34 часа (в зависимост от модела). Функцията се дезактивира автоматично или чрез повторно натискане на бутона Super Freezing (Свръхзамразяване).

Използване на Wi-Fi: можете да активирате/дезактивирате тази функция дистанционно, като натиснете бутона „Super Freezing“ (Свръхзамразяване) на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

• ФУНКЦИЯ ЗА СМАРТ ОХЛАЖДАНЕ/СТУДЕНА НАПИТКА ⑬ / ⑥

За бързо охлаждане на напитки поставете бутилката в отделението на фризера и активирайте функцията, като натиснете бутона за смарт охлаждане/студена напитка.

Започва обратно броене на 30 минути, след което 15-секунден звуков сигнал показва, че бутилката е идеално охладена. Тази функция може да се изключи чрез повторно натискане на бутона.

Използване на Wi-Fi: можете да активирате/дезактивирате тази функция дистанционно, като натиснете бутона „Smart Cool“ (Смарт охлаждане) на ПРИЛОЖЕНИЕТО. Изскачащо уведомление ще ви извести, когато напитката е готова.

• ФУНКЦИЯ ПОЧИВКА (само при УРЕДИ С TOTAL NO FROST)

В случай на продължително отсъствие може да използвате функцията „почивка“.

Тази функция ви позволява да изключите отделението на хладилника, но отделението на фризера да остане

включено. Преди да използвате тази функция, извадете храната от хладилника. За да активирате, вижте функция Mode (режим) на хладилника. За да дезактивирате тази функция, върнете температурата на хладилника в предишното положение.

Използване на Wi-Fi: за да се предотврати случайно активиране, функцията „почивка“ не може да се задейства дистанционно от ПРИЛОЖЕНИЕТО, тъй като това може да доведе до влошаване на качеството на храната.

Но можете да дезактивирате тази функция чрез ПРИЛОЖЕНИЕТО (като натиснете бутона „Fresh Back“) и разрешите на хладилника да се върне към ЕКО температура в рамките на 24 часа, за да е готов за вашето връщане във въз.

• ФУНКЦИЯ ЗА ЗАКЛЮЧВАНЕ

Чрез едновременно натискане на бутони 12 и 13 се активира функцията за заключване (всяка друга команда се игнорира). За да дезактивирате функцията за заключване, натиснете отново бутоните 12 и 13 едновременно. Когато функцията за заключване е активирана, всеки път, когато натиснете бутон, на дисплея ще се показва „LO“.

Използване на Wi-Fi: можете да активирате/дезактивирате тази функция дистанционно, като натиснете бутона „Display Lock“ (Заключване на дисплея) на ПРИЛОЖЕНИЕТО.

• АЛАРМА НА ВРАТАТА НА ХЛАДИЛНИКА

Ако вратата остане отворена в продължение на повече от една минута, уредът издава звуков сигнал. Ако искате да го заглушите, натиснете бутона MODE (РЕЖИМ).

Използване на Wi-Fi: изскачащо уведомление ще ви покаже аларма на вашето приложение.

• НАСТРОЙКА НА МОДЕМА:

Проверете дали настройките на модема са точно като показаните по-долу (за достъп чрез ръководството за експлоатация от производителя), в противен случай може да липсва сигнал.

Параметър	Спецификации
Честота	2,402–2,480 MHz
Модулация	802.11b съвместимост: DSSS (CCK-11, CCK-5.5, DQPSK-2 и DBPSK-1) 802.11g: OFDM (по подразбиране)
Интервали на канала	5 MHz
Канали	1–14
Скорост на предаване (по въздуха)	1–11 Mbps за 802.11b 6–54 Mbps за 802.11g
Чувствителност на приемане	-83 dBm обикновено
Изходящ сигнал (клас 1)	От 0 до +12 dBm (софтуерно конфигуриране)




CANDY SIMPLY-FI

За подробна информация относно НАЧИНА НА СВЪРЗВАНЕ на вашия simply-Fi уред и най-добрия НАЧИН НА ИЗПОЛЗВАНЕ отидете на <http://www.candysimplyfi.com> или посетете специализирания уебсайт за обслужване на клиенти simply-Fi <http://simplyfiservice.candy-hoover.com>

Включване/изключване (С външен потребителски интерфейс със светодиоди)

Тази версия не включва настройки на интерфейса за включване или изключване на уреда. Единственият начин за включване/изключване на уреда е чрез включване/изключване от контакта.



Фиг. 13

1.1 РАБОТА С БУТОНИТЕ

- A. Температурен контрол на отделението на хладилника
- B. Температурен контрол на отделението на фризера

1.2 СВЕТОДИОДЕН ДИСПЛЕЙ

- 1 Температура на отделението на хладилника
- 2 Температура на отделението на фризера
- 3 Режим на свръхзамразяване

2.1 ДИСПЛЕЙ

- 2.1.1 След отваряне на вратата на отделението на хладилника или фризера панелът ще свети в продължение на 2 минути (отчита се сигнал от една врата)

2.0 РАБОТНО СЪСТОЯНИЕ

- a. След включване на захранването целият контролен панел светва на 100% за 3 секунди и уредът започва да работи с последно зададената настройка (режим и температура) на уреда. Системата се заключва автоматично 25 секунди след последната операция с бутоnite.

След заключването светлините на панела изгасват 30 секунди след последната операция с бутоnite.

- b. На дисплея се показват зададените температури за отделението на хладилника и отделението на фризера.

- 2.1.2 Панелът светва при натискане на бутон и изгасва 2 минути след последната операция.

- 2.1.3 По време на нормална работа дисплеят за температура на отделението на хладилника показва температурата на текущата настройка. Дисплеят за температура на отделението на фризера: показва температурата на текущата настройка.

3.0 ИЛЮСТРАЦИЯ НА БУТОНИТЕ

3.1 Температурен контрол на отделението на хладилника

След натискане на бутона „fridge“ (хладилник) за влизане в режим на настройка на температурата на хладилника, зададена температура на отделението на хладилника започва да мига.

При последователно докосване на бутона „fridge“ (хладилник) температурата се променя циклично на „2 °C, 3 °C, 4 °C, 5 °C, 6 °C, 7 °C“, след което 5-секундно мигане показва, че изборът на температура е зададен.

3.2 Температурен контрол на отделението на фризера

След натискане на бутона „freezer“ (фризер) за влизане в режим на настройка на температурата на фризера, зададената температура на отделението на фризера започва да мига. При последователно натискане на бутона „freezer“ (фризер) температурата се променя циклично на „–14 °C, –16 °C, –18 °C, –20 °C, –22 °C“, свръхзамразяване (символ на снежинка), след което 5-секундно мигане показва, че изборът на температура е зададен.

3.3 Свръхзамразяване

Както е описано в точка 3.2, след избиране на Super Freezing (Свръхзамразяване) и след 5-секундното мигане на сигналния светодиод, уредът влиза в режим на свръхзамразяване.

След избор на режим на свръхзамразяване,

ако уредът се размразява, той ще приключи процеса на размразяване и тогава ще влезе в режим на свръхзамразяване. Ако изминалото време между последното размразяване и избора на свръхзамразяване е повече от 12 часа, уредът ще започне процес на размразяване, непосредствено преди да влезе в режим на свръхзамразяване, ако не е, уредът направо ще премине към режим на свръхзамразяване.

По време на режим на свръхзамразяване

- зададената температура на отделението на фризера е –25°C, уредът ще работи при
- правилата за контрол на отделението на фризера.
- Отделението на хладилника или отделението за охлаждане ще следва своите правила за контрол, за да контролира температурата.
- По време на режим на свръхзамразяване, ако захранването се изключи, настройката за свръхзамразяване ще бъде запаметена, а времето за свръхзамразяване ще се върне на nulla. Процес на размразяване няма да бъде стартиран.

Излизане от режим на свръхзамразяване при

- натискане на бутона „freezer“ (фризер) за избор на друга настройка,
- надвишаване на времето на работа на режима на свръхзамразяване от 26 часа.
- След излизане от режим на свръхзамразяване,
- ако режимът на свръхзамразяване е продължил повече от 2 часа, уредът започва процес на размразяване.
- уредът започва да работи с настройката преди избора на режима на свръхзамразяване.

СЪХРАНЯВАНЕ


- За да запазите най-добър аромат, хранителна стойност и свежест на храните, препоръчително е да ги съхранявате в хладилното отделение, както е показано на фиг.14 по-долу, като ги обвияте в алуминиеви или пластмасови листове или в подходящи покрити съдове, за да избегнете взаимно влияние.

Хладилна зона

Плодове/зеленчуци

- За да се намалят загубите на влага от плодовете и зеленчуците, те трябва да се обвият в пластмасови материали, като например фолио или торби, и след това да бъдат поставени в зоната за плодове/зеленчуци. По този начин се избягва бързото разваляне.

Хладилна зона




Фиг. 14

Най - икономичната конфигурация изисква чекмеджетата, кутията за храна и рафтовете да бъдат позиционирани в продукта, моля, вижте горните снимки.

Отделение за охлаждане (не при всички модели)


Зоната, показана по-долу, се препоръчва за месо, риба, птици и др.; не съхранявайте плодове и зеленчуци, тъй като могат да замръзнат;



Индикатор за температурата в най-студената зона
(не при всички модели)

Някои модели са оборудвани с индикатор за температурата в най-студената зона на хладилното отделение, за да можете да контролирате средната температура.


Този символ показва най-студената зона на хладилника (фиг. 16).



Фиг. 15

Проверете дали на индикатора на температурата е ясно показвана думата OK (фиг. 17).

Ако думата не се появява, това означава, че температурата е твърде висока: регулирайте температурата на по-ниска температура и изчакайте около 10 часа. Проверете отново индикатора: ако е необходимо, направете нова настройка.



Фиг. 16

БЕЛЕЖКА: Ако са поставени големи количества храна или вратата на хладилника се отваря често, нормално е индикаторът да не показва OK. Изчакайте най-малко 10 часа, преди да зададете по-ниска температура с бутона.

Поставяйте различните храны в различните отделения, както е посочено в таблицата по-долу.

Отделение на хладилника	Вид храна
Вратата или поставките на вратата на хладилното отделение	•Храны с естествени консерванти като конфитюри, сокове, напитки, подправки. •Не дръжте там бързоразвалящи се храны.
Чекмедже за плодове и зеленчуци (чекмедже за свежо съхранение)	•Плодовете, билките и зеленчуците трябва да се поставят отделно. •Не съхранявайте банани, лук, картофи и чесън в хладилника.
Рафт на хладилника – среден	•Млечни продукти, яйца
Рафт на хладилника – горен	•Храны, които не се нуждаят от готовне, като например готови за консумация храны, деликатесни меса, остатъци.
Чекмеджета/поставка на фризера	•Храны за дългосрочно съхранение. •Най-долното чекмедже е за суворо месо, птици и риба. •Средното чекмедже е за замразени зеленчуци и бланширани картофи. •Най-горната поставка е за сладолед, замразени плодове и замразени печива.

Зона на фризера

В отделенията съхранението на замразена храна е около месец.

За отделенията използвайте таблицата по-долу.

Процес на замразяване може да се получи само в отделения .

2–3 МЕСЕЦА			
4–6 МЕСЕЦА			
6–8 МЕСЕЦА			
10–12 МЕСЕЦА			

Практични препоръки

Поставете храната на рафтовете равномерно, за да позволите на въздуха да циркулира правилно и да я охлажда.

- Избягвайте контакт между храните и задните крайни стени на хладилното отделение.
- Не поставяйте горещи хани, тъй като те могат да развалят тези, които вече са там и да увеличат консумацията на енергия.
- Премахнете опаковките на храните, преди да ги поставите.
- Не поставяйте в чинии или други съдове, освен ако не са измити предварително. Не запушвайте отворите на вентилатора за студен въздух с храна.
- Не покривайте стъкления рафт на контейнера за зеленчуци, за да се осигури подходяща циркулация на въздуха.
- Не съхранявайте бутилки в отделението на фризера, тъй като те могат да се спукат, когато замръзнат.
- В случай на продължително прекъсване на захранването, дръжте вратите затворени, така че храните да останат студени, колкото е възможно по-дълго.
- Поставянето на уреда на топло и влажно място с често отваряне на вратите и съхранение на големи количества зеленчуци, може да доведе до образуване на конденз и да повлияе на работата на уреда.
- За да се предотврати прекомерната консумация на енергия, не се препоръчва често или продължително отваряне на вратите.

• Препоръчва се температурата в хладилното отделение да се зададе на 4°C и, ако е възможно, на -18°C във фризерното отделение.

• За повечето категории хани най-дълъг срок на съхранение в хладилното отделение се постига при пониски температури. Тъй като определени продукти (като пресни плодове и зеленчуци) може да се развалят при пониски температури, се препоръчва да ги съхранявате в чекмеджетата за свежо съхранение, ако има такива. В противен случай поддържайте термостата на средна позиция.

• За замразени хани спазвайте срока за съхранение, посочен на опаковката на хранителния продукт. Този срок на съхранение се постига, когато настройката отговаря на референтните температури в отделението (една звезда -6°C, две звезди -12°C, три звезди -18°C).


ЗАМРАЗЯВАНЕ

- Храната трябва да е прясна.
- Замразявайте малки количества храна наведнъж, за да се замразяват бързо. Никога не надвишавайте максималното количество, посочено на табелката.
- По време на замразяването не отваряйте вратата на фризера.
- Храната трябва да бъде запечатана, херметизирана.
- Отделете храната, която трябва да бъде замразена, от вече замразената.
- Поставете етикети на торбите или съдовете, за да се знае наличността на замразените хани.
- След като я размразите, консумирайте храната веднага. Никога не замразявайте повторно храна.

ЗАБЕЛЕЖКА:

• УРЕДИ С БУТОН ЗА НАСТРОЙКА

Обикновено не е необходимо да се извърши промяна с бутона на термостата. Ако установите прекомерно охлажддане на продуктите, които се намират в хладилното отделение, внимателно завъртете бутона на термостата към 0. (фиг. 18) След завършване на замразяването завъртете бутона в обичайното положение.



Фиг. 17

• УРЕДИ С ПОТРЕБИТЕЛСКИ ИНТЕРФЕЙС

Вижте дисплея за ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

За уреди с отделение на фризера NO FROST (БЕЗ СКРЕЖ) активирайте функцията SUPER FREEZING (СВРЪХЗАМРАЗЯВАНЕ) 8 часа преди поставянето на храната.

За другите уреди активирайте функцията SUPER FREEZING (СВРЪХЗАМРАЗЯВАНЕ) в момента на поставяне на храната.


РАЗМРАЗЯВАНЕ

Размразяване на хладилното отделение

При нормална работа хладилникът се размразява автоматично. Не е необходимо капките вода по задната стена да се избърсват или да се отстранява наличния скреж (в зависимост от начина на работа).

Водата се отвежда в задната част през дренажен отвор, а топлината от компресора я изпарява.

- Поддържайте дренажната тръба (фиг. 19) в хладилното отделение чиста, за да не задържа вода.




Размразяване на отделението на фризера

(статични уреди без технология NO-FROST)

Когато слоят скреж, който се намира в отделението на фризера, надвиши 3 mm, препоръчваме да извършите размразяване, тъй като това увеличава консумацията на енергия.

1) Уреди с бутона:

Завъртете бутона в положение 0 (фиг. 20).



Фиг. 17

Уреди с потребителски интерфейс

Моля, следвайте инструкциите в глава „Включване/изключване“, за да изключите уреда.

- 2) Извадете захранващия кабел.
- 3) Извадете замразената храна и временно я поставете на хладно място.
- 4) Оставете вратата на фризера отворена, за да ускорите размразяването.
- 5) Съберете водата в долната част на уреда.
- 6) Подсушете фризера.
- 7) Включете захранващия кабел и завъртете бутона на терmostата в желаното положение.
- 8) Изчакайте малко и поставете замразената храна.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

На всяка цена избягвайте използването на открит пламък или електрически уреди, като нагреватели, почистващи уреди с пара, свещи, маслени лампи и подобни, за да ускорите процеса на размразяване.

Не стържете с нож или остър предмет, за да премахнете наличния скреж или лед. Това може да повреди охлаждащата верига, като изтичането може да доведе до пожар или увреждане на очите.

**Размразяване на отделението на фризера
(уреди с NO-FROST)**


Размразяването е автоматично.

ПОДДРЪЖКА И ПОЧИСТВАНЕ

Осветление (в зависимост от модела)

Смяна на крушки

За да смените крушка, поставете бутона на терmostата на 0 и извадете захранващия кабел. Махнете предпазния капак (фиг. 14), сменете крушката с нова с мощност, посочена на капака (фиг.21).



Фиг. 18

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Крушката, доставена с уреда, е „крушка със специално предназначение“, която се използва само с доставения уред. Тази „крушка със специално предназначение“ не може да се използва за домакинско осветление.
- Не докосвайте крушката, ако е била включена дълго време, тъй като може да е много гореща.

Светодиодно осветление (ако има)

Ако уредът има светодиодни светлини, свържете се с отдела за техническа помощ за смяна.

В сравнение с традиционните крушки, **светодиодите** работят по-дълго и са природосъобразни.

Почистване

ЗАБЕЛЕЖКА:

- Преди всяка операция изваждайте щепсела на хладилника от контакта, за да предотвратите електрически удари.
- Не изливайте вода директно отвън или вътре в самия хладилник. Това може да доведе до окисляване и увреждане на електрическата изолация.

ВАЖНО:

За да предотвратите напукване на вътрешните повърхности и пластмасовите части, следвайте тези съвети:

- Избръшете всички хранителни масла, прилепнали към пластмасовите компоненти.
- Вътрешните части, уплътненията и външните части могат да се почистват с кърпа с топла вода и сода за хляб или неутрален сапун. Не използвайте разтворители, амоняк, белина или абразиви.
- Извадете принадлежностите, например рафтовете, от хладилника и от вратата. Измийте в гореща сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
- Задната страна на уреда се натрупва прах, който може да бъде отстранен с помошта на прахосмукачка, след изключване и изваждане на кабела на уреда от електрическия контакт. Това осигурява по-голяма енергийна ефективност.

ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

За по-добро пестене на енергия препоръчваме:

- Поставете уреда далеч от източници на топлина и не го излагайте на пряка слънчева светлина; поставете го в проветрито помещение.
- Избягвайте поставяне на гореща храна в хладилника, за да не допуснете увеличаване на вътрешната температура, а оттам – причиняване на непрекъснато функциониране на компресора.
- Не съхранявайте прекалено много храна, за да осигурите подходяща циркулация на въздуха.
- Размразявайте уреда, ако има скреж (вижте „РАЗМРАЗЯВАНЕ“), за да улесните охлаждането.
- При липса на електро захранване се препоръчва да оставите вратата на хладилника затворена.
- Отваряйте и оставяйте вратите на хладилника отворени за възможно най-кратко време
- Избягвайте настройка на терmostата на прекалено ниски температури.
- Отстранявайте праха, натрупал се по задната страна на уреда (вижте „ПОЧИСТВАНЕ“).
- „Total no frost Audi“ (с дисплей на вратата): отстранете всички кошници в отделението на фризера;
- „Total no frost“ (с вътрешен потребителски интерфейс за хладилника и бутон за фризера): отстранете другите кошници в отделението на фризера, но оставете долното чекмедже на мястото му.
- Модел без скреж: отстранете другите контейнери в отделението на фризера, но оставете долното чекмедже на мястото му.
- Всички нормални статични модели: отстранете всички чекмеджета в отделението на фризера.

ИЗБЯГВАНЕ НА ШУМ

По време на работа хладилникът издава някои нормални шумове, като:

- **ЖУЖЕНЕ**, компресорът работи.
- **БОБОТЕНЕ, ШУМОЛЕНЕ и СЪСКАНЕ**, охлаждащият агент тече по тръбите.
- **ЦЪКАНЕ и ЩРАКАНЕ**, изключване на работата на компресора.

Елементарни мерки за намаляване на шумовете от вибрация:

- **УРЕДЪТ НЕ Е НИВЕЛИРАН**: регулирайте краката, за да нивелирате уреда.

- **Съдовете се докосват**: избягвайте контакта между съдовете и стъкленините поставки.
- **Уредът влиза в контакт**: поставете уреда далеч от мебели или други електрически уреди.
- **Вибриране на чекмеджета, рафтове, контейнери**: проверете правилното монтиране на вътрешните принадлежности.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Хладилният газ генерира шум дори когато компресорът е изключен; това не е дефект, това е нормално.










Ако чуете щракащ звук във вътрешността на уреда, това е нормално поради разширяване на различните материали.

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ ВРАТАТА (МЕХАНИЧНО)


вратите на уреда могат да бъдат обрънати, така че да се отварят наляво или надясно според необходимостта.

















ЗАБЕЛЕЖКА:

- обръщането на вратите трябва да се извърши от квалифициран технически персонал.
- Обръщането на вратите не е обхванато от гаранцията.



ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ПОСОКАТА НА ОТВАРЯНЕ ВРАТАТА (ЕЛЕКТРОННО)





ПРЕКЪСВАНЕ НА УПОТРЕБАТА НА УРЕДА

Ако уредът няма да бъде използван дълго време:

- 1) Изключете уреда (OFF) (вижте „Работа“)
- 2) Извадете щепсела или предпазното устройство.
- 3) Почистете уреда.
- 4) Оставете вратите на уреда отворени.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

ПРОБЛЕМ	ПРИЧИНА	ОТСТРАНЯВАНЕ
Лампата за вътрешно осветление не се включва.	<ul style="list-style-type: none"> • Крущката е изгоряла. • Липса на електричество. 	<ul style="list-style-type: none"> • Сменете крущката (вижте „Осветление“). • Захранващият кабел не е поставен правилно. • Проверете дали уредът не е изключен. (вижте „Регулиране на температурата“). • Проверете дали в къщата има ток. • Проверете дали работи.
Хладилникът и фризерът не охлаждат достатъчно	<ul style="list-style-type: none"> • Ключът на вратата е блокиран. • Вратите не са затворени. • Вратите се отварят често. • Грешна настройка на температурата. • Хладилникът и фризерът са много пълни. • Околната температура е много ниска. • Няма електрозахранване. • Задната част на уреда е много близо до стена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали вратата и уплътненията се затварят добре. • Избягвайте излишното отваряне на вратите известно време. • Проверете положението на бутона или температурната настройка и, ако е възможно, задайте по-ниска температура (вижте „Регулиране на температурата“). • Изчакайте стабилизиране на температурата на хладилника и фризера. • Проверете дали околната температура е в съответствие с това, което е посочено на табелката (вижте „Монтаж“). • Захранващият кабел не е поставен правилно. • Проверете дали уредът не е изключен (вижте „Регулиране на температурата“). • Проверете дали в къщата има ток. • Преместете уреда от стената (вижте „Монтаж“).
Храната в хладилника замръзва.	<ul style="list-style-type: none"> • Грешна настройка на температурата. • Храната е в контакт със задната стена. • Замразяването на твърде много прясна храна води до понижаване на температурата на хладилника 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете положението на бутона или настройката на температурата (вижте „Настройка на температурата“) и, ако е възможно, намалете температурата. • Отделете храната от задната стена на хладилника. • Не надвишавайте максималното количество, което трябва да бъде замразено (вижте „Замразяване“).
Долната част на хладилното отделение е влажно или има капки.	<ul style="list-style-type: none"> • Уреди, които не са NoFrost: дренажната тръба може да е запушена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Почистете дренажната тръба с памучен тампон или друго подобно средство, за да позволите на водата да се източи.
Наличие на вода или капки по задната стена на хладилника.	<ul style="list-style-type: none"> • Нормална работа на хладилника. 	<ul style="list-style-type: none"> • Това не е дефект (вижте „Размразяване“).
Наличие на вода в чекмеджето за зеленчуци.	<ul style="list-style-type: none"> • Липса на циркуляция на въздуха. • Плодовете и зеленчуците имат голямо съдържание на влага. 	<ul style="list-style-type: none"> • Проверете дали върху стъкления рафт няма препятствия, които пречат на циркуляцията на въздуха. • Поставете плодовете и зеленчуците в пластмасовоfolio, торби или контейнери.
Двигателят работи непрекъснато.	<ul style="list-style-type: none"> • Вратите не са затворени. • Вратите се отварят често. • Околната температура е много висока. • Дебелина на скрежка повече от 3 mm. 	<ul style="list-style-type: none"> • Уверете се, че вратите са затворени и уплътненията се затварят добре. • Избягвайте излишното отваряне на вратите за известно време. • Проверете дали околната температура е в съответствие със спецификациите на табелката (вижте „Монтаж“). • Поставете бутона на термостата на по-малко число / Настройте дисплея на по-висока температура. • Размразете уреда (вижте „Размразяване“).
Температурата на някои външни части е висока.	<ul style="list-style-type: none"> • Наличие на конденз по дренажната тръба. 	<ul style="list-style-type: none"> • Това е нормално: температурите са високи, за да се предотврати образуването на конденз на определени части.
Замразената храна се размразява.	<ul style="list-style-type: none"> • Диапазонът на околната температура е под климатичния клас на уреда. Компресорът се включва рядко • Вратата на фризера не е затворена. 	<ul style="list-style-type: none"> • Преместете уреда в по-топло помещение или затоплете помещението. • Уверете се, че вратата е затворена и уплътненията уплътняват добре.
Кондензация по външната част.	<ul style="list-style-type: none"> • Околната среда е твърде влажна. 	<ul style="list-style-type: none"> • Преместете уреда на по-сухо място.

АКО НЕ СТЕ РАЗРЕШИЛИ ПРОБЛЕМА, СВЪРЖЕТЕ СЕ СЪС СЕРВИЗНИЯ ЦЕНТЪР, ПОСОЧЕТЕ ВИДА НА НЕИЗПРАВНОСТТА И ИНФОРМАЦИЯТА НА ТАБЕЛКАТА НА УРЕДА ВЪВ ВЪТРЕШНОСТТА НА ХЛАДИЛНОТО ОТДЕЛЕНИЕ:

- Модел на уреда,
- Сериен номер.

ГАРАНЦИЯ

Минималната гаранция е: 2 години за страните от ЕС, 3 години за Турция, 1 година за Обединеното кралство, 1 година за Русия, 3 години за Швеция, 2 години за Сърбия, 5 години за Норвегия, 1 година за Мароко, 6 месеца за Алжир; за Тунис не се изисква законова гаранция.

НАЛИЧНОСТ НА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

термостати, температурни датчици, печатни платки и източници на светлина най-малко в продължение на седем години след пускането на пазара на последната бройка от модела. ръкохватки за врати, панти за врати, рафтове и чекмеджета най-малко в продължение на седем години, и уплътнения за врати най-малко в продължение на 10 години след пускането на пазара на последната бройка от модела;

За допълнителна информация относно продукта, моля, консултирайте се с <https://eprel.ec.europa.eu/> или сканирайте QR на енергийния етикет, доставен с уреда

За да се свържете с техническата помощ, посетете нашия уебсайт: <https://corporate.haier-europe.com/en/>. В раздела „websites“ изберете марката на вашия продукт и вашата държава. Ще бъдете пренасочени към конкретния уебсайт, където можете да намерите телефонния номер и формуляра за връзка с техническата помощ.

CKCD-D03-D