

Haier

User Manual

Refrigerator-Freezer

HTW5618DN*

HDPW5618CN*

HTW5620DN*

HDPW5620BN*

HTW5618EN*

HDPW5620CN*

HTW5620EN*

HDPW5620AN*

HTW5618CN*

HDPW5620DN*

HTW5620CN*

HDPW5618DN*

HTW3620DN*

HDPW3620CN*

HDPW3620DN*

HDPW3618DN*

*= colour code: PT, MG, MP, PD, PK, PW

EN

CZ

DE

EL

ES

FR

HU

IT

NL

PL

PT

RO

FI

NO

BG

SL

HR

SK

DA

SV

SR

EN

**WARNING: Risk of fire/flammable material**

EN

The symbol indicates there is a risk of fire since flammable materials are used. Take care to avoid causing a fire by igniting flammable material.

VAROVÁNÍ: Nebezpečí Požáru/Hořlavého Materiálu

CZ

Symbol označuje riziko požáru, protože byly použity hořlavé materiály. Dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku požáru zapálením hořlavého materiálu.

WARNUNG: Brandgefahr/brennbares Material

DE

Das Symbol weist auf Brandgefahr hin, da brennbare Materialien verwendet werden. Verhindern Sie die Entstehung von Bränden, die durch entflammbare Materialien verursacht werden.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος φωτιάς/εύφλεκτο υλικό

EL

Το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος φωτιάς επειδή χρησιμοποιούνται εύφλεκτα υλικά. Προσέχετε να αποφεύγετε την πρόκληση φωτιάς από ανάφλεξη εύφλεκτου υλικού.

ADVERTENCIA: Riesgo de incendio o material inflamable

ES

El símbolo indica que existe riesgo de incendio, dado que se utilizan materiales inflamables. Se debe procurar evitar incendios mediante la combustión de materiales inflamables.

ATTENTION: Risque d'incendie ou de matières inflammables

FR

Le symbole montre qu'il y a le risque de matériaux inflammables sont utilisés. Prendre soin d'éviter de provoquer un incendie en ingérant des matières inflammables.

FIGYELEM: Tűz / gyúlékony anyag veszélye

HU

A szimbólum azt jelzi, hogy tűzveszély áll fenn, mivel gyúlékony anyagokat használnak. Ügyeljen arra, hogy ne tegyen rá tűzveszélyes gyúlékony anyagot.

ATTENZIONE: Rischio di incendio/materiale infiammabile

IT

Il simbolo indica il rischio di incendio nel caso di utilizzo di materiali infiammabili. Fare attenzione ed evitare l'insorgere di incendi a causa della combustione di materiali infiammabili.

WAARSCHUWING: Brandrisico / brandbaar materiaal

NL

Het systeem geeft aan dat er een brandrisico bestaat aangezien brandbaar materiaal wordt gebruikt. Zorg ervoor dat er geen brand wordt veroorzaakt door brandbaar materiaal te ontsteken.

OSTRZEŽENIE: Ryzyko pożaru/materiał łatwopalny

PL

Symbol wskazuje, że istnieje ryzyko pożaru, ponieważ używane są materiały łatwopalne. Dbaj o to, aby uniknąć pożaru poprzez zapale nie łatwopalnego materiału.

AVISO: Risco de incêndio e material inflamável

PT

O símbolo indica que existe um risco de incêndio, uma vez que são utilizados materiais inflamáveis. Tenha cuidado para evitar provocar um incêndio acendendo material inflamável.

AVERTISMENT: Risc de incendiu/material inflamabil

RO

Simbolul indică că există risc de incendiu deoarece sunt folosite materiale inflamabile. Aveți grijă să evitați incendiile aprinzând materiale inflamabile.

VAROITUS: Tulipalon vaara / syttyvä materiaalia

FI

Symboli osoittaa tulipalon vaaraa, joka johtuu käytetyistä sytytystä materiaaleista. Varo, ettet aiheuta tulipalooa sytyttämällä syttyvää materiaalia.

ADVASEL: Fare for brann / brennbar materiale

NO

Symbolet angir at det er fare for brann siden brannfarlige materialer er brukt. Vær forsiktig så du unngår å forårsake brann ved å isolere brannfarlige materialer.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасност от пожар/запалим материал

BG

Символът показва, че съществува опасност от пожар, тъй като се използват запалими материали. Внимавайте да не предизвикате пожар чрез подпалване на запалим материал.

UPOZORENJE: opasnost od požara / zapaljivog materijala

HR

Simbol označava opasnost od požara jer se upotrebljavaju zapaljivi materijali. Pazite da ne prouzročite požar paljenjem zapaljivog materijala.

VAROVANIE: Riziko požiaru/horľavý materiál

SK

Symbol označuje nebezpečenstvo požiaru, pretože sa používajú horľavé materiály. Dávajte pozor, aby ste zabránili vzniku požiaru vznietením horľavého materiálu.

ADVASEL: Brandfare/brændbart materiale

DA

Symbolet viser, at der er brandfare, da der er anvendt brændbart materiale. Vær omhyggelig med at undgå at starte en brand som følge af antændelse af brændbart materiale.

WARNING: Risk för brand/brandfarliga material

SV

Symbolen indikerar att det finns en brandrisk eftersom brandfarliga material används. Var försiktig så att brandfarliga material inte fattar eld.

UPOZORENJE: Rizik od vatre / zapaljivog materijala

SR

Simbol označava da postoji opasnost od požara jer se koriste zapaljivi materijali. Pazite da ne izazovete požar paljenjem zapaljivog materijala.

<u>1045 Bezbednosne informacije</u>	<u>Pre prve upotrebe</u>	1046
	<u>Ugradnja</u>	1046
	<u>Svakodnevna upotreba</u>	1047
<u>1050 Namena</u>		
<u>1051 Opis proizvoda</u>		
<u>1059 Kontrolni panel</u>		
<u>1060 Upotreba</u>	<u>Podšavanje temperature frižidera</u>	1061
	<u>Podšavanje temperature zamrivača</u>	1061
	<u>Podšavanje temperature za My Zone</u>	1061
	<u>Funkcija Super Cool</u>	1062
	<u>Funkcija Super Freeze</u>	1063
<u>1068 Oprema</u>		
<u>1072 Saveti za uštedu energije</u>		
<u>1073 Održavanje i čišćenje</u>		
<u>1076 Rešavanje problema</u>		
<u>1080 Ugradnja</u>		
<u>1084 Tehnički podaci</u>		
<u>1092 Korisnička služba</u>		



Kliknite na sadržaj da biste pogledali detaljne informacije.

Hvala vam što ste kupili proizvod kompanije Haier.

Pažljivo pročitajte ova uputstva pre upotrebe ovog uređaja. Uputstva sadrže važne informacije koje će vam pomoći da iskoristite sve mogućnosti uređaja i obezbedite bezbednu i pravilnu montažu, upotrebu i održavanje.

Držite ovaj priručnik na pogodnom mestu, tako da uvek možete da ga pročitate radi bezbedne i pravilne upotrebe uređaja.

Ako prodajete uređaj, poklanjate ga ili ostavljate nakon preseljenja, obavezno priložite ovaj priručnik tako da novi vlasnik može da se upozna sa uređajem i sigurnosnim upozorenjima.

Dodatna oprema

Proverite dodatnu opremu i literaturu u skladu sa ovom listom:

			
Tacna za jaja	Energetska nalepnica	Garantni list	Priručnik za korisnika
			
Tacna za led	Šarke vrata	Poklopac šarke	Umetak poklopca

**UPOZORENJE – Važne bezbednosne informacije****OBAVEŠTENJE – Opšte informacije i saveti****Informacije o životnoj sredini****Odlaganje u otpad**

Pomozite u zaštiti životne sredine i očuvanju ljudskog zdravlja. Odložite ambalažu u odgovarajući kontejner radi recikliranja. Pomozite u reciklaži otpada od električnih i elektronskih uređaja. Ne odlažite u otpad uređaje označene ovim simbolom zajedno sa otpadom iz domaćinstva. Vratite proizvod u lokalni objekat za reciklažu ili se obratite opštinskoj kancelariji.

**UPOZORENJE!**

Rizik od povrede ili gušenja!

Stručnjaci moraju da odlože u otpad rashladna sredstva i gasove. Uverite se da cev rashladnog kola nije oštećena pre pravilnog odlaganja u otpad. Isključite uređaj iz mrežnog napajanja. Isecite mrežni kabl i odložite ga u otpad. Uklonite tacne i fioke, kao i rezu vrata i zaptivke, kako biste sprečili zaglavljivanje dece i kućnih ljubimaca u uređaju.



Pre prvog uključivanja uređaja, pročitajte sledeće savete o bezbednosti:



UPOZORENJE!

Pre prve upotrebe

- ▶ Uverite se da se nisu pojavila oštećenja pri transportu.
- ▶ Uklonite svu ambalažu i držite je van domašaja dece.
- ▶ Sačekajte najmanje dva sata pre montaže uređaja kako bi se osiguralo da je rashladno kolo potpuno funkcionalno.
- ▶ Rukujte uređajem uvek sa još najmanje dve osobe jer je težak.

Ugradnja

- ▶ Postavite uređaj na dobro provetreno mesto. Obezbedite prostor od najmanje 10 cm iznad i oko uređaja.
- ▶ Nikada ne montirajte uređaj u vlažnom prostoru ili na mestu gde se može isprskati vodom. Prebrišite vodu i mrlje od vode mekom i čistom krpom.
- ▶ Ne montirajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (npr. rerna, grejalica).
- ▶ Montirajte i nivelišite uređaj u prostoru pogodnom za njegovu veličinu i upotrebu.
- ▶ Ne blokirajte ventilacione otvore na uređaju ili u ugrađenoj strukturi.
- ▶ Uverite se da su električne informacije na natpisnoj pločici usklađene sa napajanjem. Ako to nije slučaj, obratite se električaru.
- ▶ Uređaj radi pod napajanjem od 220–240 VAC / 50 Hz. Neuobičajena fluktuacija napona može prouzrokovati da se uređaj ne uključi ili oštećenje regulacije temperature, a pored toga može doći do neuobičajene buke prilikom rada. U tom slučaju, treba da se montira automatski regulator.
- ▶ Nemojte da koristite adaptere sa više utičnica niti produžne kablove.
- ▶ Nemojte da smeštate više prenosivih utičnica ili prenosivih izvora napajanja na zadnji deo uređaja.
- ▶ Uverite se da mrežni kabl nije zaglavljen u frižideru. Nemojte da gazite mrežni kabl.



UPOZORENJE!

- ▶ Koristite zasebnu uzemljenu utičnicu za mrežno napajanje koja je lako dostupna. Uređaj mora biti uzemljen.
Samo za Ujedinjeno Kraljevstvo: Mrežni kabl uređaja opremljen je utikačem sa 3 priključnice (sa uzemljenjem) koji se podudara sa standardnom utičnicom sa 3 priključnice (sa uzemljenjem). Nemojte nikada da sečete ili skidate treću iglicu (uzemljenje). Nakon montaže uređaja, utikač treba da bude pristupačan.
- ▶ Nemojte da oštetite rashladno kolo.

Svakodnevna upotreba

- ▶ Ovaj uređaj smeju da koriste deca uzrasta od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su pod nadzorom ili ako imaju na raspolaganju uputstva u vezi sa upotrebom uređaja na bezbedan način i ako razumeju opasnosti koje su uključene.
- ▶ Deca uzrasta od 3 do 8 godina smeju da stavljaju hranu i vade je ih rashladnih uređaja, ali im nije dozvoljeno da ih čiste ili montiraju.
- ▶ Deca mlađa od 3 godina moraju se držati podalje od uređaja, osim ako su pod stalnim nadzorom.
- ▶ Deca ne smeju da se igraju uređajem.
- ▶ Ako u blizini uređaja curi hladni gas ili drugi zapaljivi gas, isključite ventil isecurelog gasa, otvorite vrata i prozore i nemojte da isključujete iz utičnice utikač mrežnog kabla frižidera ili bilo kog drugog uređaja.
- ▶ Imajte na umu da je uređaj pripremljen za rad u određenom opsegu temperature okruženja između 10 i 43 °C. Uređaj možda neće raditi ispravno ako se ostavi tokom dužeg perioda na temperaturi iznad ili ispod navedenog opsega.
- ▶ Ne stavljajte nestabilne predmete (teške predmete, posude napunjene vodom) na vrh frižidera kako biste izbegli telesne povrede izazvane padom ili strujnim udarom koji je izazvan kontaktom sa vodom.
- ▶ Nemojte da vučete police u vratima. Moguće je naginjanje vrata, police za flaše, izvlačenje vrata ili rušenje uređaja.
- ▶ Otvarajte i zatvarajte vrata samo pomoću ručki. Razmak između vrata i između vrata i unutrašnjosti zamrzivača je veoma uzak. Nemojte da pružate ruke u ove oblasti kako biste izbegli priklještenje prstiju. Otvarajte ili zatvarajte vrata frižidera samo kada nema dece u domašaju kretanja vrata.



UPOZORENJE!

- ▶ Nemojte da čuvate ili koristite zapaljive, eksplozivne ili korozivne materijale u uređaju ili u njegovoj blizini.
 - ▶ Nemojte da čuvate lekove, bakterije ili hemijska sredstva u uređaju. Ovaj uređaj je kućni aparat. Ne preporučuje se skladištenje materijala koji iziskuju strogo određene temperature.
 - ▶ Nemojte da čuvate u zamrzivaču tečnosti u flašama ili limenkama (osim jakih alkoholnih pića), naročito gazirana pića, jer će one pući tokom zamrzavanja.
 - ▶ Proverite stanje hrane ako je došlo do zagrevanja zamrzivača.
 - ▶ Nemojte da podešavate nepotrebno nisku temperaturu u frižideru. Temperature ispod nule se mogu javiti na visokim postavkama. Pažnja: Flaše mogu da puknu.
 - ▶ Nemojte da dodirujete smrznute predmete mokrim rukama (nosite rukavice). Posebno nemojte da jedete zaleđene lizalice neposredno nakon vađenja iz zamrzivača. Postoji rizik od smrzavanja ili stvaranja promrzlina. Prva pomoć: odmah stavite pod tekuću hladnu vodu. Ne povlačite!
 - ▶ Nemojte da dodirujete unutrašnju površinu zamrzivača dok radi, naročito ne vlažnim šakama, jer šake mogu da vam se zamrznu na površini.
 - ▶ Isključite uređaj u slučaju nestanka struje ili pre čišćenja. Sačekajte najmanje 7 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.
 - ▶ Nemojte da koristite električne uređaje unutar odeljaka za čuvanje hrane u uređaju, osim ako nisu onog tipa koji preporučuje proizvođač.
- Održavanje/čišćenje
- ▶ Deca moraju da budu pod nadzorom ako obavljaju čišćenje i održavanje.
 - ▶ Isključite uređaj iz mrežnog napajanja pre nego što preduzmete bilo kakvo rutinsko održavanje. Sačekajte najmanje 5 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.



UPOZORENJE!

- ▶ Držite utikač, a ne kabl, prilikom isključivanja uređaja iz napajanja.
- ▶ Nemojte da čistite uređaj tvrdim četkama, žičanim četkama, deterdžentom u prahu, benzinom, amil acetatom, acetonom i sličnim organskim, kiselim ili alkalnim rastvorima. Čistite uređaj specijalnim deterdžentom za frižidere kako biste izbegli oštećenje.
- ▶ Nemojte da stružete mraz ili led ostrim predmetima. Nemojte da koristite sprejeve, električne grejače poput grejalica, fenova za kosu, parnih čistača ili drugih izvora toplote, kako bi se izbeglo oštećenje plastičnih delova.
- ▶ Nemojte da koristite mehaničke uređaje ili druga sredstva za ubrzavanje procesa odmrzavanja, osim onih koje preporučuje proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni kabl oštećen, mora da ga zameni proizvođač, radnik servisne službe ili slično kvalifikovana lica kako bi se izbegla opasnost.
- ▶ Nemojte da pokušavate sami da popravite, rastavljate ili izmenite uređaj. U slučaju popravke, obratite se našoj službi za korisnike.
- ▶ Uklonite prašinu na poleđini jedinice najmanje jednom godišnje kako bi se izbegla opasnost od požara, kao i povećana potrošnja energije.
- ▶ Nemojte da prskate tečnost na uređaj niti da ga ispirate tokom čišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite raspršenu vodu ili paru za čišćenje uređaja.
- ▶ Nemojte da čistite hladne staklene police vrućom vodom. Iznenadna promena temperature može da prouzrokuje lom stakla.

Informacije o rashladnom gasu



UPOZORENJE!

Uređaj sadrži zapaljivo rashladno sredstvo IZOBUTAN (R600a). Uverite se da rashladno kolo nije oštećeno tokom transporta ili montaže. Curenje rashladnog sredstva može izazvati povrede oka ili se može zapaliti. Ako je došlo do oštećenja, držite dalje od otvorenih izvora vatre, dobro provetrite prostoriju, ne priključujte niti isključujte kablove za napajanje ovog uređaja ili bilo kog drugog uređaja. Obavestite korisničku službu.

U slučaju da rashladno sredstvo dođe u kontakt sa očima, odmah ih isperite tekućom vodom i odmah pozovite očnog lekara.



Namena

Ovaj uređaj je namenjen za hlađenje i zamrzavanje hrane. Dizajniran je isključivo za upotrebu u domaćinstvu i za slične primene, kao što su kuhinjske prostorije za osoblje u okviru prodavnica, kancelarija ili drugih radnih prostorija, seoske kuće i za klijente u hotelima, motelima i drugim okruženjima stambenog tipa, kao i za smeštajne objekte tipa noćenja sa doručkom, kao i u katering. Nije namenjen za komercijalnu ili industrijsku upotrebu.

Promene ili izmene uređaja nisu dozvoljene. Upotreba u suprotnosti sa namenom može izazvati opasnosti i poništiti garanciju.

Standardi i direktive


Ovaj proizvod zadovoljava zahteve svih važećih direktiva EC sa odgovarajućim usklađenim standardima, koji predviđaju CE oznaku.



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW5620EN*, HTW5620DN*, HTW5620CN*)




- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fiokje Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fiokje My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Tacna zamrzivača
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HTW5618DN*, HTW5618CN*, HTW5618EN*)




- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Sklopiva polica
- 4-Poklopac fioke Humidity Zone
- 5-Fioka Humidity Zone
- 6-Poklopac fioke My Zone
- 7-Fioka My Zone
- 8-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Tacna zamrzivača
- 10-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Podesive stopice
- 12-Polica na vratima



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.


(HTW3620EN*, HTW3620DN*, HTW3620CN*)



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.


(HTW3618EN*, HTW3618DN*, HTW3618CN*)



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW5620DN*, HDPW5620CN*, HDPW5620BN*, HDPW5620AN*)




•13

- 1-LED lampa frižidera
- 2-Stalak za vino
- 3-Staklena polica
- 4-Sklopiva polica
- 5-Poklopac fioke Humidity Zone
- 6-Fioka Humidity Zone
- 7-Poklopac fioka My Zone
- 8-Fioka My Zone
- 9-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 11-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 12-Podesive stopice
- 13-Polica na vratima

i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.


(HDPW5618DN*, HDPW5618CN*)



i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.


(HDPW3620DN*, HDPW3620CN*)




i NAPOMENA

Zbog tehničkih promena i različitih modela, neke ilustracije u ovom priručniku mogu se razlikovati od modela.

(HDPW3618DN*, HDPW3618CN*)



- 1-LED lampa frižidera
- 2-Staklena polica
- 3-Staklena polica
- 4-Staklena polica
- 5-Poklopac fiokice My Zone
- 6-Fioka My Zone
- 7-Gornja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 8-Srednja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 9-Donja fioka za čuvanje u zamrzivaču
- 10-Podesive stopice
- 11-Polica na vratima

Kontrolni panel

Indikatori:

- A Odeljak frižidera
- B Odeljak za hlađenje (My Zone)
- C Odeljak zamrzivača
- D Prikaz temperature
- E Funkcija Super Cool
- F Funkcija Super Freeze
- G Funkcija Holiday
- H Funkcija Eco režima
- I Wi-Fi funkcija

Dugmad:

- K1 Smanjite temperaturu
- K2 Izbor frižidera, My Zone i zamrzivača
- K3 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Cool
- K4 Uključivanje/isključivanje funkcije Super Freeze
- K5 Uključivanje/isključivanje funkcije Holiday
- K6 Uključivanje/isključivanje funkcije Eco režima
- K7 Uključivanje/isključivanje Wi-Fi funkcije
- K8 Povećajte temperaturu

Pre prve upotrebe

Uklonite sve materijale za pakovanje, držite ih van domašaja dece i odložite ih na ekološki prihvatljiv način.

Očistite unutrašnjost i spoljašnjost uređaja, kao i dodatnu opremu, vodom i blagim deterdžentom i dobro ih osušite mekom krpom.

Nakon što je uređaj nivelisan i očišćen, sačekajte najmanje 2 sata pre nego što ga priključite na napajanje. Pogledajte odeljak MONTAŽA.

Ohladite odeljke pri visokim postavkama pre postavljanja hrane. Funkcija Super Freeze pomaže da se zamrzivač ohladi brzo

Senzorski tasteri

Dugmad na kontrolnom panelu su senzorski tasteri koji reaguju i na blag dodir prstom.

Uključite/isključite uređaj

Uređaj je u funkciji čim se priključi na napajanje.

Kada se uređaj prvi put uključi, indikatori temperature „D” prikazuju vrednosti podešavanja (pogledajte dole navedeno Obaveštenje).




NAPOMENA

Uređaj je podešen na preporučenu temperaturu od 5 °C (frižider) i -18 °C (zamrzivač). My Zone temperatura je unapred podešena na oko 2 °C. Ovo su preporučene postavke. Ako želite, možete ručno da promenite ove temperature.

Alarm za otvaranje vrata

Kada su vrata frižidera otvorena duže od 3 minuta, oglašiće se alarm za otvaranje vrata.

Alarm se može utišati zatvaranjem vrata. Ako su vrata otvorena duže od 7 minuta, svetlo unutar frižidera i osvetljenje kontrolnog panela će se automatski isključiti.



Podešavanje temperature

Na unutrašnju temperaturu utiču sledeći faktori:

- ▶ Temperatura okruženja
- ▶ Učestalost otvaranja vrata
- ▶ Količina hrane u uređaju
- ▶ Montaža uređaja



Podešavanje temperature frižidera

1. Pritisnite dugme „K2“ (izbor frižidera/ (My Zone) / zamrzivača) da biste izabrali odeljak frižidera. Ikona „A“ (odeljak frižidera) i „D“ (displej temperature) svetle.

2. Pritisnite dugme „K1/K8“ da biste podesili temperaturu frižidera.

Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje 2 °C do najviše 8 °C. Optimalna temperatura u frižideru je 5 °C. Hladnije temperature podrazumevaju nepotrebnu potrošnju energije.

3. Nakon otprilike 5 sekundi, ikona temperature „D“ (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.

Podešavanje temperature zamrzivača

1. Pritisnite dugme „K2“ (Izbor frižidera/ (My Zone) / zamrzivača) da biste izabrali odeljak zamrzivača. Ikona „C“ (odeljak zamrzivača) i „D“ (displej temperature) svetle.

2. Pritisnite dugme „K1/K8“ da biste podesili temperaturu zamrzivača.

Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje -24 °C do najviše -16 °C. Optimalna temperatura u frižideru je -18 °C. Hladnije temperature podrazumevaju nepotrebnu potrošnju energije.

3. Nakon oko 5 sekundi, indikator temperature „D“ (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.

Podešavanje temperature za My Zone

Odeljak frižidera sadrži fioku My Zone. U skladu sa zahtevima za čuvanje hrane, može se izabrati najpogodnija temperatura kako bi se dobila optimalna nutritivna vrednost hrane.

1. Pritisnite dugme „K2“ (izbor frižidera / (My Zone) / Zamrzivača) da biste izabrali odeljak My Zone. Ikona „B“ (odeljak My Zone) i „D“ (displej temperature) svetle.

2. Pritisnite dugme „K1/k8“ da biste podesili temperaturu My Zone.

Temperatura se povećava za po 1 °C, od najmanje 0 °C do najviše 5 °C.

3. Nakon otprilike 5 sekundi, ikona temperature „D“ (prikaz temperature) će trajno svetliti i podešavanje će biti potvrđeno.



NAPOMENA

1. Možete podesiti temperaturu odeljka My Zone u srednjem nivou (2 °C), kako biste sačuvali hranu u optimalnom okruženju za skladištenje.
2. Zbog različitog sadržaja vode u mesu, neko meso sa većom vlagom će biti zamrznuto na temperaturama nižim od 0°C, tako da „odmah isečeno“ meso treba čuvati u fioci My Zone sa minimalnom temperaturom od 0 °C.
3. Voće osetljivo na hladnoću, kao što su ananas, avokado, banane, grejpfrut i povrće kao što su krompir, patlidžan, pasulj, krastavci, tikvice i paradajz, kao i sir, ne treba čuvati u fioci My Zone.
4. Ako je temperatura frižidera niža od temperature My Zone, normalno je da je temperatura My Zone niža od podešene temperature My Zone.

NAPOMENA

Nakon podešavanja temperature, ako se druga dugmad pritisnu u roku od 5 sekundi, trenutno podešavanje temperature će se odmah potvrditi. Ako se u roku od 5 sekundi ne izvrši nijedna operacija dugmeta, prikazuje se trenutna podešena temperatura dok se ekran ne ugasi.

NAPOMENA

Iz aplikacije je moguće prilagoditi temperaturu za frižider, zamrzivač i My Zone. Temperatura se može podesiti sa osetljivošću od 1 °C.

Funkcija Super Cool

1. Uključite funkciju Super Cool ako želite da čuvate veću količinu hrane (na primer, nakon nabavke). Funkcija Super Cool ubrzava hlađenje sveže hrane i štiti hranu koja je već u uređaju od neželjenog zagrevanja.
2. Pritisnite dugme „K3” ili ga uključite iz aplikacije, ikona „E” (funkcija Super Cool) svetli i funkcija je aktivirana.



i NAPOMENA

1. Uređaj isključuje „funkciju Super Cool“ nakon ulaska u „funkciju Super Cool“ na 6 sati ili pritiskom na dugme „K3“ kada ikona „E“ (funkcija Super Cool) svetli ili je isključite iz aplikacije.
2. U stanju Super Cool, ako je temperatura odeljka frižidera podešena, treperi ikona „E“ (funkcija Super Cool) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Super Freeze

1. Sveža hrana treba da se u celosti zamrzne što je brže moguće. Tako se može sačuvati najbolja nutritivna vrednost, izgled i ukus. Funkcija Super Freeze ubrzava zamrzavanje sveže hrane i štiti hranu koja je već u uređaju od neželjenog zagrevanja. Ako je potrebno da zamrznete veliku količinu hrane odjednom, preporučuje se da podesite funkciju Super Freeze 24 sata ranije pre upotrebe odeljka zamrzivača.
2. Pritisnite dugme „K4“ (podešavanje funkcije Super Freeze) ili ga uključite iz aplikacije, ikona „F“ (funkcija Super Freeze) svetli i funkcija je aktivirana.

i NAPOMENA

1. Uređaj zatvara funkciju „Super Freeze“ nakon ulaska u „funkciju Super Freeze“ na 50 sati ili pritiskom na dugme „K4“ kada ikona „F“ (funkcija Super Freeze) svetli ili je isključite iz aplikacije.
2. U stanju Super Freeze, ako je temperatura odeljka zamrzivača podešena, treperi ikona „F“ (funkcija Super Freeze) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Holiday

Funkcija Holiday se može koristiti za smanjenje potrošnje energije uređaja, kada se ne koristi redovno. Kada je funkcija uključena, frižider je isključen, dok će zamrzivač nastaviti da radi normalno. Ova funkcija trajno podešava temperaturu frižidera na 17 °C.

Ovo omogućava da se zadrže zatvorena vrata praznog frižidera bez pojave neprijatnih mirisa ili buđi tokom dužih odsustava (npr. tokom odmora). Zamrzivač možete slobodno da podesite.

1. Pritisnite dugme „K5“ (funkcija Holiday uključena/isključena) ili izaberite funkciju iz aplikacije, ikona „G“ (funkcija Holiday) svetli i funkcija je aktivirana.
2. Funkcija se može deaktivirati ponovnim pritiskom na dugme „K5“ (funkcija Holiday uključena/isključena) ili podešavanjem temperature frižidera ili izvođenjem bilo kog drugog podešavanja ili isključivanjem iz aplikacije.



NAPOMENA

1. Tokom funkcije Holiday, hrana ne treba da se čuva u odeljku frižidera. Temperatura od +17 °C je previsoka za čuvanje hrane.
2. Kada je funkcija Holiday uključena, ikona My Zone ostaje isključena i funkcija frižidera je zaključana. Ako je temperatura frižidera podešena, treperi ikona „G“ (funkcija Holiday) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.

Funkcija Eco režima

Eco režim se može aktivirati kako bi se optimizovale performanse uređaja, uz dobijanje najboljeg skladištenja hrane. Ako nemate posebne zahteve, preporučujemo da koristite Eco režim.

U ovom režimu temperatura frižidera je 5 °C, temperatura zamrzivača je -18 °C.

1. Pritisnite dugme „K6“ (funkcija Eco režima uključena/isključena) ili izaberite funkciju iz aplikacije.
2. Ikona „H“ (funkcija Eco režima) svetli i funkcija je aktivirana.

Ponavljanjem gorenavedenih koraka ili odabirom druge funkcije ili isključivanjem iz aplikacije, ova funkcija se može ponovo isključiti. Prethodno podešeni nivoi hlađenja se vraćaju.



NAPOMENA

Tokom funkcije Eco režima, ako je temperatura frižidera/zamrzivača podešena, treperi ikona „H“ (funkcija Eco režima) koja označava da se ova radnja ne može izvršiti.



1. korak Preuzmite aplikaciju hOn-App iz neke od prodavnica.

Wi-Fi funkcija

1. Pratite uputstva u aplikaciji da biste konfigurisali Wi-Fi.
2. Kada je Wi-Fi konfigurisan i veza uspostavljena, Wi-Fi ikona „I” će stalno svetleti.
3. Ako je Wi-Fi već konfigurisan, automatski će se ponovo povezati u skladu sa informacijama o konfiguraciji ako se uključi Wi-Fi.

NAPOMENA

1. Da biste isključili Wi-Fi, pritisnite Wi-Fi dugme „K7” i Wi-Fi ikona „I” se isključuje.
2. Da biste uključili Wi-Fi i pokrenuli konfiguraciju, pritisnite Wi-Fi dugme „K7” i Wi-Fi ikona „I” počinje polako da treperi. Ako želite da konfigurirate Wi-Fi funkciju, pritisnite dugme „K7” na 3 sekunde, ikona Wi-Fi brzo treperi i prelazi u režim konfiguracije. Ako želite da isključite Wi-Fi funkciju, pritisnite dugme „K7” jednom. Gorenavedeni koraci se ponavljaju.
3. Ako je proizvod konfigurisan i Wi-Fi funkcija je isključena, frižider neće ući u režim konfiguracije nakon ponovnog povezivanja napajanja.

NAPOMENA

1. Ovaj proizvod nije namenjen za komercijalnu upotrebu.
2. Maksimalna izlazna snaga RF: 2,4 GHz Wi-Fi: 16 dBm;
3. Bluetooth LE: 5 dBm; Bluetooth (BR/EDR): 10 dBm.
4. Frekvencijski opseg rada: 2400–2483,5 MHz.



Čuvanje u frižideru

- Držite temperaturu frižidera ispod 5 °C.
- Topla hrana mora da se ohladi na sobnu temperaturu pre čuvanja u uređaju.
- Hrana koja se čuva u frižideru treba da se opere i osuši pre čuvanja.
- Dobro zatvorite hranu koju treba čuvati, kako bi se izbegle promene mirisa ili ukusa.
- Nemojte da čuvate prekomerne količine hrane. Ostavite razmak između namirnica kako bi se omogućilo da hladan vazduh struji oko njih radi boljeg i ravnomernijeg hlađenja.
- Hranu koja se jede svakodnevno treba čuvati na prednjoj strani police.
- Ostavite razmak između hrane i unutrašnjih zidova da biste omogućili protok vazduha. Ni na koji način nemojte da čuvate hranu uz zadnji zid: hrana se može zamrznuti na njemu. Izbegavajte direktan kontakt hrane (posebno masne ili kisele hrane) sa unutrašnjom oblogom, jer ulje/kiselina može da erodira unutrašnji sloj. Očistite zaprljanja od ulja/kiselina kad god ih uočite.
- Smrznuta hrana se može lagano odmrznuti u odeljku frižidera. Ovo štedi energiju.
- Proces sazrevanja voća i povrća kao što su tikvice, dinje, papaja, banane, ananas i sl. može se ubrzati u frižideru. Zbog toga se ne preporučuje da ih čuvate u frižideru. Međutim, sazrevanje jako zelenih voćki može se ubrzati tokom određenog perioda. Luk, beli luk, đumbir i drugo korenasto povrće takođe treba čuvati na sobnoj temperaturi.
- Neprijatni mirisi unutar frižidera znak su da se nešto prosulo i da je potrebno čišćenje. Pogledajte deo „Nega i čišćenje“.
- Različite namirnice treba staviti u različite oblasti prema njihovim svojstvima.

Čuvanje u zamrzivaču

- Održavajte temperaturu zamrzivača na -18 °C.
- 24 sata pre zamrzavanja, uključite funkciju Super-Freeze. Za male količine hrane dovoljno je 4–6 sati.
- Topla hrana mora biti ohlađena na sobnu temperaturu pre čuvanja u zamrzivaču.
- Namirnice isečene na manje delove će se brže zamrznuti i lakše odmrzavati i kuvati. Preporučuje se da svaki deo teži manje od 2,5 kg
- Bolje je pakovati hranu pre stavljanja u zamrzivač. Spoljašnjost ambalaže mora biti suva kako bi se izbeglo lepljenje kesa. Materijali ambalaže treba da budu bez mirisa, hermetički zatvoreni, neotrovni i netoksični.
- Da biste izbegli istek perioda čuvanja, zabeležite datum zamrzavanja, rok i naziv namirnice na pakovanju prema periodima čuvanja različitih namirnica.



UPOZORENJE!


- ▶ Kiselina, baze i soli mogu da erodiraju unutrašnju površinu zamrzivača.
- ▶ Ne stavljajte hranu koja sadrži ove supstance (npr. morsku ribu) direktno na unutrašnju površinu. Slanu vodu u zamrzivaču treba odmah očistiti.
- ▶ Nemojte da prekoračite vreme čuvanja hrane koje preporučuju proizvođači. Izvadite samo potrebnu količinu hrane iz zamrzivača.
- ▶ Konzumirajte odmrznutu hranu brzo. Odmrznuta hrana se ne može ponovo zamrznuti osim ako se prethodno ne skuva, inače možda neće biti jestiva.
- ▶ Nemojte stavljati prekomerne količine sveže hrane u zamrzivač. Pogledajte kapacitet zamrzavanja zamrzivača – pogledajte TEHNIČKI PODACI ili natpisnu pločicu.
- ▶ Hrana se može čuvati u zamrzivaču na temperaturi od najmanje -18 °C od 2 do 12 meseci, u zavisnosti od svojstava (npr. meso: 3–12 meseci, povrće: 6–12 meseci)
- ▶ Prilikom zamrzavanja sveže hrane, izbegavajte da je dovodite u kontakt sa već zamrznutom hranom. Rizik od odmrzavanja!

Prilikom čuvanja komercijalno smrznute hrane, pratite ove smernice:

- Uvek pratite smernice proizvođača u pogledu vremena tokom kojeg treba čuvati hranu. Nemojte prekoračiti ove smernice!
- Pokušajte da održite što je moguće kraće vreme između kupovine i čuvanja kako biste očuvali kvalitet hrane.
- Kupite smrznutu hranu, koja se čuva na temperaturi od -18°C ili nižoj.
- Izbegavajte kupovinu hrane koja ima led ili mraz na pakovanju. Ovo ukazuje na to da su proizvodi možda delimično odmrznuti i zamrznuti u nekom trenutku, a porast temperature utiče na kvalitet hrane.

i NAPOMENA

Zbog različitih modela, vaš proizvod možda nema sve sledeće karakteristike. Pogledajte poglavlje Opis proizvoda. I.




Višestruki protok vazduha

Frižider je opremljen sistemom sa višestrukim protokom vazduha, pri čemu se struja hladnog vazduha nalazi na svakom nivou police. Ovo pomaže u održavanju ravnomerne temperature kako bi se osiguralo da hrana bude sveža duže.

Podesiva polica

1. Visina police može se podesiti tako da odgovara vašim potrebama u pogledu čuvanja hrane.
2. Da biste premestili policu, prvo je uklonite podizanjem zadnje ivice ① i izvlačenjem ②.
3. Da biste je ponovo postavili, stavite je na držače sa obe strane i gurnite je što je moguće dublje dok se zadnji deo police ne učvrsti unutar bočnih ureza




i NAPOMENA

Uverite se da su svi krajevi police ravni.

Demontažna polica na vratima



Polica na vratima se može ukloniti radi čišćenja:

Stavite šake na obe strane police, podignite je prema gore (1) i izvucite je (2). Da biste vratili policu u vratima, obavite gorenavedene korake obrnutim redosledom.



Fioka My Zone

Za korišćenje i podešavanje odeljka My Zone, pogledajte odeljak UPOTREBA (My Zone).




Fioka Humidity Zone

U ovom odeljku nivo vlage automatski reguliše sistem i pogodan je za čuvanje voća, povrća, salata itd.

Demontažna fioka

Da biste uklonili fioku iz frižidera ili zamrzivača, izvucite odeljak u najvećoj meri (1), podignite i uklonite (2).

Da biste ubacili fioku, obavite gorenavedene korake obrnutim redosledom.



Fioka zamrzivača

Fioka zamrzivača se može produžiti ravno i u potpunosti. Montiraju se na teleskopsku šinu koja se lako uklanja i postavlja. Tako da možete bez poteškoća čuvati i ukloniti zamrznute namirnice. Zbog automatskog mehanizma za zatvaranje vrata, rukovanje je lako i štedi energiju.



UPOZORENJE!


Nemojte da preopteretite fioke: Maksimalno opterećenje svake fioke: 35 kg!

Svetlo


Unutrašnja LED lampica se uključuje kada se otvore vrata. Na učinak svetla ne utiče nijedna postavka uređaja.

Sklopiva polica


Sklopiva polica će omogućiti korisniku da stavi visoke boce ili predmete na police. Polica se može preklopiti sa zadnje strane i raspoloživi prostor donje police će biti veći. Polica se može preklopiti nakon koraka 1~3. Ako želite da se vratite na prvobitnu lokaciju, sprovedite sledeće postupke obrnutim redosledom.



1. korak: Polako gurnite prednju stranu police do kraja.



2. korak: Polako gurnite policu prema gore do vertikalne lokacije.




3. korak: Polica je vertikalna. To će uštedeti prostor.

Sklopivi stalak za vino

Za normalnu upotrebu

1. Povucite nadole nosače staka za vino
2. Postavite boce u policu

Kada se ne koriste, stalak za vino se mogu preklopiti nazad kako bi se uštedeo prostor.





Saveti za uštedu energije

- ▶ Uverite se da uređaj ima ispravnu ventilaciju (pogledajte MONTAŽA).
- ▶ Ne montirajte uređaj na direktnoj sunčevoj svetlosti ili u blizini izvora toplote (npr. šporeta, grejalica).
- ▶ Izbegavajte nepotrebno nisku temperaturu u uređaju. Potrošnja energije se povećava sa smanjenjem podešene temperature u uređaju.
- ▶ Funkcije poput SUPER FREEZE troše više energije.
- ▶ Sačekajte da se topla hrana ohladi pre nego što je stavite u uređaj.
- ▶ Otvarajte vrata uređaja što je manje i što kraće moguće.
- ▶ Nemojte da prepunite uređaj kako bi se izbeglo ometanje protoka vazduha.
- ▶ Izbegavajte zadržavanje vazduha pri pakovanju hrane.
- ▶ Održavajte čistoću zaptivki vrata tako da se uvek zatvaraju ispravno.
- ▶ Odmrznite zamrznutu hranu u odeljku za odlaganje u frižideru ili koristite funkciju D-Frost u fioci My Zone
- ▶ Konfiguracija koja najviše štedi energiju zahteva da se fioka, kutija za hranu i police postave u uređaj prema fabričkim postavkama, a da se hrana postavi bez blokiranja izlaznog otvora za vazduh u kanalu.



UPOZORENJE!


Čišćenje

Očistite uređaj samo kada se čuva mala količina hrane ili kada nema hrane u njemu. Uređaj treba da čistite na četiri nedelje radi dobrog održavanja i kako bi se sprečilo stvaranje neprijatnog mirisa hrane.



UPOZORENJE!

- ▶ Nemojte da čistite uređaj tvrdim četkama, žičanim četkama, deterdžentom u prahu, benzinom, amil acetatom, acetonom i sličnim organskim, kiselim ili alkalnim rastvorima. Čistite uređaj specijalnim deterdžentom za frižidere kako biste izbegli oštećenje.
- ▶ Nemojte da prskate tečnost na uređaj niti da ga ispirate tokom čišćenja.
- ▶ Nemojte da koristite raspršenu vodu ili paru za čišćenje uređaja.
- ▶ Nemojte da čistite hladne staklene police vrućom vodom. Iznenadna promena temperature može da prouzrokuje lom stakla.
- ▶ Nemojte da dodirujete unutrašnju površinu zamrzivača, naročito ne vlažnim šakama, jer šake mogu da vam se zamrznu na površini.
- ▶ U slučaju zagrevanja, proverite stanje zamrznute hrane.



- ▶ Uvek održavajte zaptivku vrata čistom.
- ▶ Očistite unutrašnjost i kućiste uređaja sunđerom natopljenim toplom vodom i neutralnom deterdžentu.
- ▶ 1. Oribajte unutrašnjost i spoljašnjost frižidera, uključujući zaptivku vrata, policu u vratima, staklene police, kutije itd. koristeći meku krpu ili sunđer umočen u toplu vodu (možete da dodate neutralni deterdžent u toplu vodu).
- ▶ 2. Ako se prolije tečnost, uklonite sve zaprljane delove, direktno isperite pod tekućom vodom, osušite i vratite nazad u frižider.
- ▶ 3. Ako se prolije gusta tečnost (na primer, šlag, otopljeni sladoled), uklonite sve zaprljane delove, stavite u toplu vodu od oko 40 °C neko vreme, a zatim isperite pod tekućom vodom, osušite i vratite nazad u frižider.
- ▶ 4. U slučaju da se neki mali deo ili komponenta zaglavi unutar frižidera (između polica ili fioka), oslobodite ga malom mekom četkom. Ako niste mogli da dođete do dela, obratite se servisnoj službi kompanije Haier
- ▶ Isperite i osušite mekom krpom.
- ▶ Nemojte da čistite nijedan deo uređaja u mašini za pranje sudova.
- ▶ Sačekajte najmanje 5 minuta pre ponovnog uključivanja uređaja, jer često uključivanje može oštetiti kompresor.

Odmrzavanje

Odmrzavanje frižidera i zamrzivača se vrši automatski, tako da ne morate to da radite ručno.



Zamena LED lampica



UPOZORENJE!

Nemojte sami da menjate LED lampicu. Nju sme da zameni samo proizvođač ili ovlašćeni serviser.

Lampice imaju LED tehnologiju za izvor svetlosti, što podrazumeva malu potrošnju energije i dugi vek trajanja. Ako postoji bilo kakva abnormalnost, obratite se korisničkoj službi. Pogledajte odeljak KORISNIČKA SLUŽBA.

Parametri lampica:

Deo	LED lampica
Napon	12 V
Maks. snaga	1,5 W
LED Spec	Bela – 2835
Klasa efikasnosti LED dioda	G
Temperatura upotrebe	-40~80 °C

Duži prekid rada

Ako se uređaj neće koristiti tokom dužeg vremenskog perioda i nećete koristiti funkciju „Holiday“ u frižideru:

Izvadite hranu.

Isključite kabl za napajanje.

Očistite uređaj kao što je opisano u prethodnom tekstu.

Držite vrata otvorena kako bi se sprečilo stvaranje neprijatnih mirisa u unutrašnjosti uređaja.




NAPOMENA

Isključite uređaj samo ako je to neophodno.

Demontažni pomoćni zaptivci vrata

Na gornjoj i donjoj fioci zamrzivača nalazi se šest pomoćnih zaptivki vrata.

1. Pronađite pet označenih zaptivki vrata na gornjoj i donjoj fioci zamrzivača.
 2. Uverite se da su savijeni delovi zaptivki usmereni prema unutra prilikom pričvršćivanja.
 3. Pronađite donju zaptivku gornje fioke, kao što je naznačeno.
 4. Uverite se da je savijeni deo zaptivke usmeren prema dole prilikom pričvršćivanja.
- Ove zaptivke, kao i zaptivke vrata/fioke možete nabaviti preko korisničke službe (pogledajte garantni list).



Premeštanje uređaja

1. Uklonite svu hranu i isključite uređaj iz mrežnog napajanja.
2. Zalepite police i druge pokretne delove u frižideru i zamrzivaču lepljivom trakom.
3. Nemojte naginjati frižider za više od 45° kako biste izbegli oštećenje rashladnog sistema.



UPOZORENJE!

- ▶ Nemojte da podižete uređaj držeći ga za ručke.
- ▶ Nemojte da postavljate uređaj vodoravno na zemlju.



Mnoge probleme koji se javljaju možete da rešite sami bez posedovanja posebne stručnosti. U slučaju problema, proverite sve predstavljene mogućnosti i pratite uputstva u nastavku pre nego što se obratite postprodajnoj službi. Pogledajte odeljak KORISNIČKA SLUŽBA.



UPOZORENJE!

- ▶ Pre sprovođenja održavanja, deaktivirajte uređaj i isključite utikač iz utičnice.
- ▶ Električnu opremu smeju da servisiraju samo stručni električari, jer nepravilne popravke mogu prouzrokovati značajnu posledičnu štetu.
- ▶ Oštećeni mrežni kabl sme da zameni samo proizvođač, radnik servisne službe ili slično kvalifikovana lica kako bi se izbegla opasnost.

Tabela za rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Kompresor ne radi.	Utikač nije priključen u utičnicu.	Priključite glavni utikač.
	Uređaj je u ciklusu odmrzavanja.	Ovo je normalno za automatsko odmrzavanje.
Uređaj radi često ili radi tokom dužeg vremenskog perioda.	Unutrašnja ili spoljašnja temperatura je previsoka.	U ovom slučaju, normalno je da uređaj radi duže.
	Uređaj je isključen tokom određenog vremenskog perioda.	Obično je potrebno od 8 do 12 sati da se uređaj potpuno ohladi.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku i uverite se da se uređaj nalazi na ravnom terenu i da nikakva hrana niti posuda ne blokiraju vrata.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Postavka temperature za zamrzivač je preniska.	Podesite višu temperaturu dok se ne dobije zadovoljavajuća temperatura frižidera. Potrebno je 24 sata da temperatura frižidera postane stabilna.
	Zaptivka vrata/fioke je prljava, istrošena, napukla ili neodgovarajuća.	Očistite zaptivku vrata/fioke ili neka je korisnička služba zameni.
	Potrebna cirkulacija vazduha nije zagarantovana.	Osigurajte adekvatnu ventilaciju.



Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Unutrašnjost frižidera je prljava i/ili neprijatno miriše.	Unutrašnjost frižidera treba da se očisti.	Očistite unutrašnjost frižidera.
	Hrana jakog mirisa se čuva u frižideru.	Dobro umotajte hranu.
Nije dovoljno hladno u unutrašnjosti uređaja.	Podešena je previsoka temperatura.	Resetujte temperaturu
	Čuva se previše topla hrana.	Uvek ohladite hranu pre nego što je stavite u uređaj.
	Previše hrane je smešteno u uređaj.	Uvek čuvajte manje količine hrane.
	Namirnice su preblizu jedna drugoj.	Ostavite razmak između namirnica da biste omogućili protok vazduha.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
Prehladno je u unutrašnjosti uređaja.	Podešena je preniska temperatura.	Resetujte temperaturu.
	Funkcija Super Freeze se aktivira ili radi predugo.	Isključite funkciju Super Freeze.
Vlaga se formira na unutrašnjoj strani frižidera.	Klima okruženja je previše topla i previše vlažna.	Povećajte temperaturu.
	Vrata/fioka uređaja nije dobro zatvorena.	Zatvorite vrata/fioku.
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Posude za hranu ili tečnosti su otvorene.	Sačekajte da se vruća hrana ohladi na sobnoj temperaturi i prekrijte hranu i tečnosti.
Vlaga se akumulira na spoljnoj površini frižidera ili između vrata, to jest, vrata i fioke.	Klima okruženja je previše topla i previše vlažna.	Ovo je uobičajeno u vlažnoj klimi i promeniće se kada se vlažnost smanji.
	Vrata/fioka nije dobro zatvorena.	Uverite se da su vrata/fioke čvrsto zatvorene.



Problem	Mogući uzrok	Moguće rešenje
Velike količine leda i mraza su se formirale u zamrzivaču.	Namirnice nisu bile dobro upakovane.	Uvek dobro upakujte namirnice.
	zatvoreno.	
	Vrata/fioka je otvorena prečesto ili predugo.	Ne otvarajte vrata/fioku prečesto.
	Zaptivka vrata/fioke je prljava, istrošena, napukla ili neodgovarajuća.	Očistite zaptivku vrata/fioke ili zamenite je novom.
	Nešto iznutra sprečava pravilno zatvaranje vrata/fioke.	Promenite položaj polica, polica za vrata ili unutrašnjih posuda kako biste omogućili zatvaranje vrata/fioke.
Uređaj pravi neuobičajene zvukove.	Uređaj se nalazi na neravnoj površini.	Podesite stopice za nivelisanje uređaja.
	Uređaj dodiruje neki predmet do njega.	Uklonite predmete oko uređaja.
Čuje se tih zvuk koji je sličan zvuku tekuće vode.	Ovo je normalna pojava.	/
Čuje se pištanje.	Vrata frižidera su otvorena.	Zatvorite vrata ili ručno utišajte alarm.
Čuje se tiho brujanje.	Sistem protiv kondenzacije radi.	Ovo sprečava kondenzaciju i normalna je pojava.
Unutrašnji sistem osvetljenja ili hlađenja ne radi.	Utikač nije priključen u utičnicu	Priključite glavni utikač.
	Napajanje je neispravno.	Proverite napajanje električnom energijom u prostoriji. Pozovite električara!
	LED lampica nije ispravna.	Pozovite korisničku službu radi zamene lampice.
Bočne strane frižidera i lajsne na vratima se zagrevaju.	Ovo je normalna pojava.	/
Voda ne izlazi iz dozatora izliva vode	Zaključavanje nije deaktivirano.	Deaktivirajte zaključavanje



Prekid napajanja

- ▶ U slučaju prekida napajanja, hrana bi trebalo da ostane bezbedno hladna oko 13 sati. Pratite ove savete tokom dužeg prekida napajanja, posebno tokom leta.
- ▶ Ne stavljajte dodatnu hranu u uređaj tokom prekida napajanja.
- ▶ Ako se najavi prekid napajanja i ono traje duže od 13 sati, napravite kockice leda i stavite ih u posudu na gornju policu u unutrašnjosti frižidera.
- ▶ Odmah nakon prekida napajanja pregledajte sve namirnice.
- ▶ Pošto će temperatura u frižideru porasti tokom prekida napajanja ili drugog kvara, period čuvanja i jestivost hrane će se smanjiti. Svaku hranu koja se odmrzava treba konzumirati ili skuvati i ponovo zamrznuti (gde je to prikladno) ubrzo nakon toga kako bi se sprečili zdravstveni rizici.



NAPOMENA

Funkcija memorije tokom prekida napajanja

Nakon povratka napajanja, uređaj nastavlja rad sa postavkama koje su podešene pre nestanka struje.

Da biste se obratili tehničkoj pomoći, posetite našu veb-lokaciju:

<https://corporate.haier-europe.com/en/>

U odeljku „veb-lokacija” izaberite brend proizvoda i svoju zemlju. Bićete preusmereni na određenu veb-lokaciju na kojoj možete pronaći telefonski broj i druge načine za kontakt sa službom tehničke pomoći.

Raspakivanje



UPOZORENJE!


- ▶ Uređaj je težak. Njime uvek moraju da rukuju najmanje dve osobe.
- ▶ Čuvajte sve materijale ambalaže van domašaja dece i odložite ih u otpad na ekološki prihvatljiv način.
- ▶ Izvadite uređaj iz ambalaže.
- ▶ Uklonite sve materijale ambalaže.

Uslovi u okruženju

Sobna temperatura uvek treba da bude između 10 °C i 43 °C, jer može uticati na temperaturu unutar uređaja i njegovu potrošnju energije. Nemojte da montirate uređaj u blizini drugih uređaja koji emituju toplotu (rerne, frižideri) bez izolacije.


Preporuka za prostor

Preporučeni prostor kada su vrata otvorena.



Poprečni presek za ventilaciju

Da biste postigli dovoljnu ventilaciju uređaja iz bezbednosnih razloga, preporučujemo da se pridržavate smernica za preporuku prostora.





Poravnanje uređaja

Uređaj treba da postavite na ravnu i čvrstu površinu.

1. Nagnite frižider malo unazad.
2. Podesite stopice na željeni nivo.

Uverite se da je udaljenost do zida na strani sa šarkama najmanje 100 cm kako bi se vrata ispravno otvarala.






1. Stabilnost se može proveriti naizmeničnim udarcima po dijagonalama. Blago ljuljanje treba da bude ravnomerno u oba smera. U suprotnom se okvir može iskriviti. Posledica je moguće curenje zaptivki vrata. Blagi nagib prema nazad olakšava zatvaranje vrata.

i NAPOMENA

Kod samostojećih uređaja: Ovaj frižider nije predviđen da se koristi kao ugradni uređaj



Vreme čekanja

Ulje za podmazivanje koje ne zahteva održavanje nalazi se u kapsuli kompresora. Ovo ulje može da prođe kroz zatvoreni sistem cevi tokom transporta na nagibu. Pre priključivanja uređaja na mrežno napajanje, morate da sačekate 2 sata tako da ulje otekne nazad u kapsulu.

Električna veza

Pre svakog spajanja, proverite sledeće:

- ▶ napajanje, utičnica i osigurači su u skladu sa natpisnom pločicom.
- ▶ utičnica je uzemljena i nema više priključnica niti produžetka.
- ▶ utikač i utičnica su strogo usklađeni sa pravilima.

Priključite utikač u pravilno montiranu utičnicu za domaćinstvo.

! UPOZORENJE!

Da bi se izbegli rizici, korisnička služba mora da zameni oštećeni mrežni kabl (pogledajte garantni list).

Reverzibilnost vrata

Pre povezivanja uređaja sa napajanjem, proverite da li je šarku vrata potrebno premestiti sa desne (kako je isporučeno) na levu stranu, ako je to potrebno zbog mesta montaže i praktičnosti.




UPOZORENJE!

- ▶ Uređaj je težak. Potrebne su vam dve osobe da biste okrenuli vrata.
- ▶ Pre bilo kakvog rada, prvo isključite uređaj iz napajanja
- ▶ Nemojte naginjati uređaj više od 45 °C kako biste sprečili oštećenje rashladnog sistema.

Koraci montaže

1. Obezbedite neophodan alat.
2. Isključite uređaj iz napajanja.
3. Skinite poklopac gornje šarke 1 i odvrnite gornju šarku (tri zavrtnja) sa desne strane 2.
4. Isključite kabl za povezivanje
5. Pažljivo podignite labava vrata frižidera sa srednje šarke.
6. Uklonite srednju šarku.
7. Pomerite mali poklopac prednjeg panela sa leve na desnu stranu.
8. Okrenite vrata naopako i odvrnite poklopac (1). Izvadite novi poklopac (2) iz potrebne kese i zavrtnite ga na suprotnu stranu.
9. Promenite položaje čepova i zavrtnja sa bočne strane.
10. Zavrtnite srednju šarku na levu stranu uređaja. Obratite pažnju na okretanje osovine srednje šarke, vodeći računa da je strana sa zaptivkom okrenuta nagore
11. Pažljivo podignite gornja vrata na srednjoj šarki. I uverite se da se osovina uklapa u cev šarke donjih vrata
12. Izvadite novu gornju šarku i poklopac šarke iz torbe za dodatnu opremu. Postavite kabl za povezivanje kroz gornju šarku i pričvrstite gornju šarku pomoću tri zavrtnja s leve strane uređaja. I stavite poklopac šarke preko šarke.
13. Uključite priključni kabl.
14. Zamenite prednji panel i pričvrstite ga sa pet zavrtnja.

Nakon promene vrata proverite da li su zaptivke vrata pravilno postavljene na kućištu i da li su svi zavrtnji dobro zategnuti.



Temperature okruženja

Proširena umerena: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 10 °C do 32 °C

Umerena: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 32 °C;

Suptropska: Ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 38 °C;

Tropska: „ovaj rashladni uređaj je namenjen za upotrebu na temperaturama okruženja u rasponu od 16 °C do 43 °C.



Parametri proizvoda prema uredbi (EU)2019/2016

Na osnovu standardnih rezultata testa za 24 sata. Stvarna potrošnja energije zavisice od toga kako se uređaj koristi i gde se nalazi

Model	HTW5618DN*	HTW5620DN*	HTW5618EN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	D	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	217	226	271
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	201
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HTW5618CN*	HTW5620CN*	HTW5620EN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	E
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	173	181	283
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	125	125	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	11
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*	HDPW3620DN*
Tip rashladnog uređaja	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	D	D
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	214	220	220
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	117
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HDPW3618DN*	HDPW3620CN*	HTW3620DN*
Tip rashladnog uređaja	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač	Frizider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	D	C	D
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	214	176	226
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	125
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	13
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.STT	SN.N.STT	SN.N.STT
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Model	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Tip rashladnog uređaja	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač	Frižider – zamrzivač
Klasa energetske efikasnosti	C	C	A
Godišnja potrošnja energije (kWh/godišnje)	171	176	114
Zapremina odeljka frižidera (l)	201	255	255
Zapremina odeljka zamrzivača (l)	117	117	120
Zapremina odeljka za hlađenje (l)	34	34	34
Klasa zamrzavanja	4 zvezdice	4 zvezdice	4 zvezdice
Tip odmrzavanja	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje	Automatsko odmrzavanje
Vreme porasta temperature (h)	13	13	16
Kapacitet zamrzavanja (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimatska klasa	SN.N.STT	SN.N.STT	SN.N.STT
Klasa emisija buke i emisija akustične buke koje se prenose vazduhom (dB(A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Dodatni tehnički podaci

Model	HTW5618DN*	HTW5618EN*	HTW5620DN*
Ukupna zapremina (l)	360	360	414
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*1850	595*667*2050

Model	HTW5618CN*	HTW5620CN*	HTW5620EN*
Ukupna zapremina (l)	360	414	414
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	15	15	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Model	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*	HDPW3620DN*
Ukupna zapremina (l)	352	406	406
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	16	16	16
Rashladno sredstvo	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050

Model	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Ukupna zapremina (l)	352	406	409
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	15	15	15
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Model	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Ukupna zapremina (l)	352	406	409
Napon/frekvencija	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz	220-240 V / 50 Hz
Ulazna struja (A)	1,4	1,4	1,4
Glavni osigurač (A)	15	15	16
Rashladno sredstvo	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Dimenzije (Š/D/V u mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Preporučujemo našu Haier korisničku službu i upotrebu originalnih rezervnih delova. Ako imate problema sa uređajem, prvo pogledajte odeljak REŠAVANJE PROBLEMA.

Ako ne možete da pronađete rešenje tamo, obratite se

- ▶ lokalnom prodavcu ili
- ▶ našem evropskom pozivnom centru servisne službe (pogledajte brojeve telefona navedene u nastavku) ili
- ▶ idite u oblast „Servis i podrška” na stranici www.haier.com gde možete poslati zahtev
- ▶ za servis i pronaći pitanja i odgovore.

Da biste se obratili našem servisu, uverite se da imate na raspolaganju sledeće podatke. Informacije se mogu naći na natpisnoj pločici.

Model _____

Serijski broj _____

Takođe, pogledajte garantni list koji je isporučen sa proizvodom u slučaju garancije.

Evropski pozivni centar servisne službe		
Zemlja*	Broj telefona	Troškovi
Haier Italy (IT)	199 100 912	
Haier Spain (ES)	902 509 123	
Haier Germany (DE)	0180 5 39 39 99	<ul style="list-style-type: none"> • 14 ct/min. za pozive na fiksni telefon • maks. 42 ct/min. za pozive na mobilni telefon
Haier Austria (AT)	0820 001 205	<ul style="list-style-type: none"> • 14,53 ct/min. za pozive na fiksni telefon • maks. 20 ct/min. sve ostalo
Haier United Kingdom (UK)	0333 003 8122	
Haier France (FR)	0980 406 409	



* Za druge zemlje, pogledajte www.haier.com

Haier Europe Trading S.r.l

Branch UK

Westgate House, Westgate, Ealing

London, W5 1YY

*Trajanje garancije za rashladni uređaj:

Minimalna garancija je: 2 godine za zemlje EU, 3 godine za Tursku, 1 godina za Veliku Britaniju, 1 godina za Rusiju, 3 godine za Švedsku, 2 godine za Srbiju, 5 godina za Norvešku, 1 godina za Maroko, 6 meseci za Alžir, u Tunisu nije potrebna zakonska garancija.

*Period dostupnosti rezervnih delova za popravku uređaja:

Termostati, temperaturni senzori, štampane ploče i izvori svetlosti dostupni su u trajanju od najmanje sedam godina nakon stavljanja poslednje jedinice modela na tržište.

Ručke za vrata, šarke vrata, tacne i korpe za minimalni period od sedam godina i zaptivke vrata za minimalni period od 10 godina, nakon stavljanja poslednje jedinice modela na tržište.

* Za dodatne informacije o proizvodu, pogledajte stranicu <https://eprel.ec.europa.eu/> ili skenirajte QR kôd na energetske nalepnici koja je isporučena sa uređajem.



Haier

2023. Verzija A



0060534356

Haier

Naudojimo instrukcija

Šaldytuvas-šaldiklis

HTW5618DN*

HTW5620DN*

HTW5618EN*

HTW5620CN*

HTW5618CN*

HDPW5618DN*

HDPW5620DN*

HDPW5618CN*

HDPW5620CN*

HDPW5620AN*

* = spalvos kodas: PT, MG, MP, PD, PK

LT



ĮSPĖJIMAS! Gaisro pavojus/lengvai užsiliepsnojančios medžiagos.

Šis ženklelis žymi gaisro pavojų dėl prietaise naudojamų lengvai užsiliepsnojančių medžiagų. Būkite atsargūs, kad nesukeltumėte gaisro užsidegus lengvai užsiliepsnojančioms medžiagoms.

<u>5 Saugos reikalavimai</u>	<u>Prieš naudodami pirmąjį kartą</u>	6
	<u>Įrengimas</u>	6
	<u>Kasdienis naudojimas</u>	7
<u>10 Prietaiso paskirtis</u>		
<u>11 Prietaiso sandara</u>		
<u>15 Valdymo skydelis</u>		
<u>16 Naudojimas</u>	<u>Temperatūros šaldytuvo kameroje nustatymas</u>	17
	<u>Temperatūros šaldiklio kameroje nustatymas</u>	17
	<u>Temperatūros „My Zone“ stalčiuje nustatymas</u>	17
	<u>Funkcija „Super Cool“</u>	18
<u>24 Įranga</u>	<u>Funkcija „Super Freeze“</u>	19
<u>28 Elektros energijos taupymo rekomendacijos</u>		
<u>29 Valymas ir priežiūra</u>		
<u>32 Nesklandumų šalinimas</u>		
<u>36 Įrengimas</u>		
<u>40 Techniniai duomenys</u>		
<u>46 Techninė priežiūra</u>		



Spragtelėkite turinį norėdami gauti išsamesnės informacijos.

Dėkojame, kad įsigijote „Haier“ gaminį.

Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Joje pateikiama svarbios informacijos, kuri gali padėti maksimaliai išnaudoti prietaiso privalumus ir užtikrinti saugų bei tinkamą įrengimą, eksploatavimą ir priežiūrą.

Laikykite šią naudojimo instrukciją patogioje vietoje, kad prareikus galėtumėte pasiskaityti apie saugų ir tinkamą prietaiso naudojimą.

Jei jūs ketinate parduoti ar padovanoti prietaisą arba palikti jį namuose, iš kurių išsikraustote, taip pat perduokite ir naudojimo instrukciją, kad naujasis prietaiso savininkas galėtų susipažinti su prietaisu ir saugos reikalavimais.

Reikmenys

Patikrinkite, ar prietaiso komplekte yra visi reikmenys ir dokumentacija:





ĮSPĖJIMAS – svarbūs saugos reikalavimai



PASTABA – bendra informacija ir patarimai



Aplinkosaugos aspektai



Utilizavimas

Padėkite saugoti aplinką ir žmonių sveikatą. Įpakavimo medžiagas išmeskite į tam skirtus konteinerius išrūšiuotoms atliekoms. Prisidėkite prie elektrinių ir elektroninių prietaisų atliekų perdirbimo. Šiuo simboliu paženklintų prietaisų neišmeskite į buitiniams atliekoms skirtus konteinerius. Nebereikalingą prietaisą pristatykite į antrinių žaliavų perdirbimo įmonę arba konsultacijai kreipkitės į vietos savivaldybę.



ĮSPĖJIMAS!

Traumos ar uždusimo grėsmė!

Šaltnešio ir kitokios dujos turi būti utilizuojamos profesionalų. Pasirūpinkite, kad šaldymo sistemos vamzdeliai nebūtų pažeisti prieš jų tinkamai utilizuojant. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Nupjaukite ir išmeskite jo elektros kabelį. Išimkite lentynas ir stalčius, o taip pat sugadinkite durelių užraktą bei nuimkite tarpiklius, kad vaikai ir naminiai gyvūnai negalėtų užsitrenkti prietaise.

Prieš įjungdami prietaisą pirmąjį kartą, perskaitykite šiuos saugos reikalavimus!:



ĮSPĖJIMAI!

Prieš naudodami pirmąjį kartą

- ▶ Įsitikinkite, ar prietaisas nebuvo apgadintas jį gabenant.
- ▶ Nuimkite visą pakuotę ir padėkite ją vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- ▶ Prieš įrengdami prietaisą palaukite mažiausiai dvi valandas, kad šaldymo sistemoje visiškai nusistovėtų šaltnešis.
- ▶ Prietaisą visuomet kelkite mažiausiai dviese, nes jis yra sunkus.

Įrengimas

- ▶ Prietaisas turi būti pastatomas gerai vėdinamoje vietoje. Turi būti paliekamas mažiausiai 10 cm tarpas iš viršaus ir aplink prietaisą.
- ▶ Niekuomet nestatykite prietaiso drėgnoje vietoje arba ten, kur jis gali būti aptaškomas vandeniu. Užtiškusį vandenį ir dėmes nušluostykite minkštu švariu skudurėliu.
- ▶ Nestatykite prietaiso vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės spinduliai, o taip pat šalia karščio šaltinio (pavyzdžiui, krosnies, šildytuvo).
- ▶ Prietaisas turi būti pastatomas jo dydžiui ir paskirčiai tinkamoje vietoje bei išlygiuojamas vertikaliai.
- ▶ Pasirūpinkite, kad niekuo nebūtų uždengiamos ventiliacinės angos prietaise ar balde.
- ▶ Įsitikinkite, ar elektros tinklo parametrai sutampa su nurodytaisiais prietaiso duomenų lentelėje. Jei ne, kreipkitės į elektriką.
- ▶ Prietaisas yra jungiamas į 220–240 V, 50 Hz kintamosios srovės elektros tinklą. Dėl įtampos elektros tinkle svyravimų prietaisas gali neįsijungti, gali sugesti temperatūros reguliatorius arba kompresorius, o taip pat prietaisas gali dirbti neįprastai triukšmingai. Tokiu atveju prietaisas prie elektros tinklo turi būti jungiamas per automatinį įtampos reguliatorių.
- ▶ Nenaudokite daugiaviečių kištukinių lizdų adapterių ir ilginamųjų laidų.
- ▶ Prietaiso galinėje dalyje nedėkite daugiaviečių elektros lizdų adapterių ar nešiojamųjų maitinimo šaltinių.
- ▶ Pasirūpinkite, kad prietaiso elektros kabelis nebūtų prispaustas šaldytuvo. Elektros kabelį praveskite taip, kad ant jo niekas nemindžiotų.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Prietaisui prie elektros tinklo prijungti naudoti atskirą kištukinį lizdą su įžeminimo kontaktu, lengvai pasiekiamą įrengus prietaisą. Prietaisą privaloma įžeminti.
- ▶ Stenkitės nepažeisti šaldymo sistemos vamzdelių.

Kasdienis naudojimas

- ▶ Šiuo prietaisu vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys su fizine, jutimine bei protine negalia arba neturintys patirties ir žinių, gali naudotis tik tuo atveju, jei jie yra prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba yra tinkamai instruktuojami apie saugaus naudojimosi būdus bei kylančius pavojus.
- ▶ Vaikams nuo 3 amžiaus galima leisti sudėti ir išimti maistą iš šaldytuvo, tačiau jiems neturėtų būti patikima valyti ir įrengti šaldymo prietaisus.
- ▶ Mažesnius nei 3 metų vaikus laikykite atokiai nuo prietaiso, nebent jie būtų nuolatos prižiūrimi.
- ▶ Vaikams negalima žaisti su prietaisu.
- ▶ Jei netoli prietaiso į aplinką patenka anglies dujų ar kitokių lengvai užsiliepsnojančių dujų, užsukite į aplinką patenkančių dujų čiaupą, atidarykite duris ir langus bei netraukite šaldytuvo arba kokio nors kito prietaiso elektros kabelio šakutės iš elektros lizdo (o taip pat neikiškite į jį).
- ▶ Turėkite galvoje, kad prietaisas yra pritaikytas darbui nuo 10°C iki 43°C temperatūros aplinkoje. Prietaisas gali neveikti kaip pridera, jei jam ilgą laiką tektų dirbti esant už šių ribų išeinančiai temperatūrai.
- ▶ Ant šaldytuvo nedėkite nestabiliai stovinčių daiktų (sunkių daiktų, indų su vandeniu), nes jiems nukritus gali būti sužaloti žmonės, o taip pat išsiliejus vandeniu galima patirti elektros smūgį.
- ▶ Netraukite suėmę durelių lentynėles. Dėl to gali persikreipti durelės, išsitraukti butelių laikiklis arba apvirsti prietaisas.
- ▶ Atidarykite ir uždarykite dureles tik suėmę rankeną. Plyšys tarp durelių bei tarp korpuso ir durelių yra labai siauras. Neikiškite savo plaštakų į šias vietas, kad neprispaustumėte pirštų. Šaldytuvo dureles atidarykite ir uždarykite tik tada, kai durelių judėjimo zonoje nėra vaikų.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Prietaise ar šalia jo nelaikykite lengvai užsiliepsnojančių, sprogių ar koroziją sukeliančių medžiagų.
- ▶ Prietaise nelaikykite medikamentų, bakterijų mėginių ar cheminių reagentų. Šis prietaisas skirtas maisto laikymui buityje. Jame nerekomenduojama laikyti medžiagų, kurioms reikia palaikyti tikslią temperatūrą.
- ▶ Šaldiklio kameroje niekuomet nelaikykite butelių ar skardinių su skysčiais (nebent jie būtų didelės alkoholio koncentracijos) ir ypač gazuotais gėrimais, nes užšalę jie gali sprogti.
- ▶ Patikrinkite maisto būklę, jei buvo pakilus temperatūra šaldiklio kameroje.
- ▶ Šaldytuvo kameroje be reikalo nenustatykite labai žemos temperatūros. Esant ekstremaliai nuostatai temperatūra šaldytuvo kameroje gali nukristi žemiau nulio laipsnių. Dėmesio! Gali sprogti buteliai su gėrimais.
- ▶ Šlapiomis rankomis nelieskite šaldyto maisto (mūvėkite pirštines). Ypač nevalgykite ledo kubelių iškart išėmę juos iš šaldiklio kameros. Galite nušalti odą ir ant jos gali atsirasti pūslių. PIRMOJI pagalba: iškart aplikite šaltu vandeniu. Neplėškite!
- ▶ Dirbant prietaisui nelieskite paviršių šaldiklio kameroje (ypač šlapiomis rankomis), nes plaštakos gali prišalti prie paviršiaus.
- ▶ Dingus elektrai arba prieš imdamiesi valymo, ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo. Prieš pakartotinai įjungdami prietaisą palaukite mažiausiai 7 minutes, nes dėl dažno junginėjimosi gali sugesti kompresorius.
- ▶ Prietaiso maisto laikymo kameroje nenaudokite jokių elektros prietaisų, nebent jie būtų gamintojo rekomenduojamo tipo.

Valymas ir priežiūra

- ▶ Pasirūpinkite prižiūrėti vaikus, jei jie atlieka valymo ir priežiūros darbus.
- ▶ Prieš imdamiesi bet kokių priežiūros darbų atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo. Prieš pakartotinai įjungdami prietaisą palaukite mažiausiai 5 minutes, nes dėl dažno junginėjimosi gali sugesti kompresorius.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Atjungdami prietaisą nuo elektros tinklo suimkite kabelio šakutę, o ne tempkite už kabelio.
- ▶ Prietaiso valymui nenaudokite šepetio kietais šereliais, vielinio šepetio, skalbiamųjų miltelių, benzino, amilo acetato, acetono ir panašių organinių tirpiklių, rūgšties ar šarminių tirpalų. Kad nepažeistumėte paviršių, valykite juos specialiai šaldytuvams skirtu valikliu.
- ▶ Aštriais daiktais negrandykite šerkšno ir ledo. Kad nepažeistumėte plastikinių dalių, nenaudokite purškalo, elektrinių šildytuvų, plaukų džiovintuvų, garinių valytuvų ar kitokių karščio šaltinių.
- ▶ Atitirpinimo procesui paspartinti nenaudokite mechaninių įtaisų ar kitokių priemonių, kurių nėra rekomendavęs gamintojas.
- ▶ Jei prietaiso kabelis yra pažeistas, vengiant bet kokio pavojaus jį turi pakeisti gamintojo atstovas, serviso meistras arba kvalifikuotas elektrikas.
- ▶ Nemėginkite patys ardyti, taisyti ar kaip nors modifikuoti prietaisą. Prireikus prietaisą taisyti, kreipkitės į serviso centrą.
- ▶ Bent kartą per metus nusiurbkite prietaiso galinėje dalyje susikaupusias dulkes, nes dėl jų gali kilti gaisras, o taip pat išsaugti elektros energijos sąnaudas.
- ▶ Nevalykite prietaiso purkšdami ar liedami ant jo vandenį.
- ▶ Nevalykite prietaiso naudodami vandens purškiklį ar garą
- ▶ Neplaukite šaltų stiklinių lentynų karštu vandeniu. Dėl staigaus temperatūros pokyčio stiklas gali trūkti.

Informacija apie šaltnešį



ĮSPĖJIMAS!

Šiame prietaise yra labai degaus šaltnešio IZOBUTANO (R600a). Pasirūpinkite, kad gabenant ar įrengiant prietaisą nebūtų pažeista jo šaldymo sistema. Į aplinką patekęs šaltnešis gali pakenkti akims arba užsidegti. Atsiradus šaldymo sistemos nesandarumui, atokiai nuo prietaiso laikykite atviros liepsnos šaltinius, gerai vėdinkite patalpą, netraukite šaldytuvo arba kokio nors kito prietaiso elektros kabelio šakutės iš elektros lizdo (o taip pat nekiškite į jį). Kreipkitės į serviso centrą. Jei šaltnešio patenka į akis, iškart praplaukite jas po tekančiu vandeniu ir nedelsdami kreipkitės į akių gydytoją.



Prietaiso paskirtis

Šis prietaisas yra skirtas atvėsinti ir šaldyti maistą. Jis pritaikytas eksploatavimui tik buityje ir panašiose srityse, tokiose kaip parduotuvių, biurų ir kitos darbinės aplinkos virtuvėlėse, biuruose ir kitoje darbinėje aplinkoje, ūkininkų sodybose ir klientų viešbučiuose, moteliuose bei kitokiose gyvenamosiose patalpose, o taip pat trumpalaikės nuomos bei maitinimo versle. Jis nėra skirtas naudoti komercinėje veikloje ar pramonėje.


Draudžiama kaip nors modifikuoti prietaisą. Prietaisą naudojant ne pagal paskirtį gali būti netenkama suteiktosios garantijos.

Standartai ir direktyvos

Šis prietaisas atitinka visų galiojančių ET direktyvų ir atitinkamų suderintųjų standartų reikalavimus. Apie tai liudija CE ženklelis.

i PASTABA

Dėl techninių pakeitimų ir skirtumų tarp modelių, kai kuriose šios naudojimo instrukcijos iliustracijose vaizduojamas prietaisas gali skirtis nuo jūsų turimo modelio.
(HTW5620DN*, HTW5620CN*)






PASTABA

Dėl techninių pakeitimų ir skirtumų tarp modelių, kai kuriose šios naudojimo instrukcijos iliustracijose vaizduojamas prietaisas gali skirtis nuo jūsų turimo modelio.


(HTW5618DN*, HTW5618CN*, HTW5618EN*)



- 1-Šviesos diodų lemputė šaldytuvo kameroje
- 2-Vyno lentyna
- 3-Sulankstoma lentyna
- 4-„Humidity Zone“ stalčiaus dangtis
- 5-Stalčius „Humidity Zone“
- 6-„My Zone“ stalčiaus dangtis
- 7-Stalčius „My Zone“
- 8-Viršutinis šaldiklio stalčius
- 9-Lentyna šaldiklio kameroje
- 10-Apatinis šaldiklio stalčius
- 11-Reguliuojamo aukščio kojėlė
- 12-Lentynėlė durelėse

i PASTABA

Dėl techninių pakeitimų ir skirtumų tarp modelių, kai kuriose šios naudojimo instrukcijos iliustracijose vaizduojamas prietaisas gali skirtis nuo jūsų turimo modelio.
(HDPW5620DN*, HDPW5620CN*, HDPW5620AN*)




- 1-Šviesos diodų lemputė šaldytuvo kameroje
- 2-Vyno lentyna
- 3-Stiklinė lentyna
- 4-Sulankstoma lentyna
- 5-„Humidity Zone“ stalčiaus dangtis
- 6-Stalčius „Humidity Zone“
- 7-„My Zone“ stalčiaus dangtis
- 8-Stalčius „My Zone“
- 9-Viršutinis šaldiklio stalčius
- 10-Vidurinis šaldiklio stalčius
- 11-Apatinis šaldiklio stalčius
- 12-Reguliuojamo aukščio kojelė
- 13-Lentynėlė durelėse

i PASTABA


Dėl techninių pakeitimų ir skirtumų tarp modelių, kai kuriose šios naudojimo instrukcijos iliustracijose vaizduojamas prietaisas gali skirtis nuo jūsų turimo modelio.

(HDPW5618DN*, HDPW5618CN*)



- 1-Šviesos diodų lemputė šaldytuvo kameroje
- 2-Vyno lentyna
- 3-Sulankstoma lentyna
- 4-„Humidity Zone“ stalčiaus dangtis
- 5-Stalčius „Humidity Zone“
- 6-„My Zone“ stalčiaus dangtis
- 7-Stalčius „My Zone“
- 8-Viršutinis šaldiklio stalčius
- 9-Vidurinis šaldiklio stalčius
- 10-Apatinis šaldiklio stalčius
- 11-Reguliuojamo aukščio kojelė
- 12-Lentynėlė durelėse

Valdymo skydelis



Indikatoriai:

- A Šaldytuvo kamera
- B Žemos temperatūros stalčius („My Zone“)
- C Šaldiklio kamera
- D Temperatūros rodmuo
- E Funkcija „Super Cool“
- F Funkcija „Super Freeze“
- G Funkcija „Holiday“
- H Funkcija „Eco Mode“
- I Wi-Fi funkcija

Mygtukai:

- K1 Temperatūros sumažinimas
- K2 Šaldytuvo kameros, „My Zone“ stalčiaus ir šaldiklio kameros pasirinkimas
- K3 „Super Cool“ funkcijos įjungimas (išjungimas)
- K4 „Super Freeze“ funkcijos įjungimas (išjungimas)
- K5 „Holiday“ funkcijos įjungimas (išjungimas)
- K6 „Eco Mode“ funkcijos įjungimas (išjungimas)
- K7 Wi-Fi funkcijos įjungimas (išjungimas)
- K8 Temperatūros padidinimas

Prieš naudodami pirmąjį kartą

Nuimkite bei išimkite visas įpakavimo medžiagas, laikykite jas vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite aplinkos neteršiančiu būdu.

Nuvalykite prietaiso išorę ir išplaukite prietaiso vidų bei nuplaukite reikmenis vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu, o po to sausai nušluostykite.

Kai prietaisas bus išlygiuotas vertikaliai ir išplautas, prieš prijungdami jį prie elektros tinklo palaukite mažiausiai 2 valandas. Žr. skyrių ĮRENGIMAS.

Prieš sudėdami į šaldytuvą maistą, atvėsinkite šaldytuvo kamerą nustatę žemesnę temperatūrą. Funkcija „Super-Freeze“ padeda sparčiai sumažinti temperatūrą šaldiklio kameroje.

Sensoriniai mygtukai

Valdymo skydelio mygtukai yra sensoriniai. Jie sureaguoja lengvai palietus mygtuką pirštu.

Prietaiso įjungimas (išjungimas)

Prietaisas ima veikti iškart, kai tik yra prijungiamas prie elektros tinklo.

Kai prietaisas įjungiamas pirmąjį kartą, temperatūros rodmėnų srityse „D“ rodomos numatytosios temperatūros vertės (žr. PASTABA).




PASTABA

Prietaisas būna iš anksto nustatytas 5°C temperatūrai (šaldytuvo kameroje) ir -18°C temperatūrai (šaldiklio kameroje). „My Zone“ stalčiuje būna nustatyta apytikriai 2°C temperatūra. Tai yra rekomenduojamos nuostatos. Prireikus šias temperatūros vertes galima pakeisti rankiniu būdu.

Atvirų durelių aliarmas

Kai šaldytuvo kameros durelės paliekamos atviros ilgiau nei 3 minutes, ima skambėti atvirų durelių aliarmas.

Aliarmą galima nutildyti uždarant dureles. Jei durelės lieka atviros ilgiau nei 7 minutes, automatiškai išsijungia šviesa šaldytuvo kameroje ir valdymo skydelio apšvietimas.



Temperatūros nustatymas

Temperatūrai prietaiso viduje daro įtaką įvairūs veiksniai:

- ▶ Aplinkos temperatūra
- ▶ Durelių darinėjimo dažnumas
- ▶ Laikomo maisto kiekis
- ▶ Prietaiso pastatymo vieta



Temperatūros šaldytuvo kameroje nustatymas

1. Spausdinti mygtuką „K2“ (šaldytuvo kameros/„My Zone“ stalčiaus/šaldiklio kameros pasirinkimas), pasirinkite šaldytuvo kamerą. Įsžiūri ženkliškis „A“ (šaldytuvo kamera) ir sritis „D“ (temperatūros rodmuo).
2. Temperatūros šaldytuvo kameroje nustatymui spausdinti mygtuką „K1/K8“.

Temperatūros nuostata nuosekliai didėja kas 1°C nuo mažiausiai 2°C iki daugiausiai 8°C. Optimali temperatūra šaldytuvo kameroje yra 5°C. Nustačius žemesnę temperatūrą išauga elektros energijos sąnaudos.

3. Po apytikriai 5 s valdymo skydelio sritis „D“ (temperatūros rodmuo) ima šviesti pastoviai ir nuostata yra patvirtinama.

Temperatūros šaldiklio kameroje nustatymas

1. Spausdinti mygtuką „K2“ (šaldytuvo kameros/„My Zone“ stalčiaus/šaldiklio kameros pasirinkimas), pasirinkite šaldiklio kamerą. Įsžiūri ženkliškis „C“ (šaldiklio kamera) ir sritis „D“ (temperatūros rodmuo).
2. Temperatūros šaldiklio kameroje nustatymui spausdinti mygtuką „K1/K8“.

Temperatūros nuostata nuosekliai didėja kas 1°C nuo mažiausiai -24°C iki daugiausiai -16°C. Optimali temperatūra šaldiklio kameroje yra -18°C. Nustačius žemesnę temperatūrą išauga elektros energijos sąnaudos.

3. Po apytikriai 5 s valdymo skydelio sritis „D“ (temperatūros rodmuo) ima šviesti pastoviai ir nuostata yra patvirtinama.

Temperatūros „My Zone“ stalčiuje nustatymas

Šaldytuvo kameroje yra stalčius „My Zone“. Atsižvelgiant į maisto laikymo poreikius, galima pasirinkti tinkamiausią temperatūrą, leisiančią optimaliai išsaugoti jo maistines savybes.

1. Spausdinti mygtuką „K2“ (šaldytuvo kameros/„My Zone“ stalčiaus/šaldiklio kameros pasirinkimas), pasirinkite „My Zone“ stalčių. Įsžiūri ženkliškis „B“ („My Zone“ stalčius) ir sritis „D“ (temperatūros rodmuo).
2. Temperatūros „My Zone“ stalčiuje nustatymui spausdinti mygtuką „K1/K8“.

Temperatūros nuostata nuosekliai didėja kas 1°C nuo mažiausiai 0°C iki daugiausiai 5°C.

3. Po apytikriai 5 s valdymo skydelio sritis „D“ (temperatūros rodmuo) ima šviesti pastoviai ir nuostata yra patvirtinama.



PASTABOS

1. Kad būtų sudaromos optimalios sąlygos maistui laikyti, galima nustatyti vidutinę temperatūrą „My Zone“ stalčiuje (2°C).
2. Kadangi įvairioje mėsoje yra skirtingas kiekis vandens, daugiau vandens turinti mėsa žemiau 0°C užšals. Tad „iškart pjaustytiną“ mėsą derėtų laikyti „My Zone“ stalčiuje, nustačius ne žemesnę kaip 0°C temperatūrą.
3. „My Zone“ stalčiuje negalima laikyti šalčiui neatsparių vaisių, tokių kaip ananasai, avokadai, bananai, vynuogės, daržovių, tokių kaip bulvės, baklažanai, pupos, agurkai, cukinijos ir pomidorai, o taip pat sūrio.
4. Šaldytuvo kameroje nustačius temperatūrą, žemesnę už temperatūrą „My Zone“ stalčiuje, „My Zone“ stalčiuje bus palaikoma temperatūra, žemesnė už jame nustatytą temperatūrą.



PASTABA

Jei nustačius temperatūrą per 5 sekundes yra paspaudžiamas kitas mygtukas, esamoji temperatūros nuostata patvirtinama iškart. Jei per 5 sekundes nėra paspaudžiamas kitas mygtukas, esamoji temperatūros nuostata rodoma tol, kol valdymo skydelio sritis užgęsta.



PASTABA

Programėlėje galima savo nuožiūra nustatyti temperatūrą šaldytuvo kameroje, šaldiklio kameroje ir „My Zone“ stalčiuje. Temperatūrą galima nustatyti 1°C tikslumu.

Funkcija „Super Cool“

1. Intensyvaus atvėsinimo funkciją „Super Cool“ rekomenduojama įjungti tada, kai į šaldytuvo kamerą ketinama sudėti didesnį kiekį maisto (pavyzdžiui, po apsipirkimo parduotuvėje). Funkcija „Super Cool“ paspartina šviežio maisto atvėsinimą ir apsaugo šaldytuvo kameroje esantį maistą nuo nepageidaujamo sušilimo.
2. Paspauskite mygtuką „K3“ arba įjunkite funkciją programėlėje; įsižiebia ženklelis „E“ (funkcija „Super Cool“) ir funkcija yra aktyvuojama.

PASTABOS

1. Funkcija „Super Cool“ prietaise išjungiamo prabėgus 6 valandoms po „Super Cool“ funkcijos aktyvavimo arba paspaudžiant mygtuką „K3“ kai šviečia ženklelis „E“ (funkcija „Super Cool“); šią funkciją taip pat galima išjungti ir programėlėje.
2. Mėginant nustatyti temperatūrą šaldytuvo kameroje kai yra aktyvuota funkcija „Super Cool“, ženklelis „E“ (funkcija „Super Cool“) blykčioja parodant, kad šios operacijos atlikti neįmanoma.

Funkcija „Super Freeze“

1. Šviežias maistas turi būti kuo greičiau užšaldomas iki pat viduriuko. Tai leidžia išsaugoti jo maistines savybes, išvaizdą ir skonį. Funkcija „Super Freeze“ paspartina šviežio maisto užšaldymą ir apsaugo šaldiklio kameroje esantį maistą nuo nepageidaujamo sušilimo. Jei ketinate per kartą užšaldyti didelį kiekį šviežio maisto, rekomenduojama intensyvaus užšaldymo funkciją „Super Freeze“ įjungti 24 valandas prieš sudedant maistą į šaldiklio kamerą.
2. Paspauskite mygtuką „K4“ („Super Freeze“ funkcijos įjungimas (išjungimas)) arba įjunkite funkciją programėlėje; įsižiebia ženklelis „F“ (funkcija „Super Freeze“) ir funkcija yra aktyvuojama.

PASTABOS

1. Funkcija „Super Freeze“ prietaise išjungiamo prabėgus 50 valandų po „Super Freeze“ funkcijos aktyvavimo arba paspaudžiant mygtuką „K4“ kai šviečia ženklelis „F“ (funkcija „Super Freeze“); šią funkciją taip pat galima išjungti ir programėlėje.
2. Mėginant nustatyti temperatūrą šaldiklio kameroje kai yra aktyvuota funkcija „Super Freeze“, ženklelis „F“ (funkcija „Super Freeze“) blykčioja parodant, kad šios operacijos atlikti neįmanoma.

Funkcija „Holiday“

Atostogų funkcija „Holiday“ gali padėti sumažinti elektros energijos sąnaudas, kai prietaisas nėra reguliariai naudojamas. Aktyvavus atostogų funkciją, šaldytuvo kamera neveikia, kai tuo tarpu šaldiklio kamera veikia kaip įprastai. Kai yra aktyvuota atostogų funkcija, šaldytuvo kameroje nuolatos palaikoma 17°C temperatūra.

Tai leidžia išvykstant ilgesniam laikui (pavyzdžiui, atostogų metu) palikti uždarytas tuščio šaldytuvo dureles, nebijant, kad jame atsiras pelėsis arba blogas kvapas. Šaldiklio kameroje temperatūrą galima nustatyti savo nuožiūra.

1. Paspauskite mygtuką „K5“ („Holiday“ funkcijos įjungimas (išjungimas)) arba įjunkite funkciją programėlėje; įsižiebia ženklelis „G“ (funkcija „Holiday“) ir funkcija yra aktyvuojama.
2. Šią funkciją galima deaktyvuoti darsyk paspaudžiant mygtuką „K5“ („Holiday“ funkcijos įjungimas (išjungimas)), nustatant temperatūrą šaldytuvo kameroje, atliekant bet kokią kitą nustatymą, o taip pat išjungiant šią funkciją programėlėje.



PASTABOS

1. Aktyvavus atostogų funkciją „Holiday“, šaldytuvo kameroje neturi būti paliekama jokio maisto. 17°C temperatūra yra pernelyg aukšta maistui laikyti.
2. Kai yra aktyvuota atostogų funkciją „Holiday“, „My Zone“ stalčiaus ženklelis nešviečia ir šaldytuvo kamera neveikia. Mėginant nustatyti temperatūrą šaldytuvo kameroje, ženklelis „G“ (funkcija „Holiday“) blykčioja parodant, kad šios operacijos atlikti neįmanoma.

Funkcija „Eco Mode“

Elektros energijos taupymo funkciją „Eco Mode“ galima aktyvuoti prietaiso darbo optimizavimui, kad būtų sudaromos optimalios sąlygos maistui laikyti. Jei neturite jokių specialių reikalavimų, rekomenduojama aktyvuoti „Eco Mode“ funkciją.

Aktyvavus šią funkciją, yra palaikoma 5°C temperatūra šaldytuvo kameroje ir -18°C temperatūra šaldiklio kameroje.

1. Paspauskite mygtuką „K6“ („Eco Mode“ funkcijos įjungimas (išjungimas)) arba įjunkite šią funkciją programėlėje.
2. Įsžiurbia ženklelis „H“ („Eco Mode“ funkcija) ir funkcija yra patvirtinama.


Šią funkciją galima deaktyvuoti pakartojant aprašytuosius veiksmus, pasirenkant kitą funkciją arba išjungiant šią funkciją programėlėje. Gražinamos buvusios temperatūros nuostatos.



PASTABA


Mėginant nustatyti temperatūrą šaldytuvo ar šaldiklio kameroje kai yra aktyvuota funkcija „Eco Mode“, ženklelis „H“ (funkcija „Eco Mode“) blykčioja parodant, kad šios operacijos atlikti neįmanoma.

1 veiksmas Parsisiųskite „hOn“ programėlę iš programėlių parduotuvės.




The image shows a banner for downloading the hOn app. It includes a QR code on the left, and three buttons for downloading: 'GET IT ON Google Play', 'Download on the App Store', and 'EXPLORE IT ON AppGallery'. Below the banner, there are two numbered steps:

2 veiksmas „hOn“ programėlėje susikurkite savo paskyrą arba užsiregistruokite, jei jau turite paskyrą.



3 veiksmas Vykdykite susiejimo instrukcijas „hOn“ programėlės lange.



Wi-Fi funkcija

1. Wi-Fi modulio konfigūravimui vykdykite instrukcijas programėlės lange.
2. Kai Wi-Fi modulis sukonfigūruojamas ir yra užmezgamas ryšys su belaidžiu tinklu, Wi-Fi ženklelis „I“ ima šviesti pastoviai.
3. Jei Wi-Fi modulis jau buvo sukonfigūruotas anksčiau, aktyvuojant Wi-Fi funkciją jis automatiškai užmezga ryšį su belaidžiu tinklu remiantis konfigūravimo duomenimis.

PASTABOS

1. Norėdami išjungti Wi-Fi, paspauskite Wi-Fi funkcijos mygtuką „K7“; Wi-Fi ženklelis „I“ užgesa.
2. Norėdami įjungti Wi-Fi ir pradėti konfigūravimą, paspauskite Wi-Fi funkcijos mygtuką „K7“; Wi-Fi ženklelis „I“ ima retai blykčioti. Norėdami atlikti Wi-Fi modulio konfigūravimą, 3 sekundėms nuspauskite mygtuką „K7“, Wi-Fi ženklelis „I“ ima tankiai blykčioti ir Wi-Fi modulis persijungia į konfigūravimo veikseną. Norėdami išjungti Wi-Fi funkciją, vienąsį paspauskite mygtuką „K7“. Kartojami aukščiau aprašyti veiksmai.
3. Jei modulis yra sukonfigūruotas ir Wi-Fi funkcija išjungžiama, po šaldytuvo įjungimo jis nepersijungia į Wi-Fi modulio konfigūravimo veikseną.

PASTABOS

1. Šis prietaisas nėra skirtas naudoti komercinėje veikloje.
2. Maksimali radijo dažnio spinduliuotės galia: 2,4 GHz Wi-Fi: 16 dBm;
3. Bluetooth LE: 5 dBm; Bluetooth (BR/EDR): 10 dBm.
4. Darbinė dažnių juosta: 2400–2483,5 MHz.



Maisto laikymas šaldytuvo kameroje

- Šaldytuvo kameroje turi būti palaikoma žemesnė nei 5°C temperatūra.
- Prieš dedant į prietaisą, karštas maistas turi būti atvėsintas iki kambario temperatūros.
- Prieš dedant į šaldytuvą, maistas turi būti nuplaunamas ir nusausinamas.
- Šaldytuve laikomas maistas turi būti tinkamai uždengtas, kad nepersiduotų kvapai ar nepakistų skonis.
- Šaldytuve nelaikykite pernelyg daug maisto. Tarp maisto pakuočių palikite tarpus, kad tarp jų galėtų cirkuliuoti šaltas oras. Taip maistas bus geriau ir vienodžiau šaldomas.
- Kasdien valgomus produktus derėtų laikyti lentynų priekyje.
- Palikite tarpą tarp maisto ir vidinių kameros sienelių, kad galėtų cirkuliuoti šaltas oras. Ypač neglauskite maisto prie šaldytuvo kameros galinės sienelės, nes maistas gali prie jos prisalti. Venkite maisto (ypač aliejingo ar rūgštaus) tiesioginio kontakto su vidine danga, nes aliejus (rūgštis) gali jai pakenkti. Pastebėję, iškart nuvalykite aliejaus (rūgšties) dėmes.
- Šaldytą maistą galima lėtai atšildyti šaldytuvo kameroje. Tai leidžia taupyti elektros energiją.
- Kai kurių vaisių ir daržovių, tokių kaip cukinijos, melionai, papajos, bananai, ananasai ir pan., nokimo procesas šaldytuve gali paspartėti. Todėl jų nepatartina laikyti šaldytuve. Tačiau tam tikrą laiką gali būti skatinamas labai žalių vaisių nokimas. Svogūnus, česnaką, imbierą ir kitus šakniavaisius taip pat derėtų laikyti kambario temperatūroje.
- Nemalonus kvapas šaldytuvo kameroje gali reikšti, kad kameroje išsiliejo maistas ir jį reikia išplauti. Žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“.
- Skirtingą maistą derėtų dėti skirtingose vietose atsižvelgiant į jo savybes.

Maisto laikymas šaldiklio kameroje

- Šaldiklio kameroje turi būti palaikoma 18°C temperatūra.
- Intensyvaus užšaldymo funkciją „Super-Freeze“ aktyvuokite 24 valandas prieš sudedant užšaldytiną maistą. Nedideliame kiekiui maisto pakanka 4–6 valandų.
- Prieš dedant į šaldiklio kamerą, karštas maistas turi būti atvėsintas iki kambario temperatūros.
- Į nedideles porcijas padalintas maistas greičiau sušąla ir po to jį būna lengviau atšildyti ir gaminti. Kiekvienos porcijos svoris neturėtų viršyti 2,5 kg.
- Prieš dedant į šaldiklį, maistą geriausia supakuoti. Pakuotės išorė turi būti sausa, kad maišeliai nesukibtų tarpusavyje. Pakuotės medžiaga turi būti bekvapė, sandari ir netoksiška.
- Kad nebūtų praleisti maisto laikymo terminai, atsižvelgdami į skirtingų maisto produktų laikymo terminus ant pakuočių su maistu užrašykite užšaldymo datą, laikymo terminą ir produkto pavadinimą.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Rūgštys, šarmai, druska ir pan. gali sukelti šaldiklio kameros vidinių paviršių koroziją.
- ▶ Nedėkite tokių medžiagų turinčio maisto (pvz., jūrinės žuvies) tiesiai ant vidinio paviršiaus. Šaldiklio kameroje išsiliejusį sūrų vandenį derėtų iškart nuvalyti.
- ▶ Neviršykite gamintojo nurodytų maisto laikymo terminų. Iš šaldiklio išimkite tik tiek maisto, kiek iškart suvartosite.
- ▶ Atšilęs maistas turi būti suvartojamas kuo greičiau. Atšildyto maisto nebegalima vėl užšaldyti (nebent jis pirmiau būtų išvirtas), nes jis taps mažiau tinkamu vartoti.
- ▶ Į šaldiklio kamerą nedėkite pernelyg daug šviežio maisto. Atsižvelkite į šaldiklio kameros užšaldymo pajėgumą – žr. skyrių TECHNINIAI DUOMENYS arba duomenų lentelę.
- ▶ Maistą, atsižvelgiant į jo savybes, šaldiklio kameroje ne aukštesnėje kaip -18°C temperatūroje galima laikyti nuo 2 iki 12 mėnesių (pvz., mėsa 3–12 mėnesių, daržovės 6–12 mėnesių).
- ▶ Užšaldant šviežią maistą reikia vengti jo kontakto su jau užšaldytu maistu. Pavojus pastarajam atšilti!


Šaldiklio kameroje laikant parduotuvėje pirktą šaldytą maistą, turi būti laikomasi tokių nurodymų:

- Visuomet vadovaukitės maisto gamintojo rekomendacijomis dėl laikymo terminų. Nepraleiskite šių terminų!
- Kad būtų išsaugota šaldyto maisto kokybė, stenkitės kuo labiau sutrumpinti laiką tarp jo pirkimo ir sudėjimo į šaldiklį.
- Pirkite tik tą šaldytą maistą, kuris buvo laikomas -18°C arba žemesnėje temperatūroje.
- Venkite pirkti šaldytą maistą, ant kurio pakuotės vidinės pusės yra ledo ar šerkšno – tai reiškia, kad maisto produktai galėjo būti dalinai atšilę, o po to tam tikru momentu vėl užšaldyti – pakilusi temperatūra gali daryti įtaką maisto kokybei.



PASTABA

Dėl skirtumų tarp modelių jūsų turimame prietaise gali nebūti visų aprašytųjų ypatybių. Skaitykite skyrių „Prietaiso sandara“.




Daugiakrypčio oro srauto sistema

Šaldytuvas yra aprūpintas daugiakrypčio oro srauto sistema, su kuria šalto oro srovės nukreipiamos į kiekvieną lentyną. Tai padeda palaikyti pastovią temperatūrą, kad maistas ilgiau išliktų šviežias.

Reguliuojamo aukščio lentyna

1. Lentynų aukštį galima keisti atsižvelgiant į savo poreikius.
2. Norėdami perkelti lentyną į kitą vietą, pirmiau kilstelėkite jos galinį kraštą ① ir ištraukite lentyną lauk ②.
3. Norėdami įdėti lentyną, paguldyskite ją ant gėmių abiejuose šonuose ir įstumkite lentyną iki galo, kad ji užsifikuotų šoniniuose plyšiuose.




PASTABA

Pasirūpinkite, kad lentynos kraštai būtų viename aukštyje.

Išimamosios lentynėlės durelėse


Lentynėlės durelėse galima išimti prireikus jas nuplauti.

Suimkite delnais abu lentynėlės šonus, kilstelėkite ją aukštyn ① ir ištraukite lentynėlę lauk ②. Norėdami įdėti lentynėlę, atvirkštine tvarka atlikite aprašytuosius veiksmus.



Stalčius „My Zone“

„My Zone“ stalčiaus naudojimas ir nustatymas yra aprašytas skyriuje „Naudojimas“ (Stalčius „My Zone“).




Stalčius „Humidity Zone“

Šiame stalčiuje oro drėgnumas reguliuojamas automatiškai. Jame galima laikyti vaisius, daržoves, salotas ir pan.

Išimamasis stalčius

Norėdami išimti stalčių iš šaldytuvo ar šaldiklio kameros, ištraukite jį iki galo ①, kilstelėkite ir išimkite ②.

Stalčius įdedamas aprašytuosius veiksmus atliekant atvirkštine tvarka.



Šaldiklio kameros stalčiai

Šaldiklio kameros stalčius galima ištraukti tiesiai ir iki galo. Jie sumontuoti ant lengvai stumdomų teleskopinių bėgelių. Tad galima patogiai sudėti ir išimti šaldytus maisto produktus. Durelių automatinio uždarymo mechanizmas palengvina darbą su prietaisu ir leidžia sutaupyti elektros energijos.



ĮSPĖJIMAS!

Pernelyg neprikraukite stalčių!


Maksimalus leistinas kiekvieno stalčiaus užkrovimas yra 35kg!

Apšvietimas


Vidaus apšvietimo LED lemputė įsijungia atidarius dureles. Apšvietimo intensyvumui nedaro įtakos jokia prietaiso nuostata.

Sulankstoma lentyna


Sulankstoma lentyna suteikia galimybę ant žemiau esančios lentynos sudėti aukštus butelius ar dideles maisto pakuotes. Lentyną galima sulankstyti link galinės sienelės ir atlaisvinti vietos ant žemiau esančios lentynos. Lentyna sulankstoma atliekant 1~3 veiksmus. Norėdami grąžinti lentyną į pradinę padėtį, visus veiksmus atlikite atvirkštine tvarka.



1 veiksmas: Lėtai stumtelėkite lentyną link galinės sienelės.



2 veiksmas: Lėtai stumtelėkite lentyną aukštin į vertikalią padėtį.




3 veiksmas: Dabar lentyna yra vertikaloje padėtyje. Tai leidžia taupyti vietą.

Atlenkiamoji lentynėlė vyno buteliams

Naudojimui pagal paskirtį

1. Patraukite žemyn butelių lentynėlės laikiklį
2. Sudėkite butelius į laikiklį

Kai lentynėlė nereikalinga, užlenkite laikiklį atgal, kad atsilaisvintų vietos šaldytuvo kameroje.





Elektros energijos taupymo rekomendacijos

- ▶ Pasirūpinkite gera ventiliacija vietoje, kur stovi prietaisas (žr. skyrių ĮRENGIMAS).
- ▶ Nestatykite prietaiso vietoje, kur krenta tiesioginiai saulės spinduliai, o taip pat šalia karščio šaltinio (pavyzdžiui, krosnies, šildytuvo).
- ▶ Venkite be reikalo nustatyti labai žemą temperatūrą prietaise. Nustačius žemesnę temperatūrą išauga elektros energijos sąnaudos.
- ▶ Funkcijos, tokios kaip „Super Freeze“, eikvoja daugiau elektros energijos.
- ▶ Prieš dėdami į prietaisą, duokite šiltam maistui atvėsti.
- ▶ Atidarykite dureles tik šiek tiek ir kuo trumpiau laikykite jas atviras.
- ▶ Pernelyg neužkraukite prietaiso, kad jo viduje galėtų laisvai cirkuluoti šaltas oras.
- ▶ Venkite oro pakuotėse su maistu.
- ▶ Rūpinkitės durelių tarpiklių švara, kad durelės visuomet gerai užsidarytų.
- ▶ Šaldytą maistą atšildykite įdėję į šaldytuvo kamerą arba į „My Zone“ stalčių su aktyvuota „D-Frost“ funkcija.
- ▶ Kad prietaisas naudotų mažiausiai elektros energijos, stalčiai, dėžutės maistui ir lentynos į jį turi būti sudėtos taip, kaip buvo iš gamyklos, o maistas sudedamas neuždengiant šalto oro cirkuliacijos ortakių.



ĮSPĖJIMAS!

Prieš valydami prietaisą atjunkite jį nuo elektros tinklo.

Valymas

Prietaisą valykite tik tada, kai jis yra tuščias arba jame yra nedaug maisto.

Kad prietaisas normaliai dirbtų ir jame neatsirastų blogas kvapas, prietaisą derėtų valyti kas keturias savaites.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Prietaiso valymui nenaudokite šepetėlio kietais šereliais, vielinio šepetėlio, skalbiamųjų miltelių, benzino, amilo acetato, acetono ir panašių organinių tirpiklių, rūgšties ar šarminių tirpalų. Kad nepažeistumėte paviršių, valykite juos specialiai šaldytuvams skirtu valikliu.
- ▶ Nevalykite prietaiso purkšdami ar liedami ant jo vandenį.
- ▶ Nevalykite prietaiso naudodami vandens purškiklį ar garą
- ▶ Neplaukite šaltų stiklinių lentynų karštu vandeniu. Dėl staigaus temperatūros pokyčio stiklas gali trūkti.
- ▶ Nelieskite paviršių šaldiklio kameroje (ypač šlapiomis rankomis), nes plaštakos gali prisalti prie paviršiaus.
- ▶ Pakilus temperatūrai šaldiklio kameroje, patikrinkite šaldyto maisto būklę.



- ▶ Visuomet rūpinkite durelių tarpiklių švara.
- ▶ Išplaukite prietaiso vidų ir nuvalykite jo išorę kempine, suvilgyta šilto vandens ir neutralaus ploviklio tirpalu.
- ▶ 1. Nuvalykite šaldytuvo išorę ir vidų (tame tarpe durelių tarpiklius, durelių lentynėles, stiklines lentynas, stalčius ir t.t.) minkštu skudurėliu ar kempine, suvilgyta šiltu vandeniu (į šiltą vandenį galima įlašinti neutralaus ploviklio).
- ▶ 2. Jei šaldytuvo viduje išsiliejo skysčio, išimkite visas užterštas dalis, nuplaukite jas po tekančiu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite atgal į šaldytuvą.
- ▶ 3. Jei išsiliejo grietinė (pavyzdžiui, grietinėle ar ištirpę valgomieji ledai), išimkite visas užterštas dalis, kuriam laikui pamerkite jas į apytikriai 40°C temperatūros vandenį, o po to nuplaukite po tekančiu vandeniu, nusausinkite ir įdėkite atgal į šaldytuvą.
- ▶ 4. Jei šaldytuve (tarp lentynų ir stalčių) įstrigo mažų maisto gabaliukų ar detalių, iškrapštykite jas mažu minkštu šepetėliu. Jei nepavyksta pasiekti kokios nors dalies, kreipkitės į „Haier“ servisą.
- ▶ Praplaukite ir nusausinkite minkštu skudurėliu.
- ▶ Nedėkite jokių prietaiso dalių į indaplovę.
- ▶ Prieš vėl įjungdami prietaisą, palaukite mažiausiai 5 minutes, nes dėl dažno prietaiso junginėjimo gali sugesti kompresorius.

Atitirpinimas

Šaldytuvo ir šaldiklio kamerų atitirpinimas vyksta automatiškai; tam nereikia jokių rankinių būdų atliekamų operacijų.

LED lemputės pakeitimas



ĮSPĖJIMAS!

Nemėginkite šviesos diodų lemputę keisti patys. Ją turi pakeisti arba gamintojo atstovas, arba autorizuoto serviso centro specialistas.

LED lemputėje kaip šviesos šaltinis naudojami šviesos diodai, todėl tokia lemputė naudoja labai mažai elektros energijos ir ilgai tarnauja. Jei ji neveikia, kreipkitės į serviso centrą. Žr. skyrių TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.

Lemputės parametrai:

Dalis	LED lemputė
Įtampa	12 V
Maks. galia	1,5 W
LED lemputės specifikacija	Balta spalva (2835K)
Energinio naudingumo klasė	G
Eksploatavimo temperatūros ribos	-40~80°C

Ilgalaikė prietaiso prastova

Jei prietaiso neketinama naudoti ilgesnį laiką, o taip pat nebus aktyvuojama atostogų funkcija („Holiday“):

- ▶ Išimkite maistą.
- ▶ Ištraukite prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.
- ▶ Išplaukite prietaisą kaip aprašyta aukščiau tekste.
- ▶ Kad prietaise neatsirastų blogas kvapas, palikite dureles praviras.



PASTABA


Išjunkite prietaisą tik tada, kai tai būtina.

Keičiamieji šaldiklio kameros stalčių tarpikliai

Ant šaldiklio kameros viršutinio ir apatinio stalčių yra šeši durelių tarpikliai, kuriuos prireikus galima pakeisti.

1. Nurodytose vietose prilipinkite penkis stalčių tarpiklius ant šaldiklio kameros viršutinio ir apatinio stalčių.
2. Pasirūpinkite, kad užlenkta prilipinamo tarpiklio lūpa būtų nukreipta į vidų.
3. Nurodytoje vietoje prilipinkite apatinį viršutinio stalčiaus tarpiklį.
4. Pasirūpinkite, kad užlenkta šio prilipinamo tarpiklio lūpa būtų nukreipta į apačią.

Šių tarpiklių, o taip pat sukamųjų durelių (stalčių) tarpiklių galima įsigyti serviso centre (žr. garantijos kortelę).



Prietaiso pervežimas į kitą vietą

1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo ir iš jo išimkite visą maistą.
2. Lipnia juosta užfiksuokite lentynas ir kitas judamas dalis šaldytuvo ir šaldiklio kameroje.
3. Kad nepakenktumėte šaldymo sistemai, nepaverskite šaldytuvo didesniu nei 45° kampu.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Nekelkite prietaiso suėmę už jo rankenų.
- ▶ Niekomet neguldykite prietaiso horizontaliai ant žemės.

Daugumą išskylančių problemų galima išspręsti patiems be specialisto pagalbos. Iškilus problemai, prieš kreipdamiesi į serviso centrą, patikrinkite visas nurodytas galimybes ir vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais. Žr. skyrių TECHNINĖ PRIEŽIŪRA.



ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Prieš imantis techninės priežiūros reikia ištraukti prietaiso kabelio šakutę iš elektros lizdo.
- ▶ Elektros prietaisų techninę priežiūrą derėtų patikėti tik kvalifikuotam meistrui, nes netinkamai sutaisius prietaisą galima patirti nuostolių.
- ▶ Vengiant pavojaus, pažeistą prietaiso elektros kabelį turi pakeistų tik gamintojas, jo serviso atstovas ar panašios kvalifikacijos meistras.

Nesklandumų šalinimo gidas

Problema	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Neveikia kompresorius.	Prietaiso kabelio šakutė nėra įkišta į elektros lizdą.	Įkiškite kabelio šakutę į elektros lizdą.
	Prietaisas vykdo atitirpinimo ciklą.	Tai normalu automatiškai atitirpinamam prietaisui.
Dažnai įsijungia arba pernelyg ilgai dirba prietaiso kompresorius.	Pernelyg aukšta temperatūra viduje arba išorėje.	Tokiu atveju visiškai normalu, kad prietaisas dirba ilgesnį laiką.
	Prietaisas ilgesnį laiką buvo atjungtas nuo elektros tinklo.	Kad visiškai atvėstų prietaiso vidus, įprastai tai trunka nuo 8 iki 12 valandų.
	Blogai uždarytos prietaiso durelės (stalčiai).	Uždarykite prietaiso dureles ir įsitikinkite, ar prietaisas stovi ant lygių grindų bei maistas ar indas netrukdo užsidaryti durelėms.
	Labai dažnai darinėjamos ar ilgai paliekamos atviros durelės (stalčiai).	Stenkitės pernelyg dažnai nedarinėti durelių (stalčių).
	Per maža temperatūros šaldiklio kameroje nuostata.	Didinkite temperatūros nuostatą, kol bus pasiekta reikiama temperatūra šaldytuvo kameroje. Temperatūra šaldytuvo kameroje stabilizuojasi per apytikriai 24 valandas.
	Durelių (stalčių) tarpiklis yra nešvarus, susidėvėjęs, įplyšęs ar persikreipęs.	Nuvalykite durelių (stalčių) tarpiklius arba juos pakeiskite kreipęsi į serviso centrą.
	Nepakankama oro cirkuliacija.	Pasirūpinkite gera ventiliacija.



Problema	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Prietaiso vidus yra nešvarus ir (arba) iš jo sklinda kvapas.	Reikia išplauti šaldytuvo vidų.	Išplaukite šaldytuvo vidų.
	Šaldytuve laikomas stiprų kvapą skleidžiantis maistas.	Gerai supakuokite maistą.
Prietaise nepakankamai šalta.	Nustatyta pernelyg aukšta temperatūra.	Nustatykite tinkamą temperatūrą.
	Į prietaisą buvo įdėta šilto maisto.	Visuomet atvėsinkite maistą prieš dėdami jį į šaldytuvą.
	Į prietaisą per kartą buvo įdėta daug maisto.	Į šaldytuvą visuomet dėkite po nedaug maisto.
	Maisto pakuotės sudėtos pernelyg arti viena kitos.	Palikite tarpus tarp maisto pakuočių, kad galėtų cirkuliuoti oras.
	Blogai uždarytos prietaiso durelės (stalčiai).	Uždarykite dureles (stalčių).
	Labai dažnai darinėjamos ar ilgai paliekamos atviros durelės (stalčiai).	Stenkitės pernelyg dažnai nedarinėti durelių (stalčių).
Prietaise pernelyg šalta.	Nustatyta pernelyg žema temperatūra.	Nustatykite tinkamą temperatūrą.
	Yra aktyvuota funkcija „Super Freeze“ arba ji veikia per ilgai.	Išjunkite „Super Freeze“ funkciją.
Aprasoja šaldytuvo kameros sienelės.	Oras yra labai šiltas ir drėgnas.	Padidinkite temperatūrą.
	Blogai uždarytos prietaiso durelės (stalčiai).	Uždarykite dureles (stalčių).
	Labai dažnai darinėjamos ar ilgai paliekamos atviros durelės (stalčiai).	Stenkitės pernelyg dažnai nedarinėti durelių (stalčių).
	Šaldytuve yra atvirų indų su maistu ar skysčiais.	Atvėsinkite maistą iki kambario temperatūros bei uždengkite indus su maistu ir skysčiais.
Drėgmė kaupiasi ant šaldytuvo išorinių paviršių arba tarp durelių ir stalčių.	Oras yra labai šiltas ir drėgnas.	Toks reiškinys yra normalus drėgno klimato sąlygomis ir jis išnyksta, kai sumažėja oro drėgnumas.
	Nesandariai uždarytos durelės (stalčius).	Pasirūpinkite sandariai uždaryti dureles (stalčių).



Problema	Galimos priežastys	Galimi sprendimo būdai
Šaldiklio kameroje susidarė ledo ir šerkšno sluoksnis.	Laikomas maistas nėra tinkamai supakuotas.	Visuomet gerai supakuokite maistą.
	Labai dažnai darinėjamos ar ilgai paliekamos atviros durelės (stalčiai).	Stenkitės pernelyg dažnai nedarinėti durelių (stalčių).
	Durelių (stalčių) tarpiklis yra nešvarus, susidėvėjęs, įplyšęs ar persikreipęs.	Nuvalykite durelių (stalčių) tarpiklius arba pakeiskite juos naujais.
	Kažkas viduje trukdo gerai uždaryti dureles (stalčių).	Perkelkite į kitą vietą lentynas, lentynėles durelėse ar viduje esančius indus, kad niekas netrukdytų užsidaryti durelėms (stalčiui).
Prietaisas skleidžia neįprastą garsą.	Prietaisas stovi ant nelygių grindų.	Išlygiuokite prietaisą vertikaliai sukiodami reguliuojamo aukščio kojeles.
	Prietaisas liečiasi prie kažkoko šalia esančio daikto.	Patraukite daiktą nuo prietaiso.
Girdisi į vandens čiurlenimą panašus tylus garsas.	Tai normalu.	/
Skamba aliarmo signalas.	Yra atviros šaldytuvo kameros durelės.	Uždarykite dureles arba rankiniu būdu nutildykite aliarmą.
Girdisi negarsus gaudesys.	Veikia antikondensacinė sistema.	Tai normalu. Ši sistema neleidžia aprasoti prietaiso paviršiams.
Neveikia vidaus apšvietimas arba šaldymo sistema.	Prietaiso kabelio šakutė nėra įkišta į elektros lizdą.	Įkiškite kabelio šakutę į elektros lizdą.
	Nėra elektros.	Patikrinkite, ar patalpoje yra elektra. Prireikus skambinkite elektros tiekėjui!
	Sugedo šviesos diodų lemputė.	Dėl lemputės pakeitimo kreipkitės į serviso centrą.
Įšyla korpuso šonai ir durelių sija.	Tai normalu.	/
Iš vandens tiektuvo snapelio nebėga vanduo.	Nėra deaktyvuotas užraktas.	Deaktyvuokite užraktą.



Elektros tiekimo pertrūkis

- ▶ Jei dingsta elektra, maistas prietaise gali būti saugiai laikomas apytikriai 13 valandų. Jei elektra dingsta ilgesniam laikui (ypač vasarą), vadovaukitės šiomis rekomendacijomis:
- ▶ Dingus elektrai, į prietaisą nebedėkite daugiau maisto.
- ▶ Jei apie elektros dingimą pranešama iš anksto ir jis gali trukti ilgiau nei 13 valandų, pasidarykite šiek tiek ledo ir padėkite jį ant viršutinės šaldytuvo kameros lentynos.
- ▶ Atsiradus dingusiai elektrai reikia iškart įvertinti prietaise esančio maisto būklę.
- ▶ Kadangi dėl elektros tiekimo pertrūkio ar kitos trikties pakyla temperatūra šaldytuve, maisto laikymo terminai ir jo tinkamumas vartoti gali sumažėti. Kad nebūtų pakenkta sveikatai, bet kurį atšilusį maistą derėtų arba kuo greičiau suvartoti, arba jį išvirti, o po to vėl užšaldyti (jei tai galima padaryti).



PASTABA

Atminties funkcija dingus elektrai

Atsinaujinus elektros tiekimui, prietaisas toliau dirba su nuostatomis, buvusiomis prieš dingstant elektrai.

Norėdami susisiekti su techninės priežiūros specialistu, aplankykite tinklalapį <https://corporate.haier-europe.com/en/>

Skirtuke „website“ pasirinkite prietaiso markę ir savo šalį. Jūs būsite nukreipti į konkretų tinklalapį, kuriame rasite serviso centro telefoną ar kitokį kontaktą dėl techninės priežiūros.

Išpakavimas



ĮSPĖJIMAI!


- ▶ Prietaisas yra sunkus. Jį visuomet turi kelti mažiausiai du žmonės.
- ▶ Visas įpakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir utilizuokite aplinkos neteršiančiu būdu.
- ▶ Nuimkite prietaiso pakuotę.
- ▶ Išimkite visas įpakavimo medžiagas.

Aplinkos sąlygos

Temperatūra patalpoje visuomet turi būti tarp 10°C ir 43°C, nes ji gali daryti įtaką temperatūrai prietaiso viduje ir elektros energijos sąnaudoms. Nestatykite prietaiso šalia šilumą skleidžiančių prietaisų (viryklės, šaldytuvo) be izoliacijos tarp jų.


Reikalavimai pastatymo vietai

Prietaisui su atidarytomis durelėmis reikia tiek vietos:



Ventiliacijos kanalo skerspjūvio plotas

Kad saugumo sumetimais būtų užtikrinama pakankama ventilacija, turi būti paisoma reikalavimų dėl ventilacijos kanalo skerspjūvio ploto.





Prietaiso išlygiavimas vertikaliai

Prietaisas turi stovėti ant lygaus ir tvirto paviršiaus.

1. Šiek tiek pavirskite šaldytuvą atgal.
2. Iki reikiamo aukščio išsukite (įsukite) kojeles.

Kad galėtų iki galo atsidaryti durelės, atstumas iki sienos lankstų pusėje turi būti mažiausiai 100 mm.






1. Prietaiso stabilumą galima patikrinti pakaitomis stumtelint jį įstrižai iš abiejų kampų. Nedidelis svyravimas turėtų būti vienodas abiejomis kryptimis. Priešingu atveju gali deformuotis rėmas ir dėl to nesandariai priglus durelių tarpikliai. Nežymus prietaiso pavirtimas atgal palengvina durelių uždarymą.

PASTABA

Laisvai pastatomo prietaiso atveju: šis šaldymo prietaisas nėra skirtas montavimui į baldą.



Laukimo laikas

Kompresoriaus kapsulėje yra priežiūros nereikalaujančios tepimo alyvos. Prietaisą pervežant paverstą, ši alyva gali pasklisti po uždaros šaldymo sistemos vamzdyną. Prieš prijungiant prietaisą prie elektros tinklo reikia palaukti mažiausiai 2 valandas, kad alyva sutekėtų atgal į kapsulę.

Prijungimas prie elektros tinklo

Prieš kiekvieną kartą prijungiant prietaisą prie elektros tinklo reikia patikrinti, ar:

- ▶ elektros tinklo parametrai sutampa su prietaiso duomenų lentelėje nurodytomis vertėmis.
- ▶ elektros lizdas yra su įžeminimo kontaktu. Neturi būti naudojamas daugiavietis kištukinių lizdų adapteris ar ilginamasis laidas.
- ▶ prietaiso kabelio šakutė tinka elektros lizdui.

Įkiškite prietaiso kabelio šakutę į tvarkingą buitinį elektros lizdą.



ĮSPĖJIMAS!

Vengiant pavojaus, pažeistą prietaiso kabelį turi pakeisti serviso meistras (žr. garantijos kortelę).

Durelių atsidadymo krypties pakeitimas

Prieš prijungiant prietaisą prie elektros tinklo reikia patikrinti, ar dėl reikalavimų prietaiso pastatymo vietai ir patogumo nereikia perkelti durelių lankstų iš dešinės pusės (kaip būna naujame prietaise) į kairę.




ĮSPĖJIMAI!

- ▶ Prietaisas yra sunkus. Durelių atsidadymo krypties pakeitimo operaciją turi atlikti du žmonės.
- ▶ Prieš ką nors darydami, pirmiau visuomet atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
- ▶ Kad nepakenktumėte šaldymo sistemai, nepaverskite prietaiso didesniu nei 45° kampu.

Procedūros žingsniai

1. Pasiruoškite reikalingus įrankius.
2. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo.
3. Nuimkite viršutinio lanksto dangtelį (1) ir atsukite viršutinį lankstą (trys sraigtai) dešinėje pusėje (2).
4. Atjunkite jungiamąjį kabelį.
5. Atsilaisvinusias šaldytuvo kameros dureles atsargiai nukelkite nuo vidurinio lanksto.
6. Nuimkite vidurinį lankstą.
7. Perkelkite mažą dangtelį iš kairės priekinio skydelio pusės į dešinę.
8. Apverskite viršutinės dureles aukštyn kojomis ir atsukite dangtelį (1). Iš reikmenų maišelio išimkite naują dangtelį (2) ir prisukite jį priešingoje pusėje.
9. Perkelkite į kitą pusę šoninius sraigtus ir aklidangčius.
10. Prisukite vidurinį lankstą kairėje prietaiso pusėje. Nepamirškite apversti vidurinio lanksto ašelės, kad pusė su tarpikliu būtų nukreipta į viršų.
11. Viršutinės dureles atsargiai nukelkite nuo vidurinio lanksto. Pasirūpinkite, kad lanksto ašelė įlįstų į apatinių durelių lanksto lizdą.
12. Iš reikmenų maišelio išimkite naują viršutinį lankstą ir lanksto dangtelį. Prakiškite jungiamąjį kabelį per viršutinį lankstą ir trimis sraigtais prisukite viršutinį lankstą kairėje prietaiso pusėje. Uždėkite lanksto dangtelį ant lanksto.
13. Prijunkite jungiamąjį kabelį.
14. Uždėkite priekinį skydelį ir prisukite jį penkiais sraigtais.

Pakeitę durelių atsidadymo kryptį patikrinkite, ar gerai prie korpuso priglunda durelių sandarikliai ir priveržti visi sraigtai.



Aplinkos temperatūra

Išplėstas vidutinis klimatas: šis šaldymo prietaisas yra skirtas eksploatavimui esant nuo 10°C iki 32°C aplinkos temperatūrai.

Vidutinis klimatas: šis šaldymo prietaisas yra skirtas eksploatavimui esant nuo 16°C iki 32°C aplinkos temperatūrai.

Subtropinis klimatas: šis šaldymo prietaisas yra skirtas eksploatavimui esant nuo 16°C iki 38°C aplinkos temperatūrai.

Tropinis klimatas: šis šaldymo prietaisas yra skirtas eksploatavimui esant nuo 16°C iki 43°C aplinkos temperatūrai.



Gaminio duomenų lapas pagal ES reglamentą Nr. 2019/2016

Remiantis standartinio 24 valandų testo rezultatais. Faktinės elektros energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip prietaisas bus naudojamas ir kur įrengtas.

Modelis	HTW5618DN*	HTW5620DN*	HTW5618EN*
Šaldymo prietaiso tipas	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis
Energinio naudingumo klasė	D	D	E
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh per metus)	217	226	271
Šaldytuvo kameros talpa (l)	201	255	201
Šaldiklio kameros talpa (l)	125	125	125
Žemos temperatūros skyriaus talpa (l)	34	34	34
Užšaldymo klasė	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės
Atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas
Temperatūros augimo trukmė (h)	13	13	11
Užšaldymo našumas (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimato klasė	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Triukšmo emisijos klasė ir keliamo akustinio triukšmo lygis (dB(A)/1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Modelis	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Šaldymo prietaiso tipas	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis
Energinio naudingumo klasė	C	C
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh per metus)	173	181
Šaldytuvo kameros talpa (l)	201	255
Šaldiklio kameros talpa (l)	125	125
Žemos temperatūros skyriaus talpa (l)	34	34
Užšaldymo klasė	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės
Atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas
Temperatūros augimo trukmė (h)	13	13
Užšaldymo našumas (kg/24 h)	10,0	10,0
Klimato klasė	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Triukšmo emisijos klasė ir keliamo akustinio triukšmo lygis (dB(A)/1 pW)	B(35)	B(35)



Modelis	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Šaldymo prietaiso tipas	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis
Energinio naudingumo klasė	D	D
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh per metus)	214	220
Šaldytuvo kameros talpa (l)	201	255
Šaldiklio kameros talpa (l)	117	117
Žemos temperatūros skyriaus talpa (l)	34	34
Užšaldymo klasė	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės
Atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas
Temperatūros augimo trukmė (h)	13	13
Užšaldymo našumas (kg/24 h)	10,0	10,0
Klimato klasė	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Triukšmo emisijos klasė ir keliamo akustinio triukšmo lygis (dB(A)/1 pW)	B(35)	B(35)



Modelis	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Šaldymo prietaiso tipas	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis	Šaldytuvas-šaldiklis
Energinio naudingumo klasė	C	C	A
Metinės elektros energijos sąnaudos (kWh per metus)	171	176	114
Šaldytuvo kameros talpa (l)	201	255	255
Šaldiklio kameros talpa (l)	117	117	120
Žemos temperatūros skyriaus talpa (l)	34	34	34
Užšaldymo klasė	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės	4 žvaigždutės
Atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas	Automatinis atitirpinimas
Temperatūros augimo trukmė (h)	13	13	16
Užšaldymo našumas (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimato klasė	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Triukšmo emisijos klasė ir keliamo akustinio triukšmo lygis (dB(A)/1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Kiti techniniai duomenys

Modelis	HTW5618DN*	HTW5618EN*	HTW5620DN*
Bendra talpa (l)	360	360	414
Įtampa/dažnis	220~240 V/50 Hz	220~240 V/50 Hz	220~240 V/50 Hz
Naudojamoji srovė (A)	1,4	1,4	1,4
Saugiklio amperażas (A)	16	16	16
Šaltnešis	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis mm)	595*667*1850	595*667*1850	595*667*2050

Modelis	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Bendra talpa (l)	360	414
Įtampa/dažnis	220~240 V/50 Hz	220~240 V/50 Hz
Naudojamoji srovė (A)	1,4	1,4
Saugiklio amperażas (A)	15	15
Šaltnešis	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis mm)	595*667*1850	595*667*2050



Modelis	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Bendra talpa (l)	352	406
Įtampa/ dažnis	220~240V/50Hz	220~240V/50Hz
Naudojami srovė (A)	1,4	1,4
Saugiklio amperas (A)	16	16
Šaltnešis	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis mm)	595*667*1850	595*667*2050

Modelis	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Bendra talpa (l)	352	406	409
Įtampa/ dažnis	220~240 V/50 Hz	220~240 V/50 Hz	220~240 V/50 Hz
Naudojami srovė (A)	1,4	1,4	1,4
Saugiklio amperas (A)	15	15	15
Šaltnešis	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Matmenys (gylis x plotis x aukštis mm)	595*667*1850	595*667*2050	595*667*2050



Prireikus prietaisą taisyti, rekomenduojama kreiptis į „Haier“ serviso centrą, kad būtų naudojamos originalios atsarginės dalys.

Iškilus kokiai nors problemai su prietaisu, pirmiausia skaitykite skyrelį NESKLANDUMŲ ŠALINIMAS.

Nepavykus rasti problemos sprendimo:

- ▶ kreipkitės į vietinį prekybos atstovą arba
- ▶ skambinkite į europinį pagalbos skambučių centrą arba
- ▶ aplankykite serviso ir techninės pagalbos skirsnį tinklalapyje www.haier.com, kur galite užsisakyti paslaugas, pateikti pretenzijas ir rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus.

Prieš kreipdamiesi dėl serviso, pasirūpinkite po ranka turėti reikiamus duomenis. Šią informaciją galima rasti prietaiso duomenų lentelėje.

Modelis _____

Serijos Nr. _____

Garantijos laikotarpiu taip pat žr. garantijos kortelę.



* Šaldymo prietaisui suteikiamos garantijos trukmė:

Minimalus garantijos laikotarpis yra 2 metai.

* Laikas, kurį galima gauti atsarginių dalių prietaiso taisymui:

Termostatų, temperatūros jutiklių, spausdintinio montažo plokščių ir šviesos šaltinių galima gauti mažiausiai septynerius metus nuo paskutinio to modelio prietaiso išleidimo į rinką.

Durelių rankenų, durelių lankstų, lentynų ir stalčių galima gauti mažiausiai septynerius metus, o durelių tarpiklių mažiausiai 10 metų nuo paskutinio to modelio prietaiso išleidimo į rinką.

* Norėdami sužinoti daugiau apie šį prietaisą, aplankykite tinklalapį

<https://eprel.ec.europa.eu/> arba skenuokite QR kodą energinio naudingumo lipduke, kuris užklijuotas ant prietaiso.



Haier

2023 m. A variantas



0060534356

Haier



Lietotāja rokasgrāmata

Ledusskapis-saldētava

HTW5618DN*

HTW5620DN*

HTW5618EN*

HTW5620CN*

HTW5618CN*

HDPW5618DN*

HDPW5620DN*

HDPW5618CN*

HDPW5620CN*

HDPW5620AN*

* = krāsas kods: PT, MG, MP, PD, PK

LV



BRĪDINĀJUMS. Aizdeģšanās risks / viegli uzliesmojoģšs materiāls

Simbols norāda, ka pastāv ugunsgrēka risks, jo tiek izmantoti viegli uzliesmojoģši materiāli. Uzmanieties, lai neizceltos ugunsgrēks, aizdegoties viegli uzliesmoģšam materiālam.

<u>5 Drošības informācija</u>	<u>Pirms pirmās lietošanas reizes</u>	6
	<u>Uzstādīšana</u>	6
	<u>Ikdienas lietošana</u>	7
<u>10 Paredzētais lietojums</u>		
<u>11 Produkta apraksts</u>		
<u>15 Vadības panelis</u>		
<u>16 Lietošana</u>	<u>Ledusskapja temperatūras regulēšana</u>	17
	<u>Saldētavas temperatūras regulēšana</u>	17
	<u>My Zone atvilktnes temperatūras regulēšana</u>	17
	<u>Funkcija Super Cool</u>	18
	<u>Funkcija Super Freeze</u>	19
<u>24 Aprīkojums</u>		
<u>28 Enerģijas taupīšanas padomi</u>		
<u>29 Kopšana un tīrīšana</u>		
<u>32 Problēmu novēršana</u>		
<u>36 Uzstādīšana</u>		
<u>40 Tehniskie dati</u>		
<u>46 Klientu serviss</u>		



Lūdzu, noklikšķiniet uz satura, lai skatītu detalizētu informāciju.

Paldies, ka iegādājāties Haier produktu.

Pirms šīs ierīces lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet šos norādījumus. Norādījumos ir svarīga informācija, kas palīdzēs pilnvērtīgi izmantot ierīci un garantēs drošu un pareizu uzstādīšanu, lietošanu un apkopi.

Glabājiēt šo rokasgrāmatu ērtā vietā, lai to vienmēr varētu pārskatīt un iegūt informāciju par drošu un pareizu ierīces lietošanu.

Ja ierīci pārdodat, atdodat vai atstājat pārceļšanās laikā, noteikti nododiet arī šo rokasgrāmatu, lai jaunais īpašnieks varētu iepazīties ar ierīci un drošības brīdinājumiem.

Piederumi

Pārbaudiet piederumus un literatūru saskaņā ar šo sarakstu:

			
Olu paplāte	Enerģijas marķējums	Garantijas karte	Lietotāja rokasgrāmata
			
Ledus gabaliņu paplāte	Durvju eņģes	Eņģu pārsegs	Vāciņa ieliktnis



BRĪDINĀJUMS — svarīga drošības informācija



IEVĒROT — vispārīga informācija un padomi



Vides informācija



Utilizācija

Palīdziet aizsargāt vidi un cilvēku veselību. Izmetiet iepakojumu atbilstošos konteineros, lai to nodotu pārstrādei. Palīdziet pārstrādāt elektrisko un elektronisko ierīču atkritumus. Neizmetiet ar šo simbolu marķētas ierīces kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet produktu atpakaļ vietējā pārstrādes uzņēmumā vai sazinieties ar pašvaldību.



BRĪDINĀJUMS!

Traumas vai nosmakšanas risks!

Aukstumaģentus un gāzes drīkst utilizēt tikai profesionāļi. Pirms atbrīvošanās pārlicinieties, vai aukstumaģenta kontūra caurules nav bojātas. Atvienojiet ierīci no strāvas avota. Nogrieziet strāvas kabeli un atbrīvojieties no tā. Izņemiet paplātes un atvilktnes, kā arī durvju fiksatoru un blīves, lai novērstu bērnu un mājdzīvnieku iesprūšanu ierīcē.

Pirms ierīces pirmās ieslēgšanas izlasiet tālāk sniegtos drošības ieteikumus!



BRĪDINĀJUMS!

Pirms pirmās lietošanas reizes

- ▶ Pārliedcinieties, vai transportēšanas laikā nav radušies kādi bojājumi.
- ▶ Noņemiet visu iepakojumu un glabājiet bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Pirms ierīces uzstādīšanas uzgaidiet vismaz divas stundas, lai nodrošinātu aukstumaģenta kontūra pilnīgu efektivitāti.
- ▶ Ierīce vienmēr ir jāpārvieta vismaz divām personām, jo tā ir smaga.

Uzstādīšana

- ▶ Ierīce jānovieto labi vēdināmā vietā. Nodrošiniet vismaz 10 cm brīvas vietas virs ierīces un ap to.
- ▶ Nekādā gadījumā nenovietojiet ierīci mitrā vietā vai vietā, kur tā varētu tikt apšļakstīta ar ūdeni. Notīriet un nosusiniet ūdens šļakatas un traipus ar mīkstu, tīru drānu.
- ▶ Neuzstādi ierīci tiešā saules gaismā vai tuvu siltuma avotiem (piemēram, plītim, sildītājiem).
- ▶ Uzstādi un nolīmeņojiet ierīci tās izmēriem un lietošanai piemērotā vietā.
- ▶ Nodrošiniet, lai ierīcē vai iebūvētajā virtuves iekārtā nebūtu nosprostotas ventilācijas atveres.
- ▶ Pārliedcinieties, vai nominālo parametru plāksnītē redzamā elektriskā informācija atbilst barošanas avotam. Pretējā gadījumā sazinieties ar elektriķi.
- ▶ Ierīces darbību nodrošina 220–240 V maiņstrāvas/50 Hz strāvas padeve. Anormālas sprieguma svārstības var izraisīt nespēju iedarbināt ierīci vai bojāt temperatūras vadības ierīci vai kompresoru, kā arī radīt anormālu troksni darbības laikā. Šādā gadījumā ir jāuzstāda automātiskais regulators.
- ▶ Neizmantojiet vairāku kontaktu adapterus un pagarinātājus.
- ▶ Novietojiet ierīces aizmugurē vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.
- ▶ Nodrošiniet, lai strāvas kabelis netiktu iespiests ledusskapī. Nekāpiet uz strāvas kabeļa.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Energoapgādei izmantojiet atsevišķu iezemētu kontaktligzdu, kas ir viegli pieejama. Ierīcei jābūt iezemētai.
- ▶ Nesabojājiet aukstumaģenta kontūru.

Ikdienas lietošana

- ▶ Šo ierīci drīkst lietot bērni, kas ir sasnieguši 8 gadu vecumu, kā arī personas ar fiziskiem, maņu vai garīgiem traucējumiem un personas bez pieredzes un zināšanām, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai tās ir saņēmušas apmācību par ierīces drošu lietošanu, kā arī apzinās iespējamo bīstamību.
- ▶ Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts ievietot un izņemt produktus no aukstumiekārtas, bet nav atļauts to tīrīt un uzstādīt.
- ▶ Uzmaniet, lai bērni līdz 3 gadu vecumam nepieklūtu ierīcei, ja vien viņi netiek pastāvīgi uzraudzīti.
- ▶ Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.
- ▶ Ja ierīces tuvumā noplūst dabasgāze vai cita viegli uzliesmojoša gāze, noslēdziet noplūdes gāzes ventili, atveriet durvis un logus un neatvienojiet no strāvas avota ledusskapi vai citas elektroierīces.
- ▶ Ņemiet vērā, ka ierīce ir paredzēta lietošanai noteiktā apkārtējās vides temperatūras diapazonā no 10 °C līdz 43 °C. Ierīce var nedarboties pareizi, ja tā ilgstoši atrodas temperatūrā virs vai zem norādītā diapazona.
- ▶ Nenovietojiet uz ierīces nestabilus priekšmetus (smagus priekšmetus, ar ūdeni pildītus traukus), lai novērstu traumu risku, ko rada kritiens vai elektriskās strāvas trieciens pēc saskares ar ūdeni.
- ▶ Nevelciet aiz durvju plauktiem. Durvis var sagāzties slīpi, pudeļu statīvs var tikt izrauts ārā, vai arī ierīce var apgāzties.
- ▶ Atveriet un aizveriet durvis tikai aiz rokturiem. Atvere starp durvīm, kā arī starp durvīm un korpusu ir ļoti šaura. Nebāziet rokas šajās vietās, lai neiespiestu pirkstus. Atveriet vai aizveriet ledusskapja durvis tikai tad, ja durvju kustības diapazonā neatrodas bērni.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Neglabājiet un nelietojiet uzliesmojošas vielas, sprāgstvielas vai kodīgus materiālus ledusskapī vai tā tuvumā.
- ▶ Neglabājiet šajā ierīcē medikamentus, baktērijas vai ķīmiskos līdzekļus. Šī ierīce ir sadzīves tehnika. Tajā nav ieteicams uzglabāt materiālus, kuriem nepieciešama stingri kontrolēta temperatūra.
- ▶ Nekādā gadījumā neuzglabājiet saldētavā šķidrums pudelēs vai bundžās (izņemot stipro alkoholu), it īpaši gāzētos dzērienus, jo tās sasalstot saplīsīs.
- ▶ Ja saldētava ir atkususi, pārbaudiet pārtikas stāvokli.
- ▶ Neiestatiet nevajadzīgi zemu temperatūru ledusskapja nodalījumā. Augsti iestatījumi var izraisīt temperatūru, kas ir zemāka par nulli. Uzmanību! Pudeles var saplīst.
- ▶ Nepieskarieties saldētiem produktiem ar mitrām rokām (valkājiet cimdus). Neēdiet augļu sulas saldējumu uzreiz pēc izņemšanas no saldētavas nodalījuma. Pastāv risks gūt apsaldējumus. PIRMĀ palīdzība: nekavējoties turiet apsaldēto vietu tekošā aukstā ūdenī. Neņemiet nost!
- ▶ Nepieskarieties saldētavas glabāšanas nodalījuma iekšējai virsmai ledusskapja darbības laikā, it īpaši ar slapjām rokām, jo rokas var piesalt pie virsmas.
- ▶ Atvienojiet ierīci no elektroapgādes tīkla strāvas padeves pārtraukuma gadījumā vai pirms tīrīšanas. Nogaidiet vismaz 7 minūtes pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, jo bieža iedarbināšana var sabojāt kompresoru.
- ▶ Ledusskapja pārtikas nodalījumos neizmantojiet elektriskās ierīces, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa ierīces.

Apkope/tīrīšana

- ▶ Gādājiet, lai bērni tiktu uzraudzīti, ja viņi veic tīrīšanu un apkopi.
- ▶ Pirms jebkuras parastas apkopes veikšanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves. Uzgaidiet vismaz 5 minūtes pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, jo bieža iedarbināšana var sabojāt kompresoru.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Atvienojot ierīci no strāvas, turiet kontaktdakšu, nevis vadu.
- ▶ Netīriet ierīci ar cietām sukām, stieplu sukām, mazgāšanas pulveri, benzīnu, amilacetātu, acetonu un līdzīgiem organiskiem šķīdumiem, skābes vai sārna šķīdumiem. Lūdzu, tīriet ar īpašu ledusskapju mazgāšanas līdzekli, lai izvairītos no bojājumiem.
- ▶ Neskrāpējiet ledu un sarmu ar asiem priekšmetiem. Lai novērstu plastmasas detaļu bojājumus, nelietojiet aerosolus, elektriskos sildītājus, piemēram, sildītāju, matu fēnu, tvaika tīrītājus vai citus siltuma avotus.
- ▶ Lai pārtrinātu atļaidināšanu, neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot tos, ko ieteicis ražotājs.
- ▶ Lai izvairītos no apdraudējuma, bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa speciālists vai līdzīgi kvalificētas personas.
- ▶ Nemēģiniet patstāvīgi labot, izjaukt vai pārveidot šo ierīci. Ja ir nepieciešams remonts, sazinieties ar mūsu klientu servisu.
- ▶ Vismaz reizi gadā notīriet putekļus ierīces aizmugurē, lai izvairītos no ugunsgrēka riska, kā arī no palielināta enerģijas patēriņa.
- ▶ Neizsmidziniet neko un neskalojiet ierīci tīrīšanas laikā.
- ▶ Ierīces tīrīšanai neizmantojiet ūdens aerosolu vai tvaiku.
- ▶ Nemazgājiet aukstus stikla plauktus ar karstu ūdeni. Straujas temperatūras maiņas dēļ stikls var saplīst.

Informācija par aukstumaģenta gāzi



BRĪDINĀJUMS!

Ierīce satur uzliesmojošu aukstumaģentu IZOBUTĀNU (R600a). Pārlicinieties, vai aukstumaģenta kontūrs transportēšanas vai uzstādīšanas laikā nav bojāts. Aukstumaģenta noplūde var izraisīt acu ievainojumus vai ugunsgrēku. Ja ir radušies bojājumi, sargieties no atklātas liesmas, rūpīgi ventilējiet telpu, nepievienojiet vai neatvienojiet ierīces vai citu ierīču barošanas vadus. Informējiet klientu servisu.

Ja aukstumaģents iekļūst acīs, nekavējoties skalojiet acis tekošā ūdenī un zvaniet acu ārstam.



Paredzētais lietojums

Šī ierīce ir paredzēta pārtikas dzesēšanai un saldēšanai. Tā ir domāta tikai izmantošanai mājāsaimniecībā un līdzīgās vietās, piemēram, personāla virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba vietās, lauku saimniecībās, kā arī klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās vidēs, tāpat hosteļos un ēdināšanas sfērā. Tā nav paredzēta komerciālai vai rūpnieciskai lietošanai.

Nav atļauts veikt ierīcei izmaiņas vai modifikācijas. Neatbilstoša lietošana var radīt briesmas un izraisīt garantijas anulēšanu.


Standarti un direktīvas

Šis produkts atbilst visu piemērojamo EK direktīvu prasībām ar atbilstošajiem saskaņotajiem standartiem, ko paredz CE zīme.

i IEVĒROT

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ daži šīs rokasgrāmatas attēlos redzami modeļi var atšķirties no konkrētā modeļa.


(HTW5620DN*, HTW5620CN*)



i IEVĒROT

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ daži šīs rokasgrāmatas attēlos redzamie modeļi var atšķirties no konkrētā modeļa.


(HTW5618DN*, HTW5618CN*, HTW5618EN*)



i IEVĒROT

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ daži šīs rokasgrāmatas attēlos redzami modeļi var atšķirties no konkrētā modeļa.

(HDPW5620DN*, HDPW5620CN*, HDPW5620AN*)




- 1 – Ledusskapja LED lampiņa
- 2 – Vīna statīvs
- 3 – Stikla plaukts
- 4 – Salokāms plaukts
- 5 – Mitruma zonas atvilktnes pārsegs
- 6 – Mitruma zonas atvilktnē
- 7 – My Zone atvilktnes pārsegs
- 8 – My Zone atvilktnē
- 9 – Saldētavas augšējā uzglabāšanas atvilktnē
- 10 – Saldētavas vidējā uzglabāšanas atvilktnē
- 11 – Saldētavas apakšējā uzglabāšanas atvilktnē
- 12 – Regulējamas kājiņas
- 13 – Durvju plaukts


i IEVĒROT

Tehnisku izmaiņu un dažādu modeļu dēļ daži šīs rokasgrāmatas attēlos redzamie modeļi var atšķirties no konkrētā modeļa.

(HDPW5618DN*, HDPW5618CN*)



- 1 – Ledusskapja LED lampiņa
- 2 – Vīna statīvs
- 3 – Salokāms plaukts
- 4 – Mitruma zonas atvilktnes pārsegs
- 5 – Mitruma zonas atvilktnē
- 6 – My Zone atvilktnes pārsegs
- 7 – My Zone atvilktnē
- 8 – Saldētavas augšējā uzglabāšanas atvilktnē
- 9 – Saldētavas vidējā uzglabāšanas atvilktnē
- 10 – Saldētavas apakšējā uzglabāšanas atvilktnē
- 11 – Regulējamas kājiņas
- 12 – Durvju plaukts

Vadības panelis


Indikatori:

- A Ledusskapja nodaļījums
- B Dzesēšanas nodaļījums (My Zone)
- C Saldētavas nodaļījums
- D Temperatūras rādītājs
- E Funkcija Super Cool
- F Funkcija Super Freeze
- G Funkcija Holiday
- H Eco režīma funkcija
- I Wi-Fi funkcija

Pogas:

- K1 Temperatūras samazināšana
- K2 Ledusskapja, My Zone un saldētavas atlasīšana
- K3 Funkcijas Super Cool ieslēgšana/izslēgšana
- K4 Funkcijas Super Freeze ieslēgšana/izslēgšana
- K5 Funkcijas Holiday ieslēgšana/izslēgšana
- K6 Eco režīma funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
- K7 Wi-Fi funkcijas ieslēgšana/izslēgšana
- K8 Temperatūras palielināšana

Pirms uzsākat lietošanu

Noņemiet visus iepakojuma materiālus, glabājiet tos bērniem nepieejamā vietā un atbrīvojieties no iepakojuma videi saudzīgā veidā.

Nomazgājiet ierīces iekšpusi un ārpusi, kā arī piederumus ar ūdeni un maigu mazgāšanas līdzekli un kārtīgi noslaukiet tos ar mīkstu drānu.

Kad ierīce ir nolīmeņota un notīrta, uzgaidiet vismaz 2 stundas, pirms pievienojat to strāvas avotam. Skatiet sadaļu UZSTĀDĪŠANA.

Pirms pārtikas ievietošanas atdzesējiet nodaļījumus ar augstiem iestatījumiem. Funkcija Super Freeze palīdz ātri atdzesēt saldētavas nodaļījumu.

Sensoru taustiņi

Vadības paneļa pogas ir sensoru taustiņi, kas reaģē, tiem viegli pieskaroties ar pirkstu.

Ierīces ieslēgšana/izslēgšana

Ierīce ieslēdzas, tiklīdz tā ir pievienota strāvas avotam.

Kad ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, temperatūras indikatori "D" parāda iepriekš iestatītās vērtības (skatiet informāciju zem norādes "IEVĒROT").




IEVĒROT

Ierīce ir iepriekš iestatīta līdz ieteicamajai temperatūrai 5 °C (ledusskapis) un -18 °C (saldētava). My Zone temperatūras sākotnējais iestatījums ir aptuveni 2 °C. Šie ir ieteicamie iestatījumi. Ja nepieciešams, šīs temperatūras var mainīt manuāli.

Atvērtu durvju brīdinājuma signāls

Ja ledusskapja durvis tiek turētas atvērtas ilgāk par 3 minūtēm, atskan atvērtu durvju brīdinājuma signāls.

Šo brīdinājuma signālu var apklusināt, aizverot durvis. Ja durvis tiek turētas atvērtas ilgāk par 7 minūtēm, apgaismojums ledusskapī un vadības paneļa apgaismojums automātiski izslēdzas.



Temperatūras regulēšana

Temperatūru ledusskapī ietekmē tālāk norādītie faktori.

- ▶ Apkārtējās vides temperatūra
- ▶ Durvju atvēršanas biežums
- ▶ Glabātās pārtikas daudzums
- ▶ Uzstādīšanas vieta



Ledusskapja temperatūras regulēšana

1. Nospiediet pogu "K2" (ledusskapja / (My Zone) / saldētavas atlase), lai atlasītu ledusskapja nodaļījumu. Deg ikona "A" (ledusskapja nodaļījums) un "D" (temperatūras rādījums).
2. Spiediet pogu "K1/K8", lai iestatītu ledusskapja temperatūru.

Temperatūra palielinās ar 1 °C soli no minimālās temperatūras 2 °C līdz maksimālajai temperatūrai 8 °C. Optimālā temperatūra ledusskapī ir 5 °C. Zemāka temperatūra rada lieku enerģijas patēriņu.

3. Pēc aptuveni 5 sekundēm temperatūras ikona "D" (temperatūras rādījums) degs pastāvīgi, un iestatījums tiks apstiprināts.

Saldētavas temperatūras regulēšana

1. Nospiediet pogu "K2" (ledusskapja / (My Zone) / saldētavas atlase), lai atlasītu saldētavas nodaļījumu. Deg ikona "C" (saldētavas nodaļījums) un "D" (temperatūras rādījums).
2. Spiediet pogu "K1/K8", lai iestatītu saldētavas temperatūru.

Temperatūra palielinās ar 1 °C soli no minimālās temperatūras -24 °C līdz maksimālajai temperatūrai -16 °C. Optimālā temperatūra saldētavā ir -18 °C. Zemāka temperatūra rada lieku enerģijas patēriņu.

3. Pēc aptuveni 5 sekundēm temperatūras indikators "D" (temperatūras rādījums) degs pastāvīgi, un iestatījums tiks apstiprināts.

My Zone atvilktnes temperatūras regulēšana

Ledusskapja nodaļījums ir aprīkots ar My Zone atvilktni. Atbilstoši pārtikas produktu glabāšanas prasībām var izvēlēties piemērotāko temperatūru, lai iegūtu pārtikas produktu optimālo uzturvērtību.

1. Nospiediet pogu "K2" (ledusskapja / (My Zone) / saldētavas atlase), lai atlasītu My Zone nodaļījumu. Deg ikonas "B" (My Zone nodaļījums) un "D" (temperatūras rādījums).
2. Spiediet pogu "K1/K8", lai iestatītu My Zone temperatūru.

Temperatūra palielinās ar 1 °C soli no minimālās temperatūras 0 °C līdz maksimālajai temperatūrai 5 °C.

3. Pēc aptuveni 5 sekundēm temperatūras ikona "D" (temperatūras rādījums) degs pastāvīgi, un iestatījums tiks apstiprināts.



i IEVĒROT

1. My Zone nodalījuma temperatūru var iestatīt vidējā līmenī (2 °C), lai pārtikai uzturētu optimālu glabāšanas vidi.
2. Tā kā ūdens saturs gaļā ir atšķirīgs, atsevišķi gaļas produkti ar augstāku mitruma līmeni tiks sasaldēti temperatūrā, kas zemāka par 0 °C, tāpēc pagatavošanai sagriezta gaļa jāuzglabā My Zone atvilktnē ar minimālo temperatūru 0 °C.
3. My Zone atvilktnē nevajadzētu uzglabāt pret aukstumu jutīgus augļus, piemēram, ananasus, avokado, banānus, greipfrūtus, un dārzeņus, piemēram, kartupeļus, baklažānus, pupas, gurķus, cukīni un tomātus, kā arī sieru.
4. Ja ledusskapja temperatūra ir zemāka par My Zone temperatūru, ir normāli, ja My Zone faktiskā temperatūra ir zemāka par tai iestatīto temperatūru.

i IEVĒROT

Ja pēc temperatūras iestatīšanas 5 sekunžu laikā tiek nospiesta kāda cita poga, pašreizējais temperatūras iestatījums tiek nekavējoties apstiprināts. Ja 5 sekunžu laikā netiek nospiesta neviena poga, šobrīd iestatītā temperatūra tiek rādīta, līdz ekrāns nodzīest.

i IEVĒROT

Lietotnē var pielāgot ledusskapja, saldētavas un My Zone temperatūru. Temperatūru var pielāgot ar 1 °C soli.

Funkcija Super Cool

1. Funkciju Super Cool ieteicams ieslēgt tad, ja ir jāuzglabā lielāks pārtikas daudzums (piemēram, pēc iepirkšanās). Funkcija Super Cool paātrina svaigas pārtikas atdzesēšanu un pasargā jau uzglabātos produktus no nevēlamas sasilšanas.
2. Nospiediet pogu "K3" vai ieslēdziet to lietotnē; deg ikona "E" (funkcija Super Cool), un funkcija tiks aktivizēta.



i IEVĒROT

1. Ierīce pārtrauc funkcijas Super Cool darbību 6 stundas pēc tās aktivizēšanas vai tad, ja tiek nospiesta poga "K3", kad deg ikona "E" (funkcija Super Cool), vai izslēdzot to lietotnē.
2. Ja laikā, kad funkcija Super Cool ir aktīva, tiek regulēta ledusskapja nodalījuma temperatūra, mirgo ikona "E" (funkcija Super Cool), norādot, ka šo darbību nevar veikt.

Funkcija Super Freeze

1. Svaiga pārtika ir pēc iespējas ātrāk dzīvi jāsasaldē. Tādējādi var tikt saglabāta vislabākā uzturvērtība, izskats un garša. Funkcija Super Freeze paātrina svaigas pārtikas sasaldēšanu un pasargā jau uzglabātos produktus no nevēlamas sasilšanas. Ja nepieciešams vienlaikus sasaldēt lielu daudzumu pārtikas, 24 stundas pirms produktu ievietošanas saldētavā ieteicams ieslēgt funkciju Super Freeze.
2. Nospiediet pogu "K4" (funkcijas Super Freeze iestatīšana) vai ieslēdziet to lietotnē; deg ikona "F" (funkcija Super Freezer), un funkcija tiks aktivizēta.

i IEVĒROT

1. Ierīce pārtrauc funkcijas Super Freeze darbību 50 stundas pēc tās aktivizēšanas vai tad, ja tiek nospiesta poga "K4", kad deg ikona "F" (funkcija Super Freeze), vai izslēdzot to lietotnē.
2. Ja laikā, kad funkcija Super Freeze ir aktīva, tiek regulēta ledusskapja nodalījuma temperatūra, mirgo ikona "F" (funkcija Super Freeze), norādot, ka šo darbību nevar veikt.

Funkcija Holiday

Funkciju Holiday var izmantot, lai samazinātu ierīces enerģijas patēriņu, ja tā netiek lietota regulāri. Kad funkcija ir ieslēgta, ledusskapis tiek izslēgts, bet saldētava turpina darboties kā parasti. Šī funkcija iestata ledusskapī pastāvīgu temperatūru 17 °C.

Tas ļauj turēt tukša ledusskapja durvis aizvērtas, neradot smakas vai pelējumu ilgstošas prombūtnes laikā (piemēram, brīvdienās). Saldētavas nodalījumu iespējams brīvi iestatīt.

1. Nospiediet pogu "K5" (funkcijas Holiday ieslēgšana/izslēgšana) vai atlasiet funkciju lietotnē; deg ikona "G" (funkcija Holiday), un funkcija tiek aktivizēta.
2. Funkciju var deaktivizēt, vēlreiz nospiežot pogu "K5" (funkcijas Holiday ieslēgšana/izslēgšana), iestatot ledusskapja temperatūru, aktivizējot jebkuru citu iestatījumu vai izslēdzot to lietotnē.



i IEVĒROT

1. Funkcijas Holiday darbības laikā ledusskapja nodalījumā nedrīkst uzglabāt pārtiku. 17 °C temperatūra ir pārāk augsta pārtikas glabāšanai.
2. Ja ir ieslēgta funkcija Holiday, ikona My Zone ir izslēgta, un ledusskapja funkcija ir bloķēta. Ja šajā laikā tiek regulēta ledusskapja nodalījuma temperatūra, mirgo ikona "G" (funkcija Holiday), norādot, ka šo darbību nevar veikt.

Eco režīma funkcija

Eco režīmu var aktivizēt, lai optimizētu ierīces veiktspēju, vienlaikus nodrošinot labāko pārtikas glabāšanu. Ja jums nav īpašu prasību, ieteicams izmantot Eco režīma funkciju.

Šajā režīmā ledusskapja temperatūra ir 5 °C, saldētavas temperatūra -18 °C.

1. Nospiediet pogu "K6" (funkcijas Eco režīms ieslēgšana/izslēgšana) vai atlasiet funkciju lietotnē.
2. Deg ikona "H" (Eco režīma funkcija), un funkcija tiek aktivizēta.

Šo funkciju var izslēgt, atkārtojot iepriekš minētās darbības, atlasot citu funkciju vai izslēdzot to lietotnē. Tiek atjaunoti iepriekš iestatītie dzesēšanas līmeņi.

i IEVĒROT

Ja laikā, kad ir aktīva Eco režīma funkcija, tiek regulēta ledusskapja/saldētavas nodalījuma temperatūra, mirgo ikona "H" (Eco režīma funkcija), norādot, ka šo darbību nevar veikt.



1. darbība. Lejupielādējiet lietotni hOn kādā no veikaliem.



2. darbība. Izveidojiet savu kontu lietotnē hOn vai piesakieties, ja jums jau ir konts.



3. darbība. Sekojiet lietotnes hOn norādījumiem par pāra savienojuma izveidi.



Wi-Fi funkcija

1. Lai konfigurētu Wi-Fi, sekojiet norādījumiem lietotnē.
2. Kad Wi-Fi ir konfigurēts un savienojums izveidots, Wi-Fi ikona "I" deg pastāvīgi.
3. Ja Wi-Fi jau ir konfigurēts, pēc ieslēgšanas tas automātiski izveido atkārtotu savienojumu atbilstoši konfigurācijas informācijai.

IEVĒROT

1. Lai izslēgtu Wi-Fi, nospiediet Wi-Fi pogu "K7", un Wi-Fi ikona "I" izslēgsies.
2. Lai ieslēgtu Wi-Fi un sāktu konfigurēšanu, nospiediet Wi-Fi pogu "K7", un Wi-Fi ikona "I" sāks lēni mirgot. Ja vēlaties konfigurēt Wi-Fi funkciju, nospiediet un 3 sekundes turiet pogu "K7", Wi-Fi ikona ātri mirgos un pāries konfigurēšanas režīmā. Ja vēlaties izslēgt Wi-Fi funkciju, vienreiz nospiediet pogu "K7". Tiek atkārtotas iepriekš minētās darbības.
3. Ja produkts ir bijis konfigurēts un Wi-Fi funkcija bija izslēgta, pēc strāvas padeves atkārtotas pievienošanas ledusskapis nepāries konfigurēšanas režīmā.

IEVĒROT

1. Šis produkts nav paredzēts komerciālai lietošanai.
2. Maksimālā RF izejas jauda: 2,4 GHz Wi-Fi: 16 dBm.
3. Bluetooth LE: 5 dBm; Bluetooth (BR/EDR): 10 dBm.
4. Darbības frekvenču josla: 2400–2483,5 MHz.



Uzglabāšana ledusskapja nodalījumā

- Uzturiet ledusskapja temperatūru zemāku par 5 °C.
- Pirms karsta ēdiena uzglabāšanas tas jāatdzesē līdz istabas temperatūrai.
- Ledusskapī uzglabātie pārtikas produkti pirms uzglabāšanas ir jānomazgā un jānožāvē.
- Uzglabājami pārtikas produkti ir pienācīgi jānoslēdz, lai izvairītos no nepatīkamiem aromātiem vai garšas izmaiņām.
- Neuzglabājiet pārmērīgi daudz pārtikas. Atstājiet atstarpes starp pārtikas produktiem, lai ap tiem varētu plūst auksts gaiss un tie tiktu labāk un vienmērīgāk atdzesēti.
- Ikdienā lietojamie pārtikas produkti ir jāglabā plaukta priekšpusē.
- Atstājiet atstarpi starp pārtikas produktiem un iekšsienām, ļaujot plūst gaisam. Noteikti neglabājiet pārtiku, piespiestu pie aizmugures sienas: pārtika var piesalt pie aizmugures sienas. Izvairieties no pārtikas (īpaši eļļainas vai skābas pārtikas) tiešas saskares ar iekšējo apdari, jo eļļa/skābe var sabojāt iekšējo apdari. Vienmēr notīriet eļļainos/skābos netīrumus, ja tādi rodas.
- Ledusskapja nodalījumā var pakāpeniski atkausēt saldētu pārtiku. Tādējādi tiek ietaupīta enerģija.
- Glabāšana ledusskapī var paātrināt augļu un dārzeņu, piemēram, kabaču, meloņu, papaijas, banānu, ananasu u.c., nogatavošanās procesu. Tāpēc tos nav ieteicams glabāt ledusskapī. Tomēr noteiktu laiku tā var paātrināt izteikti zaļu augļu nogatavošanos. Istabas temperatūrā jāglabā arī sīpoli, ķiploki, ingvers un citi sakņu dārzeņi.
- Nepatīkams aromāts ledusskapī ir pazīme, ka kaut kas ir izlijis un ir jāveic tīrīšana. Skatiet sadaļu "Kopšana un tīrīšana".
- Dažādi pārtikas produkti jāievieto dažādās zonās atbilstoši to īpašībām.

Uzglabāšana saldētavas nodalījumā

- Uzturiet saldētavas temperatūru -18 °C.
- 24 stundas pirms produktu sasaldēšanas ieslēdziet funkciju Super Freeze. Nelielam pārtikas daudzumam pietiks ar 4–6 stundām.
- Pirms karsta ēdiena uzglabāšanas saldētavas nodalījumā tas jāatdzesē līdz istabas temperatūrai.
- Mazās porcijās sadalīti pārtikas produkti sasalst ātrāk un ir vieglāk atlaidināmi un pagatavojami. Ieteicamais svars vienai porcijai ir mazāks par 2,5 kg.
- Pirms produktu ievietošanas saldētavā tos ieteicams iesaiņot. Iepakojuma ārpusē jābūt sausai, lai maisiņi nesalīptu kopā. Iepakojuma materiāliem jābūt bez smakas, hermētiskiem, tie nedrīkst būt indīgi un toksiski.
- Lai izvairītos no glabāšanas termiņa beigu sasniegšanas, ņemiet vērā pārtikas produkta sasaldēšanas datumu, termiņu un nosaukumu uz iepakojuma atbilstoši dažādu pārtikas produktu glabāšanas termiņiem.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Skābe, sārmis un sāļi u.c. līdzīgas vielas var sabojāt saldētavas iekšējo virsmu.
- ▶ Nenovietojiet pārtikas produktus, kas satur šīs vielas (piemēram, jūras zivis), tieši uz iekšējās virsmas. Sālsūdens noplūde saldētavā nekavējoties jāiztīra.
- ▶ Nepārsniedziet ražotāju ieteiktos pārtikas produktu uzglabāšanas termiņus. No saldētavas izņemiet tikai nepieciešamo produktu daudzumu.
- ▶ Atlaidinātu pārtiku lietojiet uzturā nekavējoties. Atlaidinātu pārtiku nevar sasaldēt atkārtoti, ja tā nav iepriekš termiski apstrādāta, citādi tā var sabojāties.
- ▶ Saldētavas nodalījumā neievietojiet pārmērīgi daudz svaigas pārtikas. Ņemiet vērā saldētavas sasaldēšanas kapacitāti – skatiet TEHNISKOS DATUS vai datu plāksnīti.
- ▶ Pārtikas produktus saldētavā var uzglabāt vismaz -18 °C temperatūrā 2 līdz 12 mēnešus atkarībā no to īpašībām (piemēram, gaļa: 3–12 mēneši, dārzeņi: 6–12 mēneši).
- ▶ Sasaldējot svaigu pārtiku, izvairieties no tās nonākšanas saskarē ar jau sasaldētu pārtiku. Atkuššanas risks!


Glabājot komerciāli saldētus pārtikas produktus, lūdzu, ievērojiet tālākās vadlīnijas.

- Vienmēr ievērojiet ražotāju norādījumus par to, cik ilgi var uzglabāt pārtiku. Nepārsniedziet šajos norādījumos minēto laiku!
- Centieties nodrošināt iespējami īsāku laiku starp iegādi un uzglabāšanu, lai nezaudētu pārtikas kvalitāti.
- Iegādājieties saldētus pārtikas produktus, kas uzglabāti -18 °C vai zemākā temperatūrā.
- Izvairieties iegādāties pārtiku, uz kuras iepakojuma ir ledus vai apsarmojums, jo tas norāda, ka produkti kādā brīdī varētu būt daļēji atlaidināti un sasaldēti atkārtoti, – temperatūras kāpums ietekmē pārtikas kvalitāti.




IEVĒROT

Tā kā modeļi ir atšķirīgi, jūsu produktam, iespējams, nav visu tālāk minēto funkciju. Lūdzu, skatiet nodaļu "Produkta apraksts".



Vairāku kanālu gaisa plūsma

Ledusskapis ir aprīkots ar vairāku kanālu gaisa plūsmas sistēmu, ar kuru vēsas gaisa plūsmas tiek nodrošinātas katra plaukta līmenī. Tas palīdz uzturēt vienmērīgu temperatūru, lai nodrošinātu, ka pārtika ilgāk paliek svaiga.



Regulējami plaukti

1. Plauktu augstumu var regulēt atbilstoši glabāšanas vajadzībām.
2. Lai pārvietotu plauktu, vispirms izņemiet to, paceļot aizmugurējo malu ① un izvelkot to ārā ②.
3. Lai ievietotu plauktu atpakaļ, novietojiet to uz cilņiem abās pusēs un stumiet uz aizmuguri, līdz plaukta aizmugure ir nofiksēta sānu spraugās.




IEVĒROT

Pārliecinieties, vai plaukta malas ir vienā līmenī.

Izņemams durvju plaukts


Durvju plauktu var izņemt tīrīšanai.

Novietojiet rokas katrā plaukta pusē, paceliet to uz augšu ① un izvelciet ārā ②. Lai ievietotu durvju plauktu, iepriekš minētās darbības jāveic pretējā secībā.



Atvilktnē My Zone

Lai uzzinātu, kā izmantot un iestatīt My Zone nodalījumu, lūdzu, skatiet sadaļu "Lietošana (My Zone)".




Mitruma zonas atvilktnē

Šajā nodalījumā mitruma līmeni sistēma kontrolē automātiski, un tas ir piemērots augļu, dārzeņu, salātu u.c. uzglabāšanai.

Izņemamā atvilktnē

Lai atvilktni izņemtu no ledusskapja vai saldētavas nodalījuma, izvelciet to līdz galam ①, paceliet un izņemiet ②.

Lai ievietotu atvilktni, iepriekš minētās darbības jāveic pretējā secībā.



Saldētavas atvilktnē

Saldētavas atvilktnes var izvilkt taisni un līdz galam. Tās ir uzstādīti uz viegli ritošām teleskopiskajām sliedēm. Tādējādi varat ērti uzglabāt un izņemt saldētos produktus. Automātiskais durvju aizvēršanas mehānisms garantē vienkāršu darbību un var palīdzēt taupīt enerģiju.



BRĪDINĀJUMS!


Nepārslogojiet atvilktnes: katras atvilktnes maksimālā slodze: 35 kg!

Apgaismojums


Atverot durvis, iedegas iekšējais LED apgaismojums. Apgaismojuma darbību neietekmē citi ierīces iestatījumi.

Salokāms plaukts


Salokāmais plaukts ļauj lietotājam ievietot plauktos augstas pudeles vai priekšmetus. Plauktu var salocīt uz aizmuguri, un uz apakšējā plaukta pieejamā vieta būs plašāka. Plauktu var salocīt, veicot 1.–3. darbību. Lai atjaunotu plaukta sākotnējo pozīciju, šīs darbības jāveic pretējā secībā.



1. darbība. Lēni stumiet plaukta priekšpusi dziļumā.



2. darbība. Lēni stumiet plauktu uz augšu līdz vertikālai pozīcijai.




3. darbība. Plaukts ir novietots vertikāli. Tas palīdzēs ietaupīt vietu.

Salokāms vīna statīvs

Normālai lietošanai

1. Velciet uz leju vīna statīva kronšteinus.
2. Ievietojiet pudeles statīvē.

Kad vīna statīvs netiek lietots, to var salocīt uz aizmuguri, lai ietaupītu vietu.





Enerģijas taupīšanas padomi

- ▶ Pārliedzieties, ka ierīcei ir nodrošināta pareiza ventilācija (skatiet sadaļu UZSTĀDĪŠANA).
- ▶ Neuzstādiet ierīci tiešā saules gaismā vai tuvu siltuma avotiem (piemēram, plītim, sildītājiem).
- ▶ Izvairieties no nevajadzīgi zemas temperatūras ierīcē. Samazinoties ierīcē iestatītajai temperatūrai, enerģijas patēriņš pieaug.
- ▶ Tādas funkcijas kā SUPER FREEZE patērē vairāk enerģijas.
- ▶ Siltam ēdienam ļaujiet atdzist, pirms to ievietojat ledusskapī.
- ▶ Ierīces durvis atveriet pēc iespējas retāk un uz īsāku brīdi.
- ▶ Nepārpildiet ierīci, lai netraucētu gaisa plūsmu.
- ▶ Izvairieties no gaisa iekļūšanas pārtikas iepakojumā.
- ▶ Regulāri tīriet durvju blīves, lai durvis vienmēr aizvērtos pareizi.
- ▶ Saldētu pārtiku atlaidiniet ledusskapja uzglabāšanas nodaļījumā vai My Zone kastē, izmantojot funkciju D-Frost.
- ▶ Konfigurācijai, kas nodrošina vislielāko enerģijas ietaupījumu, ir nepieciešams, lai atvilktne, pārtikas kaste un plaukti ierīcē būtu ievietoti rūpnīcas konfigurācijā un pārtikas produkti būtu ievietoti, neaizsprostojot vada gaisa izvadu.



BRĪDINĀJUMS!

Pirms tīršanas atvienojiet ierīci no strāvas padeves.

Tīršana

Tīriet ierīci tad, ja tajā ir maz produktu vai tā ir tukša.

Ierīce ir jātīra reizi četrās nedēļās, lai nodrošinātu labu apkopi un novērstu nepatīkamas smakas.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Netīriet ierīci ar cietām sukām, stieplu sukām, mazgāšanas pulveri, benzīnu, amilacetātu, acetonu un līdzīgiem organiskiem šķīdumiem, skābes vai sārma šķīdumiem. Lūdzu, tīriet ar īpašu ledusskapju mazgāšanas līdzekli, lai izvairītos no bojājumiem.
- ▶ Neizsmidziniet neko un neskalojiet ierīci tīršanas laikā.
- ▶ Ierīces tīršanai neizmantojiet ūdens aerosolu vai tvaiku.
- ▶ Nemazgājiet aukstus stikla plauktus ar karstu ūdeni. Straujas temperatūras maiņas dēļ stikls var saplīst.
- ▶ Nepieskarieties saldētavas glabāšanas nodalījuma iekšējai virsmai, īpaši ar slapjām rokām, jo rokas var piesalt pie virsmas.
- ▶ Apsildes gadījumā pārbaudiet saldēto produktu stāvokli.



- ▶ Vienmēr uzturiet durvju blīves tīras.
- ▶ Tīriet ierīces iekšpusi un korpusu ar siltā ūdenī samitrinātu sūkli un neitrālu mazgāšanas līdzekli.
- ▶ 1. Ar siltā ūdenī iemērkto mīkstu dvieli vai sūkli (siltajam ūdenim var pievienot neitrālu mazgāšanas līdzekli) noberziet ledusskapja iekšpusi un ārpusi, arī durvju blīves, durvju rāmi, stikla plauktus, kastes utt.
- ▶ 2. Ja ir izlijis šķidrums, izņemiet visas piesārņotās daļas, noskalojiet tās zem tekoša ūdens, nožāvējiet un ievietojiet atpakaļ ledusskapī.
- ▶ 3. Ja ir izlijusi krēmveida viela (piemēram, krējums, izkusis saldējums), izņemiet visas piesārņotās daļas, uz brīdi ielieciet tās aptuveni 40 °C siltā ūdenī, tad noskalojiet zem tekoša ūdens, nožāvējiet un ielieciet atpakaļ ledusskapī.
- ▶ 4. Ja ledusskapī (starp plauktiem vai atvilktnēm) ir iesprūdis kāds neliels priekšmets vai detaļa, izmantojiet nelielu mīkstu birstīti, lai to atbrīvotu. Ja nevarat sasniegt šo priekšmetu, lūdzu, sazinieties ar Haier klientu servisu.
- ▶ Noskalojiet un noslaukiet ar mīkstu drānu.
- ▶ Nemazgājiet nevienu ierīces daļu trauku mazgājamajā mašīnā.
- ▶ Nogaidiet vismaz 5 minūtes pirms ierīces atkārtotas ieslēgšanas, jo bieža iedarbināšana var sabojāt kompresoru.

Atkausēšana

Ledusskapja un saldētavas nodalījuma atkausēšana tiek veikta automātiski; manuāla iejaukšanās nav nepieciešama.

LED lampiņu nomaiņa



BRĪDINĀJUMS!

Nemainiet LED lampiņu patstāvīgi – to drīkst mainīt tikai ražotājs vai pilnvarots servisa speciālists.

Kā gaismas avots tiek izmantotas LED lampiņas, kas nodrošina zemu enerģijas patēriņu un ilgu kalpošanas laiku. Anormālas darbības gadījumā, lūdzu, sazinieties ar klientu servisu. Skatiet sadaļu KLIENTU SERVISS.

Lampiņu parametri:

Daļa	LED lampiņa
Spriegums	12 V
Maksimālā jauda	1,5 W
LED spec.	White-2835
LED efektivitātes klase	G
Lietošanas temperatūra	-40~80 °C

Neizmantošana ilgākā laika posmā

Ja ierīce ilgstoši netiek lietota un ja ledusskapim neizmantojat brīvdienu funkciju, veiciet tālāk norādīto.

- ▶ Izņemiet pārtiku.
- ▶ Atvienojiet strāvas vadu.
- ▶ Tīriet ierīci, kā aprakstīts iepriekš.
- ▶ Atstājiet durvis vaļā, lai novērstu nepatīkama aromāta veidošanos ierīces iekšpusē.



IEVĒROT


Izslēdziet ierīci tikai tad, ja tas ir absolūti nepieciešams.

Noņemamas durvju palīgblīves

Uz augšējās un apakšējās saldētavas atvilktnes ir sešas durvju palīgblīves.

1. Atrodiet piecas norādītās durvju blīves augšējā un apakšējā saldētavas atvilktnē.
2. Piestiprinot pārliecinieties, vai blīvju saliektās daļas ir vērstas uz iekšu.
3. Atrodiet augšējās atvilktnes apakšējo blīvi, kā norādīts.
4. Piestiprinot pārliecinieties, vai šīs blīves saliektā daļa ir vērsta uz leju.

Jūs saņemat šīs blīves, kā arī virpuļdurvju/atvilktnu blīves ar klientu servisa starpniecību (skatiet garantijas karti).



Ierīces pārvietošana

1. Izņemiet visu pārtiku un atvienojiet ierīci no strāvas.
2. Nostipriniet plauktus un citas kustīgās daļas ledusskapī un saldētavā ar līmlenti.
3. Nesagāziet ledusskapi vairāk par 45°, lai nesabojātu dzesēšanas sistēmu.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Neceliet ierīci aiz rokturiem.
- ▶ Nekad nenovietojiet ierīci horizontāli uz zemes.



Daudzas problēmas jūs varat atrisināt patstāvīgi bez īpašām zināšanām. Ja rodas problēma, pirms sazināšanās ar pēcpalīdzības servisu pārbaudiet visus norādītos gadījumus un izpildiet tālāk sniegtos norādījumus. Skatiet sadaļu KLIENTU SERVISS.



BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas.
- ▶ Elektroiekārtas jāapkalpo tikai kvalificētiem elektriķiem, jo nepareizs remonts var nodarīt ievērojamus bojājumus.
- ▶ Bojātu strāvas vadu drīkst nomainīt tikai ražotājs, tā servisa speciālists vai līdzīgi kvalificētas personas, lai izvairītos no apdraudējuma.

Problēmu novēršanas tabula

Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Kompresors nedarbojas.	Strāvas kontaktdakša nav pievienota strāvas kontaktligzdai.	Pievienojiet strāvas kontaktdakšu.
	Ierīce atrodas atkausēšanas ciklā.	Tas ir normāli automātiskās atkausēšanas laikā.
Ierīce darbojas bieži vai darbojas pārāk ilgu laiku periodu.	Temperatūra telpās vai ārpus tām ir pārāk augsta.	Šādā gadījumā ir normāli, ka ierīce darbojas ilgāk.
	Ierīcei ilgāku laiku ir bijusi atslēgta strāvas padeve.	Parasti, lai pilnībā atdzesētu ierīci, ir nepieciešamas 8 līdz 12 stundas.
	Ierīces durvis/atvilktni nav cieši aizvērtas.	Aizveriet durvis/atvilktni un pārliecinieties, vai ierīce atrodas uz līdzenas virsmas un vai durvis nebloķē pārtikas produkts vai kāds trauks.
	Durvis/atvilktni ir atvērti pārāk bieži vai pārāk ilgi.	Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži.
	Saldētavas nodalījuma temperatūras iestatījums ir pārāk zems.	Iestatiet augstāku temperatūru, līdz tiek sasniegta nepieciešamā ledusskapja temperatūra. Lai ledusskapja temperatūra stabilizētos, nepieciešamas 24 stundas.
	Durvju/atvilktnu blīve ir netīra, nodilusi, saplaisājusi vai neatbilstoša.	Notīriet durvju/atvilktnu blīves vai lūdziet klientu servisam tās nomainīt.
Nav nodrošināta nepieciešamā gaisa cirkulācija.	Nodrošiniet atbilstošu ventilāciju.	



Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Ledusskapja iekšpusē ir netīra un/vai ar nepatīkamu aromātu.	Ledusskapja iekšpusē ir jāiztīra.	Izmazgājiet ledusskapja iekšpusi.
	Ledusskapī tiek uzglabāta pārtika ar spēcīgu aromātu.	Rūpīgi iesaiņojiet pārtiku.
Ierīces iekšpusē nav pietiekami auksts.	Ir iestatīta pārāk augsta temperatūra.	Atiestatiet temperatūru.
	Tiek uzglabāts pārāk silts ēdiens.	Pirms produktu uzglabāšanas vienmēr tos atdzesējiet.
	Vienlaikus tiek glabāts pārāk liels pārtikas daudzums.	Vienmēr uzglabājiet nelielu daudzumu pārtikas.
	Produkti atrodas pārāk tuvu cits citam.	Atstājiet spraugu starp atsevišķiem produktiem, nodrošinot gaisa plūsmu.
	Ierīces durvis/atvilktnē nav cieši aizvērtas.	Aizveriet durvis/atvilktni.
	Durvis/atvilktnē ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi.	Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži.
Ierīces iekšpusē ir pārāk auksts.	Ir iestatīta pārāk zema temperatūra.	Atiestatiet temperatūru.
	Aktivizēta funkcija Super Freeze, vai arī tā darbojas pārāk ilgi.	Izslēdziet funkciju Super Freeze.
Ledusskapja nodalījuma iekšpusē veidojas mitrums.	Klimats ir pārāk silts un pārāk mitrs.	Paaugstiniet temperatūru.
	Ierīces durvis/atvilktnē nav cieši aizvērtas.	Aizveriet durvis/atvilktni.
	Durvis/atvilktnē ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi.	Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži.
Mitrums uzkrājas uz ledusskapja ārējās virsmas vai starp durvīm / durvīm un atvilktni.	Pārtikas trauki vai šķidrumu trauki ir atvērti.	Ļaujiet karstiem produktiem atdzist līdz istabas temperatūrai un pārklājiet ēdienus un šķidrumus.
	Klimats ir pārāk silts un pārāk mitrs.	Mitrā klimatā tas ir normāli, un, samazinoties mitrumam, tas mainās.
	Durvis/atvilktnē nav cieši aizvērti.	Pārļiecinieties, vai durvis/atvilktnē ir cieši aizvērti.



Problēma	Iespējamais cēlonis	Iespējamais risinājums
Saldētavas nodalījumā pastiprināti veidojas ledus un sarma.	Produkti nebija atbilstoši iesaiņoti.	Vienmēr kārtīgi iesaiņojiet produktus.
	Durvis/atvilktni ir atvērta pārāk bieži vai pārāk ilgi.	Neatveriet durvis/atvilktni pārāk bieži.
	Durvju/atvilktnu blīve ir netīra, nodilusi, saplaisājusi vai neatbilstoša.	Notīriet durvju/atvilktnu blīves vai nomainiet tās pret jaunām.
	Kaut kas iekšpusē neļauj pareizi aizvērt durvis/atvilktni.	Novietojiet plauktus, durvju plauktus vai iekšējos traukus tā, lai varētu aizvērt durvis/atvilktni.
Ierīce rada neparastas skaņas.	Ierīce neatrodas uz līdzenas virsmas.	Regulējiet kājņas, lai līmeņotu ierīci.
	Ierīce pieskaras kādam objektam tās tuvumā.	Noņemiet apkārt ierīcei esošos priekšmetus.
Dzirdama neliela skaņa, kas līdzinās plūstoša ūdens skaņai.	Tas ir normāli.	/
Dzirdams trauksmes signāls.	Ledusskapja nodalījuma durvis ir atvērtas.	Aizveriet durvis vai manuāli izslēdziet brīdinājuma signālu.
Dzirdama klusa zumēšana.	Darbojas kondensāta novēršanas sistēma.	Tas novērš kondensāciju un ir normāli.
Nedarbojas iekšējā apgaismojuma vai dzesēšanas sistēma.	Strāvas kontaktdakša nav pievienota strāvas kontaktligzdai.	Pievienojiet strāvas kontaktdakšu.
	Strāvas padeve darbojas ar traucējumiem.	Pārbaudiet telpas elektroapgādi. Sazinieties ar vietējo elektroapgādes uzņēmumu!
	LED lampiņa nedeg.	Lai nomainītu lampiņu, lūdzu, zvaniet klientu servisam.
Ledusskapja kameras sāni un durvju josla kļūst silti.	Tas ir normāli.	/
No ūdens dozatora teknes neplūst ūdens.	Slēdzene nav deaktivizēta.	Deaktivizējiet slēdzeni.



Strāvas padeves pārtraukums

- ▶ Strāvas padeves pārrāvuma gadījumā pārtika saglabās droši zemu temperatūru aptuveni 13 stundas. Ievērojiet tālāk sniegtos padomus ilgstoša strāvas padeves pārtraukuma laikā, īpaši vasarā.
- ▶ Strāvas padeves pārtraukuma laikā nelieciet ierīcē papildu pārtiku.
- ▶ Ja iepriekš tiek paziņots par strāvas padeves pārtraukumu un pārtraukuma ilgums ir ilgāks par 13 stundām, sagatavojiet nedaudz ledus kubiņu, ievietojiet tos traukā un nolieciet uz ledusskapja nodalījuma augšējā plaukta.
- ▶ Tūlīt pēc strāvas atjaunošanas ir jāveic produktu pārbaude.
- ▶ Tā kā elektroenerģijas padeves pārtraukuma vai citas kļūmes laikā ledusskapī paaugstinās temperatūra, samazinās pārtikas uzglabāšanas laiks un kvalitāte. Jebkura pārtika, kas tiek atļaidināta, drīz pēc tam vai nu jāpatērē, vai arī termiski jāapstrādā un atkārtoti jāsasaldē (ja nepieciešams), lai novērstu draudus veselībai.



IEVĒROT

Atmiņas funkcija strāvas padeves pārtraukuma laikā

Pēc strāvas padeves atjaunošanas ierīce turpina darboties ar iestatījumiem, kas bija aktīvi pirms strāvas padeves pārtraukuma.

Lai sazinātos ar tehnisko palīdzību, apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni <https://corporate.haier-europe.com/en/>

Sadaļā "Tīmekļa vietne" izvēlieties sava produkta zīmolu un valsti. Jūs tiksiet novirzīts uz konkrēto tīmekļa vietni, kur varēsiet atrast tālruņa numuru un citus veidus, kā sazināties ar tehnisko palīdzību.

Izsaiņošana



BRĪDINĀJUMS!


- ▶ Ierīce ir smaga. Vienmēr pārvietojiet ierīci vismaz divatā.
- ▶ Uzglabājiet visus iepakojuma materiālus bērniem nepieejamā vietā un atbrīvojieties no tiem videi draudzīgā veidā.
- ▶ Izņemiet ierīci no iepakojuma.
- ▶ Noņemiet visus iepakojuma materiālus.

Vides apstākļi

Istabas temperatūrai vienmēr jābūt no 10 °C līdz 43 °C, jo tā var ietekmēt temperatūru ierīces iekšpusē un tās enerģijas patēriņu. Neuzstādiet ierīci blakus citām siltumu izstarojošām ierīcēm (krāsnīm, ledusskapjiem) bez izolācijas.


Prasības telpai

Nepieciešamā vieta, atverot durvis.



Ventilācijas šķērsriezums

Lai nodrošinātu pietiekamu ierīces ventilāciju drošības apsvērumu dēļ, ir jāievēro informācija par nepieciešamo ventilācijas šķērsriezumu.





Ierīces līmeņošana

Ierīce jānovieto uz līdzenas un cietas virsmas.

1. Nedaudz sagāziet ledusskapi uz aizmuguri.
2. Iestatiet kājiņas vēlamajā līmenī.

Pārliecinieties, vai attālums līdz sienai eņģu pusē ir vismaz 100 mm, lai durvis varētu pareizi atvērt.






1. Stabilitāti var pārbaudīt, pārmaiņus uzsitot pa diagonāli. Nelielai kustībai vajadzētu būt vienādi abos virzienos. Pretējā gadījumā rāmis var sašķobīties; rezultātā iespējama durvju blīvju noplūde. Neliels sagāzumus uz aizmuguri atvieglo durvju aizvēršanu.

IEVĒROT

Brīvēstāvošai ierīcei: šo atdzesēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.



Gaidīšanas laiks

Kompresora kapsulā ir eļļa ierīces apkopei bez lietotāja iejaukšanās. Šī eļļa transportēšanas laikā sagāztā stāvoklī var iekļūt slēgtajā cauruļu sistēmā. Pirms ierīces pievienošanas strāvas avotam jānogaida vismaz 2 stundas, lai eļļa satecētu atpakaļ kapsulā.

Elektriskais savienojums

Pirms katra savienojuma pārbaudiet, vai:

- ▶ strāvas padeve, kontaktligzda un drošinātājs atbilst nominālo parametru plāksnītei;
- ▶ strāvas kontaktligzda ir iezemēta un tai nav vairāku kontaktu vai pagarinātāju;
- ▶ kontaktdakša un kontaktligzda precīzi atbilst.

Pievienojiet kontaktdakšu pareizi uzstādītai māsaimniecības kontaktligzdā.

BRĪDINĀJUMS!

Lai izvairītos no riskiem, klientu servisam jāveic bojāta strāvas vada nomaiņa (skatiet garantijas karti).

Durvju savstarpējā samainīšana

Pirms ierīces pievienošanas strāvas avotam jāpārbauda, vai durvju atvēršanas puse jāmaina no labās puses (piegādes brīdī) uz kreiso, ja to pieprasa uzstādīšanas vieta un lietošanas ērtības.




BRĪDINĀJUMS!

- ▶ Ierīce ir smaga. Lai veiktu durvju samainīšanu, nepieciešamas divas personas.
- ▶ Pirms jebkuras darbības vispirms atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- ▶ Nesagāziet ierīci vairāk kā par 45°, lai novērstu dzesēšanas sistēmas bojājumus.

Montāžas darbības

1. Nodrošiniet nepieciešamos instrumentus.
2. Atvienojiet ierīci.
3. Noņemiet augšējo eņģu vāku (1) un atskrūvējiet augšējo eņģi (trīs skrūves) labajā pusē (2).
4. Atvienojiet savienojuma kabeli.
5. Uzmanīgi izceliet vajīgās ledusskapja durvis no vidējās eņģes.
6. Noņemiet vidējo eņģi.
7. Noņemiet priekšējā paneļa mazo pārsegu virzienā no kreisās puses uz labo.
8. Apgrieziet durvis otrādi un atskrūvējiet pārsegu (1). Izņemiet jauno pārsegu (2) no piederumu maisiņa un pieskrūvējiet to pretējā pusē.
9. Mainiet aizbāžņu un skrūvju novietojumu sānos.
10. Uzskrūvējiet vidējo eņģi ierīces kreisajā pusē. Pievērsiet uzmanību vidējās eņģes šarnīra apgriešanai, gādājot, lai puse ar starpliku ir vērsta uz augšu.
11. Uzmanīgi uzceliet augšējās durvis uz vidējās eņģes. Un pārlicinieties, vai šarnīrs iegulst apakšējo durvju virā.
12. Izņemiet no piederumu maisiņa jauno augšējo eņģi un eņģu pārsegu. Ievietojiet savienojuma kabeli caur augšējo eņģi un nostipriniet augšējo eņģi ar trim skrūvēm ierīces kreisajā pusē. Un uzlieciet eņģes pārsegu pāri eņģei.
13. Pievienojiet savienojuma kabeli.
14. Nomainiet priekšējo paneli un piestipriniet, izmantojot piecas skrūves.

Pēc durvju maiņas pārbaudiet, vai durvju blīves pareizi atrodas uz korpusa un visas skrūves ir cieši pievilkta.



Apkārtējās vides temperatūra

Paplašinātais mērenais: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 10 °C līdz 32 °C.

Mērenais: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 32 °C.

Subtropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 38 °C.

Tropu: šī aukstumiekārta ir paredzēta lietošanai apkārtējās vides temperatūrā no 16 °C līdz 43 °C.



Produkta parametri saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 2019/2016

Pamatojoties uz standarta testa rezultātiem 24 stundām. Faktiskais enerģijas patēriņš ir atkarīgs no ierīces izmantošanas veida un atrašanās vietas.

Modelis	HTW5618DN*	HTW5620DN*	HTW5618EN*
Aukstumiekārtas tips	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava
Energoefektivitātes klase	D	D	E
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	217	226	271
Ledusskapja nodalījuma tilpums (l)	201	255	201
Saldētavas nodalījuma tilpums (l)	125	125	125
Atdzesēšanas nodalījuma tilpums (l)	34	34	34
Saldēšanas klase	4 zvaigznes	4 zvaigznes	4 zvaigznes
Atkausēšanas veids	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana
Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)	13	13	11
Saldēšanas ietilpība (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimata klase	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Trokšņa emisijas klase un akustiskā trokšņa emisijas gaisā (dB (A) RE 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Modelis	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Aukstumiekārtas tips	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava
Energoefektivitātes klase	C	C
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	173	181
Ledusskapja nodalījuma tilpums (l)	201	255
Saldētavas nodalījuma tilpums (l)	125	125
Atdzesēšanas nodalījuma tilpums (l)	34	34
Saldēšanas klase	4 zvaigznes	4 zvaigznes
Atkausēšanas veids	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana
Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)	13	13
Saldēšanas ietilpība (kg/24 h)	10,0	10,0
Klimata klase	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Trokšņa emisijas klase un akustiskā trokšņa emisijas gaisā (dB (A) RE 1 pW)	B(35)	B(35)



Modelis	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Aukstumiekārtas tips	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava
Energoefektivitātes klase	D	D
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	214	220
Ledusskapja nodalījuma tilpums (l)	201	255
Saldētavas nodalījuma tilpums (l)	117	117
Atdzesēšanas nodalījuma tilpums (l)	34	34
Saldēšanas klase	4 zvaigznes	4 zvaigznes
Atkausēšanas veids	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana
Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)	13	13
Saldēšanas ietilpība (kg/24 h)	10,0	10,0
Klimata klase	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Trokšņa emisijas klase un akustiskā trokšņa emisijas gaisā (dB (A) RE 1 pW)	B(35)	B(35)



Modelis	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Aukstumiekārtas tips	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava	Ledusskapis-saldētava
Energoefektivitātes klase	C	C	A
Enerģijas patēriņš gadā (kWh/gadā)	171	176	114
Ledusskapja nodalījuma tilpums (l)	201	255	255
Saldētavas nodalījuma tilpums (l)	117	117	120
Atdzesēšanas nodalījuma tilpums (l)	34	34	34
Saldēšanas klase	4 zvaigznes	4 zvaigznes	4 zvaigznes
Atkausēšanas veids	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana	Automātiska atkausēšana
Temperatūras paaugstināšanās laiks (h)	13	13	16
Saldēšanas ietilpība (kg/24 h)	10,0	10,0	10,0
Klimata klase	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Trokšņa emisijas klase un akustiskā trokšņa emisijas gaisā (dB (A) RE 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Papildu tehniskie dati

Modelis	HTW5618DN*	HTW5618EN*	HTW5620DN*
Kopējais tilpums (l)	360	360	414
Sriegums/ frekvence	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
leejas strāva (A)	1,4	1,4	1,4
Galvenais drošinātājs (A)	16	16	16
Aukstumaģents	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Izmēri (P/D/A mm)	595x667x1850	595x667x1850	595x667x2050

Modelis	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Kopējais tilpums (l)	360	414
Sriegums/ frekvence	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
leejas strāva (A)	1,4	1,4
Galvenais drošinātājs (A)	15	15
Aukstumaģents	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Izmēri (P/D/A mm)	595x667x1850	595x667x2050



Modelis	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Kopējais tilpums (l)	352	406
Spriegums/ frekvence	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
Ieejas strāva (A)	1,4	1,4
Galvenais drošinātājs (A)	16	16
Aukstumaģents	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Izmēri (P/D/A mm)	595x667x1850	595x667x2050

Modelis	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Kopējais tilpums (l)	352	406	409
Spriegums/ frekvence	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz	220–240 V/50 Hz
Ieejas strāva (A)	1,4	1,4	1,4
Galvenais drošinātājs (A)	15	15	15
Aukstumaģents	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Izmēri (P/D/A mm)	595x667x1850	595x667x2050	595x667x2050



Iesakām izmantot mūsu Haier klientu servisu un oriģinālās rezerves daļas.
Ja rodas problēmas ar ierīci, lūdzu, vispirms skatiet sadaļu PROBLĒMU NOVĒRŠANA.

Ja nevarat atrast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar

- ▶ vietējo izplatītāju vai
- ▶ mūsu Eiropas zvanu centru (skatiet tālāk norādītos tālrunu numurus), vai
- ▶ skatiet servisa un atbalsta zonu vietnē www.haier.com, kur varat aktivizēt servisa pieprasījumu un atrast arī bieži uzdotos jautājumus.

Lai sazinātos ar mūsu servisu, pārlicinieties, vai ir pieejami tālāk norādītie dati.
Informācija ir atrodama datu plāksnītē.

Modelis _____

Sērijas Nr. _____

Garantijas gadījumā pārbaudiet arī produkta komplektācijā iekļauto garantijas karti.



* Aukstumiekārtas garantijas ilgums:

Minimālā garantija ir 2 gadi.

* Ierīces remonta rezerves daļu termiņš:

Termostati, temperatūras sensori, iespiedshēmu plates un gaismas avoti ir pieejami vismaz 7 gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

Durvju rokturi, durvju eņģes, paplātes un grozi — vismaz 7 gadus, un durvju blīves — vismaz 10 gadus pēc modeļa pēdējās vienības laišanas tirgū.

Plašāku informāciju par šo produktu skatiet vietnē <https://eprel.ec.europa.eu/> vai skenējiet QR kodu uz ierīces energomarķējuma.



Haier

2023 A versija



0060534356

Haier



Kasutusjuhend

Külmik-sügavkülmik

HTW5618DN*

HTW5620DN*

HTW5618EN*

HTW5620CN*

HTW5618CN*

HDPW5618DN*

HDPW5620DN*

HDPW5618CN*

HDPW5620CN*

HDPW5620AN*

* = värvikood: PT, MG, MP, PD, PK

ET



HOIATUS: Tuleoht / tuleohtlik materjal

Sümbol näitab tuleohtlikkust, kuna kasutatakse tuleohtlike materjale. Olge ettevaatlik, et tuleohtliku materjali süütamise tõttu ei tekiks tulekahju.

<u>5 Ohutusteave</u>	Enne esmakordset kasutamist	6
	Paigaldamine	6
	Igapäevane kasutamine	7
<u>10 Kasutusotstarve</u>		
<u>11 Toote kirjeldus</u>		
<u>15 Juhtpaneel</u>		
<u>16 Kasutamine</u>	Külmiku temperatuuri reguleerimine	17
	Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine	17
	Seksiooni My Zone temperatuuri reguleerimine	17
<u>24 Varustus</u>	Funktsioon Super-Cool (Ülikiire jahutus)	18
	Funktsioon Super-Freeze (Ülikiire külmutus)	19
<u>28 Nõuanded energia säästmiseks</u>		
<u>29 Hooldamine ja puhastamine</u>		
<u>32 Tõrkeotsing</u>		
<u>36 Paigaldamine</u>		
<u>40 Tehnilised andmed</u>		
<u>46 Klienditeenindus</u>		



Üksikasjaliku teabe vaatamiseks klõpsake sisukorda.

Täname, et ostsite Haieri toote.

Enne seadme kasutamist lugege need juhised hoolikalt läbi. Juhised sisaldavad olulist teavet, mis aitab teil seadet võimalikult tõhusalt kasutada ning tagada ohutu ja õige paigaldamise, kasutamise ja hoolduse.

Hoidke see kasutusjuhend käepärases kohas, et saaksite seda seadme ohutuks ja õigeks kasutamiseks alati vaadata.

Kui müüte seadme maha, annate selle ära või jätate kolimisel maha, siis andke kaasa ka see juhend, et uus omanik saaks tutvuda seadme ja ohutusega seotud hoiatustega.

Tarvikud

Kontrollige käesoleva loendi põhjal tarvikute ja teabematerjalide olemasolu:





HOIATUS – oluline ohutusteave



TEATIS – üldteave ja näpunäited



Keskkonnateave



Kõrvaldamine

Aidake kaitsta keskkonda ja inimeste tervist. Pange pakend ringlusse võtmiseks asjakohastesse jäätmemahutitesse. Aidake võtta ringlusse elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmeid. Ärge visake selle sümboliga tähistatud seadmeid ära koos majapidamisjäätmetega. Tagastage toode kohalikku ringlussevõtukohta või võtke ühendust kohaliku omavalitsusega.



HOIATUS!

Kehavigastuse või lämbumise oht!

Külmaained ja gaasid tuleb kõrvaldada asjatundlikul viisil. Enne nõuetekohast kõrvaldamist veenduge, et külmaaineahela torustik pole kahjustatud.

Eemaldage seade toitevõrgust. Lõigake toitejuhe ära ja kõrvaldage see.

Eemaldage alused ja sahtlid ning ukseulgur ja tihendid, et vältida laste ja lemmikloomade kinnijäämist seadmesse.

Enne seadme esmakordset sisselülitamist lugege läbi järgmised ohutusnõuanded!



HOIATUS!

Enne esmakordset kasutamist

- ▶ Veenduge, et seadmel pole transpordikahjustusi.
- ▶ Eemaldage kõik pakendid ja hoidke neid lastele kättesaamatus kohas.
- ▶ Oodake külmaaineahela täieliku tõhususe tagamiseks enne seadme paigaldamist vähemalt kaks tundi.
- ▶ Tõstke seadet alati vähemalt kahe inimesega, sest see on raske.

Paigaldamine

- ▶ Paigaldage seade hea ventilatsiooniga kohta. Veenduge, et seadme kohal ja ümber oleks vähemalt 10 cm ruumi.
- ▶ Ärge kunagi asetage seadet niiskesse kohta või paika, kus sellele võib sattuda vesi. Kasutage veepritsmete ja plekkide pühkimiseks ning kuivatamiseks pehmet puhast lappi.
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekahade) lähedusse.
- ▶ Paigaldage seade selle suuruse ja kasutusotstarbega sobivasse kohta ning loodige.
- ▶ Veenduge, et seadmes või sisekonstruktsioonis olevad ventilatsiooniavad ei ole ummistunud.
- ▶ Kontrollige, kas andmesildil olev elekriteave sobib teie vooluvõrguga. Mittesobivuse korral pöörduge elektriku poole.
- ▶ Seade töötab vooluvõrgus 220–240 V AC / 50 Hz. Tavatu pingekõikumine võib põhjustada seadme mittekäivitumise või kahjustada temperatuuriregulaatorit või kompressorit ning põhjustada ebatavalist müra seadme töötades. Sellisel juhul paigaldatakse automaatregulaator.
- ▶ Ärge kasutage mitme pesaga adaptereid ja pikenduskaableid.
- ▶ Ärge paigutage seadme tagaossa mitme pistikupesaga pikendusjuhet ega kaasaskantavaid toiteallikaid.
- ▶ Veenduge, et toitejuhe pole külmiku vahele kinni jäänud. Ärge astuge toitejuhtmele.



HOIATUS!

- ▶ Ühendage toitepistik eraldi maandusega pessa, millele pääseb hõlpsalt juurde. Seade peab olema maandatud.
- ▶ Ärge kahjustage külmaaineahelat.

Igapäevane kasutamine

- ▶ Lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kes on piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimetega või kellel pole kogemusi või teadmisi, võivad seadet kasutada ainult järelevalve all või kui neid on juhendatud seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad sellega seotud ohte.
- ▶ 3–8-aastased lapsed võivad külmikusse asju panna ja neid sealt võtta, kuid ei tohi külmutusseadmeid puhastada ega paigaldada.
- ▶ Hoidke alla 3-aastased lapsed seadmest eemal, välja arvatud juhul, kui nad on pideva järelevalve all.
- ▶ Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- ▶ Kui seadme läheduses lekib jahutusgaas või muu põlev gaas: sulgege lekkiva gaasi ventiil, avage ukсед ja aknad ning ärge lahutage külmiku või mis tahes muu seadme toitejuhet.
- ▶ Pange tähele, et töötavat toodet ümbritseva keskkonna temperatuur peab olema vahemikus 10–43 °C. Kui seade jäetakse pikaks ajaks keskkonda, mille temperatuur on sellest vahemikust kõrgem või madalam, ei pruugi see õigesti töötada.
- ▶ Ärge asetage külmkapi peale ebastabiilseid esemeid (rasked esemed, veega täidetud anumad), et vältida kukkumisest või veega kokkupuutel tekkinud elektrilöögist põhjustatud kehavigastusi.
- ▶ Ärge tõmmake ukseriulitest. Uks võib viltu kalduda, pudelihoidik lahti tulla või seade ümber kukkuda.
- ▶ Avage ja sulgege uksti ainult käepidemetest hoides. Ustevaheline ning uste ja kapi vaheline tühimik on väga kitsad. Sõrmede muljumise vältimiseks ärge hoidke käsi nendes kohtades. Avage või sulgege külmiku uksti ainult siis, kui ukse liikumisulatuses pole lapsi.



HOIATUS!

- ▶ Ärge hoidke ega kasutage lõhkeaineid, tuleohtlikke ega söövitavaid materjale seadmes või selle läheduses.
- ▶ Ärge hoidke seadmes ravimeid, bakterikultuure ega kemikaale. See seade on kodumasin. Täpseid temperatuure nõudvaid materjale ei ole soovitatav selles säilitada.
- ▶ Ärge kunagi säilitage sügavkülmikus vedelikke pudelites või purkides (v.a kanged alkohoolsed joogid), eriti gaseeritud jooke, sest need lõhkevad külmumise käigus.
- ▶ Kontrollige toiduainete seisukorda, kui sügavkülmik on soojenenud.
- ▶ Ärge seadke külmiku temperatuuri tarbetult madalaks. Väga suure sätteväärtuse korral võib tekkida miinustemperatuur. NB! Pudelid võivad lõhkeda.
- ▶ Ärge puudutage sügavkülmutatud tooteid märgade kätega (kandke kindaid). Kindlasti ärge sööge mahlapulki kohe pärast sügavkülmikust võtmist. Sellega kaasneb külmumise või külmavillide tekkimise oht. ESMAABI: hoidke kohe voolava külma vee all. Ärge tõmmake ära!
- ▶ Ärge puudutage töötava sügavkülmutuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmuda.
- ▶ Eemaldage seade vooluvõrgust voolukatkestuse korral või enne puhastamist. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 7 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.
- ▶ Ärge kasutage seadme toiduainekambrites elektriseadmeid, välja arvatud juhul, kui need on tootja soovitatud tüüpi.

Hooldamine ja puhastamine

- ▶ Kandke hoolt laste järelevalve eest, kui nad tegelevad puhastamise ja hooldusega.
- ▶ Enne tavapärase hoolduse eemaldage seade vooluvõrgust. Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.



HOIATUS!

- ▶ Hoidke seadme vooluvõrgust eemaldamisel kinni pistikust, mitte juhtmest.
- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja muude sarnaste orgaaniliste, happeliste või leeliseliste lahustega. Kahjustuste vältimiseks kasutage puhastamiseks spetsiaalset külmikupuhastusvahendit.
- ▶ Ärge kraapige härmatist ega jääd teravate esemetega. Plastosade kahjustamise vältimiseks ärge kasutage pihusteid, elektrisoojendeid (nt kütteseade), fööni, aurupuhasteid ega muid soojusallikaid.
- ▶ Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, välja arvatud neid, mida soovitab tootja.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.
- ▶ Ärge püüdke seadet ise remontida, lahti võtta või muuta. Parandamiseks võtke ühendust meie klienditeenindusega.
- ▶ Eemaldage seadme tagaküljel olev tolmu vähemalt kord aastas, et vältida tulekahjuohtu ja energiakulu suurenemist.
- ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi või auru.
- ▶ Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.

Külmutusgaasi teave



HOIATUS!

Seade sisaldab tuleohtlikku külmaainet ISOBUTAANI (R600a). Veenduge, et külmaaineahel pole transportimise ega paigaldamise ajal saanud kahjustada. Lekkiv külmaaine võib põhjustada silmavigastusi või süttida. Kahjustuse korral hoidke seadet eemal lahtistest tuleallikatest, tuulutage ruumi põhjalikult ja ärge ühendage ega lahutage selle seadme või mis tahes muu seadme toitejuhtmeid. Teavitage sellest klienditeenindust.

Kui külmaaine satub silma, loputage silma kohe jooksva vee all ja helistage kohe silmaarstile.



Kasutusotstarve

Seade on ette nähtud toidu jahutamiseks ja külmutamiseks. See on ette nähtud kasutamiseks ainult majapidamises ja muudes kohtades ettenähtud otstarbel, näiteks töötajate köögruumides kauplustes, kontorites ja muudes töökeskkondades, farmides ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades, samuti majutust ja hommikusööki pakkuvates ettevõtetes ning toitlustusettevõtetes. See ei ole ette nähtud kaubanduslikuks ega tööstuslikuks kasutamiseks.

Seadme muutmine ei ole lubatud. Mittesihipärane kasutamine võib põhjustada ohte ja garantiinõuete rahuldamata jätmist.

Standardid ja direktiivid


Toode vastab kõigi kohaldatavate EÜ direktiivide ja nende ühtlustatud standardite nõuetele, mis käsitlevad CE-märgist.



i TEATIS

Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustatsioonid mudelist erineda.


(HTW5620DN*, HTW5620CN*)



i TEATIS

Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustatsioonid mudelist erineda.

(HTW5618DN*, HTW5618CN*, HTW5618EN*)




- 1-Külmiku LED-tuli
- 2-Veiniriul
- 3-Kokkupandav riiul
- 4-Niiske tsooni sahtli kate
- 5-Niiske tsooni sahtel
- 6-Sahtli My Zone (Minu tsoon) kate
- 7-Sahtel My Zone (Minu tsoon)
- 8-Ülemine sügavkülmutussahtel
- 9-Sügavkülmiku salv
- 10-Alumine sügavkülmutussahtel
- 11-Reguleeritavad jalad
- 12-Ukseriul



i TEATIS

Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustratsioonid mudelist erineda.

(HDPW5620DN*, HDPW5620CN*, HDPW5620AN*)




- 1-Külmiku LED-tuli
- 2-Veiniriul
- 3-Klaasriiul
- 4-Kokkupandav riul
- 5-Niiske tsooni sahtli kate
- 6-Niiske tsooni sahtel
- 7-Sahtli My Zone (Minu tsoon) kate
- 8-Sahtel My Zone (Minu tsoon)
- 9-Ülemine sügavkülmutussahtel
- 10-Keskmine sügavkülmutussahtel
- 11-Alumine sügavkülmutussahtel
- 12-Reguleeritavad jalad
- 13-Ukseriul

i TEATIS


Tehniliste muudatuste ja mudelite erinevuse tõttu võivad mõned selle juhendi illustatsioonid mudelist erineda.

(HDPW5618DN*, HDPW5618CN*)



- 1-Külmiku LED-tuli
- 2-Veiniriul
- 3-Kokkupandav riiul
- 4-Niiske tsooni sahtli kate
- 5-Niiske tsooni sahtel
- 6-Sahtli My Zone (Minu tsoon) kate
- 7-Sahtel My Zone (Minu tsoon)
- 8-Ülemine sügavkülmutussahtel
- 9-Keskmine sügavkülmutussahtel
- 10-Alumine sügavkülmutussahtel
- 11-Reguleeritavad jalad
- 12-Ukseriul

Juhtpaneel



Märgutuled:

- A Külmiku sektsioon
- B Jahutuskamber (My Zone (Minu tsoon))
- C Sügavkülmiku sektsioon
- D Temperatuurinäidik
- E Funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus)
- F Funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus)
- G Funktsioon Holiday (Puhkus)
- H ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim)
- I Wi-Fi-funktsioon

Nupud:

- K1 Temperatuuri vähendamine
- K2 Külmiku, My Zone'i (Minu tsoon) ja sügavkülmiku valimine
- K3 Funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus) sees/väljas
- K4 Funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus) sees/väljas
- K5 Funktsioon Holiday (Puhkus) sees/väljas
- K6 ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim) sees/väljas
- K7 Wi-Fi-funktsioon sees/väljas
- K8 Temperatuuri suurendamine

Enne esmakasutust

Eemaldage kõik pakkematerjalid, hoidke neid lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.

Puhastage seadme sise- ja välispind ning selle sisustus ja tarvikud vee ja pehme pesuvahendiga ning kuivatage hästi, kasutades pehmet lappi.

Pärast seadme loodimist ja puhastamist oodake enne vooluvõrku ühendamist vähemalt 2 tundi. Vt jaotist „PAIGALDAMINE“.

Enne toiduainetega täitmist jahutage kambreid suurel sätteväärtusel. Funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus) aitab külmutuskambrit kiiresti jahutada.

Andurnupud

Juhtpaneelil asuvad nupud on andurnupud, mis reageerivad juba siis, kui neid sõrmega kergelt puudutada.

Seadme sisse-/väljalülitamine

Seade hakkab tööle kohe, kui see on ühendatud vooluvõrku.

Kui seade on sisse lülitatud esimest korda, näitab temperatuurinäidik „D“ eelseadistatud väärtusi (vt teatist allpool).




TEATIS

Seadme eelmääratud soovituslik temperatuur on 5 °C (külmik) ja –18 °C (sügavkülmik). My Zone'i (Minu tsoon) temperatuur on eelseadistatud ligikaudsele temperatuurile 2 °C. Need on soovitatavad sätted. Soovi korral saate neid temperatuure käsitsi muuta.

Avatud ukse häire

Kui külmiku uks on avatud kauem kui 3 minutit, kõlab ukse lahtioleku helimärguanne.

Häire vaigistamiseks sulgege uks. Kui uks on avatud kauem kui 7 minutit, lülituvad tuli külmiku sees ja juhtpaneeli valgustus automaatselt välja.



Temperatuuri reguleerimine

Sisetemperatuure mõjutavad järgmised tegurid:

- ▶ ümbritseva keskkonna temperatuur
- ▶ ukse avamise sagedus
- ▶ säilitatavate toiduainete kogus
- ▶ seadme paigaldus



Külmiku temperatuuri reguleerimine

1. Külmiku sektsiooni valimiseks vajutage nuppu „K2” (Külmiku / My Zone'i (Minu tsoon) / sügavkülmiku valimine). Ikoonid „A” (külmiku sektsioon) ja „D” (temperatuurinäidik) on heledad.
2. Külmiku temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu „K1/K8”.

Temperatuur tõuseb ühekraadise (1 °C) sammuga miinimumväärtuselt 2 °C maksimumväärtusele 8 °C. Optimaalne temperatuur külmikus on 5 °C. Madalamad temperatuurid tähendavad tarbetut energiakulu.

3. Umbes 5 sekundi pärast süttib temperatuuriikoon „D” (temperatuurinäidik) jäädavalt ja seade on kinnitatud.

Sügavkülmiku temperatuuri reguleerimine

1. Sügavkülmiku sektsiooni valimiseks vajutage nuppu „K2” (Külmiku / My Zone'i (Minu tsoon) / sügavkülmiku valimine). Ikoonid „C” (sügavkülmiku sektsioon) ja „D” (temperatuurinäidik) on heledad.
2. Sügavkülmiku temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu „K1/K8”.

Temperatuur tõuseb ühekraadise (1 °C) sammuga miinimumväärtuselt –24 °C maksimumväärtusele –16 °C. Optimaalne temperatuur külmikus on –18 °C. Madalamad temperatuurid tähendavad tarbetut energiakulu.

3. Umbes 5 sekundi pärast süttib temperatuuriikoon „D” (temperatuurinäidik) jäädavalt ja seade on kinnitatud.

Sahtli My Zone (Minu tsoon) temperatuuri reguleerimine

Külmik on varustatud sahtliga My Zone (Minu tsoon). Vastavalt toiduaine säilitusnõuetele saab valida sobivaima temperatuuri, et tagada toiduaine optimaalne toiteväärtus.

1. Sektsiooni My Zone (Minu tsoon) valimiseks vajutage nuppu „K2” (Külmiku / My Zone'i / sügavkülmiku valimine). Ikoonid „B” (Sektsiooni My Zone (Minu tsoon)) ja „D” (temperatuurinäidik) on heledad.
2. Sektsiooni My Zone (Minu tsoon) temperatuuri seadistamiseks vajutage nuppu K1/K8.

Temperatuur tõuseb ühekraadise (1 °C) sammuga miinimumväärtuselt 0 °C maksimumväärtusele 5 °C.

3. Umbes 5 sekundi pärast süttib temperatuuriikoon „D” (temperatuurinäidik) jäädavalt ja seade on kinnitatud.



TEATIS

1. Seadke sektsiooni My Zone (Minu tsoon) temperatuur keskmisele tasemele (2 °C), et säilitada toitu optimaalses säilitamiskeskkonnas.
2. Erineva veesisalduse tõttu lihas külmutatakse osa suurema niiskusega lihast temperatuuril alla 0 °C, mistõttu tuleks „äsja lõigatud” liha hoida sahtlis My Zone (Minu tsoon) miinimumtemperatuuril 0 °C.
3. Külmatundlikke puuvilju, nagu ananass, avokaado, banaanid, greibid, ja köögivilju, nagu kartul, baklažaanid, oad, kurgid, suvikõrvits ja tomatid, ning juustu ei tohi hoida sahtlis My Zone (Minu tsoon).
4. Kui külmiku temperatuur on madalam kui sahtli My Zone (Minu tsoon) temperatuur, siis on sahtli Minu tsoon temperatuur madalam kui Minu tsooni seadistustemperatuur.

TEATIS

Kui pärast temperatuuri seadistamist vajutatakse 5 sekundi jooksul muid nuppe, kinnitatakse käesolev temperatuuriseadistus kohe. Kui 5 sekundi jooksul nuppe ei vajutata, kuvatakse praegune seadistatud temperatuur, kuni ekraan kustub.

TEATIS

Rakenduses on võimalik nii külmiku, sügavkülmiku kui ka sektsiooni My Zone (Minu tsoon) temperatuuri kohandada. Temperatuuri saab määrata 1 °C tundlikkusega.

Funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus)

1. Soovitav on sisse lülitada ülikiire jahutuse funktsioon, kui soovite säilitada suuremat toiduainekogust (nt pärast ostu). Ülikiire jahutuse funktsioon kiirendab värsket toidu jahutamist ja kaitseb juba säilitatavat kaupa soovimatu soojenemise eest.
2. Vajutage nuppu „K3” või lülitage see rakenduses sisse, ikoon „E” (funktsioon Super Cool (ülikiire jahutus)) on hele ja funktsioon aktiveeritud.



i TEATIS

1. Seade lülitab funktsiooni Super Cool (Ülikiire jahutus) välja pärast seda, kui funktsiooni on kasutatud 6 tundi või kui vajutatakse nuppu „K3” ikooni „E” (funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus)) helendades, või lülitage see välja rakendusest.
2. Kui külmiku temperatuuri reguleeritakse ülikiire jahutuse olekus, siis ikoon „E” (funktsioon Super Cool (Ülikiire jahutus)) vilgub, näidates, et seda toimingut ei saa teha.

Funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus)

1. Värske toit tuleks võimalikult kiiresti läbinisti külmutada. Nii säilib toiteväärtus, välimus ja maitse kõige paremini. Ülikiire külmutuse funktsioon kiirendab värske toidu külmutamist ja kaitseb juba säilitatavat toitu soovimatut soojenemise eest. Kui teil on vaja korraga külmutada suur kogus toiduaineid, on soovitatav ülikiire külmutuse funktsioon sisse lülitada 24 tundi enne külmutusruumi kasutamist.
2. Vajutage nuppu „K4” (funktsioonisäte Super Freeze (Ülikiire külmutus)) või lülitage see rakenduses sisse, ikoon „F” (funktsioon Super Freezer (Ülikiire külmutus)) on hele ja funktsioon aktiveeritud.

i TEATIS

1. Seade lülitab välja funktsiooni Super Freeze (Ülikiire külmutus) pärast seda, kui funktsiooni on kasutatud 50 tundi või kui vajutatakse nuppu „K4”, kui ikoon „F” (funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus)) on hele, või lülitage see välja rakendusest.
2. Kui sügavkülmiku temperatuuri reguleeritakse ülikiire külmutuse olekus, siis ikoon „F” (funktsioon Super Freezer (Ülikiire külmutus)) vilgub, näidates, et seda toimingut ei saa teha.

Funktsioon Holiday (Puhkus)

Funktsiooni Holiday (Puhkus) saab kasutada seadme energiatarbimise vähendamiseks, kui seda regulaarselt ei kasutata. Kui funktsioon on sisse lülitatud, on külmik välja lülitatud, samas sügavkülmik jätkab tavapärasest tööd. Funktsioon seab külmiku temperatuuriks püsivalt 17 °C.

See võimaldab hoida tühja külmiku ust suletuna, ilma et pika äraoleku ajal (nt puhkuse ajal) tekiks lõhna või hallitust. Sügavkülmikukambrit saate vabalt seadistada.

1. Vajutage nuppu „K5” (funktsioon Holiday (Puhkus) sees/väljas) või valige funktsioon rakenduses, ikoon „G” (funktsioon Holiday (Puhkus)) on hele ja funktsioon aktiveeritud.
2. Funktsiooni saab inaktiveerida, vajutades uuesti nuppu „K5” (funktsioon Holiday (Puhkus) sees/väljas) või määrates külmiku temperatuuri, valides mõne muu sätte või lülitades selle rakenduses välja.



TEATIS

1. Funktsiooni Holiday (Puhkus) ajal ei tohi külmkapis toitu hoida. Temperatuur 17 °C on toidu säilitamiseks liiga kõrge.
2. Kui funktsioon Holiday (Puhkus) on sisse lülitatud, jääb ikoon My Zone (Minu tsoon) väljalülitatuks ja külmiku funktsioon on lukustatud. Kui külmiku temperatuur on reguleeritud, siis ikoon „G” (funktsioon Holiday (Puhkus)) vilgub, näidates, et seda toimingut ei saa teha.

ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim)

Ökonoomse režiimi saab aktiveerida seadme jõudluse optimeerimiseks, tagades toidu parima säilitamise. Kui teil pole erinõudeid, soovitame kasutada ökonoomset režiimi.

Selles režiimis on külmiku temperatuur 5 °C, sügavkülmiku temperatuur –18 °C.


1. Vajutage nuppu „K6” (ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim) sees/väljas) või valige funktsioon rakenduses.
2. Ikoon „H” (ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim)) on hele ja funktsioon on aktiveeritud.

Korrates ülaltoodud juhiseid või valides mõne muu funktsiooni või lülitades selle rakendusest välja, saab selle funktsiooni uuesti välja lülitada. Eelnevalt seadistatud jahutustasemed taastatakse.

TEATIS

Kui sügavkülmiku temperatuur on reguleeritud ECO-režiimi funktsiooni ajal, siis ikoon „H” (ECO-režiimi funktsioon (Ökonoomne režiim)) vilgub, näidates, et seda toimingut ei saa teha.

1. samm. Laadige hOn-App poes alla.



2. samm. Looge konto rakenduses hOn-App või logige sisse, kui teil on konto juba olemas.

3. samm. Järgige sidumisjuhiseid rakenduses hOn-App.

Wi-Fi-funktsioon

1. Wi-Fi konfigureerimiseks järgige rakenduse juhiseid.
2. Kui Wi-Fi on konfigureeritud ja ühendus loodud, siis on Wi-Fi ikoon „I” hele ja parandatud.
3. Kui Wi-Fi on juba konfigureeritud, luuakse ühendus automaatselt vastavalt konfiguratsiooniteabele, lülitades Wi-Fi sisse.

TEATIS

1. Wi-Fi väljalülitamiseks vajutage Wi-Fi nuppu „K7” ja Wi-Fi ikoon „I” lülitatakse välja.
2. Wi-Fi sisselülitamiseks ja konfiguratsiooni käivitamiseks vajutage Wi-Fi-nuppu „K7” ja Wi-Fi-ikoon „I” hakkab aeglaselt vilkuma. Kui soovite Wi-Fi-funktsiooni konfigureerida, vajutage 3 sekundit nuppu „K7”, Wi-Fi ikoon vilgub kiiresti ja lülitub konfiguratsioonirežiimi. Kui soovite Wi-Fi-funktsiooni välja lülitada, vajutage üks kord nuppu „K7”. Ülaltoodud samme korratakse.
3. Kui toode on konfigureeritud ja Wi-Fi-funktsioon on välja lülitatud, ei sisene külmik pärast toite taasühendamist konfiguratsioonirežiimi.

TEATIS

1. See toode ei ole ette nähtud kaubanduslikuks kasutamiseks.
2. Maksimaalne RF-väljundvõimsus: 2,4 GHz Wi-Fi: 16 dBm;
3. Bluetooth LE: 5 dBm; Bluetooth (BR/EDR): 10 dBm.
4. Sagedusala: 2400–2483,5 MHz.



Külmikus säilitamine

- Hoidke külmiku temperatuur alla 5 °C.
- Kuum toit tuleb enne seadmesse panekut jahutada toatemperatuurini.
- Külmikus säilitatavad toiduained tuleb enne säilitamist pesta ja kuivatada.
- Säilitatav toit tuleb korralikult sulgeda, et vältida lõhna või maitse muutumist.
- Ärge säilitage liiga suures koguses toitu. Parema ja ühtlasema jahutuse tagamiseks jätke toiduainete vahele ruumi, et külm õhk saaks nende ümber liikuda.
- Iga päev söödavaid toiduaineid tuleks hoida riuli eesosas.
- Jätke toiduainete ja siseseinte vahele õhuvahet, et õhk saaks liikuda. Ärge pange toiduaineid vastu tagaseina, sest need võivad tagaseina külge külmuda. Vältige toidu (eriti õlise või happelise toidu) otsest kokkupuudet sisepinnaga, sest õli/hape võib sisepinda kahjustada. Eemaldage õline/happeline mustus iga kord, kui selle avastate.
- Külmutatud toitu võib külmkapis ettevaatlikult sulatada. See säästab energiat.
- Külmikus saab kiirendada puu- ja köögiviljade, näiteks kabatšokkide, melonite, papaiade, banaanide, ananasside jms valmimisprotsessi. Seetõttu pole neid soovitatav külmikus hoida. Toorete puuviljade valmimist saab aga mõnda aega kiirendada. Toatemperatuuril tuleks säilitada ka sibulat, küüslauku, ingverit ja muid juurvilju.
- Ebameeldivad lõhnad külmikus on märk sellest, et midagi on üle ääre valgunud ja külmik vajab puhastamist. Vt jaotist „Hooldamine ja puhastamine“.
- Eri toiduained tuleks vastavalt nende omadustele paigutada eri kohtadesse.

Sügavkülmikukambris säilitamine

- Hoidke sügavkülmikus temperatuuri –18 °C.
- 24 tundi enne külmutamist lülitage sisse funktsioon Super Freeze (Ülikiire külmutus). Väikse toidukoguse puhul piisab 4-6 tunnist.
- Kuum toit tuleb enne sügavkülmikusse panekut jahutada toatemperatuurini.
- Väikesteks portsjoniteks lõigatud toit külmub kiiremini ning seda on kergem sulatada ja söögitegemiseks kasutada. Iga portsjoni soovitatav kaal on kuni 2,5 kg.
- Soovitatav on toit enne sügavkülmikusse panekut pakkida. Pakendi väliskülg peab olema kuiv, et vältida kottide kokkukleepumist. Pakkematerjalid peaksid olema lõhnavabad, õhukindlad ja mittemürgised.
- Säilitusaegade ületamise vältimiseks märkige pakendile toidu külmutamise kuupäev, tähtaeg ja nimetus vastavalt erinevate toitude säilitusajale.



HOIATUS!

- ▶ Hape, leelis, sool jms võivad sügavkülmiku sisepinda kahjustada.
- ▶ Ärge asetage neid aineid sisaldavat toitu (nt merekalu) otse sisepinnale. Sügavkülmikus olev soolvesi tuleb sealt kohe eemaldada.
- ▶ Ärge ületage tootjate soovitatud toidusäilivusaegu. Võtke sügavkülmikust välja ainult vajalik kogus toitu.
- ▶ Tarbige sulatatud toit kiiresti. Sulatatud toitu ei tohi uuesti külmutada enne, kui see on esmalt küpsetatud, muidu võib selle söödavus halveneda.
- ▶ Ärge pange sügavkülmikusse liiga suures koguses värskeid toiduaineid. Sügavkülmiku külmutusvõimsuse leiате jaotisest „TEHNILISED ANDMED“ või andmesildilt.
- ▶ Toitu võib olenevalt selle omadustest säilitada sügavkülmikus temperatuuril vähemalt $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ 2–12 kuud (nt liha: 3–12 kuud, köögiviljad: 6–12 kuud).
- ▶ Värske toiduainete külmutamisel vältige nende kokkupuudet juba külmutatud toiduainetega. Sulamisoht!


Kaubanduslikult külmutatud toiduainete säilitamisel järgige järgmisi juhiseid:

- Järgige alati tootja juhiseid toiduainete säilitusaja kohta. Ärge eirake neid juhiseid!
- Püüdke toidu kvaliteedi säilitamiseks hoida ostu ja hoiule paneku vaheline aeg võimalikult lühike.
- Ostke külmutatud toiduaineid, mida on hoitud temperatuuril $-18\text{ }^{\circ}\text{C}$ või alla selle.
- Vältige sellise toidu ostmist, mille pakendil on jää või härmatis, sest see näitab, et tooted võisid mingil hetkel osaliselt sulada ja uuesti külmuda. Temperatuuritõus mõjutab toidu kvaliteeti.



TEATIS

Erinevuste tõttu mudelites ei pruugi teie tootel olla kõiki järgmisi funktsioone. Vt peatükki „Toote kirjeldus“.




Mitme õhuvoolu süsteem

Külmik on varustatud mitme õhuvoolu (multi-airflow) süsteemiga, mis tagab jaheda õhuvoolu igal riulitasandil. See aitab säilitada ühtlast temperatuuri, nii et teie toit püsib kauem värskes.

Reguleeritavad riulid

1. Riulite kõrgust saab reguleerida teie säilitusvajaduste järgi.
2. Riuli ümberpaigutamiseks eemaldage see esmalt, tõstes selle tagaserva ① üles ja tõmmates riuli välja ②.
3. Uuesti paigaldamiseks asetage see mõlemal küljel nagadele ja lükake kõige tagumisse asendisse, kuni riuli tagaosa fikseerub külgedel asuvatesse pesadesse.




TEATIS

Veenduge, et kõik riuli otsad on samal kõrgusel.

Eemaldatav ukseriul



Ukseriuli saab puhastamiseks eemaldada:

Võtke kinni riuli mõlemast küljest, tõstke riulit ülespoole ① ja tõmmake see välja ②. Ukseriuli paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjekorras.



Sahtel My Zone

Sektsiooni My Zone (Minu tsoon) kasutamise ja seadistamise kohta vaadake jaotist KASUTAMINE (Minu tsoon).




Niiske tsooni sahtel

Selles sektsioonis kontrollib süsteem niiskuse taset automaatselt ja sahtel sobib puuviljade, köögiviljade, salatite jne hoiustamiseks.

Eemaldatav sahtel

Sahtli eemaldamiseks külmikust või sügavkülmast tõmmake see maksimaalses ulatuses välja ①, tõstke ja eemaldage ②.

Sahtli paigaldamiseks tehke eespool kirjeldatud toimingud vastupidises järjestuses.



Sügavkülmiku sahtel

Sügavkülmiku sahtli saab otse ja täielikult välja tõmmata. Need on paigaldatud lihtsale teleskoopsiinile. Nii saate külmutatud toitu mugavalt säilitada ja välja võtta. Tänu ukseulguri automaatmehhanismile on käsitsemine lihtne ja energiasäästlik.



HOIATUS!


Ärge koormake sahtleid üle: Iga sahtli maksimaalne koormus: 35 kg!

Valgus


Ükske avamisel süttib sisemine LED-tuli. Ükski muu seade ei mõjuta tulede jõudlust.

Kokkupandav riul


Kokkupandava riuli abil saab kasutaja riulile panna suuri pudeleid või esemeid. Riuli saab tagant kokku voltida ja alumisele riulile tekib vaba ruumi juurde. Riulit saab kokku voltida, järgides samme 1–3. Kui soovite taastada algse olukorra, tehke järgmised toimingud vastupidises järjekorras.



1. samm. Lükake riuli esiosa aeglaselt lõpuni tagasi.



2. samm. Lükake riulit aeglaselt üles selle vertikaalsesse asukohta.




3. samm. Riul on vertikaalne. See säästab ruumi.

Kokkupandav veiniriiul

Tavakasutus

1. Tõmmake veiniriiuli klambrid alla
2. Asetage pudelid riulile

Kui riulit ei kasutata, saab selle ruumi säästmiseks kokku voltida.





Nõuanded energia säästmiseks

- ▶ Veenduge, et seade on korralikult ventileeritud (vt „PAIGALDAMINE“).
- ▶ Ärge paigaldage seadet otsese päikesevalguse kätte ega soojusallikate (nt ahjude, küttekehade) lähedusse.
- ▶ Vältige seadmes tarbetult madalat temperatuuri. Energiatarbimine suureneb seadme seadistustemperatuuri langetamisel.
- ▶ Sellised funktsioonid nagu SUPER FREEZE (Ülikiire külmutus) tarbivad rohkem energiat.
- ▶ Laske soojal toidul enne seadmesse panekut jahtuda.
- ▶ Avage seadme ust nii vähe ja lühidalt kui võimalik.
- ▶ Õhuvoolutakistuse vältimiseks ärge täitke seadet üle.
- ▶ Vältige õhu jätmist toidu pakendisse.
- ▶ Hoidke uksetihendid puhtad, et uks sulguks alati õigesti.
- ▶ Sulatage külmutatud toitu külmkapi hoiusektsioonis või kasutage sulatusfunktsiooni sahtlis Minu tsoon.
- ▶ Kõige energiasäästlikum konfiguratsioon nõuab sahtli, toidukarbi ja riiulite paigutamist seadmesse tehases ette nähtud tingimustel ning toit tuleb paigutada selliselt, et ei blokeeritaks kanali õhuava.



HOIATUS!

Enne puhastamist eemaldage seade vooluvõrgust.

Puhastamine


Puhastage seadet siis, kui selles on vähe toiduaineid või neid pole seal üldse.

Hea hoolduse tagamiseks ja halbade toidulõhnade vältimiseks tuleb seadet puhastada iga nelja nädala järel.



HOIATUS!

- ▶ Ärge puhastage seadet kõvade harjade, traatharjade, pesupulbri, bensiini, amüülatsetaadi, atsetooni ja muude sarnaste orgaaniliste, happeliste või leeliseliste lahustega. Kahjustuste vältimiseks kasutage puhastamiseks spetsiaalset külmikupuhastusvahendit.
- ▶ Ärge kasutage pihusteid ega loputage seadet puhastamise ajal.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks veepritsi või auru.
- ▶ Ärge puhastage külmi klaasriiuleid kuuma veega. Järsk temperatuurimuutus võib klaasi purustada.
- ▶ Ärge puudutage sügavkülmutuskambri sisepinda, eriti märgade kätega, sest käed võivad pinna külge külmuda.
- ▶ Soojenduse korral kontrollige külmutatud kauba seisukorda.



- ▶ Hoidke uksetihend alati puhas.
- ▶ Puhastage seadme sisemust ja korpust soojas vees ning neutraalses pesuaines niisutatud käsna.
- ▶ 1. Küürige külmiku sise- ja välispinda, sh uksetihendeid, ukseriilit, klaasriiuleid, kaste jms, sooja vette kastetud pehme rätiku või käsna (võite sooja vette lisada neutraalset pesuvahendit).
- ▶ 2. Kui vedelikku on maha tilkunud, eemaldage kõik määrduvad osad, loputage voolava vee all, kuivatage ja asetage tagasi külmikusse.
- ▶ 3. Kui maha on tilkunud koort (nt hapukoor, sulav jäätis), eemaldage kõik määrduvad osad, pange mõneks ajaks umbes 40 °C sooja vette, seejärel loputage voolava vee all, kuivatage ja asetage tagasi külmikusse.
- ▶ 4. Kui mõni väike osa või detail jääb külmikusse kinni (riiulite või sahtlite vahele), kasutage selle vabastamiseks väikest pehmet harja. Kui te ei saa seda kätte, pöörduge Haieri teenindusse.
- ▶ Loputage ja kuivatage pehme riidelapiga.
- ▶ Ärge peske seadme osi nõudepesumasinas.
- ▶ Enne seadme taaskäivitamist oodake vähemalt 5 minutit, sest sage käivitamine võib kompressorit kahjustada.

Sulatamine

Külmiku ja sügavkülmu sulatamine toimub automaatselt, käsitsi pole vaja midagi teha.

LED-tulede vahetamine



HOIATUS!

Ärge vahetage LED-tuld ise välja, sest seda tohib vahetada ainult tootja või volitatud hooldusesinduse töötaja.

Tuledes kasutatakse valgusallikana valgusdiodi, mille energiatarbimine on väike ja kasutusiga pikk. Mistahes kõrvalekalde ilmnemisel võtke ühendust klienditeenindusega. Vt „KLIENDITEENINDUS“.

Tulede parameetrid:

Osa	LED-tuli
Pinge	12 V
Max võimsus	1,5 W
LED-tulede andmed	WHITE-2835
LED-tõhususe klass	G
Kasutustemperatuur	-40~80 °C

Pikaajaline mittekasutamine

Kui seadet ei kasutata pika aja jooksul ja te ei soovi kasutada külmiku funktsiooni Holiday (Puhkus), siis tehke järgmist:

- ▶ Võtke toit välja.
- ▶ Eemaldage toitejuhe pistikupesast.
- ▶ Puhastage seade eespool kirjeldatud viisil.
- ▶ Hoidke ukсед lahti, et vältida halbade lõhnade teket.



TEATIS


Lülitage seade välja ainult äärmisel vajadusel.

Eemaldatavad ukse lisatihendid

Ülemisel ja alumisel sügavkülmiku sahtlil on kuus ukse lisatihendit.

1. Otsige sügavkülmiku ülemise ja alumise sahtli küljest üles viis näidatud uksetihendit.
2. Kinnitamisel veenduge, et tihendite painutatud servad on suunatud sissepoole.
3. Otsige üles ülemise sahtli alumine tihend, nagu näidatud.
4. Kinnitamisel veenduge, et selle tihendi painutatud serv on suunatud allapoole.

Neid tihendeid ja ka pöörduke/sahtli tihendeid saate hankida klienditeeninduse kaudu (vt garantiikaarti).



Seadme teisaldamine

1. Eemaldage kogu toit ja võtke seadme toitejuhe pistikupesast välja.
2. Fikseerige külmikus ja sügavkülmikus riiulid ning muud liikuvad osad kleeplindiga.
3. Külmutussüsteemi kahjustamise vältimiseks ärge kallutage külmikut rohkem kui 45°.



HOIATUS!

- ▶ Ärge tõstke seadet käepidemetest.
- ▶ Ärge paigutage seadet kunagi horisontaalselt maapinnale.

Paljusid ilmnevaid probleeme saab ise lahendada ilma eriasjatundja oskusteta. Probleemi korral kontrollige enne müügijärgse teeninduse poole pöördumist kõiki näidatud võimalusi ja järgige alltoodud juhiseid. Vt „KLIENDITEENINDUS“.



HOIATUS!

- ▶ Enne hooldust lülitage seade välja ja lahutage toitepistik toitepesast.
- ▶ Elektriseadmeid tohivad hooldada vaid kvalifitseeritud elektrikud, sest vale parandus võib põhjustada raskeid tagajärgi.
- ▶ Kahjustatud toitejuhtme tohib ohu vältimiseks välja vahetada ainult tootja, tema hooldusesinduse töötaja või mõni teine samaväärse kvalifikatsiooniga isik.

Törkeotsingu tabel

Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Kompressor ei tööta.	Toitepistik pole ühendatud toitepesa.	Ühendage toitepistik.
	Seade on sulatustsükliis.	Automaatsulatuse korral on see normaalne.
Seade töötab sageli või liiga kaua.	Sise- või välistemperatuur on liiga kõrge.	Sel juhul on tavaline, et seade töötab kauem.
	Seade on olnud mõnda aega välja lülitatud.	Tavaliselt kulub seadme täielikuks jahtumiseks 8– 12 tundi.
	Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud.	Sulgege uks/sahtel ja veenduge, et seade asub tasasel pinnal ning ukse vahele pole jäänud toiduaineid ega -nõusid.
	Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
	Sügavkülmikukambri temperatuur on liiga madal.	Seadke temperatuur kõrgemaks, kuni saavutate rahuldava külmiku temperatuuri. Külmiku temperatuuri stabiliseerumiseks kulub 24 tundi.
	Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu.	Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see klienditeeninduses välja vahetada.
	Nõutav õhuringlus pole tagatud.	Tagage piisav ventilatsioon.



Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Külmiku sisemus on määratud ja/või lõhneb.	Külmiku sisemus vajab puhastamist.	Puhastage külmiku sisemus.
	Külmikus säilitatakse tugevalõhnalist toiduainet.	Pakendage toit põhjalikult.
Seadme sisetemperatuur pole piisavalt külm.	Temperatuur on seatud liiga kõrgeks.	Lähtestage temperatuur.
	Hoiustatud on liiga sooja toitu.	Jahutage toiduained enne säilitamist alati maha.
	Külmikusse on pandud korraga liiga palju toitu.	Säilitage alati väikeses koguses toitu.
	Toiduained on üksteisele liiga lähedal.	Jätke toiduainete vahele tühja ruumi, et õhk saaks liikuda.
	Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud.	Sulgege uks/sahtel.
	Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
Seade on seest liiga külm.	Temperatuur on seatud liiga madalaks.	Lähtestage temperatuur.
	Funktsioon Super Freeze (Ülikiire jahutus) on aktiveeritud või töötab liiga kaua.	Lülitage ülikiire jahutuse funktsioon välja.
Külmiku sisemusse koguneb niiskust.	Kliima on liiga soe ja liiga niiske.	Tõstke temperatuuri.
	Seadme uks/sahtel pole tihedalt suletud.	Sulgege uks/sahtel.
	Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
	Toidu- või vedelikunõud on lahti jäetud.	Laske kuumadel toiduainetel jahtuda toatemperatuurini ning katke toidud ja vedelikud.
Niiskust koguneb külmiku välispinnale või uste vahele või uste ja sahtli vahele.	Kliima on liiga soe ja liiga niiske.	Niiskes kliimas on see normaalne ja niiskuse vähenedes olukord muutub.
	Uks/sahtel pole tihedalt suletud.	Veenduge, et uks/sahtel oleks tihedalt suletud.



Probleem	Võimalik põhjus	Võimalik lahendus
Tugev jää ja härmatis sügavkülmi- kambris.	Toiduained polnud piisavalt pakendatud.	Pakkige toidud alati hästi.
	Uks/sahtel on olnud avatud liiga sageli või liiga kaua.	Ärge avage ust/sahtlit liiga sageli.
	Ukse/sahtli tihend on määrdunud, kulunud, pragunenud või sobimatu.	Puhastage ukse/sahtli tihend või laske see uue vastu välja vahetada.
	Miski sisemuses ei lase ukse/sahtlit õigesti sulguda.	Paigutage riulid, ukseriulid või sisemahutid ümber, nii et uks/sahtel saaks sulguda.
Seade teeb tavatut müra.	Seade ei asu tasasel pinnal.	Reguleerige seadme loodimiseks jalgu.
	Seade puutub vastu mõnda ümbritsevat eset.	Eemaldage seadme ümbrusest esemed.
Kuulda on vaikset heli, mis sarnaneb vee voolamisega.	See on normaalne.	/
Kuulete märguandepiisku.	Külmiku hoiukambri uks on avatud.	Sulgege uks või vaigistage helimärguanne käsitsi.
Kuulete kergelt suminat.	Kondensatsioonivastane süsteem töötab.	See hoiab ära kondenseerumise ja on normaalne.
Sisevalgustus või jahutussüsteem ei tööta.	Toitepistik pole ühendatud toitepessa.	Ühendage toitepistik.
	Toitesüsteem ei tööta.	Kontrollige ruumi elektrivarustust. Helistage kohalikule elektriettevõttele!
	LED-tuli ei tööta.	Tule vahetamiseks helistage teenindusse.
Kapi ja ukseriba küljed lähevad soojaks.	See on normaalne.	/
Veedosaatori pihustist ei tule vett.	Lukk pole deaktiveeritud.	Lülitage lukk välja.



Elektrikatkestus

- ▶ Elektrikatkestuse korral peaks toit külmana säilima umbes 13 tundi. Pikema elektrikatkestuse korral (eriti suvel) järgige järgmisi nõuandeid.
- ▶ Ärge lisage elektrikatkestuse ajal seadmesse toiduaineid.
- ▶ Kui elektrikatkestusest teatatakse ette ja katkestus kestab kauem kui 13 tundi, valmistage jääkuubikud ja pange need nõuga külmiku sektsiooni ülemisele riiulile.
- ▶ Toiduaineid tuleb pärast elektrikatkestust kontrollida.
- ▶ Kuna temperatuur külmikus elektrikatkestuse või muu rikke ajal tõuseb, lüheneb säilitusaeg ja väheneb toidu söödavus. Kõik ülessulanud toiduained tuleks terviseriskide vältimiseks varsti pärast seda tarbida või kuumtöödelda ja külmutada (kui on asjakohane).



TEATIS

Mälufunktsioon voolukatkestuse ajal

Pärast toite taastumist jätkab seade enne toitekatkestust seatud seadistustega.

Tehnilise toe poole pöördumiseks külastage meie kodulehte: <https://corporate.haier-europe.com/en/>

Valige jaotises „Koduleht” oma toote mark ja riik. Teid suunatakse asjaomasele veebilehele, kust leiate telefoninumbri ja muud viisid tehnilise toe poole pöördumiseks.

Lahtipakkimine



HOIATUS!


- ▶ Seade on raske. Tõstke seda alati vähemalt kahe inimesega.
- ▶ Hoidke kõiki pakkematerjale lastele kättesaamatus kohas ja kõrvaldage need keskkonnahoidlikul viisil.
- ▶ Võtke seade pakendist välja.
- ▶ Eemaldage kõik pakkematerjalid.

Keskkonningimused

Toatemperatuur peab alati olema vahemikus 10–43 °C, kuna see võib mõjutada seadme sisetemperatuuri ja energiatarbimist. Ärge paigaldage isoleerimata seadet muude soojust kiirgavate seadmete (ahjude, külmikute) lähedusse.


Ruumivajadus

Vajalik ruum ukse avamisel.



Ventilatsiooni ristlõige

Ohutuskaalutlustel tuleb seadme jaoks piisava ventilatsiooni tagamiseks järgida ventilatsiooni ristlõike nõudeid.





Seadme rihtimine

Seade tuleb paigutada tasasele ja kindlale pinnale.

1. Kallutage külmkappi veidi tahapoole.
2. Seadke jalad soovitud tasemele.

Veenduge, et hingega küljel oleks kaugus seinani vähemalt 100 mm, siis saab uks korralikult avaneda.






1. Stabiilsust saab kontrollida vaheldumisi piki diagonaale müksates. Kerge kõikumine peaks olema mõlemas suunas ühesugune. Muidu võib raam väänduda ja selle tagajärjel võivad uksetihendid lekkida. Väike tahapoole suunatud kalle hõlbustab ukse sulgemist.

TEATIS

Eraldiseisva seadme puhul: see külmutusseade ei ole ette nähtud kasutamiseks integreeritud seadmena.



Ooteaeg

Hooldusvaba määrideõli asub kompressori kapslis. See õli võib pääseda kaldasendis transportimise ajal läbi suletud torusüsteemi. Enne seadme vooluvõrku ühendamist peate ootama vähemalt 2 tundi, et õli valguks tagasi kapslisse.

Elektriühendus

Enne iga ühendamist kontrollige, kas

- ▶ vooluvõrk, pistikupesa ja kaitsmed on kooskõlas andmesildiga;
- ▶ toitepasa on maandatud ja ei kasutata harupesa ega pikendusjuhet;
- ▶ toitepistik ja pistikupesa on täpselt vastavuses.

Ühendage pistik otse õigesti paigaldatud pistikupessa.



HOIATUS!

Riskide vältimiseks tuleb kahjustatud toitejuhe lasta klienditeenindusel välja vahetada (vt garantiikaarti).

Ukse avamissuuna muutmine

Enne seadme voluvõrku ühendamist peate kontrollima, kas ukse avamissuunda tuleks muuta. Tarnitud kujul avaneb külmiku uks paremalt, ent paigalduskoht ja kasutusviis võivad vajada ukse avanemist vasakult.




HOIATUS!

- ▶ Seade on raske. Ukse avamissuuna muutmiseks on vaja kahte inimest.
- ▶ Enne mis tahes toimingut lahutage seade esmalt toitevõrgust.
- ▶ Ärge kallutage seadet rohkem kui 45 °C, et vältida külmutussüsteemi kahjustamist.

Kokkupanek

1. Kasutage vajalikku tööriista.
2. Eemaldage seadme toitepistik pesast.
3. Eemaldage ülemine hingekate (1) ja keerake lahti ülemine hing (kolm kruvi) paremal küljel (2).
4. Lahutage ühendusjuhe.
5. Tõstke lahtine külmikuuks ettevaatlikult keskmise hinge küljest ära.
6. Eemaldage keskmine hing.
7. Eemaldage esipaneeli väike kate vasakult paremale küljele.
8. Keerake uks tagurpidi ja kruvige kate lahti (1). Võtke uus kate (2) vajalikust kotist välja ja kruvige see vastasküljele.
9. Muutke pimekorkide ja küljel oleva kruvi asukohti.
10. Kruvige keskmine hing seadme vasaku külje külge. Pöörake tähelepanu keskmise hinge pöördenurgale ja veenduge, et tihendiga külg on suunatud ülespoole.
11. Tõstke ülemine uks ettevaatlikult keskmisele hingele. Veenduge, et pöördtapp mahub alumise ukse hingesilindrisse.
12. Võtke tarvikukotist uus ülemine hing ja hingekate. Asetage ühenduskaabel läbi ülemise hinge ja kinnitage ülemine hing kolme kruviga seadme vasakul küljel. Pange hingekate hinge peale.
13. Ühendage ühendusjuhe.
14. Vahetage esipaneel välja ja kinnitage see viie kruviga.

Pärast ukse vahetamist kontrollige, kas uksetihendid paiknevad korpusel õigesti ja kõik kruvid on korralikult pingutatud.



Ümbritseva keskkonna temperatuur

Laiendatud temperatuur: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 10–32 °C.

Temperatuur: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16–32 °C.

Subtroopiline: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16–38 °C.

Troopiline: see külmutusseade on ette nähtud kasutamiseks ümbritseva keskkonna temperatuuril 16–43 °C.



Toote parameetrid vastavad määrusele (EL) 2019/2016

Põhineb 24-tunnise standardse katse tulemustel. Tegelik energiatarbimine oleneb seadme kasutusviisist ja asukohast.

Mudel	HTW5618DN*	HTW5620DN*	HTW5618EN*
Külmutusseadme tüüp	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik
Energiatõhususe klass	D	D	E
Aastane energiatarbimine (kWh aastas)	217	226	271
Külmiku maht (l)	201	255	201
Sügavkülmiku maht (l)	125	125	125
Jahutuskambri maht (l)	34	34	34
Külmutusklass	4 täрни	4 täрни	4 täрни
Sulatustüüp	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine
Temperatuuri tõusu aeg (h)	13	13	11
Külmutusvõimsus (kg / 24 t)	10,0	10,0	10,0
Kliimaklass	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Müraklass ja õhus leviva müra tase (dB (A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)



Mudel	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Külmutusseadme tüüp	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik
Energiatõhususe klass	C	C
Aastane energiatarbimine (kWh aastas)	173	181
Külmiku maht (l)	201	255
Sügavkülmiku maht (l)	125	125
Jahutuskambri maht (l)	34	34
Külmutusklass	4 täрни	4 täрни
Sulatustüüp	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine
Temperatuuri tõusu aeg (h)	13	13
Külmutusvõimsus (kg / 24 t)	10,0	10,0
Kliimaklass	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Müraklass ja õhus leviva müra tase (dB (A) re 1 pW)	B(35)	B(35)



Mudel	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Külmutusseadme tüüp	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik
Energiatõhususe klass	D	D
Aastane energiatarbimine (kWh aastas)	214	220
Külmiku maht (l)	201	255
Sügavkülmiku maht (l)	117	117
Jahutuskambri maht (l)	34	34
Külmutusklass	4 täрни	4 täрни
Sulatustüüp	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine
Temperatuuri tõusu aeg (h)	13	13
Külmutusvõimsus (kg / 24 t)	10,0	10,0
Kliimaklass	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Müraklass ja õhus leviva müra tase (dB (A) re 1 pW)	B(35)	B(35)



Mudel	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Külmutusseadme tüüp	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik	Külmik-sügavkülmik
Energiatõhususe klass	C	C	A
Aastane energiatarbimine (kWh aastas)	171	176	114
Külmiku maht (l)	201	255	255
Sügavkülmiku maht (l)	117	117	120
Jahutuskambri maht (l)	34	34	34
Külmutusklass	4 täрни	4 täрни	4 täрни
Sulatustüüp	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine	Automaatne sulatamine
Temperatuuri tõusu aeg (h)	13	13	16
Külmutusvõimsus (kg / 24 t)	10,0	10,0	10,0
Kliimaklass	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T	SN.N.ST.T
Müraklass ja õhus leviva müra tase (dB (A) re 1 pW)	B(35)	B(35)	B(35)

Täiendavad tehnilised andmed

Mudel	HTW5618DN*	HTW5618EN*	HTW5620DN*
Kogumaht (l)	360	360	414
Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz
Sisendvoolutugevus (A)	1,4	1,4	1,4
Peakaitse (A)	16	16	16
Külmutusagens	R600a (53 g)	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Mõõtmed (L/S/K millimeetrites)	595 * 667 * 1850	595 * 667 * 1850	595 * 667 * 2050

Mudel	HTW5618CN*	HTW5620CN*
Kogumaht (l)	360	414
Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz
Sisendvoolutugevus (A)	1,4	1,4
Peakaitse (A)	15	15
Külmutusagens	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Mõõtmed (L/S/K millimeetrites)	595 * 667 * 1850	595 * 667 * 2050



Mudel	HDPW5618DN*	HDPW5620DN*
Kogumaht (l)	352	406
Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz
Sisendvoolutugevus (A)	1,4	1,4
Peakaitse (A)	16	16
Külmutusagens	R600a (53 g)	R600a (53 g)
Mõõtmed (L/S/K millimeetrites)	595 * 667 * 1850	595 * 667 * 2050

Mudel	HDPW5618CN*	HDPW5620CN*	HDPW5620AN*
Kogumaht (l)	352	406	409
Pinge/sagedus	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz	220–240 V~ / 50 Hz
Sisendvoolutugevus (A)	1,4	1,4	1,4
Peakaitse (A)	15	15	15
Külmutusagens	R600a (50 g)	R600a (50 g)	R600a (50 g)
Mõõtmed (L/S/K millimeetrites)	595 * 667 * 1850	595 * 667 * 2050	595 * 667 * 2050



Soovitame kasutada meie Haieri klienditeenindust ja originaalvaruosi.
Kui teil on seadmega probleeme, vaadake esmalt jaotist „TÕRKEOTSING“.

Kui te sealt lahendust ei leia, võtke ühendust

- ▶ kohaliku edasimüüjaga või
- ▶ meie Euroopa kõneteeninduskeskusega (vt allpool loetletud telefoninumbreid) või
- ▶ veebisaidi www.haier.com jaotise „Service & Support“ („Teenindus ja tugi“) kaudu, kus saate aktiveerida teenindusnõude ja kust leiate ka KKK.

Meie teenindusega ühenduse võtmiseks peavad teil kindlasti olema järgmised andmed. Teabe leiate andmesildilt.

Mudel _____

Seeria nr _____

Garantii korral vaadake ka tootega kaasas olevat garantiikaarti.



* Jahutusseadme garantii kestus:
minimaalne garantii on 2 aastat.

* Varuosade saadavuse periood seadme remondiks:
termostaadid, temperatuuriandurid, trükkplaadid ja valgusallikad on saadaval vähemalt seitse aastat pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.
Ukselingid, uksehinged, alused ja sahtlid on saadaval vähemalt seitse aastat ning uksetihendid vähemalt 10 aastat pärast mudeli viimase ühiku turule laskmist.

* Lisateavet toote kohta leiate veebilehelt <https://eprel.ec.europa.eu/> või skannides seadmega kaasas oleval energiamärgisel näidatud QR-koodi.



Haier

2023 A-version



0060534356